2024年质量员之土建质量基础知识真题练习试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、当屋面坡度大于15%或受振动时，防水卷材的铺贴方向应（ ）。

A.平行于屋脊

B.垂直于屋脊

C.与屋脊呈45°角

D.上下层相互垂直

【答案】 B

2、普通混凝土小型空心砌块最高强度等级为（ ）。

A.MU10.0

B.MU15.0

C.MU20.0

D.MU25.0

【答案】 C

3、打桩时宜采用（ ）的方式，方可取得良好的效果。

A.“重锤低击，低提重打”

B.“轻锤高击，高提重打”

C.“轻锤低击，低提轻打”

D.“重锤高击，高提重打”

【答案】 A

4、建筑基线上的基线点应不少于（ ）。

A.4

B.3

C.2

D.4

【答案】 B

5、对于土方开挖工程，施工单位编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。

A.施工单位技术负责人和建设单位负责人

B.施工单位项目经理和总监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.建设单位负责人和总监理工程师

【答案】 C

6、下列关于涂料防水施工工艺的说法中，错误的是（ ）。

A.防水涂料防水层属于柔性防水层

B.一般采用外防外涂和外防内涂施工方法

C.其施工工艺流程为：找平层施工→保护层施工→防水层施工→质量检查

D.找平层有水泥砂浆找平层、沥青砂浆找平层、细石混凝土找平层三种

【答案】 C

7、梁的平面注写包括集中标注和（ ）。

A.原位标注

B.基线标注

C.轴线标注

D.连续标注

【答案】 A

8、对建设工程实行总承包的，下列叙述不正确的是（ ）。

A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责

B.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

C.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量应同时向建设单位负责

D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

【答案】 C

9、下列关于砖基础的施工工艺的基本规定，错误的是（ ）。

A.垫层混凝土在验槽后应随即浇灌，以保护地基

B.砖基础施工工艺流程：测量放线→基坑开挖、验槽→混凝土垫层施工→砖基础砌筑

C.砖基础中的洞口、管道、沟槽等，应在砌筑时正确留出，宽度超过 900mm 的洞口上方应砌筑平拱或设置过梁

D.基础砌筑前，应先检查垫层施工是否符合质量要求，在清扫垫层表面，将浮土及垃圾清除干净

【答案】 C

10、观察验槽的重点应选择在（ ）。

A.基坑中心线

B.基坑边角处

C.受力较大的部位

D.最后开挖的部位

【答案】 C

11、钢筋混凝土过梁过梁两端伸人墙体的长度应不小于（ ）

A.100mm

B.120mm

C.180mm

D.240mm

【答案】 D

12、当混凝土分层浇筑到模板高度的（ ），且第一层混凝土的强度达到出模强度时，方可进行初滑。

A.1/3

B.2/3

C.3/4

D.1/2

【答案】 B

13、冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

A.喷灯烘烤

B.胶粘剂

C.热沥青胶

D.卷材上的自粘胶

【答案】 B

14、炉渣砖可用于一般工业与民用建筑的墙体和基础。但用于基础或易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用（ ）及以上强度等级的砖。

A.MU10

B.MU15

C.MU5

D.MU7.5

【答案】 B

15、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

A.半砖墙和砖柱

B.宽度大于 1m 的窗间墙

C.砖砌体门窗洞口两侧 200mm 的范围内

D.转角处 450mm 的范围内

【答案】 B

16、混凝土冬期施工时，可加的外加剂是（ ）。

A.速凝剂

B.早强剂

C.引气剂

D.减水剂

【答案】 B

17、下列哪项不属于职业道德的基本内容（ ）

A.爱岗敬业

B.诚实守信

C.办事公道

D.一丝不苟

【答案】 D

18、混凝土搅拌机按搅拌原理不同，可分为（ ）式和强制式两类。

A.简易

B.附着

C.自落

D.便携

【答案】 C

19、全数检验最大的优势是质量数据（ ），可以获取可靠的评价结论。

A.全面、丰富

B.完善、具体

C.深度、广博

D.浅显、易懂

【答案】 A

20、通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏，及规定的混合材料制成的（ ）胶凝材料。

A.气硬性

B.水硬性

C.气硬性或水硬性

D.气硬性和水硬性

【答案】 B

21、某梁纵向受力钢筋为 5 根直径为 20mm 的 HRB335 级钢筋（抗拉强度为 300N/mm2），现在拟用直径为 25mm 的 HPB300 级钢筋（抗拉强度为 270N/mm2）代换，所需钢筋根数为（ ）。

A.3 根

B.4 根

C.5 根

D.6 根

【答案】 B

22、砌筑砂浆的保水性指标用（ ）来表示。

A.坍落度

B.维勃稠度

C.沉入度

D.分层度

【答案】 D

23、抹灰工程应分层进行，一般抹灰分（ ）层。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

24、水泥在凝结硬化过程中，体积变化是否均匀，用水泥的（ ）来判定。

A.强度等级

B.体积安定性

C.坍落度

D.细度

【答案】 B

25、当屋面坡度小于 3%时，沥青防水卷材的铺贴方向宜（ ）。

A.平行于屋脊

B.垂直于屋脊

C.与屋脊呈 45°角

D.下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

【答案】 A

26、防止钢结构焊缝产生（ ）措施之一是控制焊缝的化学成分。

A.冷裂纹

B.热裂纹

C.气孔

D.弧坑缩孔

【答案】 B

27、地震烈度主要根据下列指标（ ）来评定。

A.地震震源释放出的能量的大小

B.地震时地面运动速度和加速度的大小

C.地震时大多数房屋的震害程度、人的感觉以及其他现象

D.地震时震级大小、震源深度、震中距、该地区的土质条件和地形地貌

【答案】 C

28、玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、（ ）和耐腐蚀等性能，广泛应用于房屋、管道、储罐、锅炉等有关部位的保温、隔热和吸声。

A.不燃

B.难燃

C.可燃

D.易燃

【答案】 A

29、采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同为（）劳动合同。

A.有效

B.无效或部分无效

C.可变更

D.可撤销

【答案】 B

30、对施工单位承揽工程问题，下列叙述不正确的是（ ）。

A.施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B.施工单位不得转包或者违法分包工程

C.禁止施工单位以其他施工单位的名义承揽工程

D.在建设单位同意的情况下，允许其他单位以本单位的名义承揽工程

【答案】 D

31、实际地震烈度与下列因素中的（ ）有关。

A.建筑物类型

B.城市大小

C.行政区划

D.离震中的距离

【答案】 D

32、影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是（ ）。

A.房屋结构所用块材和砂浆的强度等级

B.外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定

C.圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求

D.房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的间距

【答案】 D

33、一般用作砌筑地面以上砖石砌体的砂浆是（ ）。

A.水泥砂浆

B.水泥混合砂浆

C.石灰砂浆

D.纸筋灰砂浆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/286103125122010104