

2024 年土建职称建筑工程试题及答案(卷 18)

[单选题]我国佛教的四大名山是指：()

- A 五台山、九华山、峨眉山、普陀山
- B 五台山、武当山、峨眉山、普陀山
- C 武当山、九华山、峨眉山、普陀山
- D 武当山、五台山、峨眉山、九华山

参考答案：A

[单选题]建筑平面图是用一个假想的水平剖切平面沿略高于()的位置剖切后，移去上面部分，将剩余部分向水平面做正投影所得的水平剖面图。

- A 窗顶
- B 窗台
- C 踢脚
- D 地面

参考答案：B

[单选题]钢筋混凝土肋梁楼盖的主梁、次梁相交处，钢筋由上向下的顺序应为()

- A 次梁负筋、板负筋、主梁负筋
- B 板负筋、次梁负筋、主梁负筋
- C 板负筋、主梁负筋、次梁负筋
- D 主梁负筋、次梁负筋、板负筋

参考答案：B

[单选题]汉代()规定：“匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，面朝后市，市朝一夫”成为历代宫殿建设和城市规划的法规。

- A 《建筑十书》
- B 《考工记》
- C 《周礼·东宫》
- D 《园冶》

参考答案： B

[单选题]房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由()负责人对安全负责。

- A 承建单位
- B 建设管理单位
- C 建筑施工单位
- D 设计施工单位

参考答案： C

[单选题]由变形公式

$$\Delta L = \frac{PL}{EA} \text{ 得 } E = \frac{PL}{A\Delta L}$$

可知，弹性模量()

- A 与荷载.杆长.横截面积无关
- B 与荷载成正比
- C 与杆长成正比
- D 与横截面积成反比

参考答案：A

[单选题]如果用宋代殿阁地盘图来描述明清故宫太和殿的平面形制，应该属于：()

A 金厢斗底槽

B 单槽

C 双槽

D 分心槽

参考答案：A

[单选题]城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取()等措施。

A 罚款

B 查封施工现场.强制拆除

C 申请人民法院强制执行

D 没收违法建筑物

参考答案：B

[单选题]建筑石膏制品具有的特点是()。

A 防水性能好

B 防火性能差

C 保温性能好

D 强度高

参考答案：C

[多选题]一般情况下，材料孔隙率增大，材料性能表现为()。

A 强度降低

B 导热性增强

C 抗渗性下降

D 吸水性增大

参考答案：ACD

[单选题]原始社会晚期黄河流域最具代表性的建筑类型是：()

A 干阑式建筑

B 木骨泥墙房屋

C 穴居

D 巢居

参考答案：B

[单选题]下列地面构造做法中，属于整体面层地面的是()。

A 水磨石地面

B 陶瓷锦砖地面

C 木地面

D 地毯地面

参考答案：A

[单选题]“斗拱宏大，出檐深远”形容的是哪个朝代木构殿堂的风格：()

A 唐代

B 宋代

C 明代

D 清代

参考答案： A

[单选题]主要用于生产玻璃钢的原料是以下()种。

A 聚丙烯；

B 聚氨酯

C 环氧树脂；

D 聚苯乙烯

参考答案： C

[单选题]《城乡规划法》所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、()

A 乡村规划

B 村庄规划

C 乡规划

D 乡规划和村庄规划

参考答案： D

[单选题]《城乡规划法》所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、()

A 乡村规划

B 村庄规划

C 乡规划

D 乡规划和村庄规划

参考答案：D

[单选题]历史上第一个依山凿穴为玄宫的帝陵是()

A 唐乾陵

B 汉文帝霸陵

C 汉武帝茂陵

D 宋裕陵

参考答案：B

[单选题]水平角观测时，各测回间改变零方向度盘位置是为了削弱()误差影响。

A 视准轴

B 横轴

C 指标差

D 度盘分划

参考答案：D

[多选题]在建筑工程图样上，尺寸的组成包括()。

A 尺寸界线

B 尺寸线

C 尺寸起止符号

D 尺寸大小

参考答案：ABC

[问答题]试论唐代到清代木构建筑单体造型的演变

参考答案：

唐：柱础形制简洁，多用覆盆或莲瓣，形体较平矮。柱高等于明间面阔，明间通常 5 米，柱比例粗矮。斗拱用材雄大，屋面坡度平缓且出檐深远。立面多采用直棂窗，鸱吻造型简洁秀拔。整体风格简洁雄浑。

宋：房屋面阔一般从明间向左右两侧逐渐减小，形成主次分明的外观。柱身比例增高，开间成为长方形，斗拱相对减小，补间铺作加多。门窗的样式逐步丰富，柱础的形式与雕刻也趋于多样化。屋顶坡度随建筑规模越大坡度越陡。彩画和装饰都给人以柔和灿烂的印象。整体风格呈现柔和绚丽的倾向。辽代建筑基本继承了唐代的简朴.浑厚，金则揉合了宋辽建筑的特点。

明清：斗拱结构机能退化，比例大大缩小，补间铺作数量增加；出檐深度减小，柱的比例细长，升起.侧角和卷杀不再使用，屋顶柔和的曲线消失，屋顶举折加大，整体风格沉重.拘禁但稳重.严谨。

[单选题]建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对()的质量与分包单位承担连带责任。

A 承建工程

B 分包工程

C 电气工程

参考答案： B

[单选题]随着水胶比增加，混凝土的()增大。

A 强度

B 弹性模量

C 水化放热

D 徐变

参考答案： D

[单选题]民用建筑工程室内装修时，不应采用以下()内墙涂料。

A 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料

B 合成树脂乳液内墙涂料

C 水溶性内墙涂料

D 仿瓷涂料

参考答案： A

[多选题]以下构造中，属于墙脚的是()。

A 勒脚

B 散水

C 明沟

D 台阶

E 防潮层

参考答案： ABCE

[单选题]柱子安装测量时，一般把许多根柱子都竖起来，然后进行竖直校正，可把两台经纬仪分别安置在纵横轴线的一侧，偏离轴线一般不超过()。

A 5''

B 10''

C15"

D20"

参考答案： C

[单选题]砌体结构中能起抗震作用的构件是()。

A 圈梁

B 过梁

C 挑梁

D 墙梁

参考答案： A

[单选题]下列有关水泥内容中，哪一项是错误的()？

A 生产硅酸盐水泥中，需掺入适量石膏，目的是缓凝

B 普通硅酸盐水泥安定性若不合格，应作为废品处理

C 确定硅酸盐水泥强度等级时，应采用标准稠度的水泥净浆标准试件测定抗压、抗折强度

D 硅酸盐水泥耐硫酸腐蚀性差

参考答案： C

[单选题]关于阳台排水，以下各项中错误的是()。

A 阳台标高应低于室内楼地面标高

B 泄水管外挑长度不应小于 200mm

C 阳台地面应做排水坡

D 泄水管可用 PVC管

参考答案： B

单选题]设 AB 距离为 200.23m，方位角为 $121^{\circ} 23' 36''$ ，则 AB 的 x 坐标增量为()m。

A-170.919

B170.919

C104.302

D-104.302

参考答案：D

[单选题]1923 年柯布西埃出版了()书，表明现代建筑运动高潮的到来。

A《新运动》

B《走向新建筑》

C《新建筑》

D《回想·展望》

参考答案：B

[单选题]自动安平水准仪，()。

A 既没有圆水准器也没有管水准器

B 没有圆水准器

C 既有圆水准器也有管水准器

D 没有管水准器

参考答案：D

[单选题]关于承重外墙的定位轴线，下列各项中正确的是()。

A 承重外墙基础中心线应与平面定位轴线重合

顶层外墙墙身中心线应与平面定位轴线重合

C 标准层墙身内缘与平面定位轴线的距离为 120mm

D 顶层墙身内缘与平面定位轴线的距离为 120mm

参考答案：D

[单选题]不属于楼板的组成部分的是()。

A 结构层

B 面层

C 装饰层

D 顶棚

参考答案：C

[单选题]中国近代建筑中的复古主义思潮以下列哪一条为口号()

A 历史主义

B 民族形式

C 中国固有形式

D 民粹主义

参考答案：C

[单选题]我国已知的最早采用榫卯技术构筑木结构房屋的建筑遗址是：()

A 浙江余姚河姆渡遗址

B 西安半坡母系氏族部落聚落遗址

C 连云港藤花落龙山文化遗址

D 西安客省庄龙山文化遗址

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286150143144010230>