

2022 二级建造师之二建机电工程实务通关题库(附带答案)

单选题（共 50 题）

1、无卤低烟阻燃电缆的缺点是（ ）。

- A.发出有毒烟雾
- B.产生烟尘较多
- C.腐蚀性能较高
- D.绝缘电阻下降

【答案】 D

2、断桥铝合金是属于（ ）建筑型材

- A.基材
- B.电泳涂漆型材
- C.喷粉型材
- D.隔热型材

【答案】 D

3、下列设备中，其安装基础不需设置沉降观测点的是（ ）。

- A.汽轮发电机
- B.大型锻压机
- C.透平压缩机
- D.80m³储油罐

【答案】 D

4、焊前对焊工重点审查的项目是（ ）。

- A. 年龄
- B. 焊接资格
- C. 技术等级
- D. 文化程度

【答案】 B

5、风管穿过需要封闭的防火防爆墙体时，应设置的预埋套管钢板厚度为（ ）。

- A. 1.0mm
- B. 1.2mm
- C. 1.4mm
- D. 1.6mm

【答案】 D

6、如果质量问题是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的，应由)负责修理，()承担修理费用。

- A. 建设单位； 施工单位
- B. 施工单位； 建设单位
- C. 施工单位； 施工单位
- D. 建设单位； 建设单位

【答案】 C

7、下列选项中，不属于电梯的八大系统的是()系统。

- A. 导向

B. 机房

C. 门

D. 控制

【答案】 B

8、属于仪表中央控制室安装主要工作内容中的系统试验的是（ ）试验。

A. 反馈回路

B. 放大回路

C. 综合控制

D. 检测回路

【答案】 D

9、下列关于金属保护层接缝选用形式的说法，正确的是（ ）。

A. 纵向接缝可采用焊接

B. 纵向接缝可采用搭接或咬接

C. 室内的外保护层结构宜采用插接

D. 环向接缝可采用焊接或嵌接

【答案】 B

10、下列选项中，不属于项目部对分包队伍管理重点的是（ ）。

A. 特种作业人员培训取证

B. 施工进度计划安排

C. 质量安全监督考核

D. 绿色施工

【答案】 D

11、金属管道进行压力试验时，严禁使用试验温度接近金属的（ ）温度。

- A.平均试验
- B.设计试验
- C.塑性转变
- D.脆性转变

【答案】 D

12、下列滑轮中，不适宜用于重要的吊装作业、较高处作业或起重量较大的是（ ）。

- A.吊环型滑轮
- B.链环型滑轮
- C.吊钩型滑轮
- D.吊梁型滑轮

【答案】 C

13、下列情况，不属于废标的是（ ）。

- A.投标截止前 5min 进行报价变更，并提交变更文件
- B.投标文件提供的企业资质等级低于招标文件要求的资质等级
- C.高于招标文件设定的最高投标限价
- D.两家公司投标，其中一家是陪标

【答案】 A

14、适用于给水排水、海水、温水、油、气体等介质的输送的是（ ）

- A. 聚乙烯塑料管
- B. 环氧树脂涂塑钢管
- C. ABS工程塑料管
- D. 聚丙烯管

【答案】 B

15、用户用电申请内容包括：用电申请书的发放及审核、供电条件勘查、供电方案及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、（ ）、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。

- A. 施工单位资质审查
- B. 工程质量的审核
- C. 施工监督
- D. 施工中间检验

【答案】 D

16、焊缝按施焊时焊缝所在的空间位置分，不包括（ ）。

- A. 平焊缝
- B. 横焊缝
- C. 俯焊缝
- D. 仰焊缝

【答案】 C

17、设备制造对安装精度的影响主要是（ ）

- A. 仪器精度、基准精度

- B.加工精度、装配精度
- C.紧固力、垂直度
- D.强度、密实度

【答案】 B

18、耐火陶瓷纤维施工技术要求不包括（ ）。

- A.制品不得受潮和挤压
- B.在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时，其表面应做防火处理
- C.粘结剂使用时应搅拌均匀
- D.粘切面应均匀涂刷胶粘剂

【答案】 B

19、重大事故由（ ）组织成立事故调查组进行调查。

- A.事故发生地省级人民政府安全生产监督管理部门
- B.事故发生地市级人民政府安全生产监督管理部门
- C.事故发生地县级人民政府安全生产监督管理部门
- D.生产经营单位

【答案】 A

20、下列粘合剂中，属于热熔型的是（ ）。

- A.天然橡胶
- B.聚乙烯
- C.淀粉
- D.环氧树脂

【答案】 B

21、焊接参数不包括（ ）。

- A.焊接电流
- B.焊接效率
- C.焊接速度
- D.焊接线能量

【答案】 B

22、冷凝水排水管的坡度宜大于或等于（ ），且应坡向出水口。

- A.4‰
- B.5‰
- C.6‰
- D.8‰

【答案】 D

23、焊接热局部热处理的焊缝应该进行（ ）检测。

- A.强度
- B.刚度
- C.硬度
- D.韧性

【答案】 C

24、建筑供暖管道冲洗完毕后应（ ）。

- A. 充水
- B. 试压
- C. 保温
- D. 防腐

【答案】 A

25、 施工方案的编制依据不包括（ ）。

- A. 设计变更文件
- B. 设备出厂技术文件
- C. 资源行配业置
- D. 标计准划规范

【答案】 C

26、 一段架空输电线路，其测量视距长度不宜超过（ ）。

- A. 100m
- B. 200m
- C. 300m
- D. 400m

【答案】 D

27、 关于阀门的密封试验，说法正确的是（ ）。

- A. 阀门宜用海水试压
- B. 阀门的壳体强度试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.6 倍
- C. 无特殊规定时试验介质温度不得低于 0℃

D. 阀门的密封性试验压力为阀门在 20℃ 时最大允许工作压力的 1.1 倍

【答案】 D

28、吊装工程选用卷扬机应考虑的基本参数有（ ）。

- A. 总功率、容绳量和额定速度
- B. 额定载荷、总功率和额定速度
- C. 额定载荷、容绳量和总功率
- D. 额定载荷、容绳量和额定速度

【答案】 D

29、关于绝热工程施工技术要求说法正确的是（ ）

- A. 当采用一种绝热制品，保温层厚度大于或等于 80mm
- B. 保冷层厚度大于或等于 80mm 时，应分为两层或多层逐层施工
- C. 绝热层施工时，同层应错缝，上下层应压缝，其搭接的长度不宜大于 100mm
- D. 当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时，绝热层的横向接缝位置可不受此限制，但应偏离管道垂直中心线位置

【答案】 B

30、有关管线工程的测量，正确的是（ ）。

- A. 管线中心定位就是将控制点位置测设到地面上去
- B. 管线敷设临时水准点必须选在旧建筑物墙角、台阶等处
- C. 临时标桩可作为水准点
- D. 地下管线工程测量必须在回填后，测量出起、止点，窨井坐标和管顶标高

【答案】 C

31、焊接工艺评定过程中，拟定预焊接工艺规程之后，下一步要做的工作是（ ）。

- A. 评定预焊接工艺规程
- B. 签发焊接工艺评定报告
- C. 制定焊接作业指导书
- D. 进行焊接作业

【答案】 A

32、焊缝无损检测方法中，用于检测焊缝内部无损检测方法是（ ）。

- A. 光谱分析
- B. 渗透检测
- C. 磁粉检测
- D. 射线检测

【答案】 D

33、脚手架钢管在机电工程施工使用中的安全技术要求，说法正确的是（ ）

- A. 脚手架钢管应采用 Q195 普通钢管
- B. 脚手架钢管规格宜采用 48.3 x 2mm
- C. 每根钢管的最大质量不应大于 25.8kg
- D. 每根钢管的最大质量不应小于 25.8kg

【答案】 C

34、检验批、分项工程质量验收由（ ）或建设单位项目技术负责人组织验收。

施工项目部质量员

- B.企业质量管理部门
- C.项目部主管质量副经理
- D.监理工程师

【答案】 D

35、《特种设备安全监察条例》所指的锅炉，是利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的（）到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备。

- A.液体加热
- B.物料混合
- C.粉状固体加热
- D.液体化学反应

【答案】 A

36、工程测量的内容不包括（ ）。

- A.建筑物施工放样
- B.建筑物方位设计
- C.建筑物变形监测
- D.工程竣工测量

【答案】 B

37、焊接工艺评定所用的焊接参数原则是根据被焊钢材的（）来确定的。

- A.焊接性试验结果
- B.化学成分含量

理化性能参数

D.金相组织结构

【答案】 A

38、下列关于黑色金属的说法正确的是（ ）。

A.钢的含碳量一般高于 2%

B.铸铁牌号是以屈服强度表示的方法

C.非合金铸钢分为铸造碳钢、焊接结构用铸钢

D.Q215B属于优质非合金钢

【答案】 C

39、下列设备中，不属于光伏发电设备组成的是（ ）。

A.汇流箱

B.逆变器

C.变频器

D.配电箱

【答案】 C

40、（ ）适用于施工现场障碍物较多，场地特别狭窄，周围环境复杂，设置缆风绳、锚点困难，难以采用大型桅杆进行吊装作业的基础在地面的高、重型设备或构件。

A.滑移法

B.吊车抬送法

C.旋转法

D.无锚点推吊法

D

41、单机试运行方案由项目总工程师组织编制后，审定人是（ ）

- A.项目经理
- B.企业总工程师
- C.总监理工程师
- D.建设单位负责人

【答案】 B

42、电站汽轮机低压外上缸组合安装正确的程序是（ ）。

- A.检查水平、垂直结合面间隙→符合要求后试组合→正式组合
- B.试组合→正式组合→检查水平、垂直结合面间隙
- C.检查水平结合面间隙→试组合→检查垂直结合面间隙→符合要求后正式组合
- D.试组合→检查水平、垂直结合面间隙→符合要求后正式组合

【答案】 D

43、在招投标过程中，下列时间说法错误的是（ ）。

- A.资格预审文件的发售期不得少于 3 日
- B.招标人澄清修改预审申请文件应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前进行
- C.招标人澄清修改招标文件应当在投标截止时间至少 15 日前进行
- D.投标人编制投标文件所需要的合理时间不得少于 20 日

【答案】 A

、除专用合同条款另有约定外，发包人应在工程开工的（ ）预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ），其余部分应与进度款同期支付。

- A.7 天后 20%
- B.14 天内 30%
- C.21 天内 50%
- D.28 天内 50%

【答案】 D

45、(2021 年第 2 批真题)下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是（ ）

- A.部件加工
- B.构件检查
- C.基础复查
- D.钢柱安装

【答案】 A

46、阀门铸铁件原料不包括（ ）。

- A.灰铸铁
- B.可锻铸铁
- C.球墨铸铁
- D.铸造铝合金

【答案】 D

47、下列设备中，不属于静设备的是（ ）。

储罐

- B. 固体料仓
- C. 气柜
- D. 汽轮发电机

【答案】 D

48、下列内容，不属于机电工程施工分包方职责的是（ ）。

- A. 满足总承包合同的要求
- B. 编制分包工程施工方案
- C. 及时提供分包工程计划
- D. 联系业主申请索赔事项

【答案】 D

49、风管组对时，风管连接处采用密封材料应满足的技术条件是（ ）。

- A. 耐高温
- B. 耐潮湿
- C. 系统功能
- D. 抗疲劳

【答案】 C

50、下列沟通协调内容中属于外部沟通协调的是（ ）。

- A. 各专业管线的综合布置
- B. 重大设备安装方案的确定
- C. 施工工艺做法技术交底

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288015034127007030>