

2025 年施工员之土建施工基础知识通关考试题库带 答案解析

单选题（共 40 题）

1、同一幢或毗邻建筑的立面高差在（ ）m 以上时，应设置防震缝。

- A. 5
- B. 6
- C. 8
- D. 9

【答案】 B

2、发生安全事故后，项目经理部对安全事故的处理应坚持“四不放过”的原则，其中不包括（ ）

- A. 事故原因不清楚不放过
- B. 受伤人员没有得到及时救治不放过
- C. 事故责任者没有处理不放过
- D. 没有制定纠正和预防措施不放过

【答案】 B

3、水准仪与经纬仪应用脚螺旋的不同是（ ）。

- A. 经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- B. 经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、精确整平，水准仪脚螺旋应用于粗略整平
- C. 经纬仪脚螺旋应用于对中、精确整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平
- D. 经纬仪脚螺旋应用于粗略整平、粗略整平，水准仪脚螺旋应用于精确整平

【答案】 A

4、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（ ）内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 7d
- B. 15d
- C. 30d
- D. 60d

【答案】 C

5、下列关于合成高分子防水卷材的相关说法中，有误的是（ ）。

- A. 常用的合成高分子防水卷材如三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯~橡胶共混防水卷材等
- B. 三元乙丙橡胶防水卷材是我国目前用量较大的一种卷材，使用屋面、地下防水工程和防腐工程
- C. 三元乙丙橡胶防水卷材质量轻，耐老化性好，弹性和抗拉伸性能极佳，对基层伸缩变形或开裂的适应性强，耐高低温性能优良，能在严寒和酷热环境中使用
- D. 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材价格相较于三元乙丙橡胶防水卷材低得多，属中、高档防水材料，可用于各种建筑、道路、桥梁、水利工程的防水，尤其适用寒冷地区或变形较大的屋面

【答案】 B

6、砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为（ ）

- A. 5mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】 B

7、在土方回填工程中，当填土场地地面陡于（ ）时，应先将斜坡挖成阶梯形。

- A. 1:3
- B. 1:5
- C. 1:4
- D. 1:4.5

【答案】 B

8、面砖安装时，要抹（ ）打底。

- A. 15 厚 1:3 水泥砂浆
- B. 10 厚 1:2 水泥砂浆
- C. 10 厚 1:3 水泥砂浆
- D. 15 厚 1:2 水泥砂浆

【答案】 A

9、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（ ）；涂刷水性涂料时，含水率不得大于（ ）；木质基层含水率不得大于（ ）

- A. 12%； 8%； 10%
- B. 8%； 12%； 10%
- C. 8%； 10%； 12%
- D. 10%； 12%； 8%

【答案】 C

10、建筑工程项目施工管理施工顺序正确的是

- A. “先土建.后设备” “先准备.后开工” “先地下.后地上” “先结构.后装饰” “先主体.后围护”
- B. “先地下.后地上” “先准备.后开工” “先土建.后设备” “先主体.后围护” “先结构.后装饰”
- C. “先准备.后开工” “先地下.后地上” “先主体.后围护” “先结构.后装饰” “先土建.后设备”
- D. “先地下.后地上” “先准备.后开工” “先主体.后围护” “先土建.后设备” “先结构.后装饰”

【答案】 C

11、预制装配式钢筋混凝土楼梯根据（ ）可分成小型构件装配式和中大型构件装配式。

- A. 组成楼梯的构件尺寸及装配程度
- B. 施工方法
- C. 构件的重量
- D. 构件的类型

【答案】 A

12、寒冷地区木门窗框与墙体间的空隙应填充（ ）

- A. 水泥砂浆
- B. 水泥混合砂浆
- C. 防腐材料
- D. 保温材料

【答案】 D

13、承台的配筋钢筋间距不大于（ ）mm。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400

【答案】 B

14、公共建筑的踏步的踢面高度不应大于（ ）mm。

- A. 100
- B. 150
- C. 200
- D. 250

【答案】 B

15、下列关于施工缝的说法，错误的是（ ）

- A. 施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于 1.2MPa
- B. 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 200mm 的墙体上
- C. 垂直施工缝宜与变形缝相结合
- D. 板与墙结合的水平施工缝，宜留在板和墙交接处以下 150～300mm 处

【答案】 B

16、下列关于施工缝的说法，错误的是（ ）

- A. 施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于 1.2MPa
- B. 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 200mm 的墙体上

C. 垂直施工缝宜与变形缝相结合

D. 板与墙结合的水平施工缝，宜留在板和墙交接处以下 150～300mm 处

【答案】 B

17、下列关于合成高分子防水卷材的相关说法中，有误的是（ ）。

A. 常用的合成高分子防水卷材如三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯～橡胶共混防水卷材等

B. 三元乙丙橡胶防水卷材是我国目前用量较大的一种卷材，使用屋面、地下防水工程和防腐工程

C. 三元乙丙橡胶防水卷材质量轻，耐老化性好，弹性和抗拉伸性能极佳，对基层伸缩变形或开裂的适应性强，耐高低温性能优良，能在严寒和酷热环境中使用

D. 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材价格相较于三元乙丙橡胶防水卷材低得多，属中、高档防水材料，可用于各种建筑、道路、桥梁、水利工程的防水，尤其适用寒冷地区或变形较大的屋面

【答案】 B

18、采用后张法有粘结预应力施工时，预应力筋张拉完毕后应及时进行孔道灌浆，灌浆用水浆 28d 标准养护抗压强度不应低于

A. 20MPa

B. 25MPa

C. 30MPa

D. 40MPa

【答案】 C

19、高聚物改性沥青防水涂料在防水工程冬期施工环境气温要求中，施工环境气温应达到（ ）

穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

- A. 不低于 15℃
- B. 溶剂型不低于 5℃，热熔型不低于-10℃
- C. 不低于 0℃
- D. 热熔剂不低于-10℃

【答案】 D

20、地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑属于（ ）类建筑。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案】 B

21、使用面积和辅助面积的总和称为（ ）。

- A. 结构面积
- B. 有效面积
- C. 建筑面积
- D. 净面积

【答案】 B

22、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，错误的是（ ）。

- A. 灰缝厚度宜为 15mm
- B. 灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，允许用水冲洗清理灌缝

- C. 在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不小于200mm
- D. 与梁的接触处待加气砖砌完 7d 后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】 B

23、下列土的工程分类，除（ ）之外，均为岩石。

- A. 软石
- B. 砂砾坚土
- C. 坚石
- D. 特坚石

【答案】 B

24、某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同验收，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款规定的是（ ）。

- A. 承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作
- B. 监理人需经发包人同意，方可允许承包人自行完成覆盖工作
- C. 承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人
- D. 监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

【答案】 C

25、砌体的抗拉强度主要取决于（ ）。

- A. 砌体的强度
- B. 砂浆的强度等级
- C. 灰缝的厚度

D. 砌筑的质量

【答案】 B

26、确定砌体强度的最主要因素是（ ）。

A. 砂浆的性能

B. 块体和砂浆强度

C. 块体的尺寸

D. 砌筑质量

【答案】 B

27、当建筑物封顶或刚刚竣工后，沉降观测的周期一般是（ ）观测一次。

A. 每旬

B. 每周

C. 每月

D. 每半月

【答案】 C

28、按照《建筑法》规定，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

A. 国务院国有资产管理部门

B. 国务院建设行政主管部门

C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门

D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】 B

29、下列关于建筑工程常用的特性水泥的特性及应用的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 白水泥和彩色水泥主要用于建筑物内外的装饰
- B. 膨胀水泥主要用于收缩补偿混凝土工程，防渗混凝土，防身砂浆，结构的加固，构件接缝、接头的灌浆，固定设备的机座及地脚螺栓等
- C. 快硬水泥易受潮变质，故储运时须特别注意防潮，并应及时使用，不宜久存，出厂超过3个月，应重新检验，合格后方可使用
- D. 快硬硅酸盐水泥可用于紧急抢修工程、低温施工工程等，可配制成早强、高等级混凝土

【答案】 C

30、（ ）负责现场警示标牌的保护工作。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 项目经理

【答案】 B

31、涂膜防水层严禁在（ ）等情况下施工。

- A. 三级风及其以上
- B. 气温高于30℃
- C. 气温低于10℃
- D. 雨天、雪天

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288140115032007040>