

2023 年标准员-通用基础(标准员)高频考点训练 3 卷合

壹 (带答案)

(图片大小可自由调整)

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

卷 I

一. 全能考点(共 100 题)

1. 【单选题】施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,下列做法错误的是()。

- A、未经检验的,不得用于工程上
- B、检验不合格的,应当重新检验,直至合格
- C、检验要按规定的格式形成书面记录
- D、检验要有相关的专业人员签字

参考答案: B

2. 【多选题】桥面系其他附属机构包括()。

- A、人行道
- B、安全带
- C、排水系统
- D、栏杆
- E、灯柱

参考答案: ABDE

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

3. 【单选题】矿粉是粒径小于()mm的无机质细粒材料,它与沥青混合料中起填充与改善沥青性能的作用。

- A、0.050
- B、0.070
- C、0.075
- D、0.095

参考答案: C

4. 【多选题】基础按构造形式可分为()。

- A、独立基础
- B、无筋扩展基础
- C、条形基础
- D、十字交叉基础
- E、筏形基础

参考答案: ACDE

5. 【判断题】配电箱与开关箱的距离不超过30m。

参考答案: ✓

6. 【单选题】下列各项中,关于常见模板的种类、特性的基本规定错误的说法是()。

- A、常见模板的种类有组合式模板、工具式模板两大类
- B、爬升模板适用于现浇钢筋混凝土竖向(或倾斜)结构
- C、飞模适用于小开间、小柱网、小进深的钢筋混凝土楼盖施工
- D、组合式模板可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散支散拆方法

参考答案: C

7. 【判断题】生产经营单位临时聘用的钢结构焊接工人不属于生产经营单位的从业人员,所以不享有相应的从业人员应享有的权利。

参考答案: ×

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

8. 【判断题】箱形基础适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑面积不太大的建筑物。

参考答案：√

9. 【单选题】下列说法正确的是()。

- A、施工单位负责施工现场检测工作的组织管理和实施
- B、总包单位负责其合同范围内施工现场检测工作的实施
- C、分包单位负责施工现场检测工作的整体组织管理和实施
- D、施工单位不可自行进行检测,只能委托检测机构进行检测

参考答案：A

10. 【单选题】()适用于挤密松散砂土、素填土和杂填土等地基,起到挤密周围土层、增加地基承载力的作用。

- A、砂石桩
- B、重锤夯实法
- C、灰土挤密桩
- D、深层密实法

参考答案：A

11. 【单选题】砖砌体结构房屋,檐口标高为()m时,应在檐口标高处设置圈梁一道。

- A、2~3
- B、3~4
- C、4~5
- D、5~8

参考答案：D

12. 【多选题】关于混凝土浇筑的说法中正确的是()。

- A、混凝土的浇筑工作应连续进行
- B、混凝土应分层浇筑,分层捣实,但两层混凝土浇捣时间间隔不超过规范规定
- C、在竖向结构中如浇筑高度超过2m时,应采用溜槽或串筒下料

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- D、浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填筑一层 20~50mm 厚、与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆,然后再浇筑混凝土
- E、浇筑过程应经常观察模板及其支架、钢筋、埋设件和预留孔洞的情况,当发现有变形或位移时,应立即快速处理

参考答案: ABE

13. 【多选题】地面装饰一般分为()。

- A、整体地面
- B、块料地面
- C、卷材地面
- D、水泥砂浆地面
- E、涂料地面

参考答案: ABCE

14. 【多选题】施工项目资源管理中,资金管理主要有以下环节()。

- A、编制资金计划
- B、筹集资金
- C、投入资金
- D、资金使用
- E、资金核算与分析

参考答案: ABCDE

15. 【多选题】桥梁结构一般由()组成。

- A、上部结构
- B、支座
- C、天桥
- D、下部结构
- E、基础和附属结构

参考答案: ABD

16. 【多选题】以下各项中不属于施工资源管理的任务的是()。

- A、规划及报批施工用地

- B、确定资源类型及数量
- C、确定资源的分配计划
- D、建立施工现场管理组织
- E、施工资源进度计划的执行和动态调整

参考答案：AD

17. 【判断题】某种特性比较突出的水泥称为专用水泥。

参考答案：×

18. 【多选题】按压力，给水铸铁管可分为（）。

- A、低压
- B、中压
- C、高压
- D、超低压
- E、超高压

参考答案：ABC

19. 【多选题】施工单位应当对（）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。（）

- A、基坑支护与降水工程
- B、土方开挖工程
- C、模板工程
- D、起重吊装工程
- E、外装修工程

参考答案：ABCD

20. 【判断题】二级负荷有两条回线路供电，当电源来自同一区域变电站的不同变压器时，认为满足要求。

参考答案：√

21. 【多选题】建设活动中的行政管理关系, 是国家及其建设行政主管部门同() 及建设监理等中介服务单位之间的管理与被管理关系。

- A、建设单位
- B、劳务分包单位
- C、施工单位
- D、建筑材料和设备的生产供应单位
- E、设计单位

参考答案: ACDE

22. 【多选题】质量管理体系文件包括: ()。

- A、质量手册
- B、治理管理体系程序文件
- C、总体设计
- D、质量计划
- E、质量记录

参考答案: ABDE

23. 【单选题】按照《劳动合同法》的规定, 在下列选项中, 用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是 ()。

- A、劳动者患病或非工公负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的
- B、劳动者试用期间被证明不符合录用条件的
- C、劳动者被依法追究刑事责任的
- D、劳动者不能胜任工作, 经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

参考答案: D

24. 【单选题】悬挑窗台常用砖砌或采用预制钢筋混凝土, 挑出尺寸应不小于() mm。

- A、30
- B、40
- C、50
- D、60

参考答案: D

25. 【判断题】施工方案中不包括施工进度计划。

参考答案：×

26. 【判断题】混凝土配合比是指混凝土中各组成材料数量之间的比例关系。可采用质量比或体积比，我国目前采用质量比。

参考答案：√

27. 【单选题】砌体墙防潮层主要的构造做法不包括()。

- A、卷材防潮层
- B、石膏防潮层
- C、砂浆防潮层
- D、细石混凝土防潮层

参考答案：B

28. 【判断题】电梯井道是电梯轿厢运行的通道,只能供单台电梯使用。

参考答案：×

29. 【单选题】以下各项中,除()之外,均是房屋建筑工程施工总承包三级企业可以承担的。

- A、高度 70m 及以下的构筑物
- B、建筑面积 1.2 万 m² 及以下的住宅小区
- C、单跨跨度 24m 及以下的房屋建筑工程
- D、建筑面积 2 万 m² 的住宅小区

参考答案：D

30. 【单选题】工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合()标准。

- A、国家职业卫生
- B、世界卫生组织

C、国际劳工组织

参考答案：A

31. 【判断题】施工单位负责施工现场检测工作的组织管理和实施。

参考答案：√

32. 【判断题】液压系统中设置了安全阀、溢流阀等限制最高工作压力的元件, 能实现自动防止过载, 起安全保护作用。

参考答案：√

33. 【单选题】下列不属于影响工程质量的方法工艺的是()。

- A、施工机械设备
- B、施工组织设计
- C、施工方案
- D、工艺技术

参考答案：A

34. 【判断题】水泥品种应根据工程性质与特点、所处的环境条件及施上所处的条件及水泥特性合理选择。配制一般的混凝土可以选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等通用水泥。

参考答案：√

35. 【判断题】当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架及门架结构承重时, 其基础常采用条形基础。

参考答案：×

36. 【判断题】伸缩缝、沉降缝和抗震缝均属于变形缝。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：√

37. 【判断题】工程质量控制的内容是“采取的作业技术和活动”。

参考答案：√

38. 【单选题】下列不属于影响工程施工质量的环境条件的是()。

- A、现场施工环境
- B、自然环境条件
- C、工程技术条件
- D、施工组织设计

参考答案：D

39. 【判断题】施工图识读方法包括总揽全局、循序渐进、相互对照、重点细读四个部分。

参考答案：√

40. 【多选题】下列关于模板安装与拆除的基本规定中正确的是()。

- A、同一条拼缝上的U形卡,不宜向同一方向卡紧
- B、钢楞宜采用整根杆件,接头宜错开设置,搭接长度不应小于300mm
- C、模板支设时,采用预组拼方法,可以加快施工速度,提高工效和模板的安装质量,但必须具备相适应的吊装设备和有较大的拼装场地
- D、模板拆除时,当混凝土强度大于 $1.2\text{N}/\text{mm}^2$ 时,应先拆除侧面模板,再拆除承重模板
- E、模板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,先非承重部位,后承重部位以及自上而下的原则

参考答案：ACE

41. 【多选题】下列各项中,不属于施工项目管理的内容的是()。

- A、建立施工项目管理组织
- B、编制《施工项目管理目标责任书》
- C、施工项目的生产要素管理

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

- D、施工项目的施工情况的评估
- E、施工项目的信息管理

参考答案：BD

42. 【判断题】建筑构造是指建筑物各组成部分的构造原理。

参考答案：×

43. 【单选题】下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中, 错误的是()。

- A、膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
- B、常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类
- C、泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂
- D、速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

参考答案：B

44. 【多选题】下列属于梁桥桥面系构成的是()。

- A、桥面铺装层
- B、防水和排水系统
- C、伸缩缝
- D、安全带
- E、缆绳

参考答案：ABCD

45. 【多选题】当因施工而引起的质量问题已出现时, ()。

- A、及时制止
- B、要求施工单位立即更换不合格材料、设备、不称职人员
- C、立即改变不正确的施工方法和操作工艺
- D、报告项目监理单位
- E、施工单位对质量问题进行补救处理

参考答案：DE

46. 【单选题】水泥砂浆中的砂应选用()。

- A、特细砂
- B、细砂
- C、中粗砂
- D、粗砂

参考答案：C

47. 【单选题】适用于跨度较小的房间的是()。

- A、板式楼板
- B、梁板式楼板
- C、井字形密肋楼板
- D、无梁楼板

参考答案：A

48. 【单选题】下列各项中,关于混凝土拌合料运输过程中一般要求错误的说法是()。

- A、保持其均匀性,不离析、不漏浆
- B、保证混凝土能连续浇筑
- C、运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度
- D、应在混凝土终凝前浇入模板并捣实完毕

参考答案：D

49. 【单选题】以下不属于钢结构工程规定的二级专业承包企业可以承包工程范围的是()。

- A、钢结构高度 100m 以下
- B、钢结构单跨跨度 36m 以下
- C、网壳、网架结构短边边跨跨度 75m 以下
- D、单体建筑面积 30000m² 以上

参考答案：D

50. 【判断题】皮数杆一般立于房屋的四大角、内外墙交接处、楼梯间以及洞口多的洞口。一般可每隔 5~10m 立一根。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：×

51. 【多选题】交会区照明的评价值指标为()。

- A、路面平均照度
- B、路面最小照度
- C、路面照度均匀度
- D、路面垂直照度
- E、炫光限制

参考答案：ACE

52. 【判断题】交流单芯电缆分项后,需形成闭合铁磁回路。

参考答案：×

53. 【判断题】一般直径小于 50mm 时,选用热轧钢管。

参考答案：×

54. 【单选题】宽度超过()mm 的洞口上部应设置过梁。

- A、300
- B、400
- C、500
- D、600

参考答案：A

55. 【单选题】下列哪项不属于工程量的主要特点:()。

- A、影响因素多
- B、协调性好
- C、波动大
- D、隐蔽性强

参考答案：B

56. 【判断题】砌筑砂浆常用的细骨料为普通砂。除毛石砌体宜选用粗砂外，其他一般宜选用中砂。砂的含泥量不应超过 5%。

参考答案：√

57. 【单选题】下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，不正确的是（）。

- A、总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任
- B、总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向另一方追偿
- C、建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位承担损害赔偿责任
- D、总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定

参考答案：C

58. 【判断题】条形基础是指基础长度远大于其宽度的一种基础形式。

参考答案：√

59. 【单选题】在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等（）个资质类别。

- A、10
- B、12
- C、13
- D、36

参考答案：B

60. 【多选题】下列属于按照使用性质分类的照明方式有：（）。

- A、一般照明
- B、正常照明
- C、应急照明
- D、警卫照明
- E、明视照明

参考答案：BCD

61. 【判断题】水泥净浆标准稠度用水量,是指拌制水泥净浆时为达到标准稠度所需的加水量,它以水与水泥质量之比的百分数表示。

参考答案：√

62. 【多选题】下列关于联合体承包工程的表述中,正确的有()。

- A、联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
- B、联合体各方对承包合同的履行负连带责任
- C、如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索偿
- D、联合体承包工程不利于规避承包风险
- E、联合体的成员单位都附有清偿全包债务的义务

参考答案：ABE

63. 【单选题】以下各工程中,规定房屋建筑工程施工总承包二级企业可以承担的是()。

- A、高度 120m 及以下的构筑物
- B、28 层及以下、单跨跨度 36m 及以下的房屋建筑工程
- C、建筑面积 12 万 m² 及以上的住宅小区或建筑群体
- D、高度 150m 及以下的构筑物

参考答案：A

64. 【单选题】天然砂的坚固性用硫酸钠溶液法检验,砂样经()次循环后期其质量损失应符合国家标准的规定。

- A、1
- B、3
- C、5
- D、6

参考答案：C

65. 【判断题】随机抽样是抽样中最基本也是最简单的组织形式。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：√

66. 【判断题】因为沉降缝在构造上已经完全具备了伸缩缝的特点, 因此沉降缝可以代替伸缩缝发挥作用。

参考答案：√

67. 【判断题】组成总体的基本元素, 称为样本。

参考答案：×

68. 【判断题】浅基础是埋置深度小于 5m 或小于基础宽度 4 倍的基础。

参考答案：√

69. 【多选题】根据墙的位置不同可以分为()。

- A、内墙
- B、外墙
- C、横墙
- D、纵墙
- E、隔墙

参考答案：ABCD

70. 【判断题】钢筋混凝土单向板的跨厚比不大于 30。

参考答案：√

71. 【判断题】漏风不仅会导致排烟容积增大, 也会导致排烟温度升高。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

72. 【单选题】现场连接宜采用()。

- A、焊缝连接
- B、铆钉连接
- C、栓焊并用连接
- D、螺栓连接

参考答案：D

73. 【判断题】建筑法规体现了国家对城市建设、乡村建设、市政及社会公用事业等各项建设活动进行组织、管理、协调的方针、政策和基本原则。

参考答案：√

74. 【多选题】墙的构造要求有()。

- A、足够的承载力
- B、稳定性
- C、保温
- D、防潮
- E、隔热

参考答案：ABCE

75. 【判断题】对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋砖过梁。

参考答案：×

76. 【多选题】建筑物一般由()组成。

- A、地基
- B、基础
- C、墙
- D、楼板楼梯
- E、屋顶

参考答案：BCDE

77. 【多选题】下列关于建筑详图基本规定的说法中, 正确的是()。
- A、内外墙节点一般用平面图、立面图和剖面图表示
 - B、楼梯平面图必须分层绘制, 一般有底层平面图, 标准层平面图和顶层平面图
 - C、楼梯详图一般包括楼梯平面图、楼梯立面图、楼梯剖面图和节点详图
 - D、楼梯剖面图只需绘制出与楼梯相关的部分, 相邻部分可用折断线断开
 - E、楼梯节点详图一般采用较大的比例绘制, 如 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20 等

参考答案：BDE

78. 【多选题】条板隔墙按使用功能要求可分为()。
- A、普通隔墙
 - B、分户隔墙
 - C、防火隔墙
 - D、分室隔墙块材隔墙。
 - E、隔声隔墙

参考答案：ACD

79. 【单选题】下列关于钢筋混凝土扩展基础混凝土浇筑的基本规定, 错误的是()。
- A、混凝土宜分段分层浇筑, 每层厚度不超过 500mm
 - B、混凝土自高处倾落时, 如高度超过 3m, 应设料斗、漏斗、串筒、斜槽、溜管, 以防止混凝土产生分层离析
 - C、各层各段间应相互衔接, 每段长 2~3m, 使逐段逐层呈阶梯形推进
 - D、混凝土应连续浇筑, 以保证结构良好的整体性

参考答案：B

80. 【多选题】下列关于专业承包企业可以承揽的业务范围的说法中, 正确的是()。
- A、建筑幕墙工程一级企业可承担各类型建筑幕墙工程的施工
 - B、建筑装修装饰工程一级企业可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程的施工
 - C、地基基础工程三级企业可承担开挖深度不超过 15m 的基坑支护工程的施工
 - D、建筑智能化工程二级企业可承担工程造价 800 万元的建筑智能化工程的施工
 - E、钢结构工程一级企业可承担钢结构高度 60m 以下工程的施工

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：ABDE

81. 【多选题】一般情况下,市政排水管道采用()。

- A、混凝土管
- B、陶土管
- C、金属管
- D、新型管材
- E、钢筋混凝土管

参考答案：AE

82. 【多选题】根据墙的构造方式可以分为()。

- A、实体墙
- B、空体墙
- C、承重墙
- D、非承重墙
- E、组合墙

参考答案：ABE

83. 【判断题】水泥安定性不良的主要原因是熟料中含有游离氧化钙、游离氧化镁的量不足。

参考答案：×

84. 【多选题】扩展基础的构造应符合的规定有()。

- A、锥形基础的边缘高度不宜小于 200ram
- B、垫层混凝土强度等级不宜低于 C20
- C、扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于 0.15%
- D、当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于 40mm
- E、混凝土强度等级不应低于 C20

参考答案：ACDE

85. 【判断题】高性能混凝土是指具有高耐久性和良好的工作性,早期强度高而后期强度不倒缩,体积

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

稳定性好的混凝土。

参考答案：√

86. 【单选题】按照《职业病接触毒物危害程度分级》规定，毒性可分为()级。

- A、五
- B、四
- C、三
- D、二。

参考答案：B

87. 【多选题】国家针对锅炉使用环节的监察有()内容。

- A、对在用压力容器实行严格的使用登记建档、发放使用证制度
- B、对检验人员、管理人员、操作人员、水质处理人员、化学清洗人员进行考核发证，持证上岗
- C、开展安全检查，进行综合治理，监督和协助使用单位搞好设备的安全运行管理

参考答案：ABC

88. 【单选题】工程倒塌或报废属于()。

- A、一般质量事故
- B、严重质量事故
- C、重大质量事故
- D、特别重大事故

参考答案：C

89. 【判断题】室内给水管网中的支管是将立管送来的水输送到各个配水装置或用水装置的管段。

参考答案：√

90. 【单选题】建筑业企业资质等级,是由()按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A、国务院行政主管部门
- B、国务院资质管理部门

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- C、国务院工商注册管理部门
- D、国务院

参考答案：A

91. 【单选题】直接经济损失在5万元以上,不满10万元的属于()。
- A、一般质量事故
 - B、严重质量事故
 - C、重大质量事故 D, 特别重大事故

参考答案：B

92. 【单选题】下列社会关系中,属于我国劳动法调整的劳动关系的是()。
- A、施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
 - B、劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系
 - C、家庭雇佣劳动关系
 - D、社会保险机构与劳动者之间的关系

参考答案：B

93. 【单选题】下列不属于施工现场质量检查方法的是()。
- A、目测法
 - B、实测法
 - C、试验法
 - D、物理法

参考答案：D

94. 【多选题】建设工程施工合同具有下列情形之一的,认定无效:()。
- A、施工总承包单位将劳务作业分包给具有相应资质等级的劳务分包企业的
 - B、建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的
 - C、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
 - D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
 - E、特级房屋建筑施工总承包单位承担单项建安合同额超过企业注册资本金5倍的建筑面积20万m²以上的住宅小区建设的

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：BCD

95. 【单选题】下列专业工程实行分包的,其专项方案不能由专业承包单位组织编制的是()。

- A、高支架模板工程
- B、起重机械安装拆卸工程
- C、深基坑工程
- D、附着式升降脚手架工程

参考答案：A

96. 【判断题】桩基础是当前普遍采用的一种基础形式,它具有施工速度快的特点。

参考答案：√

97. 【单选题】明沟应做纵坡,坡度为()。

- A、0.2%~0.3%
- B、0.3%~0.5%
- C、0.5%~1%
- D、1%~1.5%

参考答案：C

98. 【判断题】水泥石灰砂浆强度较高,耐久性较好,但流动性和保水性较差,可用于砌筑较干燥环境下的砌体。

参考答案：×

99. 【多选题】细度是指水泥颗粒粗细的程度,它是影响水泥()的重要指标。

- A、需水量
- B、凝结时间
- C、强度
- D、安定性能
- E、标准稠度用水量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/296103131122010104>