

2023 年施工员之装修施工基础知识题库及精品答案

单选题（共 40 题）

1、塑钢彩板门窗安装工艺流程（ ）。

- A. 划线定位→塑钢门窗披水安装→塑钢门窗安装→防腐处理→门窗扇及玻璃的安装→嵌门窗四缝→安装五金配件
- B. 划线定位→塑钢门窗披水安装→防腐处理→塑钢门窗安装→嵌门窗四缝→门窗扇及玻璃的安装→安装五金配件
- C. 划线定位→塑钢门窗披水安装→塑钢门窗安装→防腐处理→嵌门窗四缝→门窗扇及玻璃的安装→安装五金配件
- D. 划线定位→塑钢门窗披水安装→防腐处理→塑钢门窗安装→门窗扇及玻璃的安装→嵌门窗四缝→安装五金配件

【答案】 B

2、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

- A. 工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目
- B. 事业部式适用于大型经营型企业的工程承包
- C. 部门控制式项目组织一般适用于专业性强的大中型项目
- D. 矩阵制项目组织适用于同时承担多个需要进行项目管理工程的企业

【答案】 C

3、防震缝的设置是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设计的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

【答案】 C

4、下列选项中，（ ）不属于无机类胶粘剂。

A. 硅酸型胶粘剂

B. 磷酸型胶粘剂

C. 树脂胶粘剂

D. 硼酸型胶粘剂

【答案】 C

5、电子表格程序是我们最开始接触使用的办公自动化程序，下列选项中（ ）是MicrosoftOffice的组件

A. Calc

B. StarOffice

C. relQuattroPro

D. EXCEL

【答案】 D

6、荷载按时间的变异性分为：永久荷载和（ ）。

A. 恒载

B. 动载

C. 可变荷载

D. 雪载

【答案】 C

7、工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。

- A. 分部分项工程费
- B. 零星工程项目费
- C. 预留金
- D. 措施项目费

【答案】 C

8、《钢结构设计规范》GB50017-2003 提出了对承重结构钢材的质量要求，包括 5 个力学性能指标和碳、硫、磷的含量要求。5 个力学性能指标是指抗拉强度、（ ）、伸长率、冷弯试验（性能）和冲击韧性。

- A. 抗压强度
- B. 屈服强度
- C. 抗折强度
- D. 抗弯强度

【答案】 B

9、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 10 人以上及 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

【答案】 B

10、抹灰正确的工艺流程是（ ）。

- A. 基层处理→弹线、找规矩→做标筋→做灰饼→抹门窗护角→抹底灰→抹中层灰→抹面层
- B. 弹线、找规矩→基层处理→做标筋→做灰饼→抹底灰→抹门窗护角→抹中层灰→抹面层
- C. 基层处理→弹线、找规矩→抹底灰做灰饼→→抹门窗护角→做标筋→抹中层灰→抹面层
- D. 基层处理→弹线、找规矩→做灰饼→做标筋→抹门窗护角→抹底灰→抹中层灰→抹面层。

【答案】 D

11、无机凝胶材料按硬化条件的不同分为气硬性和水硬性凝胶材料两大类，水硬性凝胶材料既能在空气中硬化，又能很好地在水中硬化，保持并继续发展其强度，如（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 各种水泥
- D. 水玻璃

【答案】 C

12、以下各项中，除（ ）之外均是建筑工程施工总承包三级企业可以承担的

- A. 高度 50m 以内的建筑工程
- B. 高度 70m 及以下的构筑物工程
- C. 单跨跨度 27m 及以下的建筑工程
- D. 建筑面积 4 万 m² 及以下的单体工业、民用建筑工程

【答案】 D

13、装饰施工机械是指（ ）。

- A. 各种手持电动工具
- B. 水磨石机
- C. 施工升降机
- D. 各种手持电动工具和小型装饰机械

【答案】 D

14、木门窗制作工艺流程为（ ）。

- A. 配料、截料、刨料→凿眼→画线→起线→拉肩、开榫→拼装
- B. 配料、截料、刨料→凿眼→画线→拉肩、开榫→起线→拼装
- C. 配料、截料、刨料→画线→凿眼→起线→拉肩、开榫→拼装
- D. 配料、截料、刨料→画线→凿眼→拉肩、开榫→起线→拼装

【答案】 D

15、建筑业企业资质，是指建业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】 A

16、费用定额是确定建筑安装工程中除（ ）之外的其他各项费用的数量标准。

- A. 直接费
- B. 间接费

C. 计划利润和税金

D. 其他直接费

【答案】 A

17、玻璃地弹簧门安装工艺流程为（ ）。

A. 划线定位→倒角处理→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→玻璃板对接→活动玻璃门扇安装→清理

B. 划线定位→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→倒角处理→活动玻璃门扇安装→玻璃板对接→清理

C. 划线定位→倒角处理→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→活动玻璃门扇安装→玻璃板对接→清理

D. 划线定位→固定钢化玻璃→注玻璃胶封口→倒角处理→玻璃板对接→活动玻璃门扇安装→清理

【答案】 A

18、目前国内外主要使用的人造石材是（ ）。 （ ）

A. 水泥型人造石材

B. 树脂型人造石材

C. 复合型人造石材

D. 烧结型人造石材

【答案】 B

19、铝合金门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线，如设计无规定时，距内墙面：38~60系列为100mm，90~100系列为（ ）mm。

A. 20

B. 150

C. 100

D. 50

【答案】 B

20、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

A. 特级、一级、二级

B. 一级、二级、三级

C. 特级、一级、二级、三级

D. 甲级、乙级、丙级

【答案】 C

21、（ ）是建设过程的最后一环，是投资转入生产或使用成果的标志。

A. 竣工验收

B. 生产准备

C. 建设准备

D. 后评价阶段

【答案】 A

22、活动地板从结构上讲（ ）。

A. 只有梁式活动地板

B. 既有梁式活动地板，又有无梁式的活动地板

C. 仅有无梁式的活动地板

D. 满地铺地板

【答案】 B

23、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 规定，大于（ ）m 者为高层建筑。

A. 18

B. 24

C. 28

D. 32

【答案】 B

24、金属漆中银粉又称（ ）。

A. 铅粉

B. 铜粉

C. 铝粉

D. 金粉

【答案】 C

25、经常被用作室内的壁板、门板、家具及复合地板的纤维板是（ ）。

A. 硬质纤维板

B. 半硬质纤维板

C. 软质纤维板

D. 超软质纤维板

【答案】 A

26、在建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。

A. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章

- B. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方性建设法规
- C. 建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方性建设法规、地方建设规章
- D. 建设法律、建设行政法规、地方性建设法规、建设部门规章、地方建设规章

【答案】 A

27、具有辐射系数低，传热系数小特点的玻璃是（ ）。

- A. 热反射玻璃
- B. 低辐射玻璃
- C. 选择吸收玻璃
- D. 防紫外线玻璃

【答案】 B

28、（ ）不是木材的人工干燥方法。

- A. 浸材法
- B. 自然干燥
- C. 蒸材法
- D. 热炕法

【答案】 B

29、建筑业企业资质，是指建筑业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】 A

30、建筑物根据其使用性质，通常分为生产性建筑和（ ）建筑两大类。

- A. 生活服务性
- B. 商业性
- C. 非生产性
- D. 综合性

【答案】 C

31、超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其强度等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 六

【答案】 C

32、关于防震缝说法不正确的是（ ）。

- A. 防震缝不可以代替沉降缝
- B. 防震缝应沿建筑的全高设置
- C. 一般情况下防震缝的基础断开设置
- D. 建筑物相邻部分的结构刚度和质量相差悬殊时应设置防震缝

【答案】 C

33、以下工程作业中不属于专业承包资质类别的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/298131072021006036>