

2024 湖北省安全员《A 证》考试题库及答案

姓名:_____ 考号:_____ 单位:_____

一、单选题(106题)

1.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,
(D 不得擅自移动和取走物件。

A. 工程负责人 B. 工人 C. 安全管理人员 D. 任何人

2.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找 (D) 处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

3.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理
人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于 (C)
人。

A. 6、5、4 B. 6 5、3 C. 6 4、3 D. 6 4、2

4.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,下列哪种情况 (D) 禁止夜
间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A. 抢修 B. 抢险作业 C. 因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D. 工期要求

5.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 (C) 米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

6.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家

对建筑施工企业实施（ A ）制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

7. 劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（ A ）专职安全生产管理人员。

A. 1 名 B. 2 名 C. 3 名 D. 4 名

8. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

9. 国家对女职工和未成年工实行（ B ）

A. 特殊社会保障 B. 特殊劳动保障 C. 特殊劳动保险 D. 特殊工资补贴

10. 塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

11. <<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（ B ）。

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任

12. 塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

13.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为 (A)。

A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm

14.施工企业各项安全管理活动,必须依据 (C) 展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

15. (D 是安全生产的灵魂。

A. 安全文化 B. 安全投入 C. 安全法制 D. 安全责任心

16.下列 (D 选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

17.下列关于施工场地划分的叙述,不正确的是 (C)。

A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外,否则,应当采取相应措施。

C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离,是为了美化场地。

D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

18.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

19.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

20.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A ）

A. 制止和纠正 B. 向项目负责人报告 C. 向主要负责人报告 D. 帮助整改

21.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ）并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A. 专项技术方案 B. 安全专项方案 C. 施工现场临时用电方案 D. 安全施工措施

23.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

24.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A. 安全宣传标语 B. 安全宣教挂图 C. 安全警示标志 D. 登记备案标志

25.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

A. 班组长 B. 施工负责人 C. 安全负责人 D. 公司经理

26.木工圆盘锯上的（ A ）必须设置防护罩。

A. 旋转锯片 B. 开关 C. 轴箱 D. 电机

27.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. 1Ω B. 4Ω C. 10Ω D. 30Ω

28.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质 B. 建设行政主管部门 C. 质量技术监督部门 D. 安全生产监督管理部门

29.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（ D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

30. (D) 燃烧的火灾不能用水扑救。

A. 木制品 B. 塑料品 C. 玻璃钢制品 D. 电气装置

31. 施工升降机做坠落试验时吊笼内应 (B)。

A. 载人 B. 载额定载荷 C. 载人货 D. 空车

32. 焊机二次侧电源线长度最大不得超过 (B) m。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

33. 任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，(B) 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

34. 当需单根支模时，柱宽大于 (C) 应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

35. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

36. 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，(A)。

A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

- C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

37.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

- A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

38.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 (D) 审批签字后, 方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

39.配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

- A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m

40.《建设工程安全生产管理条例》规定, (A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

- A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

41.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划, 报 (C) 审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

42.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(C)逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故

43.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A. 安全监督 B. 设计 C. 检验 D. 综合管理

44.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立 (D)，并应配备抢险救援器材。

A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

45.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直在任何情况下不得小于 (B) m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

46.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足 (B) 时，此检查评分表不应得分。

A. 30 B. 40 C. 50 D. 60

47.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

48.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A ）依法履行职责。

A. 恪尽职守 B. 对甲方负责 C. 对乙方负责 D. 玩忽职守

49.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的（ A ）

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

50.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

51.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

52.根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A. 60 B. 80 C. 85 D. 90

53.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（ D ）。

A. 不需采取措施,直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好。

54.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

55.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

56.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（C）

A. 单项工程施工组织设计 B. 安全施工方案 C. 专项施工方案 D. 施工组织设计

57.根据《安全生产法》的规定，（D）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

58.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（B）保证安全生产责任制的落实。

A. 综合管理 B. 监督考核 C. 监督管理 D. 综合监督管理

59.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

- C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
- D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

60.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

- A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

61.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

- A. 经理 B. 项目经理 C. 设计人 设计单位 D. 经纪人

62.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家组成员应当由（C）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

63.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

- A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

64.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）动。

- A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

65.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

66.安全生产检查必须按照（B）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

- A. “认真检查、落实责任、注重效果”
- B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”
- C. “国家监察、行业管理、群众监督”
- D. “全民参与、群防群治、社会监督”

67.脚手架拆除时必须（A）。

- A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
- B. 可以上下同时拆除
- C. 由下部往上逐层拆除
- D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

68.（D）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

- A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

69.在建工程（含脚手架）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（B）。

- A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

70.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

71.施工单位的项目负责人应当由取得相应（ C ）的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

72.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（ D ），并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

73.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

74.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A ）

A. 安全技术交底 B. 安全验算结果 C. 安全技术措施 D. 安全施工措施

75.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A. 12 伏以下 B. 24 伏以下 C. 36 伏以下 D. 48 伏以下

76.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 作业人员 B. 管理人员 C. 治安保卫人员 D. 管理人员和作业人员

77.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A. 设计单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 各级地方人民政府建设

78.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的(B)。

A. 安全防护设施 B. 安全技术措施 C. 安全技术制度 D. 质量技术制度

79.连墙件应靠近主节点设置,是为了(D)。

A. 便于施工 B. 便于连墙件设置 C. 便于立杆接长 D. 保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

80.施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C)设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

81.事故及事故险情信息报告主要包括:(C)、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

82.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以(B)。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

83.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?
(C)

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

84.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

85.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D ）。

A. 保证工程质量的设施 B. 提高施工速度的设施 C. 保证节约材料的设施 D. 能有效防倾覆的临时固定设施

86.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级 B. 6 级 C. 7 级 D. 8 级

87.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,（ A方,可投入使用。

A. 专业检测机构检测合格,取得安全标志

B. 专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C. 专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D. 建立专门安全管理制度,定期检测评估

88.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

89.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

90.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

91. “3原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

92.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

93.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由（ D ）

A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

94.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/305222033213011340>