

# 2023 年版安全员 B 证考试[内部通 关]培训模拟题库含答案必考点

1、【多选题】《中华人民共和国建筑法》立法的目的有( )。( ACDE )

A、加强对建筑活动的监督管理

B、维护建筑业企业的权益

C、保证建筑工程的质量和安全

D、促进建筑业健康发展

E、维护建筑市场秩序

2、【多选题】《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》要求：充分运用大数据等技术，加强对风险的跟踪预警。探索推行以( )为特征的非现场监管，提升监管精准化、智能化水平。( BCD )

A、网络监管

B、远程监管

C、移动监管

D、预警防控

E、手机监管

3、【多选题】《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》提出要进一步规范企业生产经营行为，加强对生产现场监督检查，严格查处（ ）行为。（ ABD ）

A、违章指挥

B、违规作业

C、违反技术标准

D、违反劳动纪律

E、责任不明

4、【多选题】《安全生产法》明确了安全生产方针，其内容包括（ ）。（ ABE ）

A、安全第一

B、预防为主

C、保护国家财产安全保障产品质量

D、促进社会经济发展

E、综合治理

5、【多选题】下列关于电焊机的使用，叙述正确的是( )。( ACDE )

A、焊割现场及高空焊割作业下方，严禁堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔瓶、保温材料等易燃易爆物品

B、焊把线应使用非橡皮电缆。

C、电焊机应有防雨设施。

D、对承压状态的压力容器和装有剧毒、易燃、易爆物品的容器，严禁进行焊接和切割作业

E、建筑脚手架上焊割作业时，应有防熔渣溅落措施

6、【多选题】下列哪些人员应当接受安全教育培训( )。( ABCDE )

A、企业各管理层的负责人

B、特种作业人员

C、新上岗作业人员

D、待岗复工作业人员

E、转岗作业人员

7、【多选题】严禁将( )固定在作业脚手架上( ABCDE )

A、支撑脚手架

B、缆风绳

C、混凝土输送泵管

D、卸料平台

E、大型设备的支承件

8、【多选题】以下电梯井口防护门设置正确的有（ ）（ BD ）

A、高度为 1.5m，防护门距离地面高度为 60mm

B、高度为 1.5m，防护门距离地面高度为 50mm

C、高度为 1.2m，防护门距离地面高度为 50mm

D、高度为 1.8m，防护门距离地面高度为 30mm

E、高度为 1.8m，防护门距离地面为 60mm

9、【多选题】依据国家有关法律法规的规定，下列属于建筑施工企业从业人员的权利的是（ ）。（ ACD ）

A、批评和检举、控告权

B、获得意外伤害保险的权利

C、获得劳动防护用品的权利

D、紧急避险权

E、对安全生产工作的建议权

10、【多选题】关于施工单位的安全技术管理，下列叙述正确的是( )。

( ABCD )

A、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施

B、施工单位对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并按照规定审查、论证和实施

C、施工单位应根据有关规定对项目、班组和作业人员分级进行安全技术交底

D、施工单位应当定期进行技术分析，改造、淘汰落后的施工工艺、技术和设备，推行先进、适用的工艺、技术和装备

E、施工单位经过建设单位的同意可以使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备

11、【多选题】可能发生尘肺的工种有( )。( ABE )

A、水泥工

B、石工

C、电工

D、塔吊工

E、电焊工

12、【多选题】吊篮平台上的作业人员必须正确佩戴好（ ），并遵守操作规程。（ AD ）

A、安全帽

B、反光背心

C、防滑手套

D、安全带

13、【多选题】基坑工程监测应包括（ ）。（ AC ）

A、专业单位监测

B、建设单位现场监测

C、施工企业现场监测

D、监理单位现场监测

E、政府监督部门现场监测

14、【多选题】安装好的桅杆在投入使用前，必须满足（ ）。（ ABCDE ）

- A、中心线偏差不大于总支承长度的  $1 / 1000$
- B、每 5m 长度内中心线偏差和局部朔性变形不应大于 20mm
- C、在桅杆全长内，中心偏差不应大于总支承长度  $1 / 200$
- D、桅杆的连接螺栓，必须紧固可靠
- E、各种桅杆的基础都必须平整坚实，不得积水

15、【多选题】建筑施工安全检查的评价等级划分包括（ ）几个等级。

( ACD )

- A、优良
- B、优秀
- C、合格
- D、不合格
- E、良好

16、【多选题】建筑施工安全检查评分汇总表中各分项满分为 10 分的有（ ）。（ ABD ）

- A、安全管理
- B、脚手架

C、施工机具

D、施工用电

E、文明施工

17、【多选题】施工单位必须明确专人对施工现场进行每日的防火巡查，巡查的内容包括：（ ）。（ ABCD ）

A、用火、用电有无违章情况

B、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好

C、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

D、消防安全重点部位的人员在岗情况

18、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列事故属于一般事故的有（ ）。（ AD ）

A、直接经济损失 1000 万

B、间接经济损失 1000 万

C、3 人死亡

D、2 人死亡



E、10 人重伤

19、【多选题】根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，下列属于较大事故的是（ ）。( BCD )

A、一次造成 2 人死亡的事故

B、一次造成 2000 万直接经济损失的事故

C、一次造成 15 人重伤的事故

D、一次造成 6 人死亡的事故

E、一次造成 9 人重伤的事故

20、【多选题】环境保护专项施工方案的内容主要包括( )等。( ABCDE )

A、工程概况

B、扬尘控制措施

C、噪声控制措施

D、光污染控制措施

E、固体废弃物控制措施

21、【多选题】碗扣式脚手架搭设到顶时，应组织（ ）对整个架体结构进行全面的检查和验收，及时解决存在的结构缺陷。( BCD )

A、建筑设计人员

B、技术人员

C、安全人员

D、施工人员

22、【多选题】绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范，实现（ ）的统一。（ BCD ）

A、法律效益

B、经济效益

C、社会效益

D、环境效益

23、【多选题】职工有下列（ ）情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤。（ ABCD ）

A、故意犯罪的

B、醉酒或吸毒的

C、自残

D、自杀

E、患职业病的

24、【多选题】自然接地体可利用的地下设施有（ ）。（ ABCE ）

A、钢筋结构体

B、金属井管

C、金属水管

D、金属燃气管

E、铠装电缆的钢铠

25、【多选题】重污染天气预警信息发布后，人民政府及其有关部门应当通过（ ）等途径告知公众采取健康防护措施。（ ABCD ）

A、电视

B、广播

C、网络

D、短信

E、会议

26、【多选题】钢筋调直机作用为（ ）。（ BCDE ）

- A、拉伸
- B、调直
- C、切断
- D、输送
- E、消除氧化皮

27、【单选题】《中华人民共和国消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并遵守消防安全操作规程。（ C ）

- A、经过培训
- B、经安全考核
- C、持证上岗
- D、身体健康

28、【单选题】《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)第七条规定，总包单位应当将安全费用按比例（ ）支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。（ C ）

- A、计量

B、阶梯

C、直接

D、间接

29、【单选题】《安全生产法》规定，（ ）以上地方各级人民政府应当组织有关部门制订本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案和建立应急救援体系。（ B ）

A、乡镇

B、县级

C、市级

D、省级

30、【单选题】《建筑法》（草案）经全国人大第八届常委会第 28 次会议审议，于（ ）正式颁。（ A ）

A、1997 年 11 月 1 日

B、1998 年 11 月 1 日

C、1997 年 11 月 12 日

D、1998 年 11 月 12 日

31、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构( )合格。( A )

A、监督检验

B、检查

C、检测

D、检验

32、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应向作业人员书面告知危险岗位的( )的危害。( C )

A、操作工艺和违章操作

B、操作规程和违章指挥

C、操作规程和违章操作

D、操作规程和违反劳动纪律

33、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,下列说法正确的是( )。( C )

A、单位负责人接到报告后,应当于 2 小时内向有关部门报告

- B、单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
- C、事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
- D、情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告

34、【单选题】下列关于生产安全事故调查的说法正确的是( )。( D )

- A、事故调查组有权向任何单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，任何单位和个人不得拒绝
- B、事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间可以自行把握暂时离开岗位
- C、事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或其复印件移交人民政府处理
- D、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

35、【单选题】下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时，须提供的资料是( )。( D )

- A、安装单位资质证书、安全生产许可证
- B、安装单位特种作业人员证书

C、建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案

D、建筑起重机械产品合格证

36、【单选题】两条同槽管道的管底高程差必须满足在上层管道的土基稳定，一般高差不能大于（ ）m。（ B ）

A、 0.5

B、 1

C、 1.2

D、 1.5

37、【单选题】事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ B ）

A、 立即

B、 1

C、 2

D、 3



38、【单选题】使用钢筋对焊机施焊时,焊接现场( )m 范围内不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。( B )

A、 5

B、 10

C、 15

D、 20

39、【单选题】单位违反《消防法》规定,对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的,责令改正,处( )罚款。( A )

A、 5 千元以上 5 万元以下

B、 1 万元以上 5 万元以下

C、 3 万元以上 8 万元以下

D、 3 万元以上 10 万元以下

40、【单选题】危险处和通道处及行人过路处开挖的槽、坑、沟,必须采取有效的防护措施,防止人员坠落,夜间应设( )。( C )

A、 禁止标志

B、 警示标志

C、红色标志灯

D、黄色标志灯

41、【单选题】图中材料堆放区，有什么消防隐患（ ）？

( B )

A、占据消防通道

B、未配备灭火器

C、未设置消防水带

D、无看火人

42、【单选题】基坑监测点应在（ ）范围内布置。（ A ）

A、从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B、从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C、从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D、从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

43、【单选题】塑料安全帽的使用期限不应超过（ ）。（ B ）

A、2 年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/305321012014011131>