

2025 年质量员-装饰方向-通用基础(质量员)考试资料及答案

1、【多选题】下列说法中正确的是()。(ADE)

- A、挑檐也可用于降水量小的地区低层建筑的有组织排水
- B、当檐口挑出较大时可以用屋面板处挑檐口(长度不宜大于 500mm)
- C、悬山通常是把檐板挑出山墙,用 1:2 水泥石灰麻刀砂浆做披水线,将瓦封住
- D、硬山是把山墙升起后包住檐口,女儿墙与屋面交接处应作泛水处理
- E、硬山通常用砂浆粘贴小青瓦做成泛水或用镀锌薄钢板进行处理

2、【多选题】下列说法中正确的是()。(BE)

- A、梁的截面高度可以为 850mm
- B、矩形截面梁的宽度可以为 300mm
- C、T 形梁截面的肋宽可以为 280mm
- D、T 形截面梁适宜的截面高宽比 h / b 为 2~3.5
- E、工程中现浇板的常用厚度可以为 150mm

3、【多选题】下列说法中正确的是()。(ABC)

- A、楼板层一般由面层和结构层组成
- B、结构层是建筑的水平承重构件
- C、某些有特殊的使用要求的房间地面还需要设置附加层
- D、附加层通常设置在面层之上
- E、面层起到划分建筑内部竖向空间、防火、隔声的作用

4、【多选题】下列说法中正确的是()。(AD)

- A、坡道和爬梯是垂直交通设施
- B、一般认为 28° 左右是楼梯的适宜坡度
- C、楼梯平台的净宽度不应小于楼梯段的净宽,并且不小于 1.5m
- D、楼梯井宽度一般在 100mm 左右
- E、非主要通行的楼梯,应满足两个人相对通行

5、【多选题】下列说法中正确的是()。(ACDE)

- A、女儿墙要作泛水处理
- B、为避免卷材被折断和存在空鼓现象,泛水应做成半径大于 80mm 的圆弧
- C、预制板的纵向接缝处应设置分仓缝
- D、为了提高防水能力,泛水处应当加铺一层防水卷材
- E、分仓缝处刚性防水层内设的钢筋网片应断开

6、【多选题】下列说法中正确的是()。(AD)

- A、部分大型公共建筑经常把行车坡道与台阶合并成为一个构件,使车辆可以驶入建筑入口
- B、台阶坡度宜平缓些,并应用大理石地面
- C、公共建筑的踏步的踏面宽度不应小于 150mm
- D、公共建筑的踢面高度应为 100~150mm
- E、室内台阶的踏步数不应少于 1 个

7、【多选题】全站仪除能自动测距、测角外,还能快速完成的工作包括()。(ADE)

- A、计算平距、高差
- B、计算二维坐标
- C、按垂直角和距离进行放样测量
- D、按坐标进行放样
- E、将任一方向的水平角置为 $0^{\circ} 00'$

8、【多选题】关于劳动合同变更,下列表述中正确的有()。(ACD)

- A、用人单位与劳动者协商一致,可变更劳动合同的内容
- B、变更劳动合同只能在合同订立之后、尚未履行之前进行
- C、变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份
- D、变更劳动合同,应采用书面形式
- E、建筑公司可以单方变更劳动合同,变更后劳动合同有效

9、【多选题】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,以下事故等级分类正确的有()。(ABE)

- A、造成 120 人急性工业中毒的事故为特别重大事故
- B、造成 8000 万元直接经济损失的事故为重大事故
- C、造成 3 人死亡 800 万元直接经济损失的事故为一般事故
- D、造成 10 人死亡 35 人重伤的事故为较大事故
- E、造成 10 人死亡 35 人重伤的事故为重大事故

10、【多选题】图 C 杆,固定反力是()。

(ACD)

- A、 $X_a=P$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/306054014140011024>