

系统复习资料汇编

考试复习重点推荐资料

百炼成金模拟考试汇编

阶段复习重点难点梳理

适应性全真模拟考试卷

考前高效率过关手册集

高效率刷题好资料分享

学霸上岸重点笔记总结

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

助：逢考必胜 高分稳过

2022 年特种操作证登高架设高处作业模拟 200 题(含答案)

1、(判断题)施工现场不用明确划出禁火作业区。

参考答案：错误

2、(判断题)脚手架搭设两步后抛撑就可以拆除。

参考答案：错误

3、(判断题)织带折头连接使用线缝，可使用铆钉、胶粘、热合等工艺。

参考答案：错误

4、(判断题)出现危险品滑落，人员可先完成作业，再撤离。

参考答案：错误

5、(判断题)通过坠落事故分析，可以知道事故多发的平台口、井架口等处，其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。

参考答案：正确

6、(判断题)施工现场发生火灾时，应迅速报警，等待消防队灭火。

参考答案：错误

7、(判断题)斜道应设在有外电线路一侧的架体上。

参考答案：错误

8、(判断题)卡环的正确使用，应使卡环销轴和环底受力，严禁在卡环两侧受力。

参考答案：正确

9、(判断题)跨越架架体组立前必须对其位置进行复测。

参考答案：正确

10、(判断题)非主节点处的横向水平杆可随意设置。

参考答案：错误

11、(判断题)跨越架是保证在跨越过程中线材本身和被跨越物的安全。

参考答案：正确

12、(判断题)力产生加速度时，引起受力物体运动状态的改变。

参考答案：正确

13、(判断题)登高板又称踏板，是用来攀登楼宇的工具。

参考答案：错误

14、(判断题)安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。

参考答案：正确

15、(判断题)型钢悬挑梁高度不应小于 160mm。

参考答案：正确

16、(判断题)钢丝绳的绳芯外露，应报废不能再使用。

参考答案：正确

17、(判断题)脚手架拆除前现场技术人员应对操作人员进行安全交底。

参考答案：正确

18、(判断题)碗扣式脚手架可调底座钢板的厚度不得小于 6mm。

参考答案：正确

19、(判断题)跨越架搭设期间需请建设单位派人到现场监督。

参考答案：正确

20、(判断题)跨越架架体正面必须装斜撑，侧面可不用装斜撑。

参考答案：错误

21、(判断题)特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核。

参考答案：正确

22、(判断题)施工时，回转式楼梯间应支设首层安全网，每隔四层支设一道水平安全网。

参考答案：正确

23、(判断题)高处作业人员酒后可以作业。

参考答案：错误

24、(判断题)采用索道跨越时，索道自然弛度应与放线时导线的弛度接近。

参考答案：正确

25、(判断题)脚手架上可不用设置防火警示标志。

参考答案：错误

26、(判断题)安全防护用品，是指在施工作业过程中能够对作业人员的人身起保护作用，使作业人员免遭或减轻各种人身伤害或职业危害的用品。

参考答案：正确

27、(判断题)碗扣式脚手架的连墙件水平间距不应大于 45m。

参考答案：正确

28、(判断题)施工现场可以采用明火取暖。

参考答案：错误

29、(判断题)附着升降脚手架的升降吊点超过两个时，不能使用手拉葫芦。

参考答案：正确

30、(判断题)碗扣式脚手架钢管规格应为 $\Phi 48 \times 35$ mm。

参考答案：错误

31、(判断题)特种作业人员是指所有从事特种作业的从业人员。

参考答案：错误

32、(判断题)在被跨物一侧搭设的跨越架称单面跨越架。

参考答案：正确

33、(判断题)当女儿墙为作业层，防护的封顶处主杆高度应为12m。

参考答案：正确

34、(判断题)有跨越架搭拆方案，支搭完毕不需验收就可以使用。

参考答案：错误

35、(判断题)安全防护用品分为防坠落安全防护用品，防触电安全防护用品和其他安全防护用品三大类。

参考答案：正确

36、(判断题)脚手架的拆除作业可以由上而下逐层进行，也可以先拆除连墙件。

参考答案：错误

37、(判断题)带电跨越架架体基础为枕木,敷设枕木略低于地面。

参考答案: 正确

38、(判断题)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

参考答案: 正确

39、(判断题)连墙件必须拆到当层时方可拆除,严禁提前拆除。

参考答案: 正确

40、(判断题)安全钢丝绳应选用与工作绳相同的型号、规格。

参考答案: 正确

41、(判断题)脚手板必须按脚手架的宽度满铺,板于板之间可留一定间距。

参考答案: 错误

42、(判断题)现场发生事故后应立即拨打 119 和 120,以尽快得到消防队员和急救人员的救助。

参考答案: 正确

43、(判断题)安全生产教育培训考核不合格的人员可以上岗。

参考答案: 错误

44、(判断题)安全钢丝绳与工作绳应设置在同一悬挂点上。

参考答案: 错误

45、(判断题)碗扣式脚手架可根据场地情况,设置排水措施。

参考答案: 正确

46、(判断题)严禁在脚手架上拖拉或捆绑电线,直接安装照明灯具等。

参考答案：正确

47、(判断题)物体在受力分析时，必须分清谁对谁的作用，切忌张冠李戴。

参考答案：正确

48、(判断题)进入施工现场的所有人员都必须佩戴安全帽。

参考答案：正确

49、(判断题)对于高度在 24m 以下的单排脚手架可使用仅有拉筋的柔性连墙件。

参考答案：错误

50、(判断题)悬挑架作业层外侧，不能设置防护栏和挡脚板。

参考答案：错误

51、(判断题)电梯井口首层必须设高度不低于 12m 的工具式防护门。

参考答案：正确

52、(判断题)采用索道跨越时，应确保与被跨越电力线的安全距离。

参考答案：正确

53、(判断题)碗扣式脚手架可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于 6 扣。

参考答案：正确

54、(判断题)固定安全防护装置用任何工具都可以拆卸。

参考答案：错误

55、(判断题)高处作业上下时必须集中精神，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋。

参考答案：正确

56、(判断题)碗扣式脚手架有专项施工方案，搭设前就不对操作人员进行技术交底。

参考答案：错误

57、(判断题)带电高处作业必须穿绝缘服穿均压服。

参考答案：正确

58、(判断题)生产经营单位应当按国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动保护用品，或以货币形式及其他物品替代。

参考答案：错误

59、(判断题)密目式安全网只能用于立网防护。

参考答案：正确

60、(判断题)使用超过 3m 的长绳时，可以酌情加上缓冲器、自锁器或防坠器等。

参考答案：错误

61、(判断题)门架及配件的规格型号可以混用，扣件式钢管架子的钢管直径不同，不得混用。

参考答案：错误

62、(判断题)碗扣式脚手架根据地势情况，不设置排水措施。

参考答案：错误

63、(判断题)门架搭设完后，必须统一搭设加固杆和剪刀撑。

参考答案：错误

64、(判断题)高度在 24m 以下的单排脚手架，可采用简易拉筋的柔性连墙件。

参考答案：错误

65、(判断题)悬挑架的外立面必须设置连续剪刀撑。

参考答案：正确

66、(判断题)脚手架的拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

参考答案：正确

67、(判断题)绝缘靴是由特种橡胶制成的，用于人体与地面绝缘的靴子。

参考答案：正确

68、(判断题)在脚手架附近动火，不用办理动火许可证。

参考答案：错误

69、(判断题)高处作业时虽然精神紧张不会对身体有所伤害。

参考答案：错误

70、(判断题)碗扣式脚手架拼装快速省力。

参考答案：正确

71、(单选题)跨越架搭设人员应经过()，具备高处作业资格。

A 安全教育

B 专业培训

C 师付指导

参考答案：B

72、(单选题)脚手架的安全管理是确保脚手架安全使用的()条件。

A 重要

B 次要

C 一般

参考答案：A

73、(单选题)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同()内。

A 排

B 跨

C 行

参考答案：B

74、(单选题)脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工()确定。

A 方案

B 材料

C 进度

参考答案：A

75、(单选题)斜道脚手板顺铺时，接头应采用搭接，下面的板头应压住上面的板头，板头的凸棱处应用()填平。

A 水泥

B 塑料

C 三角木

参考答案：C

76、(单选题)抛撑应在连墙件搭设连接之()方可拆除。

A 前

B 后

C 中

参考答案：B

77、(单选题)跨越架立杆有效部分的小头直径不得小于()mm。

A 50

B 60

C 70

参考答案：C

78、(单选题)门式脚手架的连墙件，水平方向一般每隔()跨设置一个。

A 二

B 四

C 六

参考答案：B

79、(单选题)碗扣式脚手架设置机动车通行洞口时，必须设置防()措施。

A 倾斜

B 倒塌

C 撞击

参考答案： C

80、(单选题)带电跨越架提升井是组合式()结构。

A 钢

B 木

C 混合

参考答案： A

81、(单选题)高处作业时严禁()后上岗。

A 饮酒

B 吃饭

C 喝水

参考答案： A

82、(单选题)我国高处作业的规定是，凡在坠落基准面()m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

A 2

B 4

C 6

参考答案： A

83、(单选题)力的三要素也可用()个有向线段来描述其方向和小。

A 一

B 二

C 三

参考答案：A

84、(单选题)安全色是传递安全信息含义的()。

A 颜色

B 指令

C 指示

参考答案：A

85、(单选题)模板支架的拆除必须在混凝土结构达到规定的强度后，由单位()对支撑架做全面检查;并确认后，方可拆除。

A 负责人

B 安全员

C 工程技术人员

参考答案：C

86、(单选题)从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者撤离作业现场，这种权力属于()。

A 拒绝权

B 知情权

C 紧急避险权

参考答案：C

87、(单选题)结构脚手架作业层上的实际施工荷载不应大于() KN/m^2 。

A2

B3

C4

参考答案： B

88、(单选题)门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头，均应增设一个()扣件。

A 旋转

B 对接

C 防滑

参考答案： C

89、(单选题)临边防护栏杆是由上下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地高度为()m。

A1

B1.2

C1.8

参考答案： B

90、(单选题)一旦发生事故，应及时启动预案，采取科学、合理的救援程序有条不紊的展开救援，将伤亡事故或损失减少到()限度。

A 最高

B 最低

C 最大

参考答案： B

91、(单选题)安全帽的帽衬、衬带的顶部与帽壳内顶之间应保持()mm的空间。

A 10至20

B 20至50

C 50至60

参考答案：B

92、(单选题)()m以上的孔洞，四周设两道护身栏，中间支挂水平安全网。

A 15×15

B 18×18

C 20×20

参考答案：A

93、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并()危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A 告知

B 书面告知

C 口头告知

参考答案：B

94、(单选题)特种作业操作证的使用与保管应由()。

A 单位统一

B 专人

C 本人

参考答案：C

95、(单选题)跨越架横杆有效部分的小头直径不得小于()mm。

A60

B70

C80

参考答案：C

96、(单选题)单、双排扣件式脚手架门洞宜采用上升斜杆，斜杆与地面的倾角应在()度之间。

A15 至 25

B25 至 40

C45 至 60

参考答案：C

97、(单选题)凡能帮助和支持燃烧的物质都叫()。

A 助燃物

B 燃烧物

C 催化剂

参考答案：A

98、(单选题)我国《安全生产法》确立的安全生产方针是()。

A 安全第一、预防为主、综合治理

B 安全第一、预防为主、综合治理

C 安全为主、预防第一、综合治理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308052022050007027>