2023年二级建造师之二建建筑工程实务真题精选附答案

单选题（共40题）

1、建筑钢材的主要力学性能不包括（　　）。

A.弯曲性能

B.拉伸性能

C.疲劳性能

D.冲击性能

【答案】A

2、公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于()m。

A.0.30

B.0.40

C.0.50

D.0.60

【答案】A

3、高层建筑物主轴线竖向投测一般采用的方法是（　）。

A.内控法

B.外控法

C.内、外控兼顾法

D.轴线法

【答案】A

4、直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件，其纵向钢筋连接应优先采用（　　）。

A.闪光对焊

B.绑扎搭接

C.电弧焊

D.直螺纹套筒连接

【答案】D

5、热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志等，其中HRBF500E以（ ）表示。

A.5

B.5E

C.C5

D.C5E

【答案】D

6、混凝土或抹灰基层涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于（　）。

A.8%

B.10%

C.12%

D.15%

【答案】B

7、按承载力计算不需要箍筋的梁，当截面高度小于（　　）mm时，可以不设置箍筋。

A.150

B.160

C.170

D.180

【答案】A

8、

关于混凝土中掺入减水剂的说法，正确的是（ ）。

A.不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性

B.减水而不减少水泥时，可提高混凝土的和易性

C.减水的同时适当减少水泥用量，则强度降低，耐久性变差

D.混凝土的安全性能得到显著改善

【答案】A

9、关于防水混凝土温度控制的说法，下列正确的是（ ）。

A.高温施工时，入模后的温升值不大于 35℃

B.混凝土里表温差不大于 20℃

C.养护时间大于等于 14d

D.冬期施工时，每日降温速率不大于 2.0℃

【答案】C

10、

不符合民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测点和房间面积设置要求的是( )。

A.房间面积小于 50 ㎡时，设 1 个检测点

B.当房间面积 50～100 ㎡时，设 2 个检测点

C.房间面积大于 100 ㎡时，设 5～7 个检测点

D.当房间内有 2 个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值

【答案】C

11、结构的（　　）是指在正常维护的条件下，应能在预计的使用年限内满足各项

A.安全性

B.耐久性

C.稳定性

D.适用性

【答案】B

12、HRB335、HRB400钢筋冬期冷弯加工环境温度控制的最小限值是（　　）℃。

A.-30

B.-20

C.-15

D.-5

【答案】B

13、中空玻璃主要不用于（　　）。

A.保温

B.隔热

C.吸光

D.隔声

【答案】C

14、

采用机械固定法铺贴屋面层卷材时，卷材防水层周边800mm范围内应（　　）。

A.空铺

B.满粘

C.条粘

D.点粘

【答案】B

15、关于对钢化玻璃的说法，错误的是（　　）。

A.钢化玻璃机械强度高

B.钢化玻璃抗冲击性高

C.钢化玻璃碎后不易伤人

D.钢化玻璃在受急冷急、热作用时易发生炸裂

【答案】D

16、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场加（　）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能

A.同品牌的缓凝剂

B.自来水

C.同品牌的减水剂

D.水泥砂浆

【答案】C

17、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（　　）m;楼梯段净高不宜小于（　　）m。

A.2.0 、2. 2

B.2.2 、2. 0

C.2.4 、2. 2

D.1.8 、2. 0

【答案】A

18、

防水混凝土须满足抗渗压力大于（　　）MPa

A.0.2

B.0.4

C.0.6

D.0.8

【答案】C

19、根据围护结构保温层的设置原则，旧房改造时采用（　　）的效果最好。

A.内保温

B.热保温

C.外保温

D.冷保温

【答案】C

20、关于混凝土浇筑，下列说法正确的是（）。

A.有主次梁的楼板按照主梁方向浇筑

B.单向板沿着板的短边方向浇筑

C.梁和板宜同时浇筑混凝土

D.拱和高度大于 1m时的梁等结构，不可单独浇筑混凝土

【答案】C

21、建筑砂浆常用的胶凝材料不包括（ ）。

A.水泥

B.石灰

C.石膏

D.粉煤灰

【答案】D

22、现浇钢筋混凝土楼盖施工中，梁的跨度为 6m，板的跨度为 4m，当设计无特别要求时，楼盖拆模时现场混凝土强度至少应达到设计强度的（）%。

A.50

B.75

C.90

D.100

【答案】B

23、不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为（　　）；良好行为记录信息公布期限一般为（　　）年，法律、法规另有规定的从其规定。

A.3 个月至 3 年，3 年

B.6 个月至 3 年，3 年

C.3 个月至 3 年，5 年

D.6 个月至 3 年，5 年

【答案】B

24、

关于砖基础技术要求，正确的是（　　）。

A.竖向灰缝饱满度不得低于 90%

B.砖基础底标高不同时，应从低处砌起

C.转角处和交接处不能同时砌筑时，应留置直槎

D.砖基础的上部为大放脚

【答案】B

25、对列入城建档案馆（室）接收范围的工程，工程竣工验收后最多( )个月内，向当地城建档案馆（室）移交一套符合规定的工程档案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】B

26、下列时间段中，全过程均属于夜间施工时段的有（ ）。

A.20：00～次日 4：00

B.21：00～次日 6：00

C.22：00～次日 6：00

D.22：00～次日 7：00

【答案】C

27、

水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计值较多时，应采用的措施是()。

A.加设附件

B.水泥土墙背后卸载

C.加设锚杆

D.减缓垫层施工

【答案】B

28、

工程竣工后，委托具有资格的消防设施检测单位进行技术测试的单位是( )。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.施工安装单位

【答案】D

29、

6m柱，柱纵向钢筋第一个接头的位置距楼地面高度（　　）。

A.500mm

B.800mm

C.1000mm

D.1200mm

【答案】C

30、下列关于民用建筑构造的表述不正确的( )。

A.地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于 2.2m

B.室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算

C.建筑物内的歌舞、娱乐、放映、游艺场所不应设置在地下二层及以下

D.有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于 2m

【答案】A

31、

屋面保温隔热材料的复验指标不包括（ ）。

A.导热系数

B.抗压强度

C.粘结强度

D.燃烧性能

【答案】C

32、按照抗震要求，柱箍筋加密区的箍筋肢距的规定正确的是（　　）。

A.一级不宜大于 150mm

二级不宜大于 200mm

C.三级不宜大于 250mm

D.四级不宜大于 350mm

【答案】C

33、木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（　　）。

A.顺纹方向最小，径向较大，弦向最大

B.顺纹方向最小，弦向较大，径向最大

C.径向最小，顺纹方向较大，弦向最大

D.径向最小，弦向较大，顺纹方向最大

【答案】A

34、下列关于吊顶工程施工技术说法不正确的是（　　）。

A.吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm

B.主龙骨间距不应大于 1200mm

C.不上人吊顶，吊杆可以采用 Φ6 钢筋

D.吊杆长度大于 1200mm 时，应设反支撑

【答案】D

35、

建筑物按其使用性质分为（　　）、工业建筑和农业建筑。

A.住宅建筑

B.居住建筑

C.民用建筑

公共建筑

【答案】C

36、不上人的吊杆，可以采用（　）钢筋吊杆。

A.Φ6

B.Φ8

C.Φ10

D.Φ12

【答案】A

37、采用胶缝传力的全玻幕墙，其胶缝必须采用( )。

A.进口硅酮胶

B.硅酮耐候密封胶

C.硅酮结构密封胶

D.中性结构密封胶

【答案】C

38、普通混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为（　　）。

A.390mm×190mm×190mm

B.390mm×240mm×240mm

C.390mm×240mm×190mm

D.390mm×240mm×120mm

【答案】A

、根据建筑物的设计形式和特点，布设成十字轴线的控制网，一般采用（ ）平面点位放线方法比较方便。

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.角度前方交会法

D.距离交会法

【答案】A

40、

关于脚手架搭设要求，以下不正确的是（　　）

A.高度在 24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于 15m。

B.24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

C.剪刀撑斜杆与地面的倾角应在 45°～60°之间，剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

D.开口型双排脚手架的两端可不设置横向斜撑。

【答案】D

多选题（共 20 题）

1、

卷材防水屋面施工的技术要求有（ ）。

A.卷材防水屋面基层突出屋面结构的女儿墙、烟囱等的交接处应做成圆弧

B.上下两层卷材应互相垂直铺设

C.铺贴卷材采用搭接法时，上下层卷材的搭接缝应错开

卷材防水层的基层变形较大时，应优先采用满粘法

E.立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用满粘法

【答案】AC

2、关于钢化玻璃特性的说法，正确的有（ ）。

A.抗冲击性能差

B.可能发生自爆

C.碎后不易伤人

D.热稳定性差

E.机械强度高

【答案】BC

3、 (2019 年真题)针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（）。

A.导热系数

B.厚度

C.压缩强度

D.密度

E.抗折强度

【答案】ACD

4、

工程量清单应由()组成。

A.分部分项工程量清单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315030224314011323