

# 2024 年材料员之材料员基础知识题库检测试卷 A 卷

## 附答案

### 单选题（共 45 题）

1、劳动者在同一用人单位连续工作满（ ）年以上，当事人双方同意续延劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。

A. 20

B. 15

C. 5

D. 10

【答案】 D

2、单层建筑物在计算建筑面积时，建筑物高度不足（ ）部位不应计算面积。

A. 2.0m

B. 2.1m

C. 2.2m

D. 1.2m

【答案】 D

3、内墙饰面砖镶贴前应在水泥砂浆基层上弹线分格，弹出水平、垂直控制线。在同一墙面上的横、竖排列中，不宜有一行以上的非整砖，非整砖行应安排在次要部位或（ ）。

A. 阳角处

B. 转弯处

C. 阴角处

D. 阳台下口

【答案】 C

4、（ ）是指在施工过程中，对影响项目成本的各种因素加强管理，并采取各种有效措施，将施工中实际发生的各种消耗和支出严格控制在成本计划范围内，随时揭示并及时反馈，计算实际成本和计划成本之间的差异并进行分析，消除施工中的损失浪费现象，发现和总结先进经验。

A. 成本预测

B. 成本计划

C. 成本核算

D. 成本控制

【答案】 D

5、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前（ ）日向工会或者全体员工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。

A. 30

B. 15

C. 60

D. 45

【答案】 A

6、（ ）属于物资范畴，是建筑安装施工过程中的劳动对象，是建筑产品的物质基础。

A. 流动资金

B. 建筑材料

- C. 劳动力
- D. 生活用品

【答案】 B

7、分部分项工程清单项目矩形柱的计量单位是（ ）。

- A. m<sup>2</sup>
- B. 10m<sup>2</sup>
- C. m<sup>3</sup>
- D. 10m<sup>3</sup>

【答案】 C

8、现场拌制的砂浆应随拌随用，当时期间最高气温超过 30℃时，应在（ ）内使用

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h

【答案】 B

9、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（ ）。

- A. 只能选择适用违约金条款
- B. 只能选择适用定金条款
- C. 选择适用违约金或者定金条款
- D. 选择适用违约金和定金条款

【答案】 C

10、当两轴具有相同的承载能力时，空心轴和实心轴的重量（ ）

- A. 一样重
- B. 空心轴重
- C. 实心轴重
- D. 条件不足无法比较

【答案】 C

11、流平性差的涂料，为便于抹压，加快施工进度，可以采用分条间隔施工的方法，条带宽（ ）mm。

- A. 600~8000
- B. 700~900
- C. 800~1000
- D. 900~1200

【答案】 C

12、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】 C

13、饰面板的安装工艺有传统湿作业法（灌浆法）、干挂法和（ ）。

- A. 直接粘贴法
- B. 螺栓固结法
- C. 铜丝绑扎法
- D. 混凝土固结法

【答案】 A

14、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。

- A. 在两点受力，且此二力共线
- B. 多点共线受力且处于平衡
- C. 两点受力且处于平衡
- D. 多点受力且处于平衡

【答案】 C

15、建筑面积是指建筑物的水平平面面积，即（ ）各层水平投影面积的总和。

- A. 外墙勒脚以上
- B. 外墙勒脚以下
- C. 窗洞口处
- D. 接近地面处

【答案】 A

16、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（ ）特点。

- A. 大额性
- B. 个别性
- C. 动态性
- D. 层次性

【答案】 C

17、下列关于力偶的说法正确的是（ ）

- A. 力偶在任一轴上的投影恒为零，可以用一个合力来代替
- B. 力偶可以和一个力平衡
- C. 力偶不会使物体移动，只能转动
- D. 力偶矩与矩心位置有关。

【答案】 C

18、下列哪项不是常用的数据特征值（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 中位数
- C. 样品
- D. 变异系数

【答案】 C

19、下列关于沥青防水卷材的相关说法中, 正确的是( )。( )

- A. 350 号和 500 号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮及包装等
- B. 沥青玻璃纤维布油毡适用于铺设地下防水、防腐层, 并用于屋面防水层及金属管道（热管道除外）的防腐保护层

- C. 玻纤胎油毡按上表面材料分为膜面、粉面、毛面和砂面四个品种
- D. 15 号玻纤胎油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水

【答案】 B

20、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A. 主体
- B. 装修
- C. 隐蔽
- D. 安装

【答案】 C

21、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】 B

22、单层建筑坡屋顶空间净高超过 2.10m 的部位应计算全面积；净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 1.20m 的部位不应计算面积。

- A. 1.20m
- B. 1.40m
- C. 1.60m

D. 1.80m

【答案】 A

23、机械设备报废处理原理（ ）。

A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司

B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的

C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的

D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】 A

24、根据物资对工程质量和成本的影响程度材料可分为 ABC 三类，其中 A 类指（ ）。

A. 对工程质量有直接影响的，关系用户使用生命和效果的，占工程成本较大的物资

B. 对工程质量有间接影响，为工程实体消耗的物资

C. 指辅助材料，也就是占工程成本较小的物资

D. 以上都不是

【答案】 A

25、扭矩正负号规定：采用（ ）。

A. 直角坐标法则

B. 右手螺旋法则

C. 极坐标法则



D. 左手螺旋法则

【答案】 B

26、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

A. 流动性最小

B. 黏聚性良好

C. 保水性良好

D. 水泥用量最小

【答案】 A

27、固定端支座可简化成（ ）个约束。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

28、普通混凝土的抗压强度测定，若采用  $100 \times 100 \times 100\text{mm}$  的立方体试件，则试验结果应乘以折算系数（ ）。

A. 0.90

B. 0.95

C. 1.0

D. 1.05

【答案】 B

29、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高不足 2.2m 者应计算（ ）

- A. 全部面积
- B. 1/2 面积
- C. 不计算面积
- D. 3/4 面积

【答案】 B

30、合成高分子防水卷材其施工方法不包括（ ）。

- A. 热熔法
- B. 冷粘法
- C. 自粘法
- D. 热风焊接法

【答案】 A

31、下列属于时间参数的是（ ）。

- A. 施工段数
- B. 施工过程数
- C. 流水节拍
- D. 施工层数

【答案】 C

32、（ ）非常适宜用于高温地区或阳光辐射强烈地区，广泛用于各式屋面、地下室、游泳池、水桥梁、隧道等建筑工程的防水防潮。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】 C

33、伸长率  $\delta$  值越大，表明钢材（ ）的越好。

- A. 刚性
- B. 弹性
- C. 塑性
- D. 柔性

【答案】 C

34、（ ）是结构或构件抵抗破坏的能力

- A. 刚度
- B. 强度
- C. 稳定性
- D. 挠度

【答案】 B

35、一般来说，下列四种抽样方法的抽样误差最小的是（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316003233115010105>