

# 2024年二级建造师之二建市政工程实务通关试题库 (有答案)

## 单选题（共45题）

1、现行《城市道路工程设计规范》规定，以（ ）天龄期的水泥混凝土弯拉强度控制面层混凝土的强度。

- A. 7
- B. 28
- C. 14
- D. 21

**【答案】 B**

2、施工现场禁止露天熔融沥青主要是为了防治（ ）污染。

- A. 大气
- B. 固体废物
- C. 水体
- D. 噪声

**【答案】 A**

3、地铁区间隧道施工方法不包括（ ）。

- A. 明挖法
- B. 暗挖法
- C. 盾构法
- D. 盖挖法

**【答案】 D**

4、场地小于 1km<sup>2</sup> 或一般性建筑区，宜根据需要建立相当于（ ）导线精度的平面控制网。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 二级、三级

**【答案】 D**

5、当设计无要求，装配式桥梁构件在脱底模、移运、吊装时，一般不得低于设计强度的（ ）。

- A. 65%
- B. 70%
- C. 75%
- D. 80%

**【答案】 C**

6、浇筑水下混凝土时漏斗设置高度应根据孔径，孔深()等确定。

- A. 导管内径
- B. 孔内土质
- C. 控内泥浆
- D. 导管长度

**【答案】 A**

7、砌筑砂浆应采用水泥砂浆，其强度等级应符合设计要求，且不应低于（ ）。

- A. M10
- B. M15
- C. M35
- D. M25

**【答案】 A**

8、燃气管道的防腐识别漆色为（ ）。

- A. 黄色
- B. 绿色
- C. 蓝色
- D. 白色

**【答案】 A**

9、关于燃气管道放散管的说法，错误的是（ ）。

- A. 用于排放管道内部空气
- B. 用于排放管道内部燃气
- C. 应安装在阀门之前（按燃气流动方向）
- D. 放散管上的球阀在管道正常运行时应开启

**【答案】 D**

10、热力管道旋转补偿器突出特点是（ ）。

- A. 管道运行过程中处于无应力状态

- B. 补偿距离长
- C. 无内压推力
- D. 不产生轴向位移，尤其耐高压

【答案】 A

11、关于顶管施工，工作井外所采用的的起重设备的说法中，错误的是（ ）。

- A. 起重设备必须经过起重荷载计算
- B. 起重作业前应试吊，吊离地面 100mm 左右时，检查重物捆扎情况，确认安全后方可起吊
- C. 起吊时工作井内人员应戴好安全帽
- D. 工作井上、下作业时必须有联络信号

【答案】 C

12、关于装配式梁板的安装中，先简支后连续梁的安装的说法，正确的是（ ）。

- A. 永久支座应在设置湿接头底模之后安装
- B. 湿接头的梁段不需要按照施工缝的要求进行凿毛处理
- C. 湿接头混凝土的养护时间应不少于 14d
- D. 湿接头的混凝土宜在一天中气温最高时浇筑

【答案】 C

13、地铁车站结构施工质量控制中，不属于接缝防水控制重点的是（ ）。

- A. 预留孔洞
- B. 后浇带

C. 施工缝

D. 变形缝

【答案】 A

14、对土层适应性较差，多应用于软土地区的隔水帷幕多采用（ ）。

A. 高压喷射注浆

B. 地下连续墙

C. 咬合式排桩

D. 钢板桩

【答案】 D

15、马头门开挖时分段破除竖井井壁的顺序为（ ）。

A. 侧墙与拱部同时，最后底板

B. 先拱部、再侧墙、后底板

C. 先底板、后侧墙

D. 先侧墙、后底板

【答案】 B

16、填土路基施工中，填方段内应事先找平，当地面横向坡度为（ ）时，需修成台阶形式。

A. 1 : 6

B. 1 : 4

C. 1 : 7

D. 1 : 8

【答案】 B

17、后张法预应力孔道压浆时，水泥浆的强度应符合设计规定，设计无要求时不得低于（ ）MPa。

A. 25

B. 30

C. 35

D. 20

【答案】 B

18、采用肥皂水对燃气管道接口进行检查的试验是（ ）。

A. 气体吹扫

B. 清管球清扫

C. 强度试验

D. 严密性试验

【答案】 C

19、城市污水处理方法，按原理可分为物理处理法、化学处理法和（ ）三类。

A. 沉淀法

B. 氧化还原法

C. 生物处理法

D. 吸附法

【答案】 C

20、燃气管道严密性试验稳压时间一般不少于（ ），实际压力降不超过允许值为合格。

- A. 6h
- B. 12h
- C. 24h
- D. 48h

【答案】 C

21、（2021年4月贵州）基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆。楼梯宽度不应小于（ ）

- A. 0.85m
- B. 0.9m
- C. 0.8m
- D. 1m

【答案】 D

22、初期支护中最佳支护形式是（ ）。

- A. 钢拱锚喷混凝土
- B. 钢筋网喷混凝土
- C. 锚杆钢筋网喷射混凝土
- D. 管棚超前支护

【答案】 A

23、（2021年第2批真题）高压和中压A燃气管道管材应采用（ ）。

- A. PVC 双壁波纹管

- B. 钢管
- C. HDPE 实壁管
- D. 聚乙烯复合管

【答案】 B

24、下列污水处理构筑物中，主要利用物理作用去除污染物的是（ ）

- A. 曝气
- B. 沉砂池
- C. 氧化沟
- D. 脱氮除磷池

【答案】 B

25、下列关于管道阀门安装的说法正确的是（ ）。

- A. 吊装时吊绳应与阀门手轮捆绑牢固，防止松脱
- B. 阀门焊接时焊机地线应搭在焊接阀体上
- C. 放气阀、泄水阀安装应朝向通道
- D. 所有阀门手轮不应高于 1.6m

【答案】 C

26、下列不属于成本分析的方法是（ ）。

- A. 因素分析法
- B. 比较法
- C. 比率法
- D. 综合法

【答案】 D

27、在合同风险因素的分类中，按风险范围分类的是（ ）。

- A. 项目风险
- B. 政治风险?
- C. 技术风险
- D. 经济风险

【答案】 A

28、土路基填土宽度每侧应比设计宽度宽（ ）。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

【答案】 D

29、适用于断面跨度大、地表沉陷难于控制的软弱松散围岩中的浅埋暗挖施工法是（ ）。

- A. 单侧壁导坑法
- B. 双侧壁导坑法
- C. 全断面法
- D. 中洞法

【答案】 A

30、土工合成材料膨润土垫主要用于( )。

- A. 防渗
- B. 密封
- C. 防泄漏
- D. 密封和防渗

【答案】 D

31、盾构隧道通常采用的衬砌结构形式是( )。

- A. 喷锚支护
- B. 模筑钢筋混凝土
- C. 钢筋混凝土管环
- D. 钢筋混凝土管片

【答案】 D

32、沿墙长隔相当距离在墙面板上设加筑肋板，使墙面与墙踵板连接，从而在高挡墙应用较多的是( ) 挡墙。

- A. 衡重式
- B. 悬臂式
- C. 扶壁式
- D. 重力式

【答案】 C

33、关于先张和后张预应力梁施工的说法，错误的是( )。

- A. 两者使用的预制台座不同

- B. 预应力张拉都需采用千斤顶
- C. 两者放张顺序一致
- D. 后张法预应力管道需压浆处理

【答案】 C

34、不属于城市给排水管道全断面修复方法的是（??）。

- A. 喷涂法
- B. 缠绕法
- C. 内衬法
- D. 爆管法

【答案】 D

35、在预制构件吊装方案编制中，吊装程序和方法应写入（ ）中。

- A. 工程概况
- B. 质量保证措施
- C. 安全保证措施
- D. 主要技术措施

【答案】 D

36、浅埋暗挖法中，适用于小跨度，连续使用可扩成大跨度的是（ ）。

- A. 全断面法
- B. 正台阶环向开挖法
- C. 单侧壁导坑法
- D. 中洞法

【答案】 D

37、明挖法施工车站顶板和楼板可采用的形式中不包括（ ）。

- A. 密肋板
- B. 双向板
- C. 井字梁式板
- D. 无梁板

【答案】 B

38、给水管道水压试验的管段长度设计无要求时不宜大于（ ）m。

- A. 500
- B. 800
- C. 1000
- D. 1200

【答案】 C

39、梁板和桥墩整体结合在一起的桥梁结构称为（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 刚架桥
- C. 悬索桥
- D. 拱式桥

【答案】 B

40、人工挖孔桩深度不宜超过（ ）m。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【答案】 C

41、土工合成材料膨润土垫主要用于( )。

- A. 防渗
- B. 密封
- C. 防泄漏
- D. 密封和防渗

【答案】 D

42、关于竣工测量表述错误的是( )

- A. 竣工测量应按规范规定补设控制网
- B. 控制点被破坏时，应在保证施测细部点的精度下进行恢复
- C. 对已有的资料可以直接引用
- D. 在条件允许的范围内对重复利用的施工控制网点进行校核

【答案】 C

43、(2021年第1批真题)喷锚暗挖隧道二次衬砌采用的混凝土，应具有( )功能。

- A. 自密实
- B. 轻质

- C. 早强
- D. 补偿收缩

【答案】 A

44、（2016年真题）根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015，不属于钢筋工程主控项目的是（ ）。

- A. 受力钢筋的连接方式
- B. 钢筋的力学性能
- C. 钢筋的重量偏差
- D. 钢筋的安装间距偏差

【答案】 D

45、场地小于 1km<sup>2</sup> 或一般性建筑区，宜根据需要建立相当于（ ）导线精度的平面控制网。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 二级、三级

【答案】 D

#### 多选题（共 20 题）

1、改性沥青混合料面层适用于城镇（ ）。

- A. 快速路
- B. 主干路
- C. 次干路

- D. 辅路
- E. 人行道

【答案】 AB

2、在路基压实施工中，路基压实的方式有（ ）。

- A. 超重力压实
- B. 重力压实
- C. 振动压实
- D. 人工夯实
- E. 机械夯实

【答案】 BC

3、下列一级基坑监测项目中，属于应测项目的有（ ）

- A. 坡顶水平位移
- B. 立柱竖向位移
- C. 土压力
- D. 支撑轴力
- E. 坑底隆起

【答案】 ABD

4、灌注水下混凝土时，发生导管堵管的可能原因有（ ）。

- A. 导管漏水
- B. 导管底距孔底深度太小
- C. 孔内泥浆黏度偏大

- D. 混凝土配制质量差
- E. 混凝土缓凝时间较长

【答案】 ABD

5、关于投标文件制作的注意事项，正确的有（ ）。

- A. 投标文件装帧后，应按照评标办法否决评审条款逐条对照检查
- B. 报价文件避免漏缺重大子目
- C. 商务文件应避免电子文件与书面文件发生差异
- D. 投标文件密封包装应按照招标文件的要求
- E. 电子文件应保证能在开标会上顺利打开

【答案】 ACD

6、水泥混凝土路面施工时模板的支搭应达到（ ）等要求，模板内侧面应涂隔离剂。

- A. 错台小于 10mm
- B. 安装稳固、顺直、平整、无扭曲
- C. 严禁在基层上挖槽嵌入模板
- D. 相邻模板连接应紧密平顺，不得错位
- E. 接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封

【答案】 BCD

7、下列分部分项工程中，属于危险性较大的分部分项工程有（ ）。

- A. 开挖深度 4m 的基坑
- B. 高度 6m 的承重模板支架

- C. 在高度 24m 的平台上安装钢筋
- D. T 梁预应力筋张拉
- E. 桥台大体积混凝土浇筑

【答案】 ABCD

8、下列饮用水处理方法中，属于深度处理的是（ ）。

- A. 活性炭吸附法
- B. 臭氧活性炭法
- C. 氯气预氧化法
- D. 光催化氧化法
- E. 高锰酸钾氧化法

【答案】 ABD

9、结构材料可部分或全部回收利用的基坑围护结构有（ ）。

- A. 地下连续墙
- B. 钢板桩
- C. 钻孔灌注桩
- D. 深层搅拌桩
- E. SMW 挡土墙

【答案】 B

10、下列基层材料中，可用于水泥混凝土路面特重交通的有（ ）。

- A. 贫混凝土
- B. 碾压混凝土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/317201120064010004>