

2023 年版安全员 A 证实操考试内 部【通关培训】模拟百题库含答案

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定：作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出()，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ ABC ）

A、批评

B、检举

C、控告

D、上诉

2、【多选题】一高层住宅工程，正在装修，外脚手架已经拆到了五层楼板处，三个班组的分工为一组贴面砖，二组负责剪断脚手架的连墙件，三组拆除脚手架，当五层面砖刚完成一半时，二组已经将 15m 高的脚手架连墙件全部拆除，当一组拟转移到下层作业时，脚手架向外倒塌，架上人员全部坠落。

(3) 下列属于扣件式脚手架上的永久荷载的是 ()。（ AB ）

A、结构自重

B、构配件自重

C、施工荷载

D、风荷载

E、水平荷载

3、【多选题】下列关于高处作业吊篮叙述正确的是（ ）。（ ABDE ）

A、应有重量标记

B、配重块的重量应符合设计规定

C、严禁使用破损的配重块，特殊情况时可以用他替代物

D、应有防止随意移动的措施

E、配重块应稳定可靠地安放在配重架上

4、【多选题】下列在五级以上大风天气时，不宜进行的作业有（ ）。

（ AD ）

A、大模板拼装作业

B、高处作业

C、露天作业

D、吊推作业

E、电工作业

5、【多选题】下列对照明用电的安全技术措施描述正确的是()。(BCDE)

A、拉电开关距离地面高度 1-2 米

B、电器、灯具的相线必须经过开关控制

C、使用手持照明灯具电源电压不超过 36V

D、使用手持照明灯具灯泡外部要有金属保护网

E、临时照明线路必须使用绝缘导线

6、【多选题】下列法律法规中()属于《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的编制依据。(ABC)

A、《中华人民共和国建筑法》

B、《中华人民共和国安全生产法》

C、《建设工程安全生产管理条例》

D、《建设工程质量管理条例》

E、《中华人民共和国特种设备安全法》

7、【多选题】临边防护栏杆的材质要求、规格及连接要求，应符合下列规定()。(BCD)

A、毛竹横杆须用不小于 10 号的镀锌钢丝绑扎，不应少于 1 圈

B、钢筋横杆上杆直径不应小于 16mm

C、钢筋横杆下杆直径不应小于 14mm

D、钢筋栏杆柱直径不应小于 18mm

E、钢管栏杆及栏杆柱均采用 $\phi 48 \times 3.5$ mm 的管材

8、【多选题】人工接地体材料可采用（ ）。（ ABD ）

A、圆钢

B、角钢

C、螺纹钢

D、钢管

E、铝板

9、【多选题】关于下图中主要隐患描述正确的是（ ）。

（ ABC ）

A、一漏多出

B、PE 线未接

C、箱体无门

D、漏保失效

10、【多选题】塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ），钢丝绳达到报废标准及安全装置不齐全或失效的，不得安装和使用。（ ABD ）

A、结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B、主要受力构件存在塑性变形的

C、在一个节距内断丝数达总丝数的 5%（交捻）

D、连接件存在严重磨损和塑性变形的

11、【多选题】夏期施工主要应采取的措施为（ ）（ ABCD ）

A、防中暑

B、防洪水

C、防雷电

D、防倒塌

E、防偷盗

12、【多选题】室内绝缘导线配电线路可采用（ ）敷设。（ ABC ）

A、嵌绝缘槽

B、穿塑料管

C、沿钢索

D、直埋墙

E、直埋地

13、【多选题】对外电线路防护的基本措施是（ ）。（ ABCD ）

A、保证安全操作距离

B、搭设安全防护设施

C、迁移外电线路

D、停用外电线路

E、施工人员主观防范

14、【多选题】建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，（ ）。（ ABCD ）

A、责令改正，处以罚款

B、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C、造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

E、直接追究单位的刑事责任

15、【多选题】建筑施工企业应定期对安全生产管理的（ ）进行评估，确定安全生产管理需改进的方面，制定并实施改进措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。（ CDE ）

A、规范性

B、保障性

C、有效性

D、符合性

E、适宜性

16、【多选题】施工企业采购的安全帽、安全带等劳动防护用品，必须经公司安全生产技术部门（ ）合格后，方可办理入库手续。（ BD ）

A、抽查

B、检查

C、使用

D、验收

17、【多选题】施工单位进行施工时，发现（ ）等，应当保护好现场并按规定及时报告有关部门。（ ABCD ）

A、文物

B、古化石

C、爆炸物

D、放射性污染源

E、不规则物体

18、【多选题】有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续（ ）（ ABCD ）

A、需要临时占用规划批准范围以外场地的

B、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的

C、需要临时停水、停电、中断道路交通的

D、需要进行爆破作业的

E、需要进行土方开挖的

19、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产（ ），保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。（ AC ）

A、规章制度

B、激励制度

C、操作规程

D、管理规程

E、环境制度

20、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是（ ）。（ AB ）

A、建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证全施工的措施报送建设工程所在地方县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案

C、建设单位可以压缩合同约定的工期

D、建设工程安全生产管理，坚持质量第一、预防为主的方针

E、施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

21、【多选题】注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，()。(BCDE)

A、降低资质等级

B、情节严重的吊销执业资格证书，五年内不予注册

C、造成重大安全事故的，终身不予注册

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

E、责令停止执业三个月以上一年以下

22、【多选题】电动卷扬机应完整无损，如发现()等情况时，必须进行修理或更换。(ABCD)

A、卷筒壁减薄 10%

B、筒体裂纹和变形

C、电气受潮

D、卷筒轴磨损严重

E、减速箱油量不足

23、【多选题】钢丝绳经常脱槽处置方法() (ABC)

A、检修防脱装置

B、调整滑轮安装位置

C、更换合适的钢丝绳和滑轮

D、更换轴承

24、【多选题】钢筋加工机械的使用应符合下列规定()。 (BD)

A、钢筋冷拉作业区和对焊作业区可不设安全防护措施

B、钢筋冷拉作业区和对焊作业区应有安全防护措施

C、钢筋机械的全部部位均应装设防护罩，以保护安全

D、钢筋机械的传动部位应装设防护罩

E、钢筋机械的传动部位可不设装设防护罩

25、【单选题】2011年10月，大连某小区住宅楼工程在地下车库浇筑施工过程中，发生模板坍塌事故，造成13人死亡、4人重伤，1人轻伤，直接经济损失1237.72万元，则该事故属于()。 (B)

A、一般事故

B、重大事故

C、较大事故

D、特别重大事故

26、【单选题】《中华人民共和国建筑法》于（ ）施行。（ A ）

A、1998年

B、1999年

C、2000年

D、2001年

27、【单选题】《关于进一步做好建筑业工伤保险的意见》对建筑施工企业参加工伤保险进行了规定，下列选项中符合规定的是（ ）。（ A ）

A、相对固定的职工应按用人单位参加工伤保险

B、相对固定的职工应按项目参加工伤保险

C、按用人单位参保的应以项目工程总造价的一定比例缴纳工伤保险费

D、按建设项目为单位参保的应以工资总额为基数缴纳工伤保险费

28、【单选题】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，工程项目质量安全管理的第一责任人是（ ）。（ C ）

A、企业总经理

B、企业总工程师

C、项目负责人

D、项目专职安全生产管理人员

29、【单选题】《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》JGJ184-2009 规定，（ ）应配备防静电工作服、防静电鞋、防静电手套、防毒口罩和防护眼镜。从事打磨作业时，应配备防尘口罩和密闭式防护眼镜。（ D ）

A、电工

B、焊工

C、锅炉、压力容器及管道安装工

D、油漆工

30、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人不立即组织事故抢救的，处上一年年收入（ ）的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ D ）

A、10%至 20%

B、20%至30%

C、30%至40%

D、40%至80%

31、【单选题】《福建省建筑起重机械安全管理导则》规定，建机一体化企业应当在建筑起重机械安装（拆卸）前（ ）个工作日内填报建筑起重机械安装（拆卸）告知表和经使用单位和项目监理单位审核合格的上述资料，通过书面形式、传真或者计算机信息系统告知工程所在地县级以上建设行政主管部门。（ B ）

A、1

B、2

C、5

D、3

32、【单选题】一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司安全部门审查批准后，方可动火。动火期限为（ ）天。（ C ）

A、3

B、2

C、 1

D、 7

33、【单选题】下图所示清理建筑垃圾时，下列说法正确的是（ ）

（ B ）

A、用塔吊将料斗悬挂至阳台外侧进行清理

B、作业人员在阳台内侧系挂安全带后进行清理

C、在吊篮内进行清理作业

D、下方做好安全警戒后，直接往阳台外侧清理

34、【单选题】临时性挖方砂土（不包括细砂、粉砂）边坡值应为（ ）

（ A ）

A、 1 : 1.25~1 : 1.50

B、 1 : 0.75~1 : 1.00

C、 1 : 1.00~1 : 1.25

D、 1 : 0.50~1 : 1.00

35、【单选题】使用单梯时梯面应与水平面成（ ）°夹角，踏步不得缺失，梯格间距宜为 300mm,不得垫高使用。（ C ）

A、 65

B、 70

C、 75

D、 80

36、【单选题】利用 PDCA 循环系统建立事故的预测信息系统，其中 C 表示（ ）。（ C ）

A、 计划

B、 实施

C、 检查

D、 处理

37、【单选题】危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排（ ）现场监督。（ B ）

A、 安全负责人

B、 专职安全生产管理人员

C、 施工员

D、 栋号长

38、【单选题】轴按所受荷载不同，可将轴分成（ ）、转轴和传动轴三类。（ D ）

A、光轴

B、阶梯轴

C、曲轴

D、心轴

39、【单选题】出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备（ ）、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上人民政府住房城乡建设行政主管部门办理备案。（ D ）

A、生产许可证

B、安全生产许可证

C、安全使用许可证

D、制造许可证

40、【单选题】各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。一般现浇楼盖及框架结构的拆模顺序是（ ）。（ B ）

A、拆柱模斜撑与柱箍→拆梁侧模→拆梁底模→拆柱侧模→拆楼板底模

- B、拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模
- C、拆柱模斜撑与柱箍→拆柱侧模→拆梁侧模→拆梁底模→拆楼板底模
- D、拆柱侧模→拆柱模斜撑与柱箍→拆楼板底模→拆梁侧模→拆梁底模

41、【单选题】图中移动配电箱存在以下缺陷。（ ）

（ B ）

- A、无防雨措施
- B、箱门未进行保护接零
- C、漏电保护器颜色不一致
- D、无接线端子

42、【单选题】图示配电箱局部照片存在什么隐患？（ ）

（ B ）

- A、电源线应该从左侧接入隔离开关
- B、金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接
- C、电源线端部所缠绝缘胶布颜色使用错误
- D、配电箱底部不得开口

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318046022042006051>