2023年一级建造师之一建民航机场工程实务全真模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共30题）

1、属于机坪供电对象的是（ ）。

A.顺闪灯光系统

B.调光器

C.泊位引导装置

D.助航灯光供电系统

【答案】C

2、多普勒全向信标场地及其环境要求：径向进入全向信标台内的电源线和电话线应从（ ）m外埋入地下。

A. 100

B. 60

C. 50

D. 30

【答案】A

3、

沥青道面在夏季高温季节可能会发软、泛油，出现轮辙和壅包；冬季低温时，又可能出现脆裂，这是由于（　　）不足造成的道面损坏。

A.强度

B.刚度

C.耐久性

D.气候稳定性

【答案】D

4、

机场围界配套辅助照明系统的主要作用是（）。

A.满足摄像机夜间工作要求

B.夜间指示入口方位

C.满足夜间巡场要求

D.便于夜间现场抓捕

【答案】A

5、

自动X射线安全检查设备多用于集中式行李安全检查系统中，主要用在第（　　）级。

A.四

B.三

C.二

D.一

【答案】D

6、滑行道边灯的发光颜色为（ ）。

A.黄色

B.蓝色

C.绿色

D.红色

【答案】B

7、

水上机场的灯标是（ ）交替的颜色。

A.黄色和绿色

B.黄色和白色

C.蓝色和白色

D.红色和黄色

【答案】B

8、

机场围界配套辅助照明系统的主要作用是（　　）。

A.满足摄像机夜间工作要求

B.夜间指示入口方位

C.满足夜间巡场要求

D.便于夜间现场抓捕

【答案】A

9、

导航设备及附属设备的安装中，机房环境调节设备安装完成后可进行（　　）。

A.走线架安装

B.弱电设备安装

C.接地装置安装

D.供配电设备安装

【答案】B

10、在搅拌水泥混凝士混合料时，宜按（ ）的顺序投料。

A.石子，水泥，砂，水

B.水，石子，水泥，砂

C.水泥，石子，砂，水

D.水泥，水，砂，石子

【答案】A

11、

题就跑道末端灯至少有（ ）灯组成。

A.5 个

B.6 个

C.7 个

D.8 个

【答案】B

12、

关于多点相关定位系统的特点，说法正确的是（）。

A.定位精度不依赖地面站数据

B.发射功率小

C.不需要额外的机载电子设备

D.受天气影响

【答案】C

13、标志线的端线应与道面边线垂直，允许偏差为（　　）。

A.±1°

B.±2°

C.±3°

D.±4°

【答案】B

14、机场助航灯光按出射光的方向可分为（ ）。

A.定向发光、全向发光和单向发光

B.定向发光、全向发光和全向定向发光

C.全向发光和定向发光

D.双向发光、全向发光和全向定向发光

【答案】B

15、

飞机的配载平衡主要由（）系统来完成。

A.航班信息处理

B.资源分配

C.信息集成

D.离港控制

【答案】D

16、

快速出口滑行道指示灯的发光颜色是（　　）。

A.红色

B.黄色

C.绿色

D.白色

【答案】B

17、简化精密进近航道指示器（APAPI）由（ ）急剧变色的灯具组成。

A.四个

B.三个

C.二个

D.一个

【答案】C

18、在综合布线系统中，从建筑群配线架到各航站楼的布线属于（）子系统。

A.建筑群主干布线

B.航站楼主干布线

C.支线布线

D.工作区布线

【答案】A

19、为保证飞机的飞行安全，旅客的（ ）必须经过X射线安检机的安全检查。

A.身份证

B.随身携带行李

C.钥匙

D.手表

【答案】B

20、

航站楼闭路电视监控系统主要由摄像、（　）和显示四部分组成。

A.传输、控制

B.监听、传输

C.控制、存储

D.存储、监听

【答案】A

21、

助航灯光中跑道入口灯的颜色为（　　）。

A.白色

B.蓝色

C.绿色

D.红色

【答案】C

22、

道槽区挖方为石方时，则超挖（　　）为褥垫层。

A.20～30cm

B.30～40cm

C.10～20cm

D.40～50mm

【答案】B

23、

在固定钢模板时，最常用的方法是（　　）。

A.三角拉杆支撑法

B.钢钎固定法

C.混凝土预制块顶撑法

D.钢丝绳固定法

【答案】A

24、

沥青道面在夏季高温季节可能会发软、泛油，出现轮辙和壅包；冬季低温时，又可能出现脆裂，这是由于（　　）不足造成的道面损坏。

A.强度

B.刚度

C.耐久性

D.气候稳定性

【答案】D

25、

在跑道道面结构中，砾石垫层介于（）之间。

A.基层与面层

B.上基层与下基层

C.基层与土基

D.新旧面层

【答案】C

26、通常在一个或几个机场附近的航路汇合处设置的管制空域进行（），以便于进场和离场的航空器飞行。

A.塔台管制

B.进近管制

C.区域管制

D.程序管制

【答案】B

27、在机场净空保护区域内禁止种植影响飞行安全或者影响民用机场助航设施使用的植物；否则，将由（　　）责令改正。情节严重的，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A.机场所在地的县级以上地方人民政府

B.机场当局

C.当地民航安全监督管理办公室

D.民航地区管理局

【答案】A

28、

统为基准。

A.所在城市

B.机场

C.54

D.84

【答案】B

29、

在电源回路中，为消除电源纹波电压对信号的干扰，可广泛采用的方法是（ ）。

A.接地

B.屏蔽

C.滤波

D.隔离

【答案】C

30、水泥混凝土道面选用水泥时，不宜选用（　　）。

A.快硬早强水泥

B.道路硅酸盐水泥

C.硅酸盐水泥

D.普通硅酸盐水泥

【答案】A

多选题（共 20 题）

、

光纤的连接件有（　　）。

A.光圈

B.光信息端口

C.光缆配线架

D.透镜

E.棱镜

【答案】BC

2、

机场安全检查信息管理系统的硬件主要由服务器、（ ）以及系统外围设备组成。

A.存储设备

B.摄像机

C.拾音器

D.X射线机

E.工作站

【答案】ABC

3、

除三个功能分区外，民用机场区域内还有一些重要设施，如下列的（ ）。

A.跑道

B.空中交通管理设施

C.站前停车设施

机场环保设施

E.供油设施

【答案】BD

4、

配置水泥稳定土，作胶结材料的水泥类型有（ ）。

A.普通硅酸盐水泥

B.快硬酸盐水泥

C.早强酸盐水泥

D.矿杂酸盐水泥

E.火山灰质酸盐水泥

【答案】AD

5、

I 类精密进近跑道上必须设置()。

A.跑道人口灯

B.跑道边灯

C.跑道接地地带灯

D.跑道中线灯

E.跑道入口识别灯

【答案】AB

6、

半刚性厂拌法基层施工顺序包括混合料拌合、混合料摊铺、（　　）等。

碾压

B.接缝处理

C.养护

D.切缝

E.灌缝

【答案】ABC

7、

调光器所调灯光等级与（　　）有关。

A.气温

B.飞机型号

C.气象条件

D.能见度

E.机场位置

【答案】CD

8、

在机场飞行区岩土施工中，一般采用（）方法来处理湿陷性黄土。

A.局部换土法

B.石灰土垫层法

C.注浆法

D.土工布隔水法

E.重锤强夯法

【答案】AB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326112134230011013