

ICS 59.080.99
W 59

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 64015—2009

机 织 过 滤 布

Woven filter cloth

2010-01-20 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
机织过滤布
FZ/T 64015—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

*

书号: 155066·2-20452

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会产业用纺织品分技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国产业用纺织品行业协会、辽宁天泽产业集团纺织有限公司、辽东学院。

本标准协助起草单位：上海火炬产业用纺织品有限公司、浙江省天台县工业用布厂、广东省江门市新会区工业用布厂有限公司。

本标准主要起草人：张明光、李桂梅、朱杏媛、陈志华、鲁捷、赵任超。

机 织 过 滤 布

1 范围

本标准规定了机织过滤布的分类及代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以各种纤维为原料的机织过滤布。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3820 纺织品和纺织制品厚度的测定

GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法

GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度和单位面积质量的测定

GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定

GB/T 12703(所有部分) 纺织品 静电性能的评定

GB/T 21196.2 纺织品 马丁代法织物耐磨性的测定 第2部分:试样破损的测定

GB/T 24119 机织过滤布透水性的测定

GB/T 24219 机织过滤布泡点孔径的测定

3 产品分类及代号

3.1 产品分类

机织过滤布按纤维品种分为:丙纶、涤纶、锦纶、维纶、棉等机织过滤布。

3.2 产品代号

机织过滤布的产品代号表示如下:

□ / □ □ □ / □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 纤维种类代号:PP—丙纶、PET—涤纶、PA—锦纶、V—维纶、C—棉、PE—聚乙烯、AR—芳纶;交织或混纺产品须将各组分纤维都表示出来,中间以“/”隔开;

(2) 纤维形态代号:F—长丝、S—短纤纱;

(3) 织物组织代号:P—平纹、T—斜纹、S—缎纹、E—其他;

(4) 织物经密:根/cm;

(5) 织物纬密:根/cm;

(6) 后处理方式代号:R—不定型、W—热定型、K—轧光。

示例:PET/SP23/16R表示:原料为涤纶短纤纱,织物组织为平纹,经密为23根/cm;纬密为16根/cm;后处理方式为不定型的机织过滤布。