

# 2023 年一级建造师之一建水利水电工程实务通关题库(附答案)

单选题（共 45 题）

1、

根据《水电水利工程锚喷支护施工规范》（DL/T5181—2003），边坡工程采用非张拉型锚杆支护，其中任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的（ ）。

- A. 80%
- B. 85%
- C. 90%
- D. 95%

【答案】 C

2、

在规划土石坝施工料场时，实际可开采总量与坝体填筑量之比最大的材料是（ ）

- A. 土料
- B. 石料
- C. 反滤料
- D. 砂砾料

【答案】 C

3、（2017 年）水工隧洞中的灌浆顺序是（ ）

- A. 固结灌浆. 回填灌浆. 接缝灌浆
- B. 回填灌浆. 固结灌浆. 接缝灌浆

- C. 回填灌浆. 接缝灌浆. 固结灌浆
- D. 固结灌浆. 接缝灌浆. 回填灌浆

【答案】 B

4、帷幕灌浆施工时，当灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于（ ）L/min，继续灌注（ ）min，方可结束灌浆。

- A. 1, 15
- B. 2, 20
- C. 1, 30
- D. 2, 30

【答案】 C

5、《防洪法》规定，防汛抗洪工作实行（ ）负责制。

- A. 各级防汛指挥部门
- B. 各级防汛指挥首长
- C. 各级人民政府行政首长
- D. 流域管理机构首长

【答案】 C

6、下列关于灌浆顺序正确的是（ ）。

- A. 固结灌浆-接缝灌浆-回填灌浆
- B. 接缝灌浆-回填灌浆-固结灌浆
- C. 回填灌浆-固结灌浆-接缝灌浆
- D. 回填灌浆-接缝灌浆-固结灌浆

【答案】 C

7、与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有（ ）的特点。

- A. 单位体积岩石相应钻孔工作量小
- B. 单位耗药量低
- C. 生产效率高
- D. 便于控制开挖面形状

【答案】 D

8、遇有（ ）级及以上的大风，禁止从事高处作业。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 D

9、

根据《水利建设工程安全创建管理暂行办法》（水精[2012]1号），下列工作中，不属于文明工地创建评审范畴的是（ ）。

- A. 质量管理
- B. 进度管理
- C. 安全管理
- D. 综合管理

【答案】 B

10、

以渗透系数自大到小排列顺序正确的是（）

- A. 黏土砂壤土粉砂细砂
- B. 黏土砂壤土细砂粉砂
- C. 细砂粉砂砂壤土黏土
- D. 粉砂细砂砂壤土黏土

【答案】 C

11、下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（）。

- A. 热水拌合
- B. 预热细骨料
- C. 预热粗骨料
- D. 预热水泥

【答案】 D

12、

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008] 214 号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别应为（）类闸。《》（）

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】 B

13、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是（ ）。

- A. 结构自重
- B. 设备自重
- C. 预应力
- D. 静水压力

**【答案】 D**

14、混凝土坝采用竖缝分块时，浇块高度一般在（ ）m 以内。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

**【答案】 C**

15、（2016年）根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），在承包人索赔处理程序中，如承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在作出索赔处理结果答复后（ ）天内完成赔付。

- A. 14
- B. 28
- C. 42
- D. 56

**【答案】 B**

16、

工程抗震设防类别为（ ）类的水工建筑物，应在基本烈度基础上提高 1 度作为设计烈度。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

**【答案】 A**

17、明挖爆破工程发出的信号为鸣 30s、停、鸣 30s、停、鸣 30s，该信号属于（ ）。

- A. 预告信号
- B. 准备信号
- C. 起爆信号
- D. 解除信号

**【答案】 A**

18、

水泥、掺合料、集料、水和外加剂等原材料的温度至少每（ ）h 测量 1 次。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

**【答案】 B**

19、水行政主管部门或者其委托的安全生产监督机构应当自收到《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令第 26 号）第九条和第十一条规定的有关备案资料后（ ）日内，将有关备案资料抄送同级安全生产监督管理部门。

A. 15

B. 10

C. 20

D. 30

【答案】 C

20、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 的规定，关于水利水电工程施工安全技术的说法，错误的是（ ）。

A. 施工生产区内机动车辆临时道路应符合道路纵坡不宜大于 8%

B. 闪点在 45℃ 以下的桶装不得露天存放，存放处应有防护栅栏且通风良好

C. 油库的独立建筑，与其他设施、建筑之间的防火安全距离应保持在 50m 之内

D. 昼夜平均气温低于 5℃ 或最低气温低于 -3℃ 时，应编制冬期施工作业计划

【答案】 C

21、（2017 年）工程施工中，将土石分为 16 级，其中岩石分（ ）级。

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

【答案】 D

22、某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层，施工期降低其地下水位宜采用（ ）排水法。

- A. 管井
- B. 真空井点
- C. 喷射井点
- D. 电渗井点

【答案】 A

23、水利工程阶段验收的成果性文件是阶段验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日起（ ）个工作日内，由验收主持单位发送有关单位。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 C

24、基坑初期排水对于土质围堰或覆盖层边坡，一般开始排水降速以()m/d为宜。

- A. 0.3~0.6
- B. 0.5~0.8
- C. 0.6~0.9
- D. 0.8~1.2

【答案】 B

25、



某水利水电工程总库容为 1300 万 m<sup>3</sup>，大坝采用混凝土重力坝，坝高 114m，则该大坝合理使用年限为（ ）。

- A. 150 年
- B. 100 年
- C. 50 年
- D. 30 年

【答案】 C

26、

档案保存价值的外在体现是档案的（ ）。

- A. 完整性
- B. 内容
- C. 组卷形式
- D. 保管期限

【答案】 D

27、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去，换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料，从而加速软土固结的方法是（ ）。

- A. 开挖
- B. 置换法
- C. 防渗墙
- D. 挤实法

【答案】 B

28、凡在坠落高度基准面（ ）m及以上有可能坠落的高处进行作业称为高处作业。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

**【答案】 A**

29、用来平稳由于水电站负荷变化在引水或尾水建筑物中造成流量及压力变化的建筑物是（ ）。

A. 进水建筑物

B. 引水建筑物

C. 平水建筑物

D. 尾水建筑物

**【答案】 C**

30、水利基本建设项目资产形成、资产移交和投资核销的依据是（ ）。

A. 设计概算

B. 工程预算

C. 竣工决算

D. 竣工财务决算

**【答案】 D**

31、

为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目为（ ）。

- A. 措施项目
- B. 零星工作项目
- C. 分类分项工程项目
- D. 其他项目

**【答案】 D**

32、

根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管〔2008〕214号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。该水闸安全类别应为（ ）类闸。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

**【答案】 C**

33、（2009年）水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（ ）级。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

**【答案】 C**

34、渗透系数  $k$  的计算公式为  $J = QL/AH$ ，式中  $L$  表示 ( )

- A. 通过渗流的土样面积
- B. 通过渗流的土样高度
- C. 实测的水头损失
- D. 实验水压

【答案】 B

35、根据《水闸安全鉴定管理办法》，水闸首次安全鉴定应在竣工验收后( )年内进行。

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 10

【答案】 B

36、

防洪防淹设施应设置 ( ) 的独立电源供电，且任意一电源均应能满足工作负荷的要求。

- A. 1 个
- B. 不少于 2 个
- C. 4 个
- D. 2 个

【答案】 B

37、游荡性河流的护岸多采用 ( )。

- A. 坡式护岸
- B. 坝式护岸
- C. 墙式护岸
- D. 平顺护岸

【答案】 B

38、大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是（ ）。

- A. 浅孔爆破法
- B. 深孔爆破法
- C. 洞室爆破法
- D. 光面爆破法

【答案】 B

39、（2016年）重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行（ ）。

- A. 浅孔爆破
- B. 深孔爆破
- C. 预裂爆破
- D. 光面爆破

【答案】 C

40、

下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（ ）。

- A. 放样数据手册

B. 控制点成果

C. 放样手簿

D. 测量数据

【答案】 B

41、根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案在实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更时，其变更方案应经（ ）批准。

A. 原编制单位

B. 项目法人

C. 原审批单位

D. 当地人民政府

【答案】 C

42、

初步设计文件报批前，一般须由（ ）对初步设计中的重大问题组织论证。

A. 设计单位

B. 项目法人

C. 主管部门

D. 监督部门

【答案】 B

43、

根据《水土保持法》第二十条规定，禁止在（ ）度以上陡坡地开垦种植农作物。

A. 十五

- B. 二十
- C. 二十五
- D. 三十

【答案】 C

44、根据《防汛条例》，防汛抗洪工作实行（ ）负责制。

- A. 各级党政首长
- B. 各级人民政府行政首长
- C. 各级防汛指挥部
- D. 各级水行政主管部门

【答案】 B

45、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（ ）。

- A. 水力冲填截流
- B. 定向爆破截流
- C. 浮运结构截流
- D. 立堵截流

【答案】 D

#### 多选题（共 20 题）

1、

根据《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》（发改农经

- A. 运营费用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/328026012063006073>