

1、下列说法正确的是 。

- A、GET 方式是指在浏览器地址栏中输入数据
- B、POST 方式是指通过 HTML 表单提交数据的方式
- C、在表单中可使用 get 或 post 方式提交数据
- D、上述说明均不正确

正确答案：在表单中可使用 get 或 post 方式提交数据

2、在 NetBeans 中注册 MySQL 服务器时，不需要设置的属性是

- A、服务器主机名
- B、服务器端口号
- C、管理员用户名
- D、管理员权限

正确答案：管理员权限

3、为了使用 PDO 访问 MySQL 数据库，下列选项中不是必须执行的步骤是 。

- A、设置 extension\_dir 指定扩展函数库路径
- B、启用 extension=php\_pdo.dll
- C、启用 extension=php\_pdo\_mysql.dll
- D、启用 extension=php\_pdo\_odbc.dll

正确答案：启用 extension=php\_pdo\_odbc.dll

4、下述说法不正确的是 。

- A、在 NetBeans 中可以创建 MySQL 数据库
- B、在 NetBeans 中可以创建 MySQL 数据库表
- C、在 NetBeans 中可以创建 MySQL 服务器
- D、在 NetBeans 中可以启动和停止 MySQL 服务器

正确答案：在 NetBeans 中可以创建 MySQL 服务器

5、下列说法正确的是 。

- A、使用 PDO 对象 exec () 方法可以执行 SQL 命令添加记录
- B、使用 PDO 对象 exec () 方法可以执行 SQL 命令删除记录
- C、使用 PDO 对象 exec () 方法可以执行 SQL 命令修改记录
- D、使用 PDO 对象 exec () 方法可以执行 SQL 命令查询记录，返回查询结果集

正确答案：使用 PDO 对象 exec () 方法可以执行 SQL 命令查询记录，返回查询结果集

5、PHP 网站可称为 。

- A、桌面应用程序
- B、PHP 应用程序
- C、Web 应用程序
- D、网络应用程序

正确答案：Web 应用程序

9、在浏览器地址栏中输入带参数的 URL 的数据提交方法是 。

- A 、 get
  - B 、 post
  - C 、 cookie
  - D 、 session
- 正确答案: get

- 10、下列说法不正确的是 。
- A、 GET 方式向服务器提交的数据保存在\$\_GET 中
  - B、 POST 方式向服务器提交的数据保存在\$\_POST 中
  - C、 Cookie 方式向服务器提交的数据保存在\$\_COOKIE 中
  - D、 \$\_REQUEST 包含了\$\_GET、\$\_POST 和\$\_COOKIE 中的数据
- 正确答案: Cookie 方式向服务器提交的数据保存在\$\_COOKIE 中

- 11、下述说法不正确的是 。
- A、 所有浏览器均支持 XMLHttpRequest 对象，创建方法也相同
  - B、 服务器端响应处理函数应设置为 XMLHttpRequest 对象的 onreadystatechange 属性值
  - C、 XMLHttpRequest 对象可使用 get 或 post 方式向服务器提交数据
  - D、 在使用 send ( ) 方法发送请求之前，应先使用 open ( ) 方法打开服务器连接
- 正确答案: 所有浏览器均支持 XMLHttpRequest 对象，创建方法也相同

- 15、类 test 的定义如下，\$x 是类 test 的对象，则 4 个选项中，正确的是 。
- ```
class test{ const no='111' }
```
- A 、 echo \$x.no
  - B 、 echo \$x->no
  - C 、 echo test->no
  - D 、 echo test::no
- 正确答案: echo test::no

- 18、下列说法正确的是 。
- A、 在执行文件操作时，都必须先执行 fopen ( ) 函数将其打开
  - B、 r+模式打开文件时，只能从文件中读出数据
  - C、 w+模式打开文件时，只能向文件中写入数据
  - D、 x+模式不能打开已存在的文件
- 正确答案: x+模式不能打开已存在的文件

- 20、下列四个选项中，可以作为 PHP 函数名的是 。
- A 、 \$\_abc
  - B 、 \$123
  - C 、 \_abc
  - D 、 123
- 正确答案: \_abc

- 23、下列说法不正确的是 。
- A、 PHP 中类使用 class 关键字进行声明

- B、 类可以没有属性成员和方法程序
- C、 类中的属性成员应该在方法之前进行声明
- D、 可以不为类定义构造函数和析构函数

正确答案：类中的属性成员应该在方法之前进行声明

24、类 test 的定义如下，\$x 是类 test 的对象，则 4 个选项中，正确的是 。 class test  
{ private \$a; public \$b; }

- A 、 \$x.a=1;
- B 、 \$x->a=1;
- C 、 \$x.b=1;
- D 、 \$x->b=1;

正确答案：\$x->b=1;

25、执行下面的代码后，输出结果为 。

```
$x = array(array(1,2),array("ab","cd"));
```

- A 、 2
- B 、 4
- C 、 6
- D 、 8

正确答案：4

26、Substr("abcdef",2,2)函数返回值为 。

- A 、 "ab"
- B 、 "bc"
- C 、 "cd"
- D 、 "de"

正确答案："cd"

31、要得到字符串中字符的个数，可使用 函数。

- A 、 strlen
- B 、 count
- C 、 len
- D 、 str\_count

正确答案：strlen

32、执行下面的代码后，输出结果为 。

```
$x=array(1,2,3,4);echo array_pop($x);
```

- A 、 1
- B 、 2
- C 、 3
- D 、 4

正确答案：4

33、Substr("AB1234",3,2)函数返回值为 。

- A 、 "AB"
- B 、 "B1"
- C 、 "12"
- D 、 "23"

正确答案: "23"

34、下列说法正确的是 。

- A、 数组的键必须为数字，且从 0 开始
- B、 数组的键可以是字符串
- C、 数组中的元素类型必须一致
- D、 数组的键必须是连续的

正确答案: 数组的键可以是字符串

38、PHP 服务器脚本由 分隔符包围。

- A 、 <?php> ... </?>
- B 、 <script> ... </script>
- C 、 <&> ... </&>
- D 、 <?php ... ?>

正确答案: <?php ... ?>

39、下列说法正确的是 。

- A、 PHP 代码只能嵌入 HTML 中
- B、 在 HTML 代码中只能在开始标识<?PHP 和结束标识?>之间嵌入 PHP 程序代码
- C、 PHP 单行注释必须独占一行
- D、 在纯 PHP 代码中，可以没有 PHP 代码结束标识。

正确答案: 在纯 PHP 代码中，可以没有 PHP 代码结束标识。

40、下列 4 个选项中，可以作为 PHP 常量名的是 。

- A 、 \$\_abcd
- B 、 \$123456
- C 、 \_abcd
- D 、 1234

正确答案: \_abcd

41、执行下面的代码后，输出结果为 。

```
$x=12;  
$x++; echo$x++;
```

- A 、 11
- B 、 12
- C 、 13
- D 、 14

正确答案: 13

44、PHP 网页文件的文件扩展名为 。

- A 、 EXE
- B 、 PHP
- C 、 BAT
- D 、 CLASS

正确答案： PHP

45、客户端脚本语言通过编程为 HTML 页面添加动态内容，与用户完成交互。以下不是客户端脚本语言。

- A 、 JavaScript
- B 、 Jscript
- C 、 VBScript
- D 、 AppScript

正确答案： AppScript

46、Web 服务器编程技术种类很多，以下 不是常用的 Web 服务器编程技术。

- A 、 ASP
- B 、 JSP
- C 、 VBF
- D 、 PHP

正确答案： VBF

47、下列说法正确的是 。

- A、 PHP 网页可直接在浏览器中显示
- B、 PHP 网页可访问 Oracle、SQL Server、Sybase 及其他的多种数据库
- C、 PHP 网页只能使用纯文本编辑器编写
- D、 PHP 网页不能使用集成化的编辑器编写

正确答案： PHP 网页可访问 Oracle、SQL Server、Sybase 及其他的多种数据库

50、下列说法不正确的是 。

- A、 Web 服务器需要 PHP 解释器才能解释嵌入在 HTML 文件中的 PHP 代码。
- B、 如果不安装 VC11 这个组件，在浏览器中访问 PHP 网页不会出错。
- C、 PHP 的 Web 服务器可以是 IIS 或 Apache
- D、 PHP 最常用的数据库服务器是 MySQL.

正确答案： 如果不安装 VC11 这个组件，在浏览器中访问 PHP 网页不会出错。

51、执行下面的代码后，输出结果为 。

```
$x=12;  
$y=&$x;  
$y="6ab";  
echo $x+10;
```

- A 、 12
- B 、 16
- C 、 "6ab10"
- D 、 10

正确答案：16

54、PHP 中， $\$a=abs(-50)$ ；则 $\$a$  的值为：

A.50

B.-50

C.25

D.-25

正确答案：50

55、php 语言中（ ）语句可退出循环。

A.end

B.break

C.else

D.then

正确答案：break

56、下面关于 PHP 的命名规则的说法不正确的是：

A.第一个字符必须是数字或字母

B.长度不能超过 255 个字符

C.名字不能和关键词同名

D.在声明的时候不能声明两次

正确答案：第一个字符必须是数字或字母

58、php 的()函数,可以判断变量是否存在。

A.createobject

B.isset

C.write

D.end

正确答案：isset

61、HTML 中，title 标签放在什么位置：

A.body 标签里

B.head 标签里

C.script 标签里

D.table 标签里

正确答案：head 标签里

64、php 的()函数,可以输出日期数据

A.date

B.data

C.rename

D.time

正确答案：date

65、php 中用于比较字符串的函数是：

- A.cookie
- B.querystring
- C.form
- D.strcmp

正确答案：strcmp

66、php 语言中随机函数

- A.rand
- B.sqr
- C.fix
- D.abs

正确答案：rand

68、PHP 中定义常量的方法是：

- A.VAR
- B.dim
- C.define()
- D.undefined()

正确答案：define()

69、使用()函数，可以重新命名一个已经存在的文件或目录：

- A.copy()
- B.unlink()
- C.rename()
- D.fwrite()

正确答案：rename()

70、将字符串中所有英文字母转为小写的函数是：

- A.ucwords()
- B.strtolower()
- C.strtoupper()
- D.ucfirst()

正确答案：strtolower()

71、文件框的 type 属性值是( )。

- A、text
- B、hidden
- C、file
- D、checkbox

正确答案：text

72、cookie 的值存储在 ( )。

- A、 硬盘中

- B、 程序中
- C、 客户端
- D、 服务器端

正确答案：客户端

73、关于 PHP，下列说法错误的是（）。

- A.开发 PHP 网页所使用的的脚本语言是 PHP。
- B.网页中的 PHP 代码同 html 标记符一样，必须用分隔符“<”和“>”将其括起来。
- C.PHP 网页，运行时在客户端可查看到真实的 PHP 源代码。
- D.PHP 和 html 可混合编程。

正确答案：PHP 网页，运行时在客户端可查看到真实的 PHP 源代码。

74、SESSION 会话的值存储在（）。

- A.硬盘上
- B.网页中
- C.客户端
- D.服务器端

正确答案：服务器端

75、定义静态变量的关键字是（）。

- A.static
- B.statics
- C.STATIC
- D.STATICS

正确答案：static

76、要检查一个常量是否定义，可以使用函数（）。

- A.defined()
- B.isdefin()
- C.Isdefined()
- D.无

正确答案：defined()

77、语句 for(\$k=0;\$k=1;\$k++);和语句 for(\$k=0;\$k==1;\$k++);执行的次数分别是：

- A.无限和 0
- B.0 和无限
- C.都是无限
- D.都是 0

正确答案：无限和 0

78、cookies（ ）属性表明 cookie 由哪个网站产生或读取：

- A.Name
- B.Value
- C.Domain

D.Set

正确答案：Name

80、strtoupper()函数的功能是：

- A.将给定字符串全部转换为大写字母。
- B.将给定字符串全部转换为小写字母。
- C.将给定字符串首字母转换为大写字母。
- D.将给定字符串首字母转换为小写字母。

正确答案：将给定字符串全部转换为大写字母。

81、关于 mysql\_select\_db 的作用描述正确的是（）。

- A.连接数据库
- B.连接并选取数据库
- C.连接并打开数据库
- D.选取数据库

正确答案：选取数据库

83、下面程序\$flag1 和\$flag2 的结果分别是什么？

<?

```
$s1="abc";
```

```
$s2="abc";
```

```
$flag1=$s1==$s2;
```

```
$flag2=strcmp($s1,$s2);
```

?>

- A.1,0
- B.true,1
- C.abc,true
- D.0,1

正确答案：true,1

84、使用（）语句可以立即从 FOR 循环中退出。

- A.Exit sub
- B.Exit
- C.</sub>
- D.Loop

正确答案：Exit

85、计算字符串长度的函数是（）。

- A.strlen()
- B.len()
- C.stringlen()
- D.lens()

正确答案：strlen()

88、读取 post 方法传递的表单元素值的方法是:

- A.\$\_post["名称"]
- B.\$\_POST["名称"]
- C.\$post["名称"]
- D.\$POST["名称"]

正确答案: \$\_POST["名称"]

89、php 中字符串的连接运算符是 ( )。

- A. -
- B. +
- C.&
- D..

正确答案: .

90、php 内置数组 ( ) 接受表单 Post 方式提交的数据

- A.\$\_POST
- B.\$\_GET
- C.POST
- D.SEND

正确答案: \$\_POST

91、要查看一个结构类型变量的值,可以使用函数( )。

- A.Print()
- B.print()
- C.Print\_r()
- D.print\_r()

正确答案: print\_r()

94、LAMP 的含义中,以下哪项是完全正确的?

- A)linux+access+mysql+php
- B)linux+apache+mssql+php
- C)linux+apache+mysql+php
- D)linux+access+mssql+php

正确答案: linux+apache+mysql+php

98、PHP 中整数型数据类型,在 32 位操作系统中表示的范围是多少?

- A)-256 到 256
- B)-1024 到 1024
- C)-32767 到 32767
- D)-2147483648 到 2147483647

正确答案: -2147483648 到 2147483647

99、PHP 中应该如何声明变量?

- A)采用\$号开头后面跟变量名

- B)采用 var 开头后面跟变量名
  - C)采用 declare 开头后面跟变量名
  - D)直接写出变量名就可以
- 正确答案：采用\$号开头后面跟变量名

101、'PHP 哪个函数能取得字符串长度?

- A)strrev
- B)substr
- C)strlen
- D)strchr

正确答案： strlen

102、PHP 字符串连接运算符是:

- A)+
- B).
- C)&&
- D)!

正确答案： .

103、阅读以下 PHP 代码,并选择正确的运算结果:

```
<?php
$inta=100;
$inta++;
++$inta;
$inta--;
--$inta; echo($inta);
?>
```

- A)99
- B)100
- C)101
- D)102

正确答案： 100

104、阅读以下 PHP 代码,并选择正确的运算结果:

```
<?php
echo ((3+(5-7*9+8)(6-4/2)));
?>
```

- A)1
- B)3
- C)5
- D)7

正确答案： 1

105、哪些是正确的 逻辑或运算符号?

- A) or
- B) &&
- C) !
- D) ||

正确答案: or

106、在 ? : 运算符当中,表达式应该写在哪里?

- A)?号前面的位置
- B)?号后面,:号前面的位置
- C):号后面的位置
- D)?:不是运算符

正确答案: ?号前面的位置

107、哪些是 MySQL 自带的数据库?

- A)information\_schema
- B)sanguo
- C)tempdb
- D)master

正确答案: information\_schema

108、?: 运算符相当于以下哪个 PHP 语句?

- A) if...else
- B) switch
- C) for
- D) break

正确答案: if...else

109、关于 PHP 中的各种循环,说法正确的是:

- A)foreach 语句用于循环遍历数组
- B)do...while 是先判断再运行循环
- C)while 是先循环再判断条件
- D)for 循环是条件判断型的循环,跟 while 相似

正确答案: foreach 语句用于循环遍历数组

110、以下哪些是 PHP 的会话控制技术?

- A)Cookie
- B)Session
- C)Application
- D)Server

正确答案: Session

111、以下哪些是单词的说法是正确的?

- A)insert ---用来修改数据
- B)update ---用来删除数据

C)delete ---用来添加数据  
D)select ---用来查看数据  
正确答案: select ---用来查看数据

112、以下哪个 mysql 命令可以查看数据表的结构信息?

A)show tables;  
B)describe 表名  
C) create table 表名  
D) select \* from 表名?  
正确答案: describe 表名

114、mysql 的非(取反)运算符是:

A) and  
B) or  
C)&&  
D)not  
正确答案: not

116、在 mysql 的某个表中,姓名字段中的数据有二个字的,三个字的,四个字的,如果只查询姓名字段中三个字的所有记录,正确的查询语句为:

A)select \* from 表名 where 姓名字段名 like '\_'  
B)select \* from 表名 where 姓名字段名 like ''  
C)select \* from 表名 where 姓名字段名 like ' '  
D)select \* from 表名 where 姓名字段名 like '\_'  
正确答案: select \* from 表名 where 姓名字段名 like ''

117、 php 哪个函数用于向 mysql 数据库发送指令?

A)mysql\_select\_db  
B)mysql\_connect  
C)mysql\_query  
D) mysql\_fetch\_field  
正确答案: mysql\_query

118、 php 连接上 mysql 之后,采用哪个函数配置循环可以得到指定表中的记录?

A)mysql\_fetch\_row  
B)mysql\_select\_db  
C)mysql\_query  
D)mysql\_connect  
正确答案: mysql\_fetch\_row

119、mysql\_query("set names gb2312"); 该行代码一般要写在哪里最合适?

A)从数据表中返回记录之前  
B)从数据表中返回记录中间  
C)从数据表中返回记录之后

D)写在哪里也无所谓

正确答案：从数据表中返回记录之前

121、PHP 的 `mysql_query()`函数处理以下哪些指令成功就可以返回查询后的结果集?

A)insert

B) select

C) delete

D)update

正确答案：select

124、在正则表达式当中 `[]`表示的含义正确的是:

A)[ ]中只能匹配一个字符

B)[ ]中可以匹配多个字符

C)[a-c]表示可以匹配 a,c 两个字母

D)以上说法都正确

正确答案：[ ]中只能匹配一个字符

125、PHP 连接 mysql 的连接函数 `mysql_connect` 的第三个参数是:

A)主机名

B)数据库密码

C)数据库要用户名

D)报错信息

正确答案：数据库密码

126、正则表达式的行尾定位符是:

A) \$

B)@

C)#

D)\*

正确答案：\$

127、PHP 中声明一个类,用以下关键字来进行声明?

A)\$

B) class

C) public

D)echo

正确答案：class

131、哪个方法可以实现 PHP 中类的自动加载功能?

A)implements

B)extends

C)autoload()

D)interfaces

正确答案：autoload()

132、PHP 中的域运算符是:

- A) @@
- B) ::
- C) \*\*
- D) ##

正确答案: ::

135、正则表达式当中的 \d 表示的含义为:

- A)把字母 d 转义
- B)任意一个十进制数字
- C) 没有实际含义
- D) 换行符

正确答案: 任意一个十进制数字

136、mysql 中 auto\_increment 单词表示什么含义?

- A)主键
- B) 自动增长
- C) 非空约束
- D) 批量导入

正确答案: 自动增长

139、PHP 的文件上传功能,需要在 php.ini 配置当中,开启哪项功能?

- A) display\_errors = on
- B) file\_uploads=on
- C)short\_open\_tag = On
- D) 以上都不正确

正确答案: file\_uploads=on

140、smarty 模板文件的后缀名为:

- A).html
- B).tpl
- C).exe
- D).conf

正确答案: tpl

142、PHP 如果要想实现网站常见的翻页功能,mysql 中的哪个子句是必不可少的?

- A)order
- B) having
- C) limit
- D) using

正确答案: limit

143、PHP 中 Smarty 模板的 6 个文件中,最重要的是:

- A)debug.tpl
- B)smarty.class.php
- C)Smarty.compiler.class.php
- D)Config\_file.class.php

正确答案: debug.tpl

146、哪些为 smarty 中的赋值方法?

- A)display
- B) assign
- C)left\_delimiter
- D)right\_delimiter

正确答案: assign

149、PHP 中调用类方法的符号是:

- A) &&
- B) ->
- C) \*\*
- D)<-

正确答案: ->

150、PHP 中 类的属性含义正确的是:

- A)类的属性实质就是类中的变量
- B)类的属性实质就是类中的方法
- C)类的属性实质就是类的子类
- D)类的属性实质就是名

正确答案: 类的属性实质就是类中的变量

151、echo ceil(0.60); 返回值为:

- A) 6
- B) 1
- C) 0
- D) 0.5

正确答案: 1

152、mysql int 数据类型当中所占用字节数最小的为:

- A)smallint
- B) bigint
- C)tinyint
- D)int

正确答案: tinyint

1、在 PHP 中, 字符串可以使用单引号和双引号表示, 并且单引号和双引号的作用完全相同。

正确答案: 错误

2、PHP 代码可以放在独立的 PHP 文件中，使用时可以用 include 或 require 包含到当前代码中。

正确答案：正确

2、PHP 中常量定义后，可直接使用常量名或 constant()函数来获得其值。

正确答案：正确

4、PHP 中给变量赋值只能使用传值的形式，不能使用传地址的形式。

正确答案：错误

7、在 PHP 中，函数之外的变量称为全局变量，其作用范围为当前 PHP 文件。

正确答案：正确

10、file 函数一定要使用 fopen 函数打开文件，才能将读出文件的全部内容放入一个数组，文件每行数据为一个数组元素值。

正确答案：错误

11、在 PHP 中，客户端浏览器的数据可以使用 GET 方式提交到服务器，使用 GET 方式上传的数据，用户是不可能浏览器地址栏中看到的。

正确答案：错误

12、在 PHP 中，客户端浏览器的数据可以使用 POST 方式提交到服务器，使用 POST 方式上传的数据，用户是不可能浏览器地址栏中看到的。

正确答案：正确

13、将布尔（boolean）值用于算术运算或转换为数值时，TRUE 转换为 1，FALSE 转换为 0。将 boolean 值转换为字符串时，TRUE 转换为字符串'1'，FALSE 转换为'0'。

正确答案：错误

15、在省略下标时，PHP 总是在数组末尾添加新的数组元素，数组下标为最大键值加 1。若数组中还没有元素或现有元素键值均为字符串，则新添加的数组元素下标为 1。

正确答案：错误

17、PHP 允许把字符串当作以字符为元素值的数组进行访问。

正确答案：正确

18、Web 应用程序是一种典型的 C/S（Client/Server 即客户机/服务器）结构。

正确答案：错误

20、客户端脚本语言通过编程为 HTML 页面添加动态内容，包含了脚本的 HTML 代码通常称为动态网页，即 DHTML（DynamicHTML，动态 HTML）

正确答案：正确

21、PHP 是一种免费、开源的 WEB 技术，它通常与 Linux、Apache 和 MySQL 等开源软件自由组合，形成简单、安全、低成本和部署灵活的开发平台。

正确答案：正确

22、PHP 代码是嵌入在 HTML 代码中的，"" 中双引号中的内容是 PHP 的起始和结束标记对，在这对标记中的所有代码被当作 PHP 代码来处理。

正确答案：错误

23、PHP 代码支持单行和多行注释。单行注释使用双斜杆//或#开头，这些注释只能独占一行，不能放在 PHP 语句末尾；多行注释将以"/\*"符号开始，"\*/"符号结束之间的全部内容作为 PHP 注释。

正确答案：错误

26、PHP5.1 及之后的版本都可以使用轻量级的统一接口 PDO 来访问各种常见的数据库。

正确答案：正确

29、PDO 对象不可以使用 query()方法执行查询，应该使用 PDO 对象的 prepare()方法准备一个 PDOStatement 对象，然后再使用 PDOStatement 对象的 execute()方法执行查询。

正确答案：错误

30、查询结果 PDOStatement 对象中的数据可以不进行处理直接使用 echo 语句输出在网页中。

正确答案：错误

31、file 函数可以不需要使用 fopen 函数打开文件，即可读取文件的全部内容放入一个数组中，文件每行数据为一个数组元素值。

正确答案：正确

32、在文件上传的客户端表单中，通常应添加一个隐藏字段设置文件大小限制。

正确答案：正确

33、GET 方式提交数据到服务器是指直接在 URL 中提供上传数据或者通过表单采用 GET 方式上传。

正确答案：正确

34、如果将表单的 method 属性设置为 post 时，浏览器采用 POST 方式向服务器提交数据。在这种方式下，表单数据对用户是可见的，同样会出现在 URL 中。

正确答案：错误

35、PHP 完全支持 HTTPCookie，利用 Cookie 在客户端存储数据和跟踪识别用户。

正确答案：正确

36、PHP 可为每个会话创建一个唯一的 SessionID，SessionId 不能在用户访问的网页之间传递，即不能识别会话。

正确答案：错误

37、PHP 使用 `extends` 关键字实现继承，子类继承了父类的所有成员。

正确答案：正确

38、在 PHP 中，子类中不可以声明与父类同名的属性和方法。

正确答案：错误

39、在 PHP 中，使用 `abstract` 关键字声明抽象方法，抽象方法可以有函数原型和函数体。

正确答案：正确

43、PHP 将字符串作为 `string` 类进行处理，字符串中每个字符占一个字节。

正确答案：正确

44、函数名应该是合法的 PHP 标识符，与变量名没有区别。

正确答案：错误

47、对象变量指保存类的实例对象的变量，通过对象变量访问对象的属性和方法。

正确答案：正确

48、在类中可以使用 `static` 关键字声明静态属性和静态方法，这些类的静态成员（属性与方法）只能在类的内部访问。

正确答案：错误

50、PHP 中 PDO 建立与数据库服务器的连接后，一般使用其 `exec` 方法执行查询语句，返回查询结果。

正确答案：错误

50、PHP 只能跟 MySQL 数据库进行联合编程。

正确答案：错误

52、MySQL 安装时,默认的字符集是 `gb2312`

正确答案：错误

53、PHP 中除法运算的结果都为浮点数，即使相除的两个变量都为整数。

正确答案：正确

56、`continue` 语句则是中断循环过程，不再判断执行循环的条件是否成立。

正确答案：错误

57、`strtoupper` 该函数的功能是把字符串全转为大写。

正确答案：错误

58、PHP 预定义常量要使用 `define()`函数进行定义。

正确答案：正确

60、PHP 变量名必须以字母或下划线 "\_" 开头,不可以用数字开头。

正确答案：正确

61、base64 编码中不包括+ 号。

正确答案：错误

62、mysql 整数类型中,有符号的比符号的可以保存的数字大。

正确答案：错误

63、表单数据中包括隐藏表单,PHP 也会接收不到隐藏表单中的数据。

正确答案：错误

64、implements 用于实现 PHP 中类的继承。

正确答案：错误

65、do...while 是先执行后判断,无论表达式的值是否为 True,都将执行一次循环。

正确答案：正确

67、PHP 中字符串连接运算符为 = 号。

正确答案：错误

69、3366 的结果为 0.5。

正确答案：错误

71、php 中的 else 语句必须和 if 语句联合使用,自己不能单独使用。

正确答案：正确

71、在 PHP 语句声明的变量,跟在 PHP 函数中声明的变量即使重名也没关系,因为它们俩个重名变量的作用域不相同。

正确答案：正确

72、smarty 模板的左右边界符号只能定义为 { } 。

正确答案：错误

73、PHP 默认时间是格林威治时间。

正确答案：正确

74、PHP 中算术运算符的运算优先级是:先算乘除余,后算加减,有圆括号的要最后算。

正确答案：错误

75、在 PHP 实现网站信息翻页功能中,数据库的 order 子句是必须的。

正确答案：错误

91、 PHP 跟 C#.net 语言一样,只能运行在 windows 操作系统平台上。

正确答案: 错误

145、 php 中可以使用 method=post 的方式进行文件上传。

正确答案: 错误

147、 array\_search() 与 in\_array()函数均可用来查询数组中元素的值。

正确答案: 错误

148、 PHP 是微软公司开发的,应用于设计网页的语言。

正确答案: 错误

149、 php 中,双引号和单引号在某些时候具有不同的意义,在某些时候具有相同的意义。

正确答案: 正确

150、 array\_unshift()函数在数组的末尾插入一个或多个元素,返回成功插入后的总元素个数。

正确答案: 错误

150、 current()和 pos()均可返回数组中的当前单元。

正确答案: 错误

151、 在返回数组中的所有值,可以使用 array\_keys( )函数。

正确答案: 错误

153、 php 中,双引号字符串不支持变量解析 php 中,函数默认按值传递以及转义字符。

正确答案: 错误

154、 session 与 cookie 只是名称不同,实质上没有什么区别,均可用于实现用户登录等功能。

正确答案: 错误

155、 运算符“++”只能对变量的值自身累加 1。

正确答案: 错误

1、 请给出下面程序的运行结果

```
<?php
$a=array('asp 图书','jsp 图书','php 图书');
$b=array('50','62','78');
$c=array_combine($a,$b); print_r($c);
?>
```

程序运行结果为 。

A、 Array([asp 图书] 50[jsp 图书] 62[php 图书] 78)

B、 Array([asp 图书], 50[jsp 图书], 62[php 图书], 78)

C、 Array([asp 图书]= 50[jsp 图书]= 62[php 图书]= 78)

D、 Array([asp 图书]=>50[jsp 图书]=>62[php 图书]=>78)  
正确答案: Array([asp 图书]=>50[jsp 图书]=>62[php 图书]=>78)

2、请阅读下面的程序,给出正确的运行结果。

```
<?php function zdy() {  
static $message=0;  
$message+=1; echo $message. " ";  
}  
function zdy1() {  
$message=0;  
$message+=1; echo $message. " ";  
}  
for($i=0;$i<5;$i++) zdy(); echo " <br>"; for($i=0;$i<5;$i++) zdy1();  
?>
```

程序运行结果为

- A 、 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
- B 、 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1
- C 、 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5
- D 、 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

正确答案: 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1

3、请阅读下面的程序,给出正确的运行结果。

```
<?php  
function familyName($fname) { echo "$fname Zhang.<br>";  
}  
familyName("Li"); familyName("Hong"); familyName("Tao");  
familyName("Xiao Mei"); familyName("Jian");  
?>
```

程序运行结果为

- A 、 Li .Hong. Tao. Xiao. Jian.
  - B 、 Zhang Li. Zhang Hong. Zhang Tao.Zhang Xiao Mei. Zhang Jian.
  - C 、 Li Zhang.Hong Zhang.Tao Zhang.Xiao Mei Zhang.Jian Zhang.
  - D 、 Li Zhang.Hong Zhang. Tao Zhang. Xiao Mei Zhang. Jian Zhang.
- 正确答案: Li Zhang.Hong Zhang. Tao Zhang. Xiao Mei Zhang. Jian Zhang.

4、请阅读下面的程序,给出正确的运行结果。

```
<?php  
function sum($x,$y) {  
$z=$x+$y; return $z;  
}  
echo "5 + 10 = " . sum(5,10) . "<br>";  
echo "7 + 13 = " . sum(7,13) . "<br>"; echo "2 + 4 = " . sum(2,4);  
?>
```

程序运行结果为

- A 、 5 + 10 = 15;7 + 13 = 20;2 + 4 = 6
- B 、 5 + 10 = 15.7 + 13 = 20.2 + 4 = 6
- C 、 5 + 10 = 15 7 + 13 = 20 2 + 4 = 6
- D 、 15 = 15 20 = 20 6 = 6

正确答案：5 + 10 = 15 7 + 13 = 20 2 + 4 = 6

6、请给出下面程序的运行结果

```
<?php
$num=1; while($num!=1){
echo " 你看得到我吗? ";
}
do{
" 你看得到我了吧! ";
}while($num!=1);
?>
```

程序运行结果为 。

- A、 你看得到我吗?
- B、 你看得到我了吧!
- C、 你看得到我吗? 你看得到我了吧!
- D、 你看得到我了吧! 你看得到我吗?

正确答案：你看得到我了吧!

7、请给出下面程序的运行结果

```
<?php session_start();
$array=array('PHP 程序设计','PHP 从入门到精通','PHP 网络编程自学手册', 'PHP 函数参考大全', 'PHP 开发宝典', 'PHP 网络编程标准教程')
$_session['mr_book']=$array;
?>
<?php
foreach($_session['mr_book'] as $key=>$value){ if($value==' PHP 网络编程自学手册'){
$br="<br>";
}else{
$br=" ";
}
Echo $value.$br;
}
?>
```

程序运行结果为 。

- A、 PHP 程序设计 PHP 从入门到精通 PHP 网络编程自学手册 PHP 函数参考大全 PHP 开发宝典 PHP 网络编程标准教程
- B、 PHP 程序设计 PHP 从入门到精通 PHP 网络编程自学手册 PHP 函数参考大全 PHP 开发宝典 PHP 网络编程标准教程
- C、 PHP 程序设计 PHP 从入门到精通 PHP 网络编程自学手册 PHP 函数参考大全

PHP 开发宝典 PHP 网络编程标准教程

D、 PHP 程序设计 PHP 从入门到精通 PHP 网络编程自学手册 PHP 函数参考大全 PHP 开发宝典 PHP 网络编程标准教程

正确答案： PHP 程序设计 PHP 从入门到精通 PHP 网络编程自学手册 PHP 函数参考大全 PHP 开发宝典 PHP 网络编程标准教程

1、下面程序是随机产生 100 个大写英文字母，并统计每个字母出现的次数，请将代码填写完整。

```
<?php
$a=array(); for($n=1;$n<=100;$n++){
$c= ; if(isset($a[$c]))
$a[$c]++; else
$a[$c]=1;
}
ksort($a);
foreach($a as $k=>$v)
echo '字母 ',chr($k),' 出现次数: ', $v,'<br>';
?>
```

下划线处代码应为：

A 、 rand(64,64+26)

B 、 rand(66,66+24)

C 、 rand(65,65+26)

D 、 rand(65,65+25)

正确答案： rand(65,65+25)

2、下面程序是定义一个函数计算一个整数的平方， 然后调用这个函数并计算 12+22+32+...+102， 请将代码填写完整。

```
<?php
$s=0;
$out=""; for($i=1;$i<=10;$i++){
    _____
}
echo '1<sup>2</sup>+2<sup>2</sup>+...+10<sup>2</sup>=', $s;
function f($n){ return $n*$n;
}
_____
```

下划线处代码应为：

A 、 \$s+=f(\$i)

B 、 \$s=\$i+f(\$i)

C 、 \$s+=f(\$s)

D 、 \$s=f(\$i)

正确答案： \$s+=f(\$i)

4、下面 PHP 程序在浏览器中输出 URL 时， 可以输出 URL 中包含的多个参数值， 输出时每个参数值单独占一行。

```
<?php
foreach( )
echo '参数 '$k,' 的值为: '$v,'<br>';
?>
```

下划线处代码应为:

- A 、 \$\_POST as \$k=>\$v
- B 、 \$\_POST as \$v=>\$k
- C 、 \$\_GET as \$k=>\$v
- D 、 \$\_GET as \$v=>\$k

正确答案: \$\_GET as \$k=>\$v

5、假设 test\_data.txt 文件中有几行数据,下面程序将 test\_data.txt 文件中的数据读入到数组中输出。

```
<?php
$a=file("test_data.txt");
echo 'file("test_data.txt")读出的文件内容如下: <br>'; foreach ($a as $value) {
echo $value,'<br>';
}
$a= ;
echo '<br>读出的文件内容如下: <br>'; echo $a;
?>
```

下划线处代码应为:

- A 、 file\_fgets\_contents("test\_data.txt")
- B 、 file\_open\_contents("test\_data.txt")
- C 、 file\_get\_contents("test\_data.txt")
- D 、 file\_post\_contents("test\_data.txt")

正确答案: file\_get\_contents("test\_data.txt")

PHP 网站可称为\_\_\_\_\_。

选择一项:

- a. PHP 应用程序
- b. Web 应用程序
- c. 网络应用程序
- d. 桌面应用程序

反馈

正确答案是: Web 应用程序

PHP 指的是\_\_\_\_\_。

选择一项:

- a. PHP: Hypertext Preprocessor
- b. Private Home Page
- c. Personal Hypertext Processor
- d. Personal Home Page

反馈

正确答案是：PHP: Hypertext Preprocessor

PHP 服务器脚本由\_\_\_\_\_分隔符包围。

选择一项：

- a. <script> ... </script>
- b. <&> ... </&>
- c. <?php ... ?>
- d. <?php> ... </?>

反馈

正确答案是：<?php ... ?>

PHP 网页文件的文件扩展名为\_\_\_\_\_。

选择一项：

- a. CLASS
- b. PHP
- c. EXE
- d. BAT

反馈

正确答案是：PHP

客户端脚本语言通过编程为 HTML 页面添加动态内容，与用户完成交互。以下\_\_\_\_\_不是客户端脚本语言。

选择一项：

- a. Jscript
- b. VBScript
- c. AppScript
- d. JavaScript

反馈

正确答案是：AppScript

Web 服务器编程技术种类很多，以下\_\_\_\_\_不是常用的 Web 服务器编程技术。

选择一项：

- a. PHP
- b. JSP
- c. ASP
- d. VBF

反馈

正确答案是：VBF

下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

选择一项：

- a. PHP 网页可访问 Oracle、SQL Server、Sybase 及其他的多种数据库
- b. PHP 网页不能使用集成化的编辑器编写
- c. PHP 网页只能使用纯文本编辑器编写

d. PHP 网页可直接在浏览器中显示

反馈

正确答案是：PHP 网页可访问 Oracle、SQL Server、Sybase 及其他的多种数据库

关于 PHP，下列说法错误的是\_\_\_\_\_。

选择一项：

- a. PHP 网页，运行时在客户端可查看到真实的 PHP 源代码。
- b. 开发 PHP 网页所使用的的脚本语言是 PHP。
- c. 网页中的 PHP 代码同 html 标记符一样，必须用分隔符“<”和“>”将其括起来。
- d. PHP 和 html 可混合编程。

反馈

正确答案是：PHP 网页，运行时在客户端可查看到真实的 PHP 源代码。

下列哪些是 PHP 的配置文件？

选择一项：

- a. php.ini
- b. php\_mysqli.dll
- c. php\_mysql.dll
- d. php.exe

反馈

正确答案是：php.ini

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

以上代码的功能是

选择一项：

- a. 输出变量 phpinfo()
- b. 跳转到网页 phpinfo()
- c. 查看 PHP 服务器的配置信息
- d. 定义函数 phpinfo()

反馈

正确答案是：查看 PHP 服务器的配置信息

下列哪个才是 apache 的配置文件？

选择一项：

- a. httpd.conf
- b. apache.exe
- c. mysql.exe
- d. php.ini

反馈

正确答案是：httpd.conf

PHP 配置文件的文件名为\_\_\_\_\_。

选择一项：

- a. php.ini-development
- b. php.config
- c. php.ini-production
- d. php.ini

反馈

正确答案是： php.ini

PHP 代码可以放在独立的 PHP 文件中，使用时可以用 `include` 或 `require` 包含到当前代码中。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

Web 应用程序是一种典型的 C/S（Client/Server 即客户机/服务器）结构。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

客户端脚本语言通过编程为 HTML 页面添加动态内容，包含了脚本的 HTML 代码通常称为动态网页，即 DHTML（DynamicHTML，动态 HTML）

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

PHP 是一种免费、开源的 WEB 技术，它通常与 Linux、Apache 和 MySQL 等开源软件自由组合，形成简单、安全、低成本和部署灵活的开发平台。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

使用 AJAX，可以异步在后台与服务器进行数据交换，并使用服务器响应来更新部分网页。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

PHP 跟 C#.net 语言一样,只能运行在 windows 操作系统平台上。

选择一项:

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

PHP 跟 ASP 一样,只能应用 IIS 架设服务器。

选择一项:

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

PHP 是微软公司开发的,应用于设计网页的语言。

选择一项:

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

PHP 中应该如何声明变量?

选择一项:

a. 采用 var 开头后面跟变量名

b. 采用 declare 开头后面跟变量名

c. 直接写出变量名就可以

d. 采用\$号开头后面跟变量名

反馈

正确答案是: 采用\$号开头后面跟变量名

字符串定界符用什么符号表示

选择一项:

a. <<

b. >

c. >>

d. <<<

反馈

正确答案是: <<<, >

$\$a=(3>5) ? ('yes') : ('no');$  a 的值为\_\_\_\_\_。

选择一项:

a. no

b. 0

c. yes

d. 1

反馈

正确答案是：no

执行下面的代码后，输出结果为\_\_\_\_\_。

```
$x=12;
```

```
$x++;
```

```
echo $x++;
```

选择一项：

a. 13

b. 12

c. 11

d. 14

反馈

正确答案是：13

PHP 中的循环控制语句，下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

选择一项：

a. foreach 循环只能用于数组或对象，用于遍历数组或对象中的成员

b. for 循环中的三个表达式都可以省略

c. do...while 循环中的循环条件可以写在 do 关键字后面

d. while 循环与 do...while 循环的作用完全一样，没有任何区别

反馈

正确答案是：foreach 循环只能用于数组或对象，用于遍历数组或对象中的成员

下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

选择一项：

a. call\_user\_func\_array () 函数只能将数组作为参数传递给回调函数

b. call\_user\_func () 调用回调函数时不能用数组作为参数

c. 可以将自定义函数名作为参数传递给另一个函数

d. PHP 函数的参数个数是固定不变的

反馈

正确答案是：可以将自定义函数名作为参数传递给另一个函数

下面程序的运行结果是\_\_\_\_\_。

```
<?php
```

```
$A="Hello";
```

```
function print_A()
```

```
{
```

```
$A="php mysql!!!";
```

```
Global $A;
```

```
echo $A;  
}  
echo $A;  
print_A();  
?>
```

选择一项:

- a. php mysql!!
- b. Hellophp mysql!!
- c. HelloHello
- d. Hello

反馈

正确答案是: HelloHello

执行下面的代码后, 输出结果为\_\_\_\_\_。

```
class test {  
public $data;  
}  
$x=new test();  
$x->data=99;  
$y=$x;  
$y->data=9;  
echo $x->data;
```

选择一项:

- a. 0
- b. null
- c. 99
- d. 9

反馈

正确答案是: 9

运行下面的 PHP 代码, 输出结果为\_\_\_\_\_。

```
$s='12345'; $s[$s[1]]='2'; echo $s;
```

选择一项:

- a. 22345
- b. 12245
- c. 12345
- d. 11345

反馈

正确答案是: 12245

关于赋值语句"\$a[]=6"下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

选择一项:

- a. 将数组最后一个元素修改为 6

- b. 创建一个有 6 个元素的数组
- c. 在数组末尾添加一个数组元素，值为 6
- d. 当前元素值修改为 6

反馈

正确答案是：在数组末尾添加一个数组元素，值为 6

```
$str = "My name is Jack, and what is your name?";  
echo substr_count ($str,"name");
```

程序的输出结果为

选择一项：

- a. 1
- b. 3
- c. 2
- d. 4

反馈

正确答案是： 2

执行完`$strUser = "12345678"`以后，`strUser` 是\_\_\_\_\_类型。

选择一项：

- a. 布尔型变量
- b. 单精度变量
- c. 整数变量
- d. 整数变量

反馈

正确答案是： 整数变量

使用\_\_\_\_\_语句可以立即从 FOR 循环中退出。

选择一项：

- a. `</sub>`
- b. Loop
- c. Exit
- d. Exit sub

反馈

正确答案是： Exit

php 语言中计算字符串长度函数是

选择一项：

- a. Asc
- b. Chr
- c. Mid
- d. Strlen

反馈

正确答案是： Strlen

静态变量是特殊的局部变量，用 `set` 关键字进行声明。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

PHP 中有一种特殊用法可以改变变量的名称。在变量名称之前加一个“\$”符号，即可将变量的值作为变量名称。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

PHP 的短标记模式为: `<?php ?>` 。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

`33%66` 的结果为 `0.5`。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

`100=== '100'` 该表达式返回的值为 `true` 。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

以下函数中用于判断是否为数组的函数为\_\_\_\_\_。

选择一项：

a. `is_array()`

b. `is_double()`

c. `is_long()`

d. `is_object()`

反馈

正确答案是： `is_array()`

从队列数组队头删除数据可以使用\_\_\_\_\_函数。

选择一项:

- a. array\_pop()
- b. array\_push()
- c. array\_shift()
- d. array\_unshift()

反馈

正确答案是: array\_shift()

使用\_\_\_\_\_函数可以求得数组的大小。

选择一项:

- a. Count()
- b. \$\_CONUT["名称"]
- c. \$\_COUNT["名称"]
- d. Conut()

反馈

正确答案是: Count()

下列说法正确的是\_\_\_\_\_。

选择一项:

- a. 数组中的元素类型必须一致
- b. 数组的键必须是连续的
- c. 数组的键必须为数字, 且从 0 开始
- d. 数组的键可以是字符串

反馈

正确答案是: 数组的键可以是字符串

php 内置数组\_\_\_\_\_可以获取服务器内变量信息。

选择一项:

- a. \$\_GET
- b. FORM
- c. \$\_SERVER
- d. POST

反馈

正确答案是: \$\_GET

将数组保存成一维数组的元素中可以创建二维数组, 通过类似操作可创建多维数组。

选择一项:

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

`range()`函数只可以返回包含指定范围内的数值数组。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

在 PHP 中，函数之外的变量称为全局变量，其作用范围为当前 PHP 文件。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

PHP 中一个数组由多个元素组成，每个元素又包含键名和值。其中键名就是数组元素的下标，下标可以是整数或字符串。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

在省略下标时，PHP 总是在数组末尾添加新的数组元素，数组下标为最大键值加 1。若数组中还没有元素或现有元素键值均为字符串，则新添加的数组元素下标为 1。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

PHP 允许把字符串当作以字符为元素值的数组进行访问。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“对”。

PHP 数组的下标默认从 1 开始。

选择一项：

对

错

反馈

正确的答案是“错”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/335001304120011312>