

2024年一级建造师之一建水利水电工程实务题库与答案

单选题（共45题）

1、工程项目竣工验收时，必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料的单位是（ ）。

- A. 施工单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 项目法人

【答案】 D

2、多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构的模板是（ ）。

- A. 固定式
- B. 拆移式
- C. 移动式
- D. 滑升式

【答案】 A

3、水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（ ）年内进行。

- A. 5
- B. 6
- C. 8
- D. 10

【答案】 A

4、

下列不属于施工准备阶段的主要工作内容的是（ ）。

- A. 施工现场的征地、拆迁
- B. 四通一平
- C. 组织招标设计、咨询、设备和物资采购
- D. 施工作业技术已交底

【答案】 D

5、

施工单位未按分包合同约定计量规则和时限进行计量，属于（ ）。

- A. 一般合同问题
- B. 较重合同问题
- C. 严重合同问题
- D. 特别严重合同问题

【答案】 B

6、尺寸为 1.5mX1.0mX0.8m(长 X 宽 X 高)的箱体平放在水深为 2.8m 的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（ ）kN(水的重度取 10kN/m³)。

- A. 20
- B. 27
- C. 30
- D. 42

【答案】 C

7、

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农〔1997〕220号），水电工程特大质量事故的处理方案由（ ）提出。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 质监总站
- D. 施工单位

【答案】 B

8、根据《防洪法》，在河道上修建跨河桥梁，其（ ）应当报经有关水行政主管部门审查同意。

- A. 工程设计方案
- B. 工程施工方案
- C. 工程建设方案
- D. 工程补偿方案

【答案】 C

9、在明渠水流中，当水深小于临界水深，佛汝德数大于1的水流，称为（）。

- A. 层流
- B. 紊流
- C. 缓流
- D. 急流

【答案】 D

10、单元工程的检查验收，在施工单位自检合格的基础上，由（ ）进行终检验收。

- A. 项目法人
- B. 监理单位
- C. 质量监督单位
- D. 施工单位

【答案】 B

11、大型基坑开挖和大型采石场开采的主要爆破方法是（ ）。

- A. 浅孔爆破法
- B. 深孔爆破法
- C. 洞室爆破法
- D. 光面爆破法

【答案】 B

12、堆石坝填筑取样测定干密度，样本数小于 20 组时，其合格率不小于（ ），不合格点干密度不小于设计干密度的（ ）。

- A. 90%， 90%
- B. 90%， 95%
- C. 95%， 90%
- D. 95%， 95%

【答案】 B

13、除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的（ ）天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 30

【答案】 B

14、以机械旋转方法搅动地层，同时注入水泥基质浆液，在松散细颗粒地层内形成柱体的基础处理形式为（ ）。

- A. 深层搅拌桩
- B. 打入桩
- C. 灌注桩
- D. 旋喷桩

【答案】 A

15、根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），水利水电工程施工专业承包企业资质中不包括（ ）。

- A. 水工金属结构制作与安装工程
- B. 水利水电机电安装工程
- C. 河湖整治工程
- D. 堤防工程

【答案】 D

16、高处作业时，安全网应随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过（ ）m。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 B

17、

有防汛任务的（ ），应当根据流域综合规划、防洪工程实际状况和国家规定的防洪标准，制定防御洪水方案（包括对特大洪水的处置措施）。

- A. 乡（镇）级以上人民政府
- B. 县级以上人民政府
- C. 市级以上人民政府
- D. 流域管理机构水行政主管部门

【答案】 B

18、（2017年）钢筋标注形式“ $n\Phi d@s$ ”中，s示钢筋（ ）

- A. 根数
- B. 等级
- C. 直径
- D. 间距

【答案】 D

19、

根据《水利水电工程施工质量检测与评定规程》（SL176—2007），单位工程施工质量等级为合格，其外观质量得分率至少应达（ ）。

- A. 85%
- B. 80%
- C. 75%
- D. 70%

【答案】 D

20、根据水利部《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监[2016]220号），部直属单位发生的生产安全事故信息，应当逐级报告水利部，逐级上报的时间不得超过（ ）h。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 12

【答案】 B

21、防洪防淹设施应设置（ ）的独立电源供电，且任意一电源均应能满足工作负荷的要求。

- A. 1 个
- B. 不少于 2 个
- C. 3 个
- D. 2 个

【答案】 B

22、拱坝在校核洪水位承受的波浪压力属于（ ）作用荷载。

- A. 永久
- B. 基本
- C. 可变
- D. 偶然

【答案】 D

23、特大质量事故由（ ）负责组织专家组进行调查。

- A. 监理单位
- B. 项目法人
- C. 质监总站
- D. 项目主管部门

【答案】 C

24、

对于概率小、损失大的风险，宜采取（ ）。

- A. 风险规避
- B. 风险缓解
- C. 风险转移
- D. 风险自留

【答案】 C

25、根据《水利部关于调整水利工程项目施工准备开工条件得通知》（水建管[2017]177 号），不属于施工准备条件的是（ ）。

- A. 可行性研究报告已批
- B. 环境影响评价文件已批准
- C. 办理施工报建
- D. 年度水利投资计划下达

【答案】 C

26、

碾压土石坝的施工作业中，铺砌护面块石属于（ ）。

- A. 准备作业
- B. 基本作业
- C. 辅助作业
- D. 附加作业

【答案】 D

27、

下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（ ）。

- A. 放样数据手册
- B. 控制点成果
- C. 放样手簿
- D. 测量数据

【答案】 B

28、根据我国“水轮机型号编制规则”，水轮机的型号由（ ）部分组成。

- A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

【答案】 B

29、（2010年）产生水土流失的基本动力是（ ）。

A. 降雨

B. 耕作

C. 风力

D. 剥蚀

【答案】 A

30、水电站的第一台（次）机组启动验收由（ ）主持。

A. 竣工验收主持单位或其委托单位

B. 验收委员会可委托项目法人

C. 项目法人

D. 主管部门委托项目法人

【答案】 A

31、根据《关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]25号）等有关规定，下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中，正确的是（ ）。

A. 特级企业注册一级建造师 60 以上

B. 一级企业水利水电工程专业注册建造师 30 人以上

C. 二级企业水利水电工程专业注册建造师 15 人以上

D. 三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于 8 人

【答案】 D

32、

当水利工程项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达 15%时，则需()。

- A. 提出专题分析报告
- B. 重新编制初步设计
- C. 调整可行性研究投资估算
- D. 重新编制可行性研究报告

【答案】 D

33、下列不属于反击式水轮机的是()。

- A. 混流式水轮机
- B. 轴流式水轮机
- C. 贯流式水轮机
- D. 斜击式水轮机

【答案】 D

34、水利水电工程施工导流建筑物级别最高是()级。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

35、

某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）。

- A. 尾水渠护坡
- B. 大坝护坡
- C. 电站厂房
- D. 坝体填筑

【答案】 A

36、规格分档 FH 为 800 的闸门类型为（）。

- A. 小型
- B. 中型
- C. 大型
- D. 超大型

【答案】 B

37、帷幕灌浆采用循环式灌浆法时，射浆管距孔底不得大于（）cm。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

【答案】 D

38、灌溉分水闸招标时共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知（ ）。

- A. 甲
- B. 乙、丙
- C. 甲、乙、丙
- D. 甲、乙、丙、丁

【答案】 D

39、粗集料的最大粒径，不应超过钢筋净间距的（ ）。

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 2/5
- D. 2/3

【答案】 D

40、某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已完工程量一般应达全部建安工程量的（ ）以上。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 70%

【答案】 A

41、

根据《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》（水建管[1999]177号），水库蓄水安全鉴定由（ ）负责组织实施。

- A. 项目法人
- B. 施工单位
- C. 水行政主管部门
- D. 运行管理单位

【答案】 A

42、

根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），水利工程项目施工监理的主要工作方法，不包括（ ）。

- A. 现场记录
- B. 发布文件
- C. 平行检测
- D. 培训施工人员

【答案】 D

43、

下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中，不属于水库工程验收管理文件的是（ ）。

- A. 法人验收质量结论
- B. 验收申请报告
- C. 施工管理工作报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336214121022011002>