

2023 年施工员之土建施工基础知识能力提升试卷 A

卷附答案

单选题（共 50 题）

1、（ ）负责现场警示标牌的保护工作。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 项目经理

【答案】 B

2、某承重墙体的高厚比稍微不满足要求时，最有效的处理措施是（ ）。

- A. 减小上部荷载
- B. 提高砂浆的强度等级
- C. 保持洞口宽度不变，减小洞口高度
- D. 提高块材的强度等级

【答案】 B

3、砂浆的流动性指标是（ ）。

- A. 坍落度
- B. 分层度
- C. 沉入度
- D. 维勃稠度

【答案】 C

4、钢筋混凝土的重度是 25kN/m^3 ，若铺设厚度是 12mm ，则其面荷载为（ ） kN/m^2 。

A. 0.03

B. 0.3

C. 3

D. 12.5

【答案】 B

5、柱子安装前，先将柱子按轴线编号。并在每根柱子的（ ）个侧面弹出柱中心线，并做好标志。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 C

6、建筑工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由（ ）规定。

A. 建设单位

B. 国务院

C. 施工单位

D. 建设行政主管部门

【答案】 B

7、下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中，正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的不具有相应资质等级的单位或个人
- B. 生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业
- C. 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
- D. 生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

【答案】 C

8、工程桩应进行承载力试验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于 3 根。

- A. 1%
- B. 0.03
- C. 0.05
- D. 0.1

【答案】 A

9、拉（压）杆轴力的大小只与杆件的（ ）有关。

- A. 杆长
- B. 外力
- C. 材料
- D. 截面

【答案】 B

10、在 Excel 中，运算符&表示（ ）。

- A. 算术运算符

- B. 比较运算符
- C. 文本运算符
- D. 引用运算符

【答案】 C

11、屋面防水层与垂直墙面交接处的泛水高度一般不小于（ ）mm。

- A. 200
- B. 250
- C. 300
- D. 350

【答案】 B

12、当其他条件相同时，随着偏心距的增大，并且受压区（ ），甚至出现（ ）。

- A. 越来越小，受拉区
- B. 越来越小，受压区
- C. 越来越大，受拉区
- D. 越来越大，受压区

【答案】 A

13、先张法预应力混凝土的预应力是通过（ ）传递给混凝土，并使其产生预压应力。

- A. 钢模
- B. 台座
- C. 锚具

D. 预应力筋与混凝土之间的粘结力

【答案】 D

14、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ）。

A. 劳动者患病或非工公负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的

B. 劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

C. 劳动者被依法追究刑事责任的

D. 劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】 D

15、下列关于毛石砌体施工工艺的基本规定中，有误的是（ ）。

A. 毛石料和粗石料砌体的灰缝厚度不宜大于 10mm，细石料砌体的灰缝厚度不宜小于 10mm

B. 施工工艺流程为：施工准备→试排撂底→砌筑毛石（同时搅拌砂浆）→勾缝→检验评定

C. 每日砌筑高度不宜超过 1.2m，在转角处及交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑时，应留斜槎

D. 毛石挡土墙一般按 3~4 皮为一个分层高度砌筑，每砌一个分层高度应找平一次

【答案】 A

16、施工层抄平前应先检查标高引测各点高程误差，当相互间误差小于（ ）mm 时，以其各点的平均值作为本层标高引测点。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

【答案】 B

17、甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定如果王某完成承包标准，每月基本工资 1000 元，超额部分按 40%提成，若不完任务，可由公司扣减工资。下列选项中表述正确的是（ ）。

A. 甲建筑材料公司不得扣减王某工资

B. 由于在试用期内，所以甲建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的

C. 甲公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准

D. 试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资

【答案】 C

18、关于 Excel 中工作表操作的描述，说法错误的是（ ）。

A. 每个工作簿可以有多个工作表组成

B. 输入的字符不能超过单元格宽度

C. 每个工作表有 65536 行、256 列

D. 单元格内输入的可以是文字、公式、数字

【答案】 B

19、开挖深度虽未超过（ ）m，但地质条件、周边环境复杂的基坑支护工程，属于危险性较大的分部分项工程范围。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 B

20、内墙或南方地区的抹灰外墙，采用（ ）过梁。

A. 矩形

B. 正方形

C. T 形

D. L 形

【答案】 A

21、不属于随时解除劳动合同的情形的是（ ）。

A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年

B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

C. 石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D. 职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

【答案】 D

22、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，有误的是（ ）。

A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂

B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类

C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂

D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】 B

23、下列关于土方回填压实的基本规定的各项中，错误的是（ ）。

- A. 对有密实度要求的填方，在夯实或压实之后，要对每层回填土的质量进行检验，一般采用环刀法（或灌砂法）取样测定
- B. 基坑和室内填土，每层按 20~50 m²取样一组
- C. 场地平整填方，每层按 400~900 m²取样一组
- D. 填方结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等

【答案】 B

24、根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是（ ）。

- A. 职工患病，在规定的医疗期内
- B. 职工非因工负伤，伤愈出院
- C. 女职工在孕期间
- D. 女职工在哺乳期内

【答案】 B

25、甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，合同中约定如果王某完成承包标准，每月基本工资 1000 元，超额部分按 40%提成，若不完任务，可由公司扣减工资。下列选项中表述正确的是（ ）。

- A. 甲建筑材料公司不得扣减王某工资
- B. 由于在试用期内，所以甲建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的
- C. 甲公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准
- D. 试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资

【答案】 C

26、关于多层砌体房屋设置构造柱的作用，下列说法错误的是（ ）。

- A. 可以增强房屋的整体性、避免开裂墙体倒塌
- B. 可以提高砌体抗变形能力
- C. 可以提高砌体的抗剪强度
- D. 可以抵抗地基不均匀沉降造成的破坏

【答案】 D

27、砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为（ ）

- A. 5mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】 B

28、“倒铺法”保温的构造层次依次是（ ）

- A. 保温层防水层结构层
- B. 防水层结构层保温层
- C. 防水层保温层结构层
- D. 保温层结构层防水层

【答案】 A

29、涂膜防水层严禁在（ ）等情况下施工。

- A. 三级风及其以上

B. 气温高于 30℃

C. 气温低于 10℃

D. 雨天、雪天

【答案】 D

30、在混凝土工程中，混凝土出机、浇筑、入模温度的测温频率是

A. 每昼夜不少于 4 次

B. 每一工作班不少于 4 次

C. 每一工作班不少于 3 次

D. 只测量最高、最低温度

【答案】 B

31、下列的施工机具中，不在施工机具检查评定项目范围的是

A. 钢筋机械

B. 吊装工具

C. 电焊机

D. 搅拌机

【答案】 B

32、建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，大多数的建筑物属于（ ）。

A. 甲类

B. 乙类

C. 丙类

D. 丁类

【答案】 C

33、建设行政主管部门可以将施工现场的（ ）委托给建设工程安全监督机构具体实施。

A. 监督管理

B. 定期检查

C. 监督检查

D. 检验检查

【答案】 C

34、下面对刚性防水屋面的特点描述错误的是（ ）。

A. 构造简单

B. 造价低

C. 不易开裂

D. 施工方便

【答案】 C

35、下列砌体结构房屋承重方案中，抗震性能最好的是（ ）。

A. 横墙承重

B. 纵墙承重

C. 内框架承重

D. 砖柱承重

【答案】 A

36、测量工程轴线间距时，一般使用钢尺的长度为（ ）。

- A. 2m
- B. 3m
- C. 5m
- D. 20m

【答案】 D

37、下列措施中，不属于物质资源管理措施的是（ ）。

- A. 生产经营项目、场所的协调管理
- B. 设备的日常管理
- C. 对废弃危险物品的管理
- D. 设备的淘汰制度

【答案】 C

38、根据《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该协议（ ）。

- A. 无效
- B. 有效
- C. 经备案后生效
- D. 是否生效待定

【答案】 A

39、消防用水一般利用城市建设或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于（ ），消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围（ ）内不准存放物品。

A. 100mm. 3m

B. 120mm. 3m

C. 120mm. 2m

D. 100mm. 2m

【答案】 A

40、为了提高板的刚度，通常在板的两端设置（ ）封闭。

A. 中肋

B. 劲肋

C. 边肋

D. 端肋

【答案】 D

41、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（ ）内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A. 7d

B. 15d

C. 30d

D. 60d

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337112001061006154>