

2023 年湖北安全员 B 证考试题库附答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(100 题)

1.施工现场暂时停止施工的, 施工单位应当做好现场防护, 所需费用由 (A) 承担, 或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

2.高处作业时手持工具和零星物料应放在 (C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

3.根据《安全色》规定, 安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色, 分别表示 (C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

4.当脚手板采用竹笆板时, 纵向水平杆的间距应满足要求 (A)。

A.等间距设置, 间距不大于 400mm

B.等间距设置, 间距不大于 300mm

C.等间距设置, 间距不大于 500mm

D.间距不大于 400mm

5.国家对特种设备的生产、经营、使用, 实施分类的、全过程的 (A) 管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

6.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

7.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（ C ）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

8.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C ）。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

9.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

10.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

- A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

11.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D）管理要求的，应扣分。

- A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

12.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C）的一侧站人。

- A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

13.建筑施工企业取得安全生产许可证后，不再具备安全生产条件，建设行政主管部门将给予（ D）。

- A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

14.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（ C）。

- A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

15.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（ D）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

16.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

17.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

18.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

19.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（×）

20.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A.20 B.30 C.40 D.50

21.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（ A ）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

22.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

23.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ） m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

24.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

25.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A ）。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

26.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

27.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

28.塑料安全帽使用时间应不超过（ D ）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

29.楼梯口应设置（ B ）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

30.夜间施工，是指（B）期间的施工。

A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时

31.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（C）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

32.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全（D）。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

33.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

34.发生下列（A）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

35.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期

整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

36.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

37.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位及其有关人员 (D),对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

38.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

39.密目式安全网抗阻燃性,其续燃和阻燃时间不得小于 (B)。

A.3S B.4S C.5S D.6S

40. (C) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

41.风力达到 (C) 时,应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

42.国家对女职工和未成年工实行 (B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

43.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

44.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

45.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

46.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

47.生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,(A),方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格,取得安全标志

B.专业检测机构检测合格,报安全生产监督管理部门批准

C.专业检验机构检验合格,申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度,定期检测评估

48.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定,建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足(B)。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

49.单排脚手架搭设高度不应超过(C)。

A.18m B.21m C.24m D.50m

50.施工企业各项安全管理活动,必须依据(C)展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

51.施工现场动火证由(C)审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

52.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找(D)处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

53.高层建筑施工超过8层以后,每隔(B)层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

54.工地标准化综合评价为不合格的情况是(B)。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

55.安全交底应有书面材料,有 (C)。

- A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

56.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

- A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

57.落地式脚手架连墙件设置要求是 (B)。

- A.应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 600 mm
- B.应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 300 mm
- C.应远离主节点, 偏离主节点的距离不应小于 400 mm
- D.应远离主节点, 偏离主节点的距离不应小于 600 mm

58.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

- A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

59.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责, (A) 为企业安全生产第一责任人。

- A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人

责人 D.企业生产安全部门管理人员

60.高处作业吊篮（A）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

61.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（D）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

62.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（B）。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

63.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

64.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

65.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

66.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（D）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

- 67.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫
- 68.建筑起重机械安装完毕后，（C）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。
A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位
- 69.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（A）。
A.20% B.30% C.40% D.50%
- 70.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（B）。
A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机
- 71.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（D）。
A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗
- 72.安全管理要逐步实现法制化、（A）、规范化、系统化。
A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化
- 73.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。
A.3m B.5m C.10m D.15m
- 74.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（D）。
A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

75.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。（C）

A.4；5 B.4.5；3.5 C.4；4 D.4.5；3

76.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

77.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

78.事故发生后，事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1小时内 C.2小时内 D.3小时内

79.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

80.（ A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

81.当锚杆固结体的强度达到（ B）或设计强度的 75%后，方可进行锚

杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

82.易燃仓库内严禁使用 (A)照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

83.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

84.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照 (B) 及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

85.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

86.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

87.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

88.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算

D.应当纳入建设项目概算

89.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

90.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

91.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

92.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

- 93.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。
- A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm
- 94.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（ B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品
- A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位
- 95.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A ）。
- A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm
- 96.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。
- A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA
- 97.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（ C ）。
- A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字
- 98.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。
- A.3m B.5m C.10m D.15m
- 99.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（ D ）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

100.高处作业的安全防护设施应做到（A）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

二、多选题(80 题)

101.下列（ABCDE）单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.工程监理单位 E.其他与建设工程安全生产有关的单位

102.施工单位对建设工程施工可能造成损害的（ABCE）等，应当采取专项防护措施。

A.毗邻建筑物 B.生态环境 C.构筑物 D.施工照明 E.地下管线

103.操作塔式起重机严禁（ABCE）。

A.拔桩 B.斜拉、斜吊 C.顶升时回转 D.抬吊同一重物 E.提升重物自由下降

104.建筑工地噪声主要包括（ACD）。

A.机械性噪声 B.施工人员叫喊声 C.空气动力性噪声 D.电磁性噪声 E.临街面的嘈杂声

105.建筑施工企业的“安管人员”包括（ABCE）。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全人员 D.项目施工员 E.企

业安全生产管理机构的人员

106.属于重大事故的是（ACE）。

A.10人以上30人以下死亡

B.100人以上重伤

C.50人以上100人以下重伤

D.1000万元以上5000万元以下直接经济损失

E.5000万元以上1亿元以下直接经济损失

107.夏季施工安全教育主要包括（ABCE）等内容。

A.安全用电知识 B.预防雷击知识 C.防坍塌安全知识 D.防物体打击知

识 E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

108.根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用（ABDE）时，

应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新工艺 B.新材料 C.新结构 D.新设备 E.新技术

109.根据《建筑法》，建筑施工企业应当在施工现场采取（ABCD）

A.维护安全的措施 B.防范危险的措施 C.预防火灾的措施 D.有条件的，

应当对施工现场实施封闭管理 E.风险转移的措施

110.未建立对危险性较大的分部分项工程（ABC）专项施工方案制度

的，应扣分。

A.编写 B.审核 C.批准 D.修订 E.作废

111.现代施工安全管理包括（ ABC ）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

112.电缆线路可以（ BC ）敷设。

A.沿地面 B.埋地 C.架空 D.沿钢支架 E.沿脚手架

113.加强社会监督与舆论监督要充分发挥（ ACE ）组织的作用，依法维护和落实企业职工对安全生产的参与权与监督权，鼓励职工监督、检举各类安全隐患，对举报者予以奖励。

A.工会 B.协会 C.共青团 D.街道办事处 E.妇联组织

114.成功的安全管理有三个方面的重要功能（ ABD ）

A.建立并完善企业的安全管理政策和组织结构，包括制定主要的安全目标以及评价管理成效

B.计划，测量，总结和评审安全工作，以满足法律要求并且最大限度地降低各种风险

C.制定安全技术标准

D.保证计划的有效实施并且报告安全业绩

E.促进企业内员工地交流

115.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产知识考核内容主要包括建筑施工安全的（ ABCD ）。

A.法律法规 B.规章制度 C.标准规范 D.管理基本理论 E.生产安全事故的防范及调查报告

116.使用塔式起重机正确的是（ ABCD）。

A.底座、标准节应为原厂同一型号

B.附着装置应符合厂家使用说明及规范要求

C.附着支座必须为铰接

D.起重力矩限制器应安全可靠、动作灵敏

E.起吊超重时，用木方卡阻或信号线短接等方式使力矩限制器失效

117.对于事故的预防和控制，应从（ABC）方面入手，采取相应措施。

A.安全技术 B.安全教育 C.安全操作 D.安全管理 E.安全场所

118.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ACDE）。

A.由专人管理 B.堆放在特定位置 C.定期检查、维修和保养 D.建立相应的资料档案 E.按照国家规定及时报废

119.王某被任命为一家大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（B.C、D）

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.落实安全生产规章制度和操作规程

E.制定安全施工措施、清除安全事故隐患

120.《建设工程安全生产管理条例》的规定,必须按照国家有关规定,经过专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗的人员有(ABCD)。

A.焊接切割人员 B.架子工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.钢筋工

121.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,采用(ABCE)的建设工程,设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.新结构 B.新材料 C.特殊结构 D.特殊位置 E.新工艺

122.配电箱与开关箱应符合(ACD)规范要求。

A.配电箱应分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电

B.在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护

C.施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置

D.必须施行“一机一闸一漏一箱”,严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E.开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于50mA、额定漏电动作不大于0.1s

123.事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ABCD ）。

A.迟报 B.漏报 C.谎报 D.瞒报 E.通报

124.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ADE ）应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。

A.主要负责人 B.施工负责人 C.技术负责人 D.项目负责人 E.专职安全生产管理人员

125.施工单位应当在（ ABCDE ）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

A.施工现场入口处 B.施工起重机械 C.临时用电设施 D.脚手架 E.基坑边沿

126.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ CD ）是正确的说法。

A.建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位联合完成建设工程主体结构的施工

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任

E.建设工程专职安全生产管理人员的配备方法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门规定

127.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

128.职工有（ABCDE）情形之一的，应当认定为工伤。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.患职业病的

C.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

E.法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形

129.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施费用，以及（ACDE）等条款。

A.费用预付 B.费用垫付 C.支付计划 D.使用要求 E.调整方式

130.施工现场的（BCD）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A.全部建筑材料 B.施工机具及及配件 C.机械设备 D.安全防护用具 E.半成品

131.对现场建筑材料的堆放的一般要求有（ABCDE）。

- A.应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放
- B.各种材料必须按照总平面图规定的位置放置
- C.各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求
- D.应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等
- E.要有排水措施、符合安全防火的要求

132.防雷接地体材料可采用（ABDE）。

- A.圆钢 B.角钢 C.螺纹钢 D.钢管 E.槽钢

133.安全技术交底必须经过（CD）鉴定即可。

- A.项目经理 B.安全员 C.交底人 D.接底人

134.支护结构或基坑周边环境出现（ABCDE）情况或险情时，应立即停止开挖。

- A.支护结构位移达到设计规定的位移限值
- B.基坑周边建（构）筑物开裂
- C.基坑出现局部坍塌
- D.开挖面出现隆起现象
- E.基坑出现流土、管涌现象

135.(CD)是制定《建设工程安全生产管理条例》的基本法律依据。

- A.《建筑工程质量管理条例》 B.《标准化法》 C.《建筑法》 D.《安全生产法》 E.《招标投标法》

136.某建筑公司承建一座 15 层商务楼。某日在 12 层支塑料模壳，焊接螺纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃脚手架竹笆，造成较大财产损失。造成事故的主要原因是（ABC）。

- A.在易燃物品处焊接作业
- B.消防安全规章制度没落实
- C.动火处未配备消防器具
- D.当日温度很高
- E.当时风力较大，助长了火势蔓延

137.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，说法正确的有（BCE）。

- A.安全生产许可证的有效期为 5 年
- B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动
- C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证
- D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期
- E.企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件

138.企业发生（ABCE）行为之一的，应予以注销安全生产许可证。

- A.企业依法终止的
- B.企业安全生产许可证过期未申请延期的
- C.因不可抗力导致行政许可无法实施的
- D.企业有 1 人发生工亡事故的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337155063045006056>