

2024 年一级建造师之一建水利水电工程实务通关考 试题库带答案解析

单选题（共 45 题）

1、某土坝工程级别为 2 级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（ ）

- A. 90% ~92%
- B. 92% ~96%
- C. 96% ~98%
- D. 98% ~100%

【答案】 D

2、（2015 年）根据主体工程开工的有关规定，项目法人应当自工程开工之日起 15 个工作日之内，将（ ）。

- A. 开工情况的书面报告上报上一级主管单位审批
- B. 开工情况的书面报告上报上一级主管单位备案
- C. 开工报告上报上一级主管单位备案
- D. 开工报告上报上一级主管单位审批

【答案】 B

3、

施工单位未按分包合同约定计量规则和时限进行计量，属于（ ）。

- A. 一般合同问题
- B. 较重合同问题
- C. 严重合同问题
- D. 特别严重合同问题

【答案】 B

4、

《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（ ）预案。

- A. 专项
- B. 地方
- C. 企业
- D. 部门

【答案】 D

5、

以 3d 抗压强度表示强度等级的水硬性胶凝材料，其储存超过（ ）个月，应进行复试并按复试结果使用。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 3

【答案】 B

6、（2018 年真题）水利水电工程施工中，依开挖方法和开挖难易程度等，将土分为（ ）类。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 B

7、（2015年）根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水精〔2014〕3号），下列情形中，可申报“文明工地”的是（ ）。

- A. 工程发生过一般质量安全事故的
- B. 项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的
- C. 项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的
- D. 参建单位违反诚信原则，弄虚作假情节严重的

【答案】 A

8、

下列方法中，不属于水利基本建设项目竣工决算审计方法的是（ ）。

- A. 初查法
- B. 详查法
- C. 核对法
- D. 调查法

【答案】 A

9、帷幕灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的（ ）。

- A. 5%
- B. 7%
- C. 10%
- D. 20%

【答案】 C

10、根据《水电工程验收管理办法》（国能新能[2011]263 号），水电工程阶段验收不包括（ ）。

- A. 工程截流验收
- B. 工程蓄水验收
- C. 水轮发电机组启动验收
- D. 部分工程投入使用验收

【答案】 D

11、

在填筑反滤层过程中，对于条形反滤层，每个取样断面每层取样不得少于（ ）。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

【答案】 C

12、单位工程完工验收应具备的条件是（ ）。

- A. 单位工程已按批准设计文件规定的内容全部完成
- B. 已移交运行管理单位
- C. 单位工程所有分部工程已经完建并验收合格
- D. 少量尾工已妥善安排

【答案】 C

13、投标人若对招标文件内容有任何疑问，应在投标截止时间（ ）天前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

A. 15

B. 17

C. 7

D. 5

【答案】 B

14、（2014年）根据《水利工程项目施工监理规范》（SL288—2003），总监理工程师的下列职责中，可授权给副总监理工程师的是（ ）

A. 审批监理实施细则

B. 签发各类付款证书

C. 签发监理月报

D. 调整监理人员

【答案】 D

15、（2018年真题）根据《水利建设项目稽查办法》（水安监[2017]341号），稽查组应在现场结束后5个工作日内提交由（ ）签署的稽查报告。

A. 稽查专家

B. 稽查人员

C. 稽查特派员

D. 特派员助理

【答案】 C

16、已经通过审批的水利工程建设项目，重新招标时投标人仍少于3个的，经（ ）批准后可不再进行招标。

- A. 地方人民政府
- B. 项目法人
- C. 行政监督部门
- D. 项目审查部门

【答案】 C

17、工程静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资（ ），必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。

- A. 20%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】 D

18、碾压混凝土坝的施工工艺流程一般为入仓、平仓、（ ）。

- A. 切缝、振动碾压、无振碾压
- B. 振动碾压、切缝、无振碾压
- C. 无振碾压、切缝、振动碾压
- D. 振动碾压、无振碾压、切缝

【答案】 B

19、（2019年真题）工程静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资（ ），必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 D

20、中型基坑初期排水，排水时间可采用（ ）

- A. 3~5 天
- B. 4~6 天
- C. 5~7 天
- D. 6~8 天

【答案】 A

21、分包项目的施工措施计划必须报（ ）。

- A. 总承包单位
- B. 建设单位
- C. 质量监督机构
- D. 监理单位

【答案】 D

22、单元工程质量达不到合格标准，全部返工重做的，质量等级（ ）。

- A. 重新评定
- B. 评为合格
- C. 评为优良

D. 不再处理

【答案】 A

23、

施工单位等单位负责人，对本单位质量工作负（ ）责任。

A. 领导

B. 直接领导

C. 间接领导

D. 全部领导

【答案】 A

24、某大型水利水电工程施工合同签订后，根据承包人的申请，发包人向其提供了有关本工程的其他水文和地质勘探资料，但未列入合同文件，承包人使用上述资料引发的后果应由（ ）负责。

A. 发包人

B. 承包人

C. 监理人

D. 上述资料的编写者

【答案】 B

25、

根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第 29 号），水利工程建设监理单位资质分为下列 4 个专业，其中监理资质暂不分级的是（ ）专业。

A. 水利工程施工

B. 水利工程建设环境保护

- C. 水土保持工程施工
- D. 机电及金属结构设备制造

【答案】 B

26、根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 规定，对从事尘、毒、噪声等职业危害的人员应进行（ ）职业体检。

- A. 每季一次
- B. 每半年一次
- C. 每年一次
- D. 每两年一次

【答案】 C

27、工程设计有重大修改的，项目法人（建设单位）报（ ）批准。

- A. 原设计审批部门
- B. 所在地主管部门
- C. 上级主管部门
- D. 省级以上主管部门

【答案】 A

28、根据《水利建设工程施工分包管理规定》，主要建筑物的主体结构由（ ）明确。

- A. 项目法人
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 主管部门

【答案】 B

29、保证水位是指保证江河、湖泊、水库在汛期安全运用的（ ）。

- A. 上限水位
- B. 下限水位
- C. 工作水位
- D. 警戒水位

【答案】 A

30、土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用（ ）。

- A. 交会法
- B. 水准观测法
- C. 活动觇牌法
- D. 视准线法

【答案】 B

31、设计单位推荐材料时应遵循（ ）的原则。

- A. 不定型不定厂
- B. 定厂不定型
- C. 定型不定厂
- D. 定型定厂

【答案】 C

32、水利工程勘察设计评标一般采用综合评标法，具体评标方法正确的是（ ）。

- A. 先评商务标，商务标评分占 40%
- B. 先评技术标，技术标评分占 40%
- C. 先评商务标，商务标评分占 60%
- D. 先评技术标，技术标评分占 60%

【答案】 B

33、（2017 年）土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（ ）作为设计控制指标。

- A. 压实度
- B. 最优含水率
- C. 最大干密度
- D. 相对密度

【答案】 D

34、

根据《水工碾压混凝土施工规范》（DL/T5112-2009），使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为（ ）。

- A. 22%~28%
- B. 28%~32%
- C. 32%~37%
- D. 37%~42%

【答案】 B

35、下列导流方式中，属于混凝土坝分段围堰法导流方式的是（ ）导流。

- A. 明渠
- B. 隧洞
- C. 涵管
- D. 底孔

【答案】 D

36、

依开挖方法和开挖难易程度，将土分为（ ）级。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 A

37、

下列可以采取绑扎连接的是（ ）。

- A. 轴心受拉
- B. 小偏心受拉
- C. 受拉钢筋直径为 32mm
- D. 受压钢筋直径为 32mm

【答案】 D

38、水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（ ）级。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

39、下列关于水工建筑物抗震设计说法不正确的是（ ）。

- A. 一次地震只有一个地震烈度
- B. 基本烈度是指建筑物所在地在今后一定时期内可能遭遇的最大地震烈度
- C. 地震荷载是大坝遭受地震时所承受的荷载
- D. 抗震设防类别为甲类的水工建筑物，应在基本烈度基础上?高 1 度作为设计烈度

【答案】 A

40、包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等称为（ ）。

- A. 蓄滞洪区
- B. 行洪区
- C. 防洪保护区
- D. 洪泛区

【答案】 A

41、

下列关于导爆索起爆，描述错误的是（ ）。

- A. 导爆索只准使用剪刀剪断导火索，不得快刀切割

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338122062016007002>