

2024 甘肃省安全员知识模拟题及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(96题)

1.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 (B)

A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时

2.在施工现场, (A) 是施工项目安全生产的第一责任者。

A. 项目经理 B. 施工员 C. 专职安全生产管理人员 D. 企业法定代表人

3.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为, (B) 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

4.《建筑法》规定,施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的 (D)。

A. 依法追究行政责任 B. 依法追究民事责任 C. 依法追究经济责任 D. 依法追究刑事责任

5.分配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m

6.施工现场材料存放应采取 (A)、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

7.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

8.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A ）制度。

A. 认证 B. 许可 C. 审查 D. 审批

9.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（ A ）进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

10.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

11.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D ）。

A. 10mA B. 20mA C. $30 \geq \text{mA}$ D. $\leq 30\text{mA}$

12.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A. “认真检查、落实责任、注重效果”

B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C. “国家监察、行业管理、群众监督”

D. “全民参与、群防群治、社会监督”

13.安全管理要逐步实现法制化、(A)、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

14. (C) 是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

15.事故调查组应当自事故发生之日起 () 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 () 日。(D)

A. 30; 60 B. 60; 30 C. 30; 30 D. 60; 60

16.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。(D)

A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故

B. 对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理

C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案

D. 对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

17. (C) 每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供

(B), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

19.人工开挖土方时, 两人的操作间距应保持 (C)。

- A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 5~4m

20.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

- A. 墙体厚度大于或等于 180mm
B. 建筑物高度低于 24m
C. 砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
D. 空斗墙、加气块墙等轻质墙体

21.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门, 防护门下部应设置不低于 (D) 的挡脚板。

- A. 0.1m B. 0.12m C. 0.15m D. 0.18m

22.三级安全教育中,项目 (工地) 教育时间应不少于 (B) 学时。

- A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

23.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是 (B)。

- A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6
B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6
C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3
D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

24.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直

25.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

26.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D ）

A. 必须纳入建设项目预算 B. 应当单独进行概算 C. 必须单独进行概算
D. 应当纳入建设项目概算

27.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

28.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的（ D ）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A. 从业人员 B. 安全生产管理人员 C. 特种作业人员 D. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

29.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A ）

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

30.（ C ）负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

31.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、(A)、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A. 事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B. 项目负责人未受到教育不放过

C. 安全负责人未受到教育不放过

D. 劳务负责人未受到教育不放过

32.安全生产管理是实现安全生产的重要 (B)。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

33. (C应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

34.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、(C)。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

35.脚手架拆除时必须是 (A)。

A. 由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除 C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分，可以随便拆除

36.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于（ D ）必须进行防护。

A. 50cm B. 60cm C. 70cm D. 80cm

37.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。

A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电组织设计

38.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

A. 扳手 B. 套筒扳手 C. 扭矩扳手 D. 测力计

39.发生下列（ A ）情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A. 主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的

C. 违反法定程序颁发安全生产

D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

40.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C ）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A. 技术负责人 B. 安全负责人 C. 主要负责人 D. 第一负责人

41.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）

机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

42.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A. 20日 B. 30日 C. 45日 D. 60日

43.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（ D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

44.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A. 限制塔机回转半径 B. 防止塔机超载 C. 限制塔机起升速度 D. 防止塔机出轨

45.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

46.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

47.事故发生后，事故现场有关人员应当（A）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

48.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（B）。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

49.除按规定允许载人的（C）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

50.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件，连墙件垂直间距不大于建筑物层高，且不大于（B）。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

51.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（B）。

A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V

52.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多 B. 投资达、施工周期长 C. 高处施工危险大 D. 施工技术复杂和

53.以下不是常用安全电压的是（C）。

A. 42伏 B. 36伏 C. 30伏 D. D、24伏

54.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

55.事故调查组应当自事故发生之日起（D）提交事故调查报告。

A. 15 日内 B. 20 日内 C. 30 日内 D. 60 日内

56.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A. 三个月以上半年以下 B. 六个月以上一年以下 C. 九个月以上两年以下 D. 十二个月以上三年以下

57.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（B）。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

58.安全计划的目的是（D）。

A. 风险辨识 B. 建立组织机构 C. 共享安全知识和经验 D. 明确进行有效的风险控制所必需的资源

59.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（D）m。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 5

60.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（D）三种。

A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

61.《安全生产法》第 50 条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表

达了安全生产中从业人员享有（ D ）

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 处理权 D. 知情权

62.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并（ A ）

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

63.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C ）倍。

A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

64.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于（ B ）

A. 特别重大事故 B. 重大事故 C. 较大事故 D. 一般事故

65.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由（ D ）

A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

66.起升钢丝绳在放出最大工作长度后,卷筒上的钢丝绳至少保留几圈?

(C)

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

67.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以 (A) 为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

68.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。

A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 4m

69.事故及事故险情信息报告主要包括：(C)、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

70.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C)。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

71.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是 (B)。

A. 链条 B. 卡环 C. 绳夹 D. 钢丝绳

72.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高 (B) 并加挂安全立网。

A. 1.2m B. 1.5m C. 1.8m D. 2m

73.施工单位的 (B) 是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

74.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (C)

A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 拒绝权 D. 知情权

75.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服;应按作业要求正确使用劳动防护用品。在 (A) 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时,必须系挂安全带。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

76. 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废,通过其受聘企业向 (C) 申请补办。

A. 县级机关 B. 市关 C. 原考核机关 D. 当地政府

77.高度在 (B) 米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A. 20 B. 24 C. 26 D. 30

78.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入 (D) 至 100% 的罚款

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

79.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有 (D) 并在进入施工现场前进行查验。

A. 使用许可证和产品合格证 B. 产品许可证 C. 生产许可证 D. 生产许可证和产品合格证

80.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

81.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

82.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（D）的建筑活动。

A. 正在进行 B. 正常进行 C. 违法开工 D. 依法进行

83.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣,安全绳应固定在（C）。

A. 吊篮保险绳上 B. 吊篮架体可靠位置上 C. 建筑物可靠位置上 D. 吊篮起重绳上

84. 154 《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人

85.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A. 工商保险的政策、法律、法规 B. 安全生产管理知识和方法 C. 国家有关安全生产的方针、政策 D. 典型事故案例分析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345241203003012011>