

2023 年监理工程师之交通工程目标控制提升训练试 卷 A 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、沥青路面常见质量问题中，按损坏程度判断纵向裂缝时，轻度应为主要裂缝宽度小于或等于（ ）。

A.2mm

B.3mm

C.5mm

D.10mm

【答案】 B

2、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（ ）

A.300m

B.800m

C.500m

D.1000m

【答案】 C

3、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm 并应密封不透水，套帽长度宜为（ ），套帽内活动空隙的长度宜为（ ）。

A.50mm 30mm

B.50mm 50mm

C.100mm 50mm

D.100mm 30mm

【答案】 D

4、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工总承包单位

【答案】 A

5、个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（ ）。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.管理缺陷

D.领导失误

【答案】 B

6、驻地办对（ ）进行质量评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.合同段

【答案】 B

7、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（ ）

- A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款
- B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中
- C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款
- D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定

【答案】 C

8、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审核，新工人进场应进行公司级、项目部级、班组级三级安全教育，公司级、项目部级不少于（ ），班组级不少于（ ）。

- A.15 学时， 20 学时
- B.15 学时， 10 学时
- C.20 学时， 10 学时
- D.30 学时， 10 学时

【答案】 A

9、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（ ）。

- A.打梅花桩
- B.用铁丝笼柔性结构防护
- C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护
- D.加大截面尺寸

【答案】 D

10、现场考察是投标前全面了解现场施工环境、风险的重要途径，是投标人做好投标报价的先决条件。通常的做法，错误的是（ ）

A.投标人应参加发包人安排的正式现场考察，不参加正式考察者，可能会被拒绝参与投标

B.投标人提出的报价应当是在现场考察的基础上编制出来的，而且应包括施工中可能遇见的各种风险和费用

C.承包人以现场考察不周、情况不了解为由而提出修改标书

D.投标人在报价以前必须认真地进行现场考察，全面、细致地了解工地及其周围的政治、经济、地理、法律等情况

【答案】 C

11、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（ ）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】 C

12、安全生产管理的原则描述错误的是（ ）

A.一岗一责

B.三管三必须

C.三同时

D.安全生产动态管理

【答案】 A

13、以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（ ）

- A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类
- B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单
- C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同
- D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类

【答案】 B

14、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（ ），三级、四级公路，压实度应不小（ ）。

- A.95% 90%
- B.90% 85%
- C.85% 80%
- D.80% 75%

【答案】 B

15、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（ ）天内进行复核。

- A.28
- B.7
- C.14
- D.21

【答案】 B

16、开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（ ）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【答案】 C

17、关于大体积混凝土施工说法错误的是（ ）。

A.宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

B.粗集料宜采用连续级配，细集料宜采用粗砂

C.宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料

D.掺合料宜采用粉煤灰、矿渣粉

【答案】 B

18、下列不属于特种作业人员的是（ ）。

A.建筑电工

B.建筑架子工

C.建筑起重机械司机

D.抹灰工

【答案】 D

19、施工单位应在进行荷载试验前至少（ ）向监理工程师提交一份测试设备、方法、步骤及测试要求的计划，报监理工程师批准。

A.7d

B.14d

C.28d

D.35d

【答案】 B

20、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（ ）。

A.跨径大于 50m的石拱桥

B.跨径大于 200m的梁式桥

C.跨径大于 500m的悬索桥

D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程

【答案】 C

21、施工前监理工程师应审查施工单位申报的原材料、混合料试验资料，对主要原材料应独立取样进行（ ）。

A.标准试验

B.平行试验

C.工艺试验

D.验收试验

【答案】 B

22、某公路工程年度施工产值 8000 万元，应配置（ ）专职安全人员。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

23、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（ ）。

A.坍塌

B.失稳

C.腐蚀

D.融害

【答案】 C

24、浅基础地基处理的范围至少应宽出基础之外（ ）。

A.0.5m

B.1m

C.1.5m

D.2.0m

【答案】 A

25、竣工验收中，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（ ）。

A.0.5

B.0.6

C.0.7

D.0.8

【答案】 B

26、项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（ ）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】 C

27、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（ ）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

【答案】 A

28、（ ）的专项施工方案，施工单位可以不组织专家进行论证、审查。

A.深基坑

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.防腐工程

【答案】 D

、关于渗沟施工的说法，错误的是（ ）。

- A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等
- B.渗沟侧壁宜设封闭层
- C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少 500mm
- D.渗沟宜从下游向上游分段开挖

【答案】 B

30、监理人员实施的旁站属于（ ）。

- A.事前监理
- B.事中监理
- C.事后监理
- D.平行监理

【答案】 B

31、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少（ ）厚的保护层。

- A.150mm
- B.200mm
- C.300mm
- D.500mm

【答案】 C

32、（ ）对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理。

- A.施工单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/345312033122011044>