

# 2023 年二级建造师之二建水利水电实务全真模拟考 试试卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、混凝土抗冻等级是按（ ）龄期的试件用快冻实验方法测定的。

- A. 3d
- B. 7d
- C. 28d
- D. 90d

【答案】 C

2、

根据注册建造师执业工程规模标准，4 级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为（ ）。

- A. 大型
- B. 中型
- C. 小（1）型
- D. 小（2）型

【答案】 B

3、单元工程在施工单位自检合格的基础上，由（ ）进行终检验收。

- A. 设计单位
- B. 项目法人
- C. 监理单位
- D. 质量监督部门

【答案】 C

4、重新招标时，投标人少于3家，可经（ ）同意后不进行招标。

- A. 当地人民政府
- B. 水行政主管部门
- C. 行政监督部门
- D. 项目主管部门

【答案】 C

5、根据土的分级标准，下列属于IV级土的是（ ）。

- A. 砂土
- B. 含少量砾石的黏土
- C. 壤土
- D. 砂卵石

【答案】 D

6、读取水准尺的数据是利用水准仪望远镜（ ）。

- A. 十字线
- B. 十字线的横线
- C. 水平线
- D. 垂直线

【答案】 B

7、三类水闸系指（ ）。

- A. 工程无影响正常运行的缺陷
- B. 工程存在一定损坏
- C. 工程存在严重损坏
- D. 工程存在严重安全问题

【答案】 C

8、以下不属于混凝土防渗墙墙体质量检查内容的是（ ）。

- A. 物理力学性能指标
- B. 墙段接缝
- C. 可能存在的缺陷
- D. 墙体厚度

【答案】 D

9、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000），水利水电工程永久性水工建筑物的级别共分为（ ）级。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 七

【答案】 C

10、

钢脚手架的立杆的间距不大于（ ）m。

- A. 2.0

B. 1.8

C. 1.5

D. 1.2

**【答案】 A**

11、生产事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故 4 个等级，其中重大事故是指一次事故中死亡人数为（ ）的事故。

A. 1~2 人

B. 3~9 人

C. 10~30 人

D. 50 人以上

**【答案】 C**

12、对土料场的质量检查和控制中，（ ）的检查和控制最为重要。

A. 土块大小

B. 杂质含量

C. 含水量

D. 土质情况

**【答案】 C**

13、按照《水法》规定，堤防工程护堤地属于水工程（ ）。

A. 限制利用范围

B. 管理范围

C. 保护范围

D. 以上都是

【答案】 B

14、（2017年真题）钢筋标注形式“ $n\Phi d@s$ ”中，s表示钢筋（ ）。

A. 根数

B. 等级

C. 直径

D. 间距

【答案】 D

15、

管涌险情抢护时，围井内必须用（ ）铺填。

A. 砂石反滤料

B. 土工织物

C. 透水性材料

D. 不透水性材料

【答案】 C

16、中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，骨料的含水状态一般以（ ）为基准。

A. 饱和面干

B. 干燥

C. 气干

D. 湿润

【答案】 B

17、水准仪基座一般装有（ ）个脚螺旋。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 A

18、水利水电施工企业安全生产评审标准的核心是（ ）。

A. 《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准》

B. 《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》

C. 《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》

D. 《企业安全生产标准化基本规范》

【答案】 D

19、特别适用于大流量、大落差的河道上截流的截流方法是（ ）。

A. 填筑截流

B. 抛投块截流

C. 爆破截流

D. 下闸截流

【答案】 B

20、某水利工程使用的商品混凝土，投标人在投标报价文件中采用含税价格编制，调整为不含税价格的调整系数是（ ）。

A. 1.16

B. 1.10

C. 1.03

D. 1.02

**【答案】 C**

21、

材料在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质称为（ ）。

A. 亲水性

B. 吸湿性

C. 耐水性

D. 吸水性

**【答案】 B**

22、建设实施阶段是指主体工程的建设实施，（ ）按照批准的建设文件，组织工程建设，保证项目建设目标的实现。

A. 项目法人

B. 承包商

C. 监理单位

D. 设计单位

**【答案】 A**

23、可以改善岩基的力学性能，减少基础的变形和不均匀沉陷的灌浆方法是（ ）。

- A. 开挖回填
- B. 帷幕灌浆
- C. 接触灌浆
- D. 固结灌浆

【答案】 D

24、抢护管涌险情的原则应是（ ）。

- A. 水涨堤高
- B. 上堵下排
- C. 防止涌水带砂
- D. 集中力量，堵死进口

【答案】 C

25、

移民安置验收报告应当经（ ）以上验收委员会成员同意后通过。

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 4/5

【答案】 B

26、根据《水利部生产安全事故应急预案（试行）》，较大涉险事故是指发生涉险（ ）人以上。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 50

【答案】 A

27、材料在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质称为（ ）。

- A. 吸水性
- B. 亲水性
- C. 耐水性
- D. 吸湿性

【答案】 D

28、（2016年真题）根据《注册建造师执业工程规模标准》（水利水电工程），单项合同额为2980万元的河道疏浚工程，其注册建造师执业工程规模标准为（ ）型。

- A. 大（1）
- B. 大（2）
- C. 中
- D. 小

【答案】 C

29、确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和辅层厚度的主要因素是混凝土（ ）。

- A. 运输浇筑能力
- B. 施工人员数量

- C. 施工现场环境
- D. 温度控制措施

【答案】 A

30、土石坝工作面的划分，应尽可能（ ）。

- A. 垂直坝轴线方向
- B. 平行坝轴线方向
- C. 根据施工方便灵活设置
- D. 不需考虑压实机械工作条件

【答案】 B

31、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》(水规计[2020]283号)，不需要报原初步设计审批部门审批的设计变更的是（ ）。

- A. 主要建筑物形式变化
- B. 水库库容变化
- C. 堤防工程局部基础处理方案变化
- D. 土石坝主要料源变化

【答案】 C

32、悬臂梁跨度 2.1 米，当强度达到设计强度等级的（ ）可以拆模。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】 D

33、在龙口建造浮桥，沿龙口前沿抛投块料，使堆筑戗堤均匀上升的截流方法是()

- A. 立堵法
- B. 平堵法
- C. 塞堵法
- D. 盖堵法

【答案】 B

34、根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号），到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到()

- A. 90%
- B. 95%
- C. 98%
- D. 100%

【答案】 D

35、长时间停放的混凝土需掺用的外加剂是（ ）。

- A. 减水剂
- B. 引气剂
- C. 泵送剂
- D. 缓凝剂

【答案】 D

36、水泵铭牌上的扬程是水泵的（ ）扬程。

- A. 实际
- B. 设计
- C. 最大
- D. 平均

【答案】 B

37、通常情况下，防渗帷幕轴线与建筑物轴线成（ ）。

- A.  $0^\circ$
- B.  $45^\circ$
- C.  $60^\circ$
- D.  $90^\circ$

【答案】 A

38、

根据《水土保持法》，位于省级水土流失重点治理区的建设项目，其水土流失防治标准应为（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 B

39、扬程是指单位重量的水从泵进口到泵出口所增加的能量，有设计扬程、工作扬程、净扬程。下面说法正确的是（ ）。

- A. 工作扬程总是大于净扬程
- B. 工作扬程总是小于净扬程
- C. 设计扬程总是大于工作扬程
- D. 设计扬程总是小于工作扬程

【答案】 A

40、混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（ ）。

- A. 20%~30%
- B. 30%~40%
- C. 40%~50%
- D. 50%~100%

【答案】 D

#### 多选题（共 20 题）

1、下列爆破作业的说法，正确的有（ ）。

- A. 装药和堵塞可使用木、竹、铝制作的炮棍
- B. 点燃导火索可使用香烟
- C. 雷雨天严禁使用电爆网络
- D. 导爆索可用快刀切割
- E. 禁止导爆管打结

【答案】 CD

2、根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，验收资料应具有（ ）。

- A. 真实性

- B. 完整性
- C. 历史性
- D. 及时性
- E. 价值性

【答案】 ABC

3、

根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理暂行办法》水建管[2016]420号），下列情形中，属于违法分包的有（ ）。

- A. 承包人将工程分包给不具备相应资质的单位
- B. 承包人将工程分包给不具备相应资质的个人
- C. 承包人将工程分包给不具备安全生产许可的单位
- D. 承包人将工程分包给不具备安全生产许可的个人
- E. 承包人未设立现场管理机构

【答案】 ABCD

4、

某水利建筑安装工程的建筑工程单价计算中，人工费为I，材料费为II，施工机械使用费用为III，直接费为IV，其他直接费为V，已知间接费的费率为 $\lambda$ ，则间接费为（ ）。

- A.  $(I + II + III) \times \lambda$
- B.  $IV \times \lambda$
- C.  $(IV + V) \times \lambda$
- D.  $(I + II + III + V) \times \lambda$
- E.  $(I + II + III + IV + V) \times \lambda$

【答案】 BD

5、下列水利工程建设阶段中属于立项过程的有（ ）。

- A. 项目规划
- B. 项目建议书
- C. 可行性研究报告
- D. 初步设计
- E. 招标设计

【答案】 BC

6、

水利工程建设应急指挥部的应急救援基本队伍包括（ ）。

- A. 工程设施抢险队伍
- B. 专家咨询队伍
- C. 应急管理队伍
- D. 应急调度队伍
- E. 应急通讯队伍

【答案】 ABC

7、土石坝施工中，铺料与整平时应注意（ ）。

- A. 铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀
- B. 进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土
- C. 黏性土料含水量偏低，主要应在坝面加水
- D. 非黏性土料含水量偏低，主要应在料场加水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346022122112011001>