

安全员职业资格 C 证模拟试题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

2.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13°。

A.正确 B.错误

3.装载机停车时，直接熄火，然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

4.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

5.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

6.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

7.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

8.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

10.使用中的气瓶可以放在烈日下暴晒，可以离火源及高温区较近，但距明火不应小于 10m。

A.正确 B.错误

11.交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和“最新解析”经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

12.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

13.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

14.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

15.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

16.为了大型吊车吊装安全，辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于80°。

A.正确 B.错误

17.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

18.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

19.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

20.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21. () 是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

22.锅炉房屋顶不准用 ()。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

23.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是 ()。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

24.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区 ()，并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

25.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用 () 电源。

A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

26.混凝土泵送料中断时间，一般不宜超过 () h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

27.大容积气瓶是指公称容积大于 () L 的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

28.职业病的指（ ）。

- A.劳动者在工作中所患的疾病
- B.用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
- C.工人在劳动过程中因接触粉尘、有毒、有害物质而引起的疾病
- D.工人在劳动过程中因劳动造成的传染性疾病

29.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（ ）。

- A.施工工艺技术
- B.监测监控措施
- C.应急处置措施
- D.施工管理及作业人员配备和分工

30.《职业病防治法》是为了（ ）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

- A.安全生产
- B.劳动保护
- C.预防控制
- D.保护健康

31.工程项目安全技术交底必须实行（ ）交底制度。

- A.二级
- B.三级
- C.四级
- D.五级

32.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（ ）。

- A.100mm
- B.150mm
- C.200mm
- D.250mm

33.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超（ ）要进行停机检查。

- A.2-5cm
- B.5-10cm
- C.10-20cm
- D.15-25cm

34.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过（
应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

35.施工单位应对拆除工程的（管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工
程的施工进度

36.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于（。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

37.振动桩机在基坑和围堰内打桩时,电源供电量在启动时电压降不得超
过额定电压的（。

A.5% B.10% C.15% D.20%

38.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位未对施工
组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改
正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处（万元以上（万元以下的
罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全
事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;
造成损失的,依法承担赔偿责任。

A.10; 30 B.20; 30 C.10; 50 D.20; 50

39.危大工程专项施工方案实施前,编制人员或者（应当向施工现场管
理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术

交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。

A.项目副经理 B.项目技术负责人 C.班组长 D.项目经理

40.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；

图形符号用（色，背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

41.乙炔瓶应安装（防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

42.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于（学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

43.生产经营单位应当（从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

44.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

45.（做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

46.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其（作用。

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

47.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

48.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

49.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

50.（负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

51. () 负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

52.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款 () 的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

53.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于 ()。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

54.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是 ()

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

55.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

56.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

57.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织（编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

58.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

59.高大模板支撑系统搭设前，（应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

- A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
- D.单位负责人

60.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫（，防止气瓶带电。

- A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

61.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720 规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（。

- A.6m B.10m C.15m D.20m

62.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于（条。

- A.1 B.2 C.3 D.4

63.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（。

- A.配套兼职安全生产管理人员
- B.配套专职安全生产管理人员
- C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
- D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

64.狭义的法律，是指（按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346113002213011031>