

彩涂工考试：中级彩涂工

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、填空题：彩涂板涂层表面质量除了与加热方式有关之外，还与（ ）有关。
- 2、单项选择题：为了防止喷嘴或管路堵塞，（ ）与喷管连接处的快速接头应经常拆除清理。A. 驱动系统
B. 循环系统
C. 液压升降系统
D. 气胀形夹紧机构
- 3、填空题：（ ）是金属材料受到三种破坏形式中最复杂、对金属的破坏性最大的一种。
- 4、多项选择题：可剥离膜的胶粘剂有（ ）要求。A. 性质柔软
B. 耐热性好
C. 耐寒性
D. 粘接性
- 18、填空题：锌在进行铬酸盐处理时，最佳的 pH 值为（ ）左右，这时锌的溶解最适合于得到厚的铬酸盐膜。
- 9、填空题：上涂头由（ ）、沾料辊、辊缝调整机构组成。
- 10、多项选择题：基板涂上化学转化膜有两种好处（ ）。A. 起到防腐作用，阻止大气和其他有腐蚀性的气体对基板的侵蚀
B. 提高基板与涂料涂层之间的黏附性、耐蚀性和面漆的耐久性、抗冲击性，改善基板的涂装性能
C. 饱和聚酯树脂
D. 平直度
E. 以上说法都不对
- 11、单项选择题：出口横剪机是（ ）剪机，用于分卷时将带钢的缝合缝切掉。A. 双金属层
B. 单层
C. 剥离膜层
D. 胶粘层
- 12、填空题：雾化冷却的效果是通过喷淋管道加入（ ）而获得。
- 13、多项选择题：对边纠偏系统主要由（ ）等部件组成。A. 液压站
B. 伺服阀
C. 控制器
D. 探测器
E. 感应器
- 14、填空题：压花辊的转速与（

-) 一样, 应与生产线同步。
- 15、多项选择题: 涂层针孔是由于 ()。A. 涂料搅拌不均匀, 涂层太厚
B. 涂层太薄
C. 初涂涂层表面受污染
D. 第一段炉温过高
E. 第一段炉温过低
- 16、单项选择题: 双面涂头精涂机其实是将精涂机的设置成活动式的、可互换的两个涂头, 是为方便生产过程中更换涂料颜色时使用 ()。A. 带状沟槽
B. 鼓泡
C. 面涂头
D. 压痕
- 17、多项选择题: 石蜡的提炼工艺有 () 等几个重要过程。A. 馏分
B. 脱蜡
C. 精制
D. 调配
E. 熔化
- 18、单项选择题: 涂料的细度, 主要是指涂料 (色漆) 色浆中颜料 () 的大小, 或颜料在涂料中的分散均匀程度。A. 颗粒
B. 温度
C. 材质
D. 性能
- 19、填空题: 如果涂膜温度高, 被涂物温度低, 会加速涂膜上 () 的发生。
- 20、单项选择题: 平整机上辊系的压下装置主要为 () 型, 其特点是响应速度快。A. 液压升降系统
B. 纠偏机构
C. 气胀形夹紧机构
D. 液压驱动
- 21、填空题: 炉子人口的密封方式一般用 () 实现, 炉子出口处可采用气帘或耐热的软质耐高温材料。
- 22、单项选择题: 感应固化炉的防爆系统可以用可燃气体浓度检测和炉内 () 检测两种方式。A. 含氧量
B. 平直度
C. 卷曲
D. 复合辊
- 23、多项选择题: 带钢在彩色涂层机组上印花, 普遍要经过、() 三个或其中的两个工序。A. 涂底漆
B. 印刷
C. 化学前处理
D. 涂上光涂料
E. 涂面漆
- 24、填空题: 电化学腐蚀是指金属基材表面与离子导电的介质 (电解质) 发生 () 而引起的破坏。
- 25、单项选择题: 折叠是指带钢表面互相折合的 () , 呈直线状或曲线状的重合。A. 重叠
B. 接缝
C. 双金属层
D. 漏镀
- 26、填空题: 涂层板、压花板或层压 (贴膜) 板, 在机组工艺段预处理阶段, 都要经过 () 工序。

27、单项选择题：镰刀弯多发生于（ ）基材。A. 镀锌板

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/347062135053006110>