

第一次

题目 1

0	qaid=2644226838	0
---	-----------------	---

2

Android 智能手机平台是基于()操作系统内核开发而来的。

选择一项:

- ☐ A. Linux
- ☐ B. Chrome OS
- ☐ C. Unix
- ☐ D. Windows

正确答案是: Linux

题目 2

0	qaid=2644226848	0
---	-----------------	---

2

如果需要给一个 UI 的组件设置背景图片,则在 Java 代码中访问到定义的图片资源 `bg_pic.png` 的方法是()

选择一项:

- ☐ A. `R.string.bg_pic`
- ☐ B. `R.color.bg_pic`
- ☐ C. `R.drawable.bg_pic`
- ☐ D. `Drawable.bg_pic`

正确答案是: `R.drawable.bg_pic`

题目 3

0	qaid=2644226858	0
---	-----------------	---

2

在 Android 应用中需要添加访问互联网的权限配置 (Permission), 可以再配置文件 () 中进行设置

选择一项:

- ☐ A. project.properties
- ☐ B. values.xml
- ☐ C. AndroidManifest.xml
- ☐ D. strings.xml

正确答案是: AndroidManifest.xml

题目 4

0	qaid=2644226868	0
---	-----------------	---

2

Activity 中, () 方法在初始化的时候调用。

选择一项:

- ☐ A. onStart ()
- ☐ B. onDestroy ()
- ☐ C. onCreate ()
- ☐ D. OnRestart ()

正确答案是: onCreate ()

题目 5

0	qaid=2644226878	0
---	-----------------	---

2

在 Activity 中, () 方法在资源或者对象被销毁的时候调用

选择一项:

- ☐ A. onDestroy ()
- ☐ B. onStop ()
- ☐ C. OnRestart ()
- ☐ D. onPause ()

正确答案是: onDestroy ()

题目 6

0	qaid=2644226888	0
---	-----------------	---

2

在用户自定义的 Activity 中, 通过 () 方法可以关闭 Activity。

选择一项:

- ☐ A. finish ()
- ☐ B. onDestroy ()
- ☐ C. OnStop ()
- ☐ D. startActivity ()

正确答案是: finish ()

题目 7

0	qaid=2644226898	0
---	-----------------	---

2

当界面从 A 跳转到 B, 并希望从 Activity B 中通过 Internet 返回信息到 A 中, 则 A 需要实现()方法来获取返回的结果信息

选择一项:

- ☐ A. startActivity
- ☐ B. setResult
- ☐ C. startActivityForResult
- ☐ D. onActivityResult

正确答案是: onActivityResult

题目 8

0

qaid=264422690&

0

2

Android 智能手机平台是基于()程序语言来进行应用开发的

选择一项:

- ☐ A. Objective-C
- ☐ B. Javascript
- ☐ C. C#
- ☐ D. Java

正确答案是: Java

题目 9

0

qaid=264422691&

0

2

下面()智能手机平台是开放源代码的。

选择一项:

- ☐ A. Android
- ☐ B. Windows Phone
- ☐ C. Symbian
- ☐ D. iOS

正确答案是: Android

题目 10

0	qaid=264422692&	0
---	-----------------	---

2

Android 中使用的 Java 运行环境是()虚拟机

选择一项:

- ☐ A. 谷歌的 Dalvik
- ☐ B. Open Java
- ☐ C. Oracle Java
- ☐ D. IBM 的 Java

正确答案是: 谷歌的 Dalvik

题目 11

0	qaid=264422693&	0
---	-----------------	---

2

Software Development Kit(SDK)是()

选择一项:

- ☐ A. 虚拟设备
- ☐ B. 软件开发工具包
- ☐ C. Java 开发程序包
- ☐ D. Android 集成开发环境

正确答案是：软件开发工具包

题目 12

0	qaid=2644226948	0
2		

电脑屏幕尺寸为 14 吋, 对应的 dpi 为()。

选择一项：

- ☐ A. 120
- ☐ B. 100
- ☐ C. 1024
- ☐ D. 131

正确答案是：131

题目 13

0	qaid=2644226958	0
2		

在 Android 项目中, 在 res 目录下存放字符串信息的文件是()。

选择一项：

- ☐ A. strings.xml

- ☐ B. values.xml
- ☐ C. const.xml
- ☐ D. colors.xml

正确答案是: strings.xml

题目 14

0	qaid=2644226968	0
---	-----------------	---

2

在 Java 代码中, 通过()方式可以访问到配置文件定义的颜色信息

选择一项:

- ☐ A. R.color_name_id
- ☐ B. R. color.color_name_id
- ☐ C. R.String.color_name_id
- ☐ D. color_name

正确答案是: R. color.color_name_id

题目 15

0	qaid=2644226978	0
---	-----------------	---

2

在 res 目录下的布局配置文件中, 通过()方式可以访问 strings.xml 中定义的字符串常量信息 title

选择一项:

- ☐ A. @ string/title
- ☐ B. String.title

- ☐ C. string/title
 - ☐ D. title l
-

第二次

题目 1

0	qaid=264427103&	0
2		

在 Android 中, Service 中的本地服务通过()方法被关闭

选择一项:

- ☐ A. onBind()
- ☐ B. stopService()
- ☐ C. onStop()
- ☐ D. onDestroy()

正确答案是: stopService()

题目 2

0	qaid=264427104&	0
2		

()类在 Android 平台中可以播放音频和视频

选择一项:

- ☐ A. SoundPool
- ☐ B. SurfaceView
- ☐ C. MediaPlayer

☐ D. SurfaceHolder

正确答案是: MediaPlayer

题目 3

0	qaid=2644271058	0
2		

SurfaceView 在视频播放中的主要作用是()

选择一项:

- ☐ A. 用作容器, 用来盛装其他可视化组件
- ☐ B. 显示界面的状态信息
- ☐ C. 用作绘图容器, 用来展示视频播放的内容
- ☐ D. 定义界面可视化元素的布局信息

正确答案是: 用作绘图容器, 用来展示视频播放的内容

题目 4

0	qaid=2644271068	0
2		

ListView 可以通过()对象或者类获取到数据列表中。

选择一项:

- ☐ A. HashSet
- ☐ B. BaseAdapter
- ☐ C. XML
- ☐ D. Array

正确答案是: BaseAdapter

题目 5

0	qaid=2644271078	0
---	-----------------	---

2

在谷歌地图中的 JavaScript 版本的服务接口中, () 对象是用来计算路线的

选择一项:

- ☐ A. DirectionsService
- ☐ B. Map
- ☐ C. Geocode
- ☐ D. DirectionsRenderer

正确答案是: DirectionsService

题目 6

0	qaid=2644271088	0
---	-----------------	---

2

在 Android 中, () 类可以用来封装运行 Web 页面。

选择一项:

- ☐ A. Hanlder
- ☐ B. Looper
- ☐ C. WebView
- ☐ D. Activity

正确答案是: WebView

题目 7

0	qaid=2644271098	0
---	-----------------	---

2

在谷歌地图中的 JavaScript 版本的服务接口中, () 对象是用来实现地址信息和经纬度之间的转换

选择一项:

- ☐ A. Marker
- ☐ B. DirectionsService
- ☐ C. Geocode
- ☐ D. Map

正确答案是: Geocode

题目 8

0	qaid=2644271108	0
---	-----------------	---

2

在 Android 中, 用 () 方法启动一个本地服务

选择一项:

- ☐ A. onBind ()
- ☐ B. onCreate ()
- ☐ C. startCommand ()
- ☐ D. startService ()

正确答案是: startService ()

题目 9

0	qaid=2644271118	0
---	-----------------	---

2

在实现广播时间监听器的时候, 需要实现()方法

选择一项:

- ☐ A. onProcess()
- ☐ B. onReceive()
- ☐ C. onBind()
- ☐ D. onClick()

正确答案是: onReceive()

题目 10

0

qaid=2644271128

0

2

Android 中系统级的事件消息定义在()类中。

选择一项:

- ☐ A. Intent
- ☐ B. Service
- ☐ C. BroadcastReceiver
- ☐ D. Activity

正确答案是: Intent

题目 11

0

qaid=2644271138

0

2

在 SQLite 数据库中,通过 SQLiteOpenHelper 类的()方法更新数据库版本

选择一项:

- ☐ A. insert()
- ☐ B. onUpgrade()
- ☐ C. update()
- ☐ D. onCreate()

正确答案是: onUpgrade()

题目 12

0	qaid=2644271148	0
---	-----------------	---

2

()方法可以获取对 SQLite 数据只读的数据库对象。

选择一项:

- ☐ A. onUpgrade(SQLiteDatabase db,int oldVersion,int newVersion)
- ☐ B. openDataBase (“testdemo” ,null, SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE)
in SQLiteDatabase
- ☐ C. getWritableDatabase() in SQLiteOpenHelper
- ☐ D. getReadableDatabase() in SQLiteOpenHelper

正确答案是: getReadableDatabase() in SQLiteOpenHelper

题目 13

0	qaid=2644271158	0
---	-----------------	---

2

在 SharedPreferences 中, () 数据无法存入

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/347131045165006112>