

一、单项选择题(共 20 题，每 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1.下列建筑道路中必须设立中间分隔带的是（ ）。

A.双向快速路

B.三向上下路

C.单向次干路

D.单向支路

希赛答案：A

希赛解析：2023 年教材 P1 页。考核道路分级，必须设立中间分隔带的就是快速路。

2.下列沥青路面结构层中，重要作用为改善土基的湿度和温度状况的是（ ）。

A.中面层

B.下面层

C.基层

D.垫层

希赛答案：D

希赛解析：沥青路面分为面层、基层和垫层。直接与土路基接触的垫层，改善湿度和温度。2023 年教材 P2.

3.多孔标准跨径总长为 500m 的桥梁属于（）。

A.特大桥

B. 大 桥

C. 中 桥

D.小桥

希赛答案：B

希赛解析：2023 年教材 P34，多孔跨径桥 8-30-100-1000，分别是小桥、中桥、大桥和特大桥。

4.关于预应力混凝土结构模板拆除的说法，对的是（）。

A.侧模应在预应力张拉前拆除

B.侧模应在预应力张拉后拆除

C.模板拆除应遵循先支先拆，后支后拆的原则

D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落

希赛答案：A

希赛解析：C 错误，模板应当先支后拆、后支先拆。D 错误，支座应当从跨中向支座方向循环卸落。

5.钢筋与钢板的 T 形连接,宜采用 ()

A.闪光对焊

B.电阻点焊

C.电弧焊

D.氯弧焊

希赛答案：C

希赛解析：2023 年教材 38 页，(6)钢筋与钢板的 T 形连接，宜采用埋弧压力焊或电弧焊。

6.矿山法施工的地铁车站不采用()结构形式。

A.框架

B.单拱

C.双拱

D.三拱

希赛答案：A

希赛解析：2023 年教材 P78 页。质锚暗挖(矿山)法施工的地铁车站，视地层条件、施工方法及其使用规定的不同，可采用单拱式车站、双拱式车站或三拱式车站

7.应根据钢筋直径、钢材、现场条件拟定钢筋（）

A.计量

B.切断

C.弯曲

D.连接

希赛答案：D

希赛解析：2023 年教材 129 页。3)钢筋连接的方式:根据钢筋直径、钢材、现场条件拟定钢筋连接的方式。重要采用绑扎、焊接、机械连接方式。

8.市政工程埋地给排水管道不采用（）

A.原状土基础

B.砂石基础

C.混凝土条基

D.砌块基础

希赛答案：A

9.下列方法中，用于排水管道更新的是（）

A.缠绕法

B.内衬法

C.爆管法

D.喷涂法

希赛答案：C

希赛解析：给排水管道的修复。ABD 都是全断面修复

10.供热管网旋转补偿器的突出特点是()

A.耐高压

B.补偿距离长

C.密封性能好

D.在管道运营

希赛答案：A

希赛解析：2023 年教材 P160.其他特点:补偿距离长，一般 200 - 500m 设计安装一组即可(但也要考虑具体地形);无内压推力;密封性能好，由于密封形式为径向密封，不产生轴向位移，特别耐高压。

11.城乡燃气管道的华白数是指（）。

A.燃气的热值与其相对密度的比值

B.燃气的热值与其相对密度平方的比值

C.燃气的热值与其相对密度平方根的比值

D.燃气的热值与其相对密度立方的比值

希赛答案：C

希赛解析：2023 年教材 P165 页。将目前城乡燃气按燃气类别及其特性指标华白数(即燃气的热值与其相对密度平方根的比值)分类，涉及人工煤气、天然气、液化石油气、液化石油气混空气、二甲醚气、沼气。

12.下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（）。

A.阳极可采用水平式安装

B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施

C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上

D.每个装置中应至少有两根电缆与管道连接

希赛答案：C

希赛教育：教材 P170 页。(1)阴极保护系统棒状牺牲阳极的安装应符合下列规定：

1)阳极可采用水平式或立式安装。2) 牺牲阳极距管道外壁宜为 0.5 - 3.0m 。成组布置时，阳极间距宜为 2.0 - 3.0m 。3)牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施。4) 牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以下。5)测试装置处，牺牲阳极引出的电缆应通过测试装置连接到管道上。

13.HDPE 膜铺设工程中，不属于挤压焊接检测项目的是（ ）。

A.观感检测

B.气压检测

C.真空检测

D.破坏性检测

希赛答案：B

希赛答案：挤压焊接是单缝，ACD 都可以。B 气压焊接是针对双缝的实验。

14.下列属于绘制竣工图的依据的是（ ）。

A.施工前场地绿化图

B.建(构)筑物所在场地原始地形图

C.设计变更文献

D.建筑物沉降、位移等变形观测资料

希赛答案：A

希赛解析：2023 年教材 202 页。除了 BCD 以外，尚有(1)地下管线、地下隧道竣工纵断面图。(2)道路、桥梁、水工构筑物竣工纵断面图(3)建(构)筑物所在场地及其附近的测量控制点布置图及坐标与高程一览表。(5)工程定位、检查及竣工测量的资料。

15.明挖法、盖挖法基坑支护结构和周边土体监测项目，说法对的是的()。

A.支撑轴力为应测项目

B.坑底隆起(回弹)为应测项目

C.锚杆拉力为选测项目

D.地下水位为选测项目

希赛答案：A

希赛教育：2023 年教材 P205 页。B 为选测，CD 为应测。

16.下列不属于投标文件内容的是（ ）。

A.投标报价

B.商务和技术偏差表

C.协议重要条款

D.施工组织方案

希赛答案：C

希赛解析：投标文件一般涉及以下内容：

(1)投标函。(2)投标报价。(3)施工组织方案。(4)商务和技术偏差表。

17.施工成本控制的依据是（ ）。

A.工程承包协议

B.项目目的管理责任书

C.公司管理制度

D.公司的项目管理规定

希赛答案：A

希赛解析：2023 年教材 P224。目的控制的依据涉及工程承包协议、施工成本计划、进度报告、工程变更。

18.根据《危险性较大的分部分项工程管理规定》，下列需要进行专家论证的是()。

A.起重量 200kN 及以上的起重机械安装和拆卸工程

B.分段架体搭设高度 20m 及以上的悬挑式脚手架工程

C.搭设高度 6m 及以下的混凝土模板支撑工程

D.重量 800kN 的大型结构整体顶升、平移、转体施工工艺

希赛答案：B

希赛解析：A 不用，普通起重需 300KN 以上；C 不用，模板高度规定 8m 以上；D 不用，重量 1000kN 及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

19.安全风险辨认方法不涉及（）。

A.故障类别及影响分析

B.预计危险分析

C.事故树分析

D.突发性事故模拟

希赛答案：D

希赛解析：2023 年教材 P305 页。风险辨认的方法有:故障类型及影响分析(FMEA) 、预计危险分析(PHA) 、危险与可操作性分析(HAZOP) 、事故树分析(ETA) 、人的可靠性分析(HRA) 等。

20.下列工程中，属于市政公用工程二级建造师执业范围的是（ ）。

A.古建筑工程

B.燃气长输管线工程

C.采暖工程

D.城乡燃气混气站工程

希赛答案：D

希赛解析：2023 年教材 P353-P355.

二、多项选择题（共 10 题，每题 2 分，每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的对的答案）

21.关于路基实验段的说法，对的有（）。

- A.填石路基可不修筑实验段
- B.实验段施工完毕后应挖除
- C.通过实验段拟定路基预沉量值
- D.通过实验段拟定每层虚铺厚度
- E.通过实验段取得填料强度值

希赛答案：CD

希赛解析：A 错误，填石路基也要修实验段。B 错误，合格实验段可不挖除。E 错误，填料强度是填料的形式，不通过实验段获得。CD 就是实验段的目的。

22.关于土工合成材料加固软土路基的说法，对的有（）。

- A.铺设土工合成材料时，不得出现扭曲、折皱、重叠
- B.土工合成材料在路堤边部应留有足够的锚固长度

C.上下层土工合成材料接缝应对齐

D.土工合成材料应沿路基轴线铺设

E.土工合成材料铺设锚固检查合格后，允许运料车直接在其上行走

希赛答案：AB

希赛解析：2023 年教材 P19 页。C 错误，该错缝搭接。D 错误，在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设。E 错误，运料车不得直接在土工材料上行走。

23.根据受力特点，桥梁可分为（）。

A.梁式桥

B.拱式桥

C.预应力混凝土桥

D.悬索桥

E.组合体系桥

希赛答案：ABDE

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/348021040104007037>