

2023 福建省安全员《B 证》考试模拟题及答案（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(70题)

1.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

2.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)与立杆固定。

A. 一跨 B. 两跨 C. 三跨 D. 四跨

3.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的(C)负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

4.施工现场临时用电设置的依据是(D)。

A. 项目经理的要求 B. 施工现场的规定 C. 用电人员的要求 D. 施工用电组织设计

5.《建筑法》规定，(A)对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A. 提倡 B. 要求 C. 强制实行 D. 禁止

6.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

- A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图
- B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图
- C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图
- D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

7.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）
设一道安全网。

- A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m

8.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空
高处作业。

- A. 5 级 B. 6 级 C. 7 级 D. 8 级

9.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的
（ B ）保证安全生产责任制的落实。

- A. 综合管理 B. 监督考核 C. 监督管理 D. 综合监督管理

10.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险
作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ C ）

- A. 请求赔偿权 B. 建议权 C. 拒绝权 D. 知情权

11.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

- A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

12.施工现场临时用电规定:漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求 (D)。

A. 总配电箱和分配电箱 B. 总配电箱和开关箱 C. 分配电箱和开关箱 D. 总配电箱、分配电箱和开关箱

13.照明灯具与易燃堆垛间至少保持 () m 的距离? (B)

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

14.特种作业操作证,每 (C) 复审一次。

A. 1 年 B. 1 年半 C. 2 年 D. 3 年

15.施工现场主要道路及 (C) 应进行硬化处理。

A. 食堂地面 B. 宿舍地面 C. 材料加工区地面 D. 厕所及淋浴室地面

16.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 (A)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

17.施工单位应当向施工作业人员提供符合 (B) 的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A. 企业标准 B. 国家标准 C. 地方标准 D. 部门标准

18. (C) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

19.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)

A. 安全宣传标语 B. 安全宣传挂图 C. 安全警示标志 D. 安全警示标语

20.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A. 红线 B. 黑线 C. 绿/黄双色 D. 黄色

21.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担(C)责任。

A. 全部 B. 连带 C. 主要 D. 部分

22.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能,有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态,防止事故发生。

A. 计划 B. 指挥 C. 协调 D. 控制

23.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

24.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

25.施工升降机在使用中每隔(B)应进行一次额定载重量的坠落试验。

A. 2 个月 B. 3 个月 C. 6 个月 D. 一年

26.气瓶在使用中,距明火不应(C)。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

27.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。

A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

28.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C ）大风时，上述施工应停止作业。

A. 五级（含五级）以上 B. 五级（不含五级）以上 C. 六级（含六级）以上 D. 六级（不含六级）以上

29.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

30.夜间施工，是指（ B ）期间的施工。

A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时 C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时

31.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A ）。

A. A 级 B. B 级 C. C 级 D. D 级

32.安全生产检查必须按照（ B ）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A. “认真检查、落实责任、注重效果”

- B. “全覆盖、零容忍、严执法、重实效”
- C. “国家监察、行业管理、群众监督”
- D. “全民参与、群防群治、社会监督”

33.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

- A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

34.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

- A. 工商保险的政策、法律、法规 B. 安全生产管理知识和方法 C. 国家有关安全生产的方针、政策 D. 典型事故案例分析

35.落地式脚手架连墙件设置要求是（B）。

- A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm
- B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm
- C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm
- D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

36.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（B）上。

- A. 脚手架 B. 建筑物 C. 钢模板 D. 施工设备

37.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?

（D）

- A. 不需采取措施,直接下井作业
- B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

- C.作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

38.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人,除进行一般安全教育外,还要经过(A)。

- A.专业安全技术教育 B.安全生产意识和安全管理水平教育 C.三健全教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

39.施工现场用电工程中, PE 线的重复接地点不应少于 (C)。

- A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

40.过梁与过梁两端成 (D) 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

- A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

41.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

- A.碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

42.塔吊操作人员属于特种作业人员,应经 (D)。

- A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训,持证上岗

43.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前 (A) 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

- A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

44.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A. 不得 B. 可以 C. 应当 D. 必须

45.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

46.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由（C）负责统计上报。

A. 工程监理单位 B. 分包单位 C. 总承包单位 D. 建设单位

47.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（B）

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

48.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（A）证书，方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

49.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（B）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

50.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡蓝色 D. 棕色

51.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

52.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D ）。

A. 不需采取措施，直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

53.下面对安全理解最准确的是（ A ）

A. 安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B. 安全就是不发生伤亡事故

C. 发生事故的危险程度是可以承受的

D. 生产过程中存在绝对的安全

54.单排脚手架不适用于以下范围（ D ）。

A. 墙体厚度大于或等于 180mm

B. 建筑物高度低于 24m

C. 砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D. 空斗墙、加气块墙等轻质墙体

55. “3原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

- A. 工程技术对策、教育对策、管理对策
- B. 安全管理对策、预防对策、法规对策
- C. 工程技术对策、教育对策、法制对策
- D. 预防对策、教育对策、法制对策

56.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。

- A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

57.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B）m。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

58.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

- A. 知情权 B. 拒绝权 C. 紧急避险权 D. 检举权

59.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

- A. 导线 B. 相线 C. 零线 D. 地线

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（D）止。

- A. 建设开工之日起至有意外伤害发生

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348032043056007005>