

2024 年资料员之资料员基础知识通关题库(附答案)

单选题（共 40 题）

1、二次搬运费属于（）

- A. 分部分项工程费
- B. 措施项目费
- C. 其他项目费
- D. 规费

【答案】 B

2、进行施工成本控制，工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得，主要是通过（）

- A. 工程承包合同
- B. 施工成本计划
- C. 进度报告
- D. 施工组织设计

【答案】 C

3、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务,经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司,工程施工中因乙公司分包的工程发生了质量事故给业主造成了 10 万元的损失而产生了赔偿责任。对此,正确的处理方式应当是()。()

- A. 业主方只能要求乙赔偿
- B. 甲不能拒绝业主方的 10 万元赔偿要求,但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔
- C. 如果业主方要求甲赔偿,甲能以乙是业主认可的分包商为由而拒绝
- D. 乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】 B

4、一般来说，门的高度不应该小于（）。

A. 2000mm

B. 2100mm

C. 2200mm

D. 2300mm

【答案】 B

5、普通螺栓按加工精度分类，（）级螺栓是粗制螺栓。

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】 C

6、建筑工程资料管理系统在执行单项查询时，对于字符型字段的查询，默认是（）查询。

A. 模糊

B. 精确

C. 完全匹配

D. 数据

【答案】 A

7、一个完整的计算机系统通常包括（）

- A. 硬件系统和软件系统
- B. 计算机及其外部设备
- C. 主机、键盘与显示器
- D. 系统软件和应用软件

【答案】 A

8、现浇混凝土楼梯按照楼梯段的传力特点，主要可以分为（）。

- A. 板式和梁式
- B. 现浇和装配
- C. 竖向和横向
- D. 混凝土和砖砌

【答案】 A

9、混凝土的强度等级是按混凝土的（）确定的。

- A. 立方体抗压强度
- B. 轴心抗压强度
- C. 轴心抗拉强度
- D. 抗弯强度

【答案】 A

10、会议纪要正文的写作方法错误的是（）。

- A. 重点式写法
- B. 综合式写法

C. 条项式写法

D. 摘录式写法

【答案】 A

11、隧道横截面的构成，可分为未开挖和开挖后两种形式。未开挖的截面称为“开挖孔洞”：开挖孔洞约中部（）的部分，称为“洞身”。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 A

12、真空吸尘系统三角的夹角不得大于（），四通制作应采用两个斜三通的做法。

A. 40°

B. 45°

C. 50°

D. 55°

【答案】 B

13、单层厂房当中，当墙体高度超过（），须在适当的位置设置连系梁。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】 B

14、施工物资资料中由供应单位提供的是（）

- A. 水泥试验报告
- B. 砂石性能检验报告
- C. 轻骨料试验报告
- D. 掺合料试验报告

【答案】 B

15、当采用蓄电池作为疏散用事故照明的电源时，要求其连续供电的时间不应少于

- A. 5min
- B. 10min
- C. 20min
- D. 30min

【答案】 C

16、下列（）属于大型性建筑。

- A. 住宅小区
- B. 学校
- C. 医院
- D. 航空港

【答案】 D

17、登录反映公文有关数据的过程是（）。

- A. 立卷归档
- B. 收文登记
- C. 分办
- D. 注发

【答案】 B

18、工程量清单反映全部工程内容以及为实现这些内容而进行的其他工作，为投标者提供公平、公正、公开的竞争环境，是招标文件的组成部分，其编制者是（）

- A. 工程标底审查机构
- B. 有编制能力的招标人
- C. 工程咨询公司
- D. 招投标管理部门

【答案】 B

19、建筑砂浆的组成材料包括胶凝材料、细骨料、（）和水。

- A. 粗骨料
- B. 石灰
- C. 掺加料
- D. 石膏

【答案】 C

20、蒸压加气混凝土砌块根据体积密度分为（）个等级。

- A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 D

21、钢管主要有焊接钢管和（）两种。

A. 无缝钢管

B. 镀锌钢管

C. 不镀锌钢管

D. 铸铁管

【答案】 A

22、石灰岩经过高温煅烧分解成为生石灰，其主要成分为（）

A. CaO

B. MgO

C. Ca(OH)₂

D. Mg(OH)₂

【答案】 A

23、为了保证砌块墙的整体性，要求砌块组砌时要错缝搭砌，小型空心砌块上下皮搭接长度不小于（）MM。

A. 60

B. 90

C. 150

D. 180

【答案】 B

24、混凝土的强度等级是按混凝土的（ ）确定的。

A. 立方体抗压强度

B. 轴心抗压强度

C. 轴心抗拉强度

D. 抗弯强度

【答案】 A

25、适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础,地基承载力不低于()时,其材料通常采用钢筋混凝土、素混凝土等。()

A. 60kPa

B. 70kPa

C. 80kPa

D. 90kPa

【答案】 C

26、下列模板,属于工具式模板的是()

A. 钢木组合模板

B. 胶合板模板

C. 滑动模板

D. 玻璃钢模板

【答案】 C

27、墙的作用主要包括围护、分隔和（）。

- A. 承重
- B. 阻断
- C. 通风
- D. 采光

【答案】 A

28、几下列关于附注标注位置正确的是（）

- A. 文头下方
- B. 主题词上方
- C. 附件说明之后
- D. 文末下方

【答案】 B

29、下列公文不属于按照公文处理的时限要求划分的是（）

- A. 平件
- B. 快件
- C. 急件
- D. 特急件

【答案】 B

30、当圈梁被门窗洞口截断，致使圈梁不能封闭时，应在洞口上部增设附加圈梁，附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其垂直间距的（）

- A. 4 倍
- B. 3 倍
- C. 2 倍
- D. 1 倍

【答案】 C

31、用水房间的楼地面应比周围其他房间或走道低（）MM。

- A. 10~20
- B. 20~30
- C. 30~40
- D. 40~50

【答案】 B

32、因分部分项工程量清单漏项或非承包人的原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，下列对应的综合单价确定方法错误的是（）

- A. 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定
- B. 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定
- C. 合同中没有适用或类似的综合单价，由监理工程师提出综合单价，经发包人确认后执行
- D. 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行

【答案】 C

33、给水水平管道应有（）的坡度坡向泄水装置。

- A. 1‰~4‰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/348075134011006051>