

# 2024年一级建造师之一建水利水电工程实务通关题库(附答案)

## 单选题（共40题）

1、在软土堤基上筑堤时，如堤身两侧设有压载平面，两者的填筑顺序为（ ）。

- A. 先筑堤身后压载
- B. 先筑压载后堤身
- C. 两者同步填筑
- D. 无所谓

**【答案】 C**

2、（2018年真题）明挖爆破施工，施工单位发出“鸣10s，停，鸣10s”的音响信号属于（ ）。

- A. 预告信号
- B. 起爆信号
- C. 准备信号
- D. 解除信号

**【答案】 B**

3、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017规定，水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性，划分为()等。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 C

4、

文明工地实行届期制，每（ ）年通报一次。

- A. 一
- B. 两
- C. 三
- D. 半

【答案】 B

5、明挖爆破工程发出的信号为鸣 30s、停、鸣 30s、停、鸣 30s，该信号属于（ ）。

- A. 预告信号
- B. 准备信号
- C. 起爆信号
- D. 解除信号

【答案】 A

6、

下列情形之一中，不属于投标人相互串通投标的是（ ）。

- A. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
- B. 投标人之间约定中标人
- C. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
- D. 不同投标人的投标文件相互混装

【答案】 D

7、下列选项中，不能改善混凝土耐久性的外加剂是（ ）。

- A. 早强剂
- B. 防水剂
- C. 阻锈剂
- D. 引气剂

【答案】 A

8、（2009 年）某土坝工程级别为 2 级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（ ）。

- A. 90%~92%
- B. 92%~96%
- C. 96%~98%
- D. 98%~100%

【答案】 D

9、

高压喷射灌浆的基本方法中，当形成凝结体的桩径为 0.7m 时，其方法是（ ）。

- A. 单管法
- B. 二管法
- C. 三管法
- D. 新三管法

【答案】 A

10、

水利建设市场主体信用等级降为 CCC 级后，（ ）年内不受理其升级申请。

- A. 半
- B. 一
- C. 二
- D. 三

**【答案】 D**

11、

水利工程项目投标时，投标保证金最高不得超过（ ）万元。

- A. 80
- B. 60
- C. 100
- D. 120

**【答案】 A**

12、

根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某施工企业安全生产标准化评审得分为 85 分，且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%，该企业安全生产标准化等级为（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 B

13、某水利工程使用的商品混凝土，投标人在投标报价文件中采用含税价格编制，调整为不含税价格的调整系数是（ ）。

A. 1.16

B. 1.10

C. 1.03

D. 1.02

【答案】 C

14、下列关于恒定流的说法，正确的是（ ）。

A. 同一流线上不同点的流速相等

B. 断面平均流速相等

C. 流场中所有运动要素都不随时间而改变

D. 过水断面的形状和尺寸沿程不变

【答案】 C

15、竣工决算应包括项目（ ）的全部费用。

A. 从施工到竣工验收

B. 从主体工程施工到竣工验收

C. 从筹建到竣工验收

D. 从筹建到试运行

【答案】 C

16、单位工程质量合格时，外观质量得分率达到（ ）以上；单位工程质量优良时，外观质量得分率达到（ ）以上。

- A. 50%, 70%
- B. 50%, 80%
- C. 70%, 85%
- D. 80%, 100%

**【答案】 C**

17、经过批准的初步设计报告，进行一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，需要有（ ）。

- A. 上级主管部门批准
- B. 原批准机关复审同意
- C. 县级以上人民政府同意
- D. 项目法人复审同意

**【答案】 A**

18、组织设计交底的单位是（ ）。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

**【答案】 B**

19、一人连续单个点火的火炮，暗挖不得超过（ ）个。

- A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

**【答案】 A**

20、根据《水利部生产安全事故应急预案(试行)》(水安监[2016]443号,水利部直属单位(工程)发生较大生产安全事故和有人死亡的一般生产安全事故、地方水利工程发生较大生产安全事故,应在事故发生1小时内快报、2小时内书面报告至( )。

A. 省级水行政主管部门

B. 项目主管部门

C. 安全监督司

D. 流域机构

**【答案】 C**

21、

堤防黏性土料填筑中,在新层铺料前,对出现的光面应进行( )处理。

A. 挖除

B. 刨毛

C. 碾压

D. 洒水

**【答案】 B**

22、施工单位对所承包项目的施工质量负责,在监理单位验收前对施工质量负( )。

- A. 部分责任
- B. 间接责任
- C. 直接责任
- D. 全部责任

【答案】 D

23、

新拌砂浆的流动性用（）表示，保水性用（）表示。

- A. 沉入度、分层度
- B. 坍落度、分层度
- C. 坍落度、沉入度
- D. 沉入度、坍落度

【答案】 A

24、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017 规定，水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性，划分为（）等。

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 C

25、

工程抗震设防类别为（）类的水工建筑物，应在基本烈度基础上提高 1 度作为设计烈度。



- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案】 A

26、堆石坝填筑取样测定干密度，样本数小于 20 组时，其合格率不小于（ ），不合格点干密度不小于设计干密度的（ ）。

- A. 90%， 90%
- B. 90%， 95%
- C. 95%， 90%
- D. 95%， 95%

【答案】 B

27、某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（ ）。

- A. 坝体填筑
- B. 大坝护坡
- C. 电站厂房
- D. 尾水渠护坡

【答案】 D

28、某建筑物基坑开挖深度为 7m，建基面下 2~10m 范围内为承压水层，承压水头 8m，该基坑降水宜采用（ ）。

- A. 明排

- B. 管井
- C. 真空井点
- D. 喷射井点

【答案】 B

29、

水利水电工程水土保持监理应对淤地坝、拦渣坝(墙、堤)、渠系、道路、泥石流防治及坡面水系等工程的隐蔽工程、关键工序进行( )

- A. 巡现
- B. 独立
- C. 跟踪
- D. 旁站

【答案】 D

30、工程抗震设防类别为()类的水工建筑物，可根据其遭受强震影响的危害性，在基本烈度基础上提高1度作为设计烈度。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

【答案】 A

31、水工建筑物岩石建基面保护层可采用( )爆破法施工。

- A. 分块
- B. 分层

C. 分段

D. 分区

【答案】 B

32、

施工缝应设在结构受力较小的部位，当混凝土强度达到（ ）后，方可进行浇筑上层混凝土的准备工作。

A.  $2.5 \times 10^5 \text{Pa}$

B.  $2.5 \times 10^6 \text{Pa}$

C.  $1.5 \times 10^5 \text{Pa}$

D.  $1.5 \times 10^6 \text{Pa}$

【答案】 B

33、在堤防工程的堤身填筑施工中，碾压行走方向应（ ）。

A. 平行于堤轴线

B. 垂直于堤轴线

C. 平行于堤脚线

D. 垂直于堤脚线

【答案】 A

34、堤防护岸工程中，坡面位于沟岸、河岸，下部可能遭受水流冲刷冲击力强的防护地段，宜采用（ ）。

A. 干砌石护坡

B. 灌砌石护坡

C. 浆砌石护坡

D. 预制混凝土板护坡

【答案】 C

35、根据《水电工程验收管理办法》（2015年修订版），负责水电工程验收监督管理工作的是（ ）。

A. 水利部

B. 电监会

C. 国家能源局

D. 电力企业建设联合会

【答案】 C

36、垂直于坝轴线方向的缝称为（ ）。

A. 纵缝

B. 斜缝

C. 错缝

D. 横缝

【答案】 D

37、（2015年）根据《水利工程项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总〔2004〕511号），招标人采用未中标人投标文件中的技术方案，若招标文件规定给予补偿的，招标人应在与中标人签订合同后（ ）个工作日内予以补偿。

A. 14

B. 10

C. 7

D. 5

【答案】 D

38、下列关于双戽截流的说法，错误的是()。

- A. 可以分摊落差，减轻截流难度
- B. 可以避免使用或少使用大块料
- C. 双线进占龙口均需护底，增加护底工程量
- D. 龙口落差小，可减小通航难度

【答案】 D

39、根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，适合掘进机施工的洞径范围是（ ）m。

- A. 1~5
- B. 3~5
- C. 3~12
- D. 5~15

【答案】 C

40、

反映水泥砂浆保水性的技术指标是（ ）。

- A. 沉入度
- B. 泌水度
- C. 分层度
- D. 坍落度

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、进行如下（ ）高处作业时，可不制定专项安全技术措施。

- A. 三级
- B. 特级
- C. 夜间
- D. 悬空
- E. 带电

【答案】 C

2、

根据《水利部关于调整水利工程项目施工准备开工条件的通知》（水建管[2017]177号），不属于水利工程项目开展施工准备工作的有（ ）。

- A. 组织完成监理招标
- B. 组织完成主体工程招标
- C. 建设项目可行性研究报告已批准
- D. 年度水利投资计划下达
- E. 项目法人已经建立

【答案】 AB

3、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计[2010]51号）项目后评价中过程评价主要包括（ ）等内容。

- A. 社会影响评价
- B. 环境影响评价

- C. 财务评价
- D. 运行管理评价
- E. 建设实施评价

【答案】 D

- 4、保留金的支付时间一般在（ ）。
- A. 合同项目完工并终止后
  - B. 合同项目完工并签发工程移交证书之后
  - C. 工程缺陷责任期满之后
  - D. 最终决算时
  - E. 工程竣下验收后

【答案】 BC

- 5、截流工程中，分流条件的好坏直接影响到截流过程中龙口的（ ）。
- A. 流量
  - B. 稳定性
  - C. 截流强度
  - D. 落差
  - E. 流速

【答案】 AD

- 6、涉及工程安全的重大问题的（ ）发生重大变更时，必须由项目法人报原设计审批部门审查批准。（）
- A. 设计负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/355102034113011131>