2023年陕西安全员C证考试（专职安全员）题库附答案

（单选题、多选题、判断题，三种题型）

一、单选题(100题)

1.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

2.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

3.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B ）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

4.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

5.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

6.建筑施工企业应当建立（B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

7.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

8.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业

D.工期要求

9.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

10.工人要积极参加安全活动,认真执行 （ D),不违章作业,服从安全人员

的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

11.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

12.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

13.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员工 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

14.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

15.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开

的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

16.事故及事故险情信息报告主要包括:（ C） 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

17.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C ）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

18.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

19.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为

主的方针,建立健全（D）。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

20.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产（D）机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

21.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

22.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D）。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

23.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

24.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

25.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（C ）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

26.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

A.每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B.搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

27.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

28.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A ）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

29.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

30.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

31.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的

长度不应大于（ C）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

32.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C ）。

A.1m B.1～2m C.2～3m D.5～4m

33.回转限位器的作用主要是防止塔机（A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

34.下面对安全理解最准确的是（A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的危险程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

35.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

36.生产经营单位的（D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

37.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（B ）。

A.150 mm B.300～400 mm C.500 mm D.700 mm

38.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

39.发生下列 （ A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

40.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

41.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

42.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

43.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m（含 3m） B.5m C.5m（含 5m） D.8 m

44.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（D）。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

45.（ A）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

46.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C ）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

47.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

48.1 万～5 万 m2 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应 (C)。

A.至少 1 人 B.最多 3 人 C.至少 2 人 D.至少 3 人

49.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予

(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

50.一般临时设施区域，每 100m2 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

51.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

52.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

53.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

54.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

55.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

56.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B)。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

57.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

58.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

59.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

60.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有（D),并在进入施工现场前进行查验。

A.使用许可证和产品合格证 B.产品许可证 C.生产许可证 D.生产许可证和产品合格证

61.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

62.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

63.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

64.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

65.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

66.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

67.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

68.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（A）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

69.现场（C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

70.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

71.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A.国家安全监督总局 B.国家质量监督总局 C.住房和城乡建设部 D.当地建设行政主管部门

72.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

73.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

74.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A)内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3 个月 D.1 个月

75.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

76.施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（C ）。

A.一处 B.二处 C.三处 D.四处

77.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

78.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

79.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（A)的特种设

备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

80.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

81.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

82.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

83.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

84.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

85.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

86.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

87.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的

(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

88.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B）。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

89.施工单位应当向施工作业人员提供符合（B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

90.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

91.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

92.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设

（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

93.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

94.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

95.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

96.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

97.三级安全教育是指（B)这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

98.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

99.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

100.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C ）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

二、多选题(80 题)

101.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位特种设备发生安全事故的,应当向 (ACD)报告。

A.安全生产监督管理部门 B.工会 C.建设行政主管部门 D.特种设备安全监督管理部门 E.安全协会

102.施工现场的围挡要做到（ABCD ）。

A.稳定 B.整洁 C.美观 D.坚固 E.透空绿化

103.施工作业前,项目技术负责人应当向施工 (CE)作出详细的安全技术

交底,并由交底人和被交底人签字确认。

A.施工队伍负责人 B.施工队伍安全员 C.现场管理人员 D.现场安全员 E.作业人员

104.施工单位采购、租赁的安全防护用具,应当具有 (AB)资料。

A.生产 (制造)许可证 B.产品合格证 C.产品的有关图纸及技术资料 D.产品的技术性能、安全防护装置的说明 E.产品的发票

105.对 （ ABCDE ）、施工机械及各种安全防护设施,在施工现场安装后,应按规定进行检查验收。

A.起重机 B.脚手架 C.高支模 D.施工用电 E.垂直运输设备

106.安全生产事故发生后为防止事故继续扩大，疏散人员以及疏通道路交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ABD ）。

A.做出标志

B.绘制现场简图并做出书面记录

C.直接移动

D.妥善保存现场重要痕迹、物证

E.向事故发生单位直接下达处理通知

107.生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，包括（BCD ）的培训。

A.取得专业技术资格证书 B.必要的安全生产知识 C.有关的安全生产规章制度 D.岗位的安全生产操作技能 E.专业学历教育

108.塔式起重机启动应符合的要求有（ABCDE ）。

A.金属结构和工作机构的外观情况正常

B.安全保护装置和指示仪表齐全完好

C.各部位连接螺栓不得松动

D.钢丝绳磨损在规定范围内

E.供电电缆不得破损

109.安全标志主要包括（ B D ）等。

A.安全标语 B.安全色 C.安全宣传栏 D.全标志牌 E.安全设施

110.满堂脚手架搭设高度在 8m 及以上 时，应在（ ABC ）设置连续水平剪刀撑。

A.架体底部 B.架体顶部 C.竖向间隔不超过 8m D.横向间隔不超过 6m E.架体四周

111.电焊工、气割工应配备 (ABCDE)。

A.阻燃防护服 B.绝缘鞋 C.鞋盖 D.电焊手套 E.焊接防护面罩

112.成功的安全管理有三个方面的重要功能（ABD）

A.建立并完善企业的安全管理政策和组织结构，包括制定主要的安全目标以及评价管理成效

B.计划，测量，总结和评审安全工作，以满足法律要求并且最大限度地降低各种风险

C.制定安全技术标准

D.保证计划的有效实施并且报告安全业绩

E.促进企业内员工地交流

113.有（ABCDE ）情况的工程项目不得评选市级安全文明工地。

A.发生一般或一般以上生产安全事故

B.受到县级以上建设行政主管部门行政处罚的

C.在不定期检查验收中被评选领导小组动态抽查认定为不合格的

D.未按规定时间上报工程形象进度或上报进度与实际进度不相符合导致验收程序无法实施的

E.使用国家、市级建设行政主管部门明令禁止使用和淘汰的技术、工艺、设备、设施的

114.下列施工单位的作业人员中哪些属于我省规定的特种作业人员？（ ACDE ）

A.架子工 B.钢筋工 C.电工 D.信号工 E.电（气）焊工

115.对于安全生产许可证的说法,正确的有 (BCE)。

A.安全生产许可证的有效期为 5 年

B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延

期

116.建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的 (BC)等安全设施和装置。

A.零配件 B.保险装置 C.限位装置 D.节油装置 E.制造工艺

117.安全管理目标的主要内容包括（ A C D ）。

A.生产安全事故控制目标 B.质量合格目标 C.安全达标目标 D.文明施工实现目标 E.施工进度目标

118.按照建设部关于建筑施工企业安全生产管理机构设置的有关规定,下列 (ABCD)属于安全生产管理机构的主要职责。

A.落实国家有关安全生产法律法规和标准

B.编制并适时更新安全生产管理制度

C.组织开展全员安全教育培训

D.组织开展安全检查

E.组织编制专项施工方案

119.施工现场按照功能可划分为（ACDE）等区域。

A.施工作业区 B.辅助作业区 C.材料堆放区 D.办公区 E.生活区

120.下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？（ B C D ）

A.定计划 B.定人 C.定时间 D.定措施 E.定落实

121.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用（ABCE ）的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.新结构 B.新材料 C.特殊结构 D.特殊位置 E.新工艺

122.事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ABCD ）。

A.迟报 B.漏报 C.谎报 D.瞒报 E.通报

123.各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。如果模板设计无规定时，应符合下列那些规定？（A C ）

A.先支的后拆，后支的先拆

B.先支的先拆，后支的后拆

C.先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架

D.先拆承重的模板

E.后拆非承重的模板及支架

124.下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，(BCD)是错误的。

A.工程项目实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位对施工现场的安全生产负总责,由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,仍由总承包单位承担主要责任

C.分包单位执行本单位的安全生产规章制度,可以不执行总承包单位的安全生产规章制度

D.施工现场分包单位发生生产安全事故,由分包单位负责统计上报

E.总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任,并对分包工程的安全生产承担连带责任

125.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

126.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时（ABCD）。

A.应当编制拆装方案

B.由专业技术人员现场监督

C.制定安全施工措施

D.必须由具有相应资质的单位承担

E.可以由非专业人员进行

127.物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件？（ ABCE ）。

A.基础 B.缆风绳 C.附墙架 D.标准节 E.地锚

128.《建设工程安全生产管理条例》中的建设工程指（ABCDE）。

A.土木工程 B.建筑工程 C.线路管道 D.设备安装工程 E.装修工程

129.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V？（ A B E ）。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距离地面高度低于 2.4m

130.安全标志分为（ABDE）

A.禁止标志 B.警告标志 C.限制标志 D.指令标志 E.提示标志

131.安装塔吊的单位应具有相应的专业承包资质,单独具有 (ABDE)资质的单位不能进行塔吊安装。

A.房建施工总承包 B.机电设备安装专业承包 C.起重设备安装工程专业承包 D.电梯安装工程专业承包 E.桥梁施工总承包

132.事故报告应当包括以下哪些内容？（ A B C E ）

A.事故发生的时间、地点

B.工程项目、企业名称

C.事故发生的简要经过

D.对事故责任人的处理意见

E.伤亡人数和直接经济损失的初步估计

133.安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（ A B C E ）的重要手

段。

A.消除事故隐患 B.改善劳动条件 C.落实整改措施 D.做好安全技术交底 E.防止伤亡事故发生

134.按照建设部的有关规定, (ABDE)工程必须编制安全专项施工方案。

A.开挖深度超过 5m (含 5m)的基坑 (槽)并采用支护结构施工的工程

B.基坑虽未超过 5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程

C.高度超过 20m 的落地式钢管脚手架工程

D.起重吊装工程

E.采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

135.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案专家论证的主要内容有（ACD ）。

A.专项方案是否有针对性，内容是否完整可行，图说深度是否满足施工需要

B.现场机械设备是否能满足施工安全要求

C.专项方案、计算书和验算依据是否符合有关标准规范

D.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

E.专项施工方案中是否编制了生产安全事故应急预案

136.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ACDE ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/355200003200011130