

2023 年福建省安全员 B 证（项目负责人）考试历年真题荟萃 4 卷合 1（附带答案）

（图片大小可自由调整）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第一卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【单选题】太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，部分工程分包给黄平二建、黄平三建，整个项目由亚冬监理公司监理。太平建筑公司董事长对生产安全事故的应急救援和调查处理提出以下问题，请回答：

- （4）此项目应由太平建筑公司统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。（）
- A、正确
- B、错误

参考答案：A

2. 【单选题】（）是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。

- A、《建筑法》
- B、《安全生产法》
- C、《建设工程安全生产管理条例》
- D、《建设工程质量管理条例》

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

3. 【单选题】建筑施工企业的（）对本企业的安全生产全面负责。

- A、技术人员
- B、项目经理
- C、专职安全生产管理人员
- D、法定代表人

参考答案：D

4. 【单选题】使用单位必须制定并严格执行以（）为核心安全管理制度。

- A、安全操作
- B、岗位责任制
- C、安全检查制度
- D、定期检验

参考答案：B

5. 【判断题】《安全生产法》规定，任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。（）

参考答案：√

6. 【单选题】铁合金煤气净化系统的负压设备设施，不应（）共用。

- A、多炉
- B、一炉
- C、两台(含两台)以上炉

参考答案：A

7. 【判断题】根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况。（）

参考答案：√

8. 【判断题】遇险情时先顾别人后顾自己。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：√

9. 【单选题】关于桥梁桩基施工，下列哪个说法是不正确的？（）

- A、桩孔成型后，当暂不浇筑混凝土时，孔口可以敞开放置。
- B、桩基的泥浆池临边防护应安全、可靠。
- C、桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离应不小于方案或规范要求且采取安全防护措施的。
- D、桩基施工前，应进行安全技术交底。

参考答案：A

10. 【单选题】拆除施工严禁立体（）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

- A、生产
- B、混合
- C、交叉
- D、多工种

参考答案：C

11. 【单选题】分站至传输接口之间最大传输距离不小于（）。

- A、2km
- B、5km
- C、10km
- D、20km

参考答案：C

12. 【单选题】（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员不得上岗作业。

- A、建筑施工企业
- B、监理单位
- C、设计单位
- D、建设单位

参考答案：A

13. 【判断题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》对进行处罚。（）

参考答案：√

14. 【判断题】车辆检修时，搬运和安装蓄电池应平稳，以免电解液溅出。

参考答案：√

15. 【单选题】某矿山属于地下矿山，采用平硐溜井开拓，电机车运输。爆破落矿，双排眼，炮眼深度 1.2m，使用毫秒电雷管，一次性起爆 5 个炮眼。事故经过：11 月 11 日 3:20，爆破工在 2111m 采掘工作面爆破，班长和爆破工设警戒，两人相距 10m。爆破之前，班长急于到通风巷喊人做准备工作，便让爆破工暂时停止爆破，让其爬过去后再放炮。正当班长爬到爆破地点时，爆破工错误地判断班长已经爬过爆破地点到了安全地点，当即起爆，造成班长被崩成开放性颅脑损伤，抢救无效死亡。根据上述事实，在以下的选择项中，不是爆破作业的要求所规定的是（）。

- A、进行爆破作业必须由安全管理人员负责指挥
- B、进行爆破作业时，必须遵守爆破安全操作规程
- C、爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后发出解除警戒信号

参考答案：A

16. 【单选题】场车日常保养主要由（）完成。

- A、安全管理人员
- B、司机
- C、维修人员

参考答案：B

17. 【判断题】仪表风中断将会使所有的控制阀根据气开或气关的特性，动作到一个安全位置，以免设备损坏，并不使事故进一步扩大。

参考答案：√

18. 【判断题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，一般事故由事故发生地市级人民政府负责调查。（）

参考答案：×

19. 【多选题】《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（）等情况。

- A、时间
- B、内容
- C、参加人员
- D、考试成绩
- E、考核结果

参考答案：ABCE

20. 【多选题】下列关于临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？（）

- A、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成
- B、上杆离地高度为 1.5~1.8m
- C、下杆离地高度为 0.4~0.6m
- D、上杆离地高度为 1.0~1.2m
- E、下杆离地高度为 0.6~0.8m

参考答案：ACD

21. 【单选题】大地公司在东征县小李乡进行一项建筑工程建设，已合法开工。因资金不足，该工程于 2004 年 3 月 1 日停工。该公司董事长知道应该向主管部门报告，但不了解具体情况，请回答他的几个问题：

（2）建设单位应当向（）报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

- A、中国建筑业协会
- B、当地人民政府
- C、施工许可证发证机关
- D、设计单位

参考答案：C

22. 【判断题】煤矿用温度传感器采用数字显示，分辨率应不低于 0.2°C ，并能表示显示值的正或负。

参考答案：×

23. 【判断题】地锚一般用钢丝绳、钢管、钢筋混凝土预制件、圆木等作埋件埋入地下做成。（）

参考答案：√

24. 【判断题】不管，最新解析，哪种采煤方法，工作面绝对瓦斯涌出量随产量增大而增加。

参考答案：√

25. 【判断题】电焊引起的火灾有飞散的火花、熔融金属和熔渣的颗粒，燃着焊接处附近的易燃物及可燃气体引起火灾；电焊机的软线长期拖拉，使绝缘破坏发生短路而起火，或电焊回线乱搭乱放，造成火灾；电焊机本身或电源线绝缘损坏短路发热造成火灾等情况。

参考答案：√

26. 【单选题】各种车辆均要让执行任务的（）、消防车、工程救险车优先通行。

- A、运输车
- B、救护车
- C、清扫车

参考答案：B

27. 【单选题】对示图现象，下列说法正确的是（）。

- A、工人休息时可以不正确佩戴安全帽
- B、工人可以在桩井的水里纳凉
- C、工人在现场时，桩口可以不做防护
- D、泥土、杂物堆积，文明施工较差

参考答案：D

28. 【单选题】()区域爆破后 30min, 人员方可进入工作面。

- A、顶板冒落
- B、冲击地压
- C、煤与瓦斯突出

参考答案: C

29. 【多选题】电缆线路可以()敷设。

- A、沿地面
- B、埋地
- C、沿围墙
- D、沿电杆或支架
- E、沿脚手架

参考答案: BCD

30. 【判断题】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时, 有权纠正施工中违反安全生产要求的行为, 责令立即排除检查中发现的安全事故隐患, 对重大隐患可以责令暂时停止施工。()

参考答案: ✓

31. 【判断题】电热器具、大功率照明灯具与可燃物之间的距离符合安全要求。

参考答案: ✓

32. 【单选题】某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架, 安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙, 商标模糊, 向架子工询问, 工人说有的扣件螺栓滑丝, 有的扣件一拧, 小盖口就裂了。安全员对此批扣件质量发生怀疑。

(1) 为防止安全事故的发生, 安全员处理此事的下列方法正确的是()。

- A、扣件检验不合格, 将所有扣件清除出现场, 追回已使用的扣件, 并向有关负责人报告追查不合格产品的来源
- B、告诉工人将坏掉的扣件保留, 以便万一发生事故时留作证据
- C、把有问题扣件扔掉, 好的继续使用

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

D、保存此批扣件，用于上部脚手架的搭设

参考答案：A

33. 【单选题】制动踏板一般设置在离合器踏板和油门踏板的（）。

- A、左侧
- B、中间
- C、右侧

参考答案：B

34. 【判断题】顶车启动车辆的方法可以使用。

参考答案：×

35. 【单选题】对于图示作业行为，管理人员做法错误的是（）。



- A、要求工人佩戴并系好安全带
- B、要求工人使用防护面罩
- C、要求工人使用接火斗
- D、在旁边监督工人继续作业

参考答案：D

36. 【单选题】东平建筑公司承建原北市市政府办公楼项目，部分工程分包给原北二建、原北三建，整个工程由原北市建筑设计院设计，大政监理公司监理。

(1) 由（ ）对该项目施工现场的安全生产负总责。

- A、东平建筑公司
- B、原北二建
- C、大政监理公司
- D、原北市市政府

参考答案：A

37. 【单选题】肥东市白云饭店为提高饭店档次，经单位负责人决定对饭店进行装修，工程由肥东三建负责施工。此次装修将涉及承重结构的变动。请就此案例回答下列问题：

(3) 为降低工程造价，白云饭店可以要求肥东三建使用不合格的建筑设备。()

- A、正确
- B、错误

参考答案：B

38. 【判断题】饮酒后的人，即使心理清楚，但也会导致动作迟钝，甚至神志不清。

参考答案：√

39. 【判断题】生产经营单位安全会议由副总经理决定，每月至少一次，由召集人负责记录。

参考答案：×

40. 【单选题】库区的每个库房应当在()单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。

- A、监控室
- B、库房中
- C、库房外

参考答案：C

41. 【判断题】影响车辆行驶安全三个主要原因是人、车辆与道路环境，而在这三个要素中，车辆则是主要的。

参考答案：×

42. 【单选题】2-氨基蒽醌外观形态是()。

- A、红色或橙棕色晶体
- B、白色晶体
- C、透明无色晶体

参考答案：A

43. 【单选题】一种在井眼处于自喷状态下利用连续油管将尾管下入裸眼中的完井方法是()完井。

- A、井下抽吸阀法
- B、井下防喷管法
- C、自喷式

参考答案：C

44. 【多选题】施工场地的文明要求正确的是（）。

- A、道路应畅通，路面应平整坚实
- B、所有地面都应铺设 25 厘米厚的混凝土
- C、置排水设施，且排水通畅无积水
- D、不扬尘
- E、有绿化布置

参考答案：ACDE

45. 【多选题】土层锚杆的组成：（）。

- A、锚头
- B、拉杆
- C、锚固体
- D、管件
- E、螺栓

参考答案：ABC

46. 【单选题】履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的（），并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。

- A、25%
- B、50%
- C、75%
- D、100%

参考答案：C

47. 【单选题】超过（）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

- A、20m
- B、30m
- C、40m
- D、50m

参考答案：B

48. 【判断题】一个控制器来操纵几台控制阀，并且是按输出信号的不同区间操作不同的阀门，这种控制方式通常称为是分程控制。

参考答案：√

49. 【判断题】场（厂）内专用机动车辆驾驶人员须持质量技术监督部门核发的特种设备作业人员操作证方可上岗。

参考答案：√

50. 【单选题】分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位（）责任。

- A、承担全部
- B、承担连带
- C、只承担部分直接经济损失
- D、承担主要

参考答案：D

第二卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。（）

参考答案：√

2. 【单选题】下列哪种是错误的让车。

- A、下坡车让上坡车
- B、叉车、蓄电池车辆让汽车
- C、小车让大车
- D、大车让小车

参考答案：C

3. 【单选题】内燃车辆的电气设备的功用是储存与供给电能, 启动发动机, 点燃混合气, 为行车照明、声响及信号提供电能等。主要由() 及车辆照明信号等供用电设备组成。

- A、发电机、启动机、电动机、点火装置
- B、发电机、启动机、晶闸管、分电器, 点火装置
- C、蓄电池、发电机、启动机, 点火装置

参考答案：C

4. 【判断题】稀油密封式煤气柜油泵的启停由浮球液位控制器来控制。

参考答案：√

5. 【判断题】危险废物出厂后由处置单位负责, 无需再进行跟踪。

参考答案：×

6. 【单选题】图中以下哪些说法是正确的？（）

- A、对在建工程内，不允许临时住人，但可以临时用来做饭
- B、在建工程内，只要没有施工，允许临时住人，也可以临时用来做饭
- C、在建工程内，不允许住人，也不允许用作其他生活用途
- D、在建工程内，只要没有施工，允许临时住人，但不可以有其他的生活用途

参考答案：C

7. 【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工（）作出详细说明，并由双方签字确认。

- A、施工队伍负责人
- B、施工队伍安全员
- C、作业班组
- D、现场安全员
- E、作业人员

参考答案：CE

8. 【判断题】用液氨进行胺基化反应的缺点是：操作压力高，过量的液氨较难再以液态氨的形式回收。

参考答案：√

9. 【单选题】当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足以下要求（）。

- A、等间距设置，间距不大于 400mm
- B、等间距设置，间距不大于 600mm
- C、等间距设置，间距不大于 500mm
- D、间距不大于 400mm

参考答案：A

10. 【判断题】物体带有静电，其周围形成电场，在放电时产生的电火花很容易引起爆炸。

参考答案：√

11. 【判断题】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，主要负责人对本企业安全生产工作全面负责，应当建立健全企业安全生产管理体系，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，保证安全生产投入，督促检查本企业安全生产工作，及时消除安全事故隐患，落实安全生产责任。（）

参考答案：√

12. 【单选题】某公司承建的大厦电梯井内，木工班工人孔某、李某等四人站在井内定型大模板底盘上，将底盘从 11 层提升到 12 层就位，四人用钢丝绳穿过吊环进行吊挂，起重信号工陈某（无证）指挥上到 12 层时，由于南侧两个支撑点没到位，木工班长高某上到底盘上，欲帮助调整。由于吊挂不合理，底盘受力不均，逐渐向南侧倾斜，除李某一人外，其余四人坠落到一层，两人当场死亡。请分析事故原因。

（1）针对本起事故原因以下说法错误的是（）。

- A、现场没有吊装方案
- B、对操作人员没有进行安全技术交底
- C、吊物上站人
- D、工人未戴好安全帽

参考答案：D

13. 【单选题】重大危险源控制的目的，不仅是防止重大事故的发生，而且要做到一旦事故发生，能将事故危害限制到（）。

- A、最低程度
- B、合理程度
- C、最佳程度

参考答案：A

14. 【多选题】对预抽煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，可根据残余瓦斯压力指标或残余瓦斯含量指标进行检验。符合（）的为突出危险区域。

- A、残余瓦斯压力大于 0.74MPa
- B、残余瓦斯含量大于 8m³/t
- C、残余瓦斯压力小于 0.74MPa
- D、残余瓦斯含量小于 8m³ /t

参考答案：AB

15. 【单选题】梯脚底部应坚实，不得垫高使用。立梯工作角度以（）为宜。

- A、 $60^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- B、 $65^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- C、 $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- D、 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$

参考答案：D

16. 【判断题】叉车的倾斜油缸、门架、货叉的铰接销的螺栓、螺母允许松动。（）

参考答案：×

17. 【判断题】施工起重机械在验收合格之日起 30 内，施工单位应当向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。（）

参考答案：√

18. 【单选题】传动轴的防尘罩必须完整,并用卡子紧固,两只卡子的锁扣应装在传动轴径向()的位置上。

- A、同一
- B、相对
- C、相反
- D、任意

参考答案：B

19. 【判断题】“十不吊”是吊装作业必须遵循的原则。（）

参考答案：√

20. 【单选题】某公司承建的大厦电梯井内，木工班工人孔某、李某等四人站在井内定型大模板底盘上，将底盘从 11 层提升到 12 层就位，四人用钢丝绳穿过吊环进行吊挂，起重信号工陈某（无证）指挥上到 12 层时，由于南侧两个支撑点没到位，木工班长高某上到底盘上，欲帮助调整。由于吊挂不

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

合理，底盘受力不均，逐渐向南侧倾斜，除李某一人外，其余四人坠落到一层，两人当场死亡。请分析事故原因。

(2) 在起重作业中以下不属于建筑特种作业人员的是 ()。

- A、建筑起重信号司索工
- B、建筑起重机械司机
- C、建筑起重机械安装拆卸工
- D、建筑起重机械油漆工

参考答案：D

21. 【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组的职责包括：()

- A、总结事故教训，提出防范和整改措施；
- B、认定事故的性质和事故责任
- C、提出对事故责任者的处理建议
- D、检查控制事故的应急措施是否得当和落实
- E、提交事故调查报告

参考答案：ABCE

22. 【判断题】在溜滑的路面上制动时，最易使车轮打滑，一旦出现车轮抱死拖带现象，就可能发生侧滑。

参考答案：√

23. 【单选题】根据《安全生产法》，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告 ()；接到报告的人员应当及时予以处理。

- A、现场安全管理人员
- B、建设单位人员
- C、设计人员
- D、监理人员

参考答案：A

24. 【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，项目 () 应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、施工管理人员
- B、技术负责人
- C、施工技术人员
- D、专职安全生产管理人员

参考答案：D

25. 【判断题】《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养。（）

参考答案：√

26. 【单选题】制定《特种设备安全监察条例》，就是要从（）保证特种设备生产、使用单位有序地开展生产经营活动，避免和减少安全事故，从而促进和保障经济的发展。

- A、思想上
- B、组织上
- C、制度上
- D、措施上

参考答案：C

27. 【判断题】检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，但不对其检测结果负责。（）

参考答案：×

28. 【判断题】施工单位应当建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。（）

参考答案：√

29. 【单选题】某工程因抢工期，模板提前拆除。该楼四层模板在拆除时，没有审批和拆除安全措施，

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

在接近拆完时，突然一大片混凝土楼板掉了下来，将4个拆模工人压在下边，经抢救无效全部死亡。请判断事故原因。

(1) 按规定模板专项施工方案应由施工单位的技术负责人和（）签字后方可实施。

- A、总监理工程师
- B、专业监理工程师
- C、安全员
- D、项目负责人

参考答案：A

30.【判断题】《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，用人单位对于首次取得执业资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于1个月的实习操作。（）

参考答案：×

31.【判断题】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。（）

参考答案：√

32.【单选题】塔设备按照使用压力可分为（）、常压塔、减压塔。

- A、萃取塔
- B、泡罩塔
- C、加压塔

参考答案：C

33.【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（）。

- A、操作规程
- B、违章操作的危害
- C、使用方法
- D、使用要领
- E、赔付数量

参考答案：AB

34. 【单选题】脚手架搭设时，应遵守（）。
- A、一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步
 - B、一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置
 - C、一次搭设高度可以在相邻连墙件以上四步
 - D、一次搭设高度可以在相邻连墙件以上五步

参考答案：A

35. 【单选题】不缺氧的工作环境是指环境空气中氧的含量（）18%。
- A、等于
 - B、不高于
 - C、不低于

参考答案：C

36. 【判断题】根据《施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核的规定》，安全生产管理能力考核内容包括：建立和落实安全生产管理制度、辨识和监控危险性较大的分部分项工程、发现和消除安全事故隐患、报告和处置生产安全事故等方面的能力。（）

参考答案：√

37. 【多选题】离合器的功能有（）。
- A、保证车辆平稳起步
 - B、保证车辆顺利变速
 - C、防止传动机构超负荷
 - D、防止车辆在坡上溜行

参考答案：ABC

38. 【单选题】在施工现场搭设了一个长 6m、宽 0.6m、高 4.5m 的一个现浇混凝土的梁模板，其支撑用的是 $\Phi 48$ 和 $\Phi 51$ 的两种型号钢管直接支撑在地面上，浇筑混凝土时，钢管沉陷，模板严重变形。请判断事故原因。

（4）无设计及交接工序验收。（）

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、正确
- B、错误

参考答案：A

39. 【多选题】在脚手架使用期间，严禁拆除（）。

- A、主节点处的纵向横向水平杆
- B、非施工层上，非主节点处的横向水平杆
- C、连墙件
- D、纵横向扫地杆
- E、非作业层上的踏脚板

参考答案：ACD

40. 【单选题】某商住楼已经封顶，顶层屋盖的粉刷已基本结束，当时由于工地吊运工作任务不大，工地技术员兼安全员王某安排两名塔吊司机在二楼地面抄平。约 14 点 30 分，因顶层屋盖需要二斗砂浆，王某没有叫塔吊司机操作，自己爬到塔吊操作室亲自操作，当吊完二斗砂浆后，为了图省事，王某即从塔吊前臂攀爬，想通过塔臂直接跳到楼屋盖检查工作。当王某攀爬至六楼屋盖上方，两手臂吊在塔吊下方准备往屋盖下跳时，突然刮来一阵大风，将吊臂刮离屋盖，王某因体力不支，坠落地面，经抢救无效死亡。

（3）王某作为安全管理人员没有从规定的通道上下，违反了不得任意利用吊臂架等施工设备进行攀登的规定，造成了利用吊臂攀爬的过程中坠落地面的事故。（）

- A、正确
- B、错误

参考答案：A

41. 【单选题】高压盲板应按设计规范设计、制造并经（）探伤合格。

- A、射线
- B、超声波
- C、磁粉

参考答案：B

42. 【单选题】根据上邻近层瓦斯抽采钻孔设计原则，取岩石（）为 65° 。

- A、堆积角

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、冒落角
- C、倾角

参考答案：B

43. 【单选题】《工伤保险条例》规定，当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由（）承担。

- A、受害职工
- B、用人单位
- C、鉴定机构
- D、劳动部门

参考答案：B

44. 【单选题】施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（）。

- A、安全防护设施
- B、安全技术措施
- C、安全技术制度
- D、安全管理制度

参考答案：B

45. 【单选题】某工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程 7m 高的混凝土平台模板，当一名工人从 4~5 轴线中间的钢窗进入操作地点时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，工人喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，至到 7、8min 后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由 4.8m 处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。请分析事故原因：

（3）在拆除方案中，对拆下的钢管和钢支架等如何从高处放下，没有提出具体措施，才造成模板支架从 4.8m 落下，轧断了电源线。（）

- A、正确
- B、错误

参考答案：A

46. 【多选题】为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（）等安全设施和装置。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/357063002044006054>