

2024 年重庆市安全员考试模拟题附答案【精品】

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(70题)

- 1.施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（C ）。
A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处
- 2.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。
A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。
C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。
D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。
- 3.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。
A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆
- 4.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（ √ ）
- 5.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

- A. 必须做混凝土地面
- B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- D. 素土即可

6.安全交底应有书面材料,有（ C ）

- A. 双方的签字 B. 交底日期 C. 双方的签字和交底日期 D. 安全员签字和交底日期

7.脚手架拆除时下方应设（ D ），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

- A. 加工区 B. 料场 C. 防护棚 D. 警戒区

8.脚手架底层步距不应大于（ A ）。

- A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

9.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

- A. 可以予以拒绝 B. 应当予以拒绝 C. 不得予以拒绝 D. 视情况决定拒绝与否

10.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

- A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

11.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

12.安全管理要逐步实现法制化、（ A ）、规范化、系统化。

A. 标准化 B. 制度化 C. 现代化 D. 信息化

13.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员 B. 建设单位工作人员 C. 施工作业班组、作业人员 D. 设计人员

14.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

15.木工圆盘锯上的（ A ）必须设置防护罩。

A. 旋转锯片 B. 开关 C. 轴箱 D. 电机

16.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

17.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),方可离开现场。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 不会燃烧

18.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于(C)。

A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆

19. “3原则”指的是利用(C)防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

20.安装管道时必须有已完结构或(D)为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

21.制定安全生产责任制的目的是(C)。

A. 增强员工安全意识 B. 增强领导安全意识 C. 明确岗位安全责任 D. 明确领导安全责任

22.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A. 横向 B. 纵向 C. 四周 D. 顶部

23.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B ）个。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

24.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（ C ）责任。

A. 安全工作 B. 技术工作 C. 安全技术工作 D. 施工技术工作

25.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A. 发生事故的可能性与系统本质安全性

B. 本质安全性与危险源性质

C. 发生事故的可能性与发生事故的严重性

D. 危险源的性质与发生事故的严重性

26.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（ B ）、设备、设施和材料。

A. 措施 B. 工艺 C. 机械 D. 流程

27.（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

28.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（ B ）安全管理人员。

A. 兼职 B. 专职 C. 业余 D. 代理

29.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ B ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

30.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C)对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 项目经理 B. 技术负责人 C. 主要负责人 D. 法人

31.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的? (B)

A. 限制塔机回转半径 B. 防止塔机超载 C. 限制塔机起升速度 D. 防止塔机出轨

32.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场, (D)不得擅自移动和取走物件。

A. 工程负责人 B. 工人 C. 安全管理人员 D. 任何人

33.坡度大于 1:2.2 的屋面, 防护栏杆应高 (B) 并加挂安全立网。

A. 1.2m B. 1.5m C. 1.8m D. 2m

34.下列 (D) 选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

35.高处作业的安全技术措施及其所需料具, 必须列入工程的 (B)。

A. 预决算 B. 施工组织设计 C. 概算 D. 安全技术交底

36.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

A. 施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B. 需要编制专项施工方案, 并有安全验算结果

C. 专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D. 由专职安全管理人员进行现场监督

37.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找（ D ）处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

38.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时, 应签订（ B ）协议, 明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

39.《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位发生生产安全事故, 应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定, 及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门 C. 劳动部门 D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

40.安全是（ D ）。

A. 没有危险的状态 B. 没有事故的状态 C. 舒适的状态 D. 生产系统中人

员免遭不可承受危险的伤害

41.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订(B)管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

42.塔式起重机的拆装作业必须在(B)进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

43.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于(B)

A. 2 人 B. 3 人 C. 4 人 D. 5 人

44.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A. 全部 B. 主要 C. 部分 D. 连带

45.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》,安全生产事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于(A)向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 12 小时 D. 24 小时

46.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是(B)。

- A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6
- B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6
- C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3
- D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

47.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

- A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

48.（B）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

- A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

49.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（C）。

- A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

50.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

- A. 监理单位 B. 建设单位 C. 设计单位 D. 施工总承包单位

51.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（C）设一道安全网。

- A. 8m B. 9m C. 10m D. 12m

52.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由(C)单位承担主要责任。

A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 分包单位 D. 监理单位

53.过梁与过梁两端成(D)角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°

54.门式钢管脚手架的转角处或开口型脚手架端部必须增设连墙件,连墙件垂直间距不大于建筑物层高,且不大于(B)。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

55.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,若事故发生单位对事故负有责任,发生一般事故的处(A)以上 20 万元以下的罚款。

A. 10 万元 B. 5 万元 C. 15 万元 D. 10 万元

56.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(A)。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

57.施工单位的安全生产费用不应该用于(D)。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实
D. 职工安全事故的赔偿

58.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A. 安全宣传标语 B. 安全宣教挂图 C. 安全警示标志 D. 登记备案标志

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358005023014007010>