2023 湖南省安全员职业资格 C 证考试试卷
(含答案)

一、判断题(20 题)

1.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

2.根据施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77—2010，外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力，评价小组成员不应少于 7 人。

A.正确 B.错误

3.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

4.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

5.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

6.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时，都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

7. 中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进

行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

8.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

9.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

10.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

11.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

12.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

13.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

14.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

15.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

16.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定，深基坑工程是指开挖深度超过 5m《含 5m）的基坑《槽）的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

17.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

18.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员，运行现有技术措施或控制措施，加强管理。

A.正确 B.错误

19.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

20.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

22.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

23.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

24.（中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由（）决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

25.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

26.人行斜道的宽度和坡度的规定是（）。

A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8

B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 l:7

27.根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于 3 人的是 ）的工程。

A.1 万平方米以下 B.1-3 万平方米 C.1-5 万平方米 D.5 万平方米及以上

28.登高作业时，在高处接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于 ） 。

A.1m B.2m C.3m D.4m

29.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是 ） 。

A.检查劳动防护用品的生产日期

B.检查劳动防护用品的合格证

C.检查劳动防护用品的检验标志

D.将采购物品清单作为发放台账

30.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经 ） 同意，不得因拆模而影响工程质量。

A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

31.依安全生产法》 规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生

产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

32.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位（）签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

33.依据（建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

34.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

35.施工单位违反（建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用点力方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款。

A.10 万元以上 30 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.10 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

36.施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，() 不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

37.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于《）学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

38.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是《）。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

39.《）做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

40.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于《）。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

41.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施 :定期对重大危险源《）进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

42.场《厂）内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满( )。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

43.下列施工平面布置原则说法错误的是（)。

A.现场布置全面；增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

44.锅炉房屋顶不准用（)。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

45.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（)。

A.5% B.10% C.15% D.20%

46.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（)。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

47.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过（）度。

A.10 B.20 C.30 D.40

48.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

49.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的（）交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

50.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

51.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，下列描述有误的是（）。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

52.出厂年限满（）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A.5 B.6 C.7 D.8

53.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

54.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

55.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m, 高宽比不应大于()。

A.2：1 B.3：1 C.4：1 D.5：1

56.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

57.违反（建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故, 构成犯罪的, 对直接责任人员, 依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

58.根据 建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，） 地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

59.在建工程 含脚手架具）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

60.根据 建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

61.安全资料分为 A、B、C 三类，其中 C 类属于）。

A.基本要求 B.基本条件 C.核心要求 D.核心条件

62.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全 生 产模 拟考试一点通。）。

A.重新参加相应的安全技术培训

B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/367054150101006055