

2023 年-2024 年施工员之装修施工基础知识通关题库(有答案)

单选题（共 45 题）

1、筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系，通常用于超高层建筑（ ）中。筒体结构可分为框架一核心筒结构、筒中筒结构和多筒结构。

- A. 10 层到 30 层
- B. 20 层到 40 层
- C. 30 层到 50 层
- D. 35 层到 60 层

【答案】 C

2、氯化聚乙烯（CPE）卷材地面完成后，常温条件下养护时间为（ ）。

- A. 1~3d
- B. 5d
- C. 7d
- D. 10d

【答案】 A

3、顶棚罩面板和墙面使用石膏能起到（ ），可以调节室内空气的相对湿度。

- A. 保护作用
- B. 呼吸作用
- C. 隔热作用
- D. 防水作用

【答案】 B

4、陶瓷马赛克与铺贴衬材经粘贴性试验后，不允许有马赛克脱落。表贴陶瓷马赛克的剥离时间不大于（ ），表贴和背贴陶瓷马赛克铺贴后，不允许有铺贴衬材露出。

A. 30min

B. 40min

C. 45min

D. 50min

【答案】 B

5、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，错误的是（ ）。

A. 总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任

B. 总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承担的责任超过其应承担的份额的，有权向另一方追偿

C. 建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位承担损害赔偿责任

D. 总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定

【答案】 C

6、陶瓷马赛克与铺贴衬材经粘贴性试验后，不允许有马赛克脱落。表贴陶瓷马赛克的剥离时间不大于（ ），表贴和背贴陶瓷马赛克铺贴后，不允许有铺贴衬材露出。

A. 30min

B. 40min

C. 45min

D. 50min

【答案】 B

7、将两门（窗）框与拼樘料卡接时，应用紧固件双向拧紧，其间距应不大于500mm，距两端间距不大于（ ）mm；紧固件端头及拼樘料与门（窗）框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。

A. 100

B. 800

C. 210

D. 180

【答案】 D

8、釉面砖是窑制产品，本身尺寸存在轻微差别，为保证美观，要留有（ ）mm的砖缝。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

【答案】 B

9、文字处理软件（ ）是 Office 的主要程序，它在文字处理软件市场上拥有统治份额。

A. Word

B. WPS

C. Writer

D. ApplePages

【答案】 A

10、在建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。

- A. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章
- B. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方性建设法规
- C. 建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方性建设法规、地方建设规章
- D. 建设法律、建设行政法规、地方性建设法规、建设部门规章、地方建设规章

【答案】 A

11、建筑物根据其使用性质，通常分为生产性建筑和（ ）建筑两大类。

- A. 生活服务性
- B. 商业性
- C. 非生产性
- D. 综合性

【答案】 C

12、建筑工程总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、一级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】 C

13、管道系统安装完后应进行综合水压试验。水压试验时应（ ），待水充满后进行加压。当压力升到规定值时，停止打压，认真检查整个管道系统，确认各处接口和阀门均无渗漏现象，再持续稳压到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，并经有关人员验收认可后，填写好水压试验记录，办理交接手续。

- A. 排净空气
- B. 检查管道
- C. 清理管道
- D. 放水

【答案】 A

14、天棚的骨架分为简单型和复杂型两种，复杂型必须满足的条件是（ ）。

- A. 面层高差 $\geq 100\text{mm}$
- B. 面层高差 $\geq 80\text{mm}$
- C. 面层高差 $\geq 100\text{mm}$ ，不同标高的少数面积占 15% 以上
- D. 面层高差 $\geq 120\text{mm}$ ，不同标高的少数面积占 10% 以上

【答案】 C

15、以下哪个软件不属于计算机的应用软件。（ ）。

- A. 办公自动化软件
- B. 多媒体软件
- C. 操作系统
- D. 信息安全软件

【答案】 C

16、下面属整体地面的是（ ）。

- A. 釉面地砖地面；抛光砖地面
- B. 抛光砖地面；水磨石地面
- C. 水泥砂浆地面；抛光砖地面
- D. 水泥砂浆地面；水磨石地面

【答案】 D

17、下列选项中，（ ）是常见的信息安全软件。

- A. Word
- B. 360
- C. PSP
- D. Photoshop

【答案】 B

18、装饰施工机械是指（ ）。

- A. 各种手持电动工具
- B. 水磨石机
- C. 施工升降机
- D. 各种手持电动工具和小型装饰机械

【答案】 D

19、箱形基础的混凝土强度等级不应低于（ ）。 （ ）

- A. C15
- B. C20
- C. C30

D. C40

【答案】 C

20、按楼梯使用性质分类的是（ ）。

- A. 开敞楼梯间
- B. 钢筋混凝土楼梯
- C. 主要楼梯
- D. 防烟楼梯间

【答案】 C

21、建筑结构的安全性、适应性和耐久性，总称为结构的（ ）。

- A. 抗震性
- B. 坚固性
- C. 可靠性
- D. 稳定性

【答案】 C

22、以下不属于施工项目安全控制措施的是（ ）。

- A. 安全制度措施
- B. 安全组织措施
- C. 安全技术措施
- D. 安全行政措施

【答案】 D

23、常用建筑结构按照建筑结构的体型划分为：单层结构、多层结构、高层结构、（ ）等。

- A. 筒体结构
- B. 桁架结构
- C. 网架结构
- D. 大跨度结构

【答案】 D

24、以下不属于施工项目安全控制措施的是（ ）。

- A. 安全制度措施
- B. 安全组织措施
- C. 安全技术措施
- D. 安全行政措施

【答案】 D

25、经常被用作室内的壁板、门板、家具及复合地板的纤维板是（ ）。

- A. 硬质纤维板
- B. 半硬质纤维板
- C. 软质纤维板
- D. 超软质纤维板

【答案】 A

26、按照《建筑法》规定，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

- A. 国务院国有资产管理部门

- B. 国务院建设主管部门
- C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】 B

27、在使用功能方面，有较高的弹性、隔热、隔声性能的是（ ）。

- A. 复合木地板
- B. 软木地板
- C. 拼木底板
- D. 条木地板

【答案】 B

28、抹灰工程所用的砂是平均粒径（ ）mm 的中砂，砂颗粒要求坚硬洁净，不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子，筛好备用。

- A. 0.35~0.5
- B. 1.0~1.5
- C. 0.1~25
- D. 2~3

【答案】 A

29、涂装有以下几方面的功能：保护作用、（ ）、特种功能。

- A. 标制
- B. 示温
- C. 装饰作用

D. 耐擦伤性

【答案】 C

30、木门窗制作工艺流程为（ ）。

A. 配料、截料、刨料→凿眼→画线→起线→拉肩、开榫→拼装

B. 配料、截料、刨料→凿眼→画线→拉肩、开榫→起线→拼装

C. 配料、截料、刨料→画线→凿眼→起线→拉肩、开榫→拼装

D. 配料、截料、刨料→画线→凿眼→拉肩、开榫→起线→拼装

【答案】 D

31、装饰装修材料中，能起到较好的保温、隔热和隔声作用的材料是（ ）。

A. 石膏板

B. 墙纸

C. 木地板

D. 地砖

【答案】 D

32、引拉法玻璃按其厚度可分为（ ）种。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/367104001135006154>