

# 2024 年标准员之基础知识基础试题库和答案要点

## 单选题（共 45 题）

1、施工项目实施的过程是指，建筑业企业自（ ）开始到保修期满为止的全过程。

- A.工程施工投标
- B.工程施工招标
- C.签订施工承包合同
- D.施工开工报告被批准日期

**【答案】 A**

2、运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（ ）。

- A.按照成本控制得要求收集施工成本的实际值
- B.找出偏差，采取纠偏措施
- C.施工成本目标得逐层分解
- D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较

**【答案】 C**

3、（ ）适用于处理碎石、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固。

- A.换土垫层法
- B.强夯法
- C.灰土挤密桩
- D.深层密实法

**【答案】 B**

4、工厂加工构件的连接宜采用（ ）

- A.焊缝连接
- B.柳钉连接
- C.栓焊并用连接
- D.螺栓连接

【答案】 A

5、当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相同，对柱进行编号时，应（ ）。

- A.分段截面与轴线的关系不同时，应分别编号
- B.分段截面与轴线的关系不同时，仍可将其编为同一柱号
- C.分段截面与轴线的关系相同、但轴线位置不同时，应分别编号
- D.不同结构层混凝土强度等级不同时，不同结构层分别编号

【答案】 B

6、目标控制的基本方法中，P表示（ ）。

- A.计划
- B.实施
- C.检查
- D.处置

【答案】 A

7、项目目标动态控制的核心是在项目实施的过程中定期地进行（ ）的比较。

- A.项目目标计划值和偏差值
- B.项目目标实际值和偏差值
- C.项目目标计划值和实际值
- D.项目目标当期值和上-期值

【答案】 C

8、宽度超过（ ）的洞口上部应设置过梁。

- A.300mm
- B.400mm
- C.500mm
- D.600mm

【答案】 A

9、砌块及料石砌体结构房屋，檐口标高为（ ）m时，应在檐口标高处设置圈梁一道。

- A.2~3
- B.3~4
- C.4~5
- D.5~8

【答案】 C

10、下列土的工程分类，除（ ）之外，均为岩石。

- A.软石
- B.砂砾坚土

- C. 坚石
- D. 次坚石

【答案】 B

11、明沟应做纵坡，坡度为（ ）。

- A. 0.2 %~0.3%
- B. 0.3 %~5%
- C. 0.5 %~1%
- D. 1%~1.5%

【答案】 C

12、单位工程施工组织设计应由（ ）审批。

- A. 总承包单位技术负责人
- B. 项目经理
- C. 施工单位技术负责人
- D. 项目部技术负责人

【答案】 C

13、以下关于市政公用工程规定的施工总承包二级企业可以承包工程范围的说法中，错误的是（ ）。

- A. 城市道路工程
- B. 供气规模 15 万 m<sup>3</sup>/日燃气工程
- C. 各类城市生活垃圾处理工程
- D. 总储存容积 1000m<sup>3</sup>及以上液化气储罐场（站）

**【答案】 D**

14、下列无筋基础中，抗压强度高而抗拉、抗剪强度低的是（ ）。

- A.砖基础
- B.三合土基础
- C.灰土基础
- D.混凝土基础

**【答案】 A**

15、当焊缝分布不规则时，在标注焊缝符号的同时，如表示不可见焊缝宜在焊缝处加（ ）。

- A.粗实线
- B.中粗实线
- C.细栅线
- D.中实线

**【答案】 C**

16、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（ ）。

- A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
- B.建设单位应当先行备案后进行消防验收
- C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查
- D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

**【答案】 D**

17、明沟应做纵坡，坡度为（ ）。

A.0.2 %~0.3%

B.0.3 %~5%

C.0.5 %~1%

D.1%~1.5%

**【答案】 C**

18、砌块及料石砌体结构房屋，檐口标高为（ ）时，应在檐口标高处设置圈梁一道。

A.2~3m

B.3~4m

C.4~5m

D.5~8m

**【答案】 C**

19、下列不属于普通混凝土优点的是（ ）。

A.资源丰富，价格低廉

B.强度高，耐久性好

C.可塑性好，易浇筑成型

D.自重小，比强度高

**【答案】 D**

20、双层条板隔墙选用条板的厚度不应小于（ ）mm

A.60

B.90

C.120

D.150

【答案】 A

21、矿粉是粒径小于（ ） mm的无机质细粒材料，它与沥青混合料中起填充与改善沥青性能的作用。

A.0.050

B.0.070

C.0.075

D.0.095

【答案】 C

22、注册建造师要求注销注册或变更注册的，应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料。建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在（ ）内没有提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。

A.3 日

B.7 日

C.15 日

D.30 日

【答案】 B

23、某工地新进一批自粘聚酯胎改性沥青防水卷材，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

A.重量验收

- B.数量验收
- C.实物质量验收
- D.品种验收

【答案】 C

24、下列各项中，关于混凝土拌合料运输过程中一般要求，错误的说法是（ ）。

- A.保持其均匀性，不离析、不漏浆
- B.保证混凝土能连续浇筑
- C.运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度
- D.应在混凝土终凝前浇入模板并捣实完毕

【答案】 D

25、运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（ ）。

- A.收集工程进度实际值
- B.进行进度目标的调整
- C.进行工程进度的计划值和实际值的比较
- D.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值

【答案】 D

26、某工地新进一批自粘聚酯胎改性沥青防水卷材，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

- A.1
- B.2
- C.3



D.4

【答案】 B

27、水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求，且不应小于（ ）

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

【答案】 B

28、下列关于涂料防水中防水层施工的说法中，正确的是（ ）。

A.湿铺法是在铺第三遍涂料涂刷时，边倒料、边涂刷、边铺贴的操作方法

B.对于流动性差的涂料，为便于抹压，加快施工进度，可以采用分条间隔施工的方法，条带宽 800~1000mm

C.胎体增强材料混合使用时，一般下层采用玻璃纤维布，上层采用聚酯纤维布

D.所有收头均应用密封材料压边，压扁宽度不得小于 20mm

【答案】 B

29、企业传统的组织管理模式一般选（ ）。

A.线性组织结构

B.混合组织结构

C.矩阵组织结构

D.职能组织结构

【答案】 D

30、危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由（ ）审核签字。

- A.项目经理
- B.施工单位技术负责人
- C.企业技术负责人
- D.总监理工程师

**【答案】 B**

31、工程项目施工质量保证体系的质量目标要以（ ）为基本依据。

- A.质量记录
- B.质量计划
- C.招标投标文件
- D.工程承包合同

**【答案】 D**

32、焊缝辅助符号中，在引出线的转折处绘涂黑的三角形旗号表示（ ）。

- A.相同焊缝
- B.围焊缝
- C.现场焊缝
- D.角焊缝

**【答案】 C**

33、下列不属于复合材料的是（ ）。

- A.生石灰

轻质金属夹心板

C.水泥刨花板

D.钢筋混凝土

**【答案】 A**

34、配制砌筑砂浆宜选用（ ）。

A.粗砂

B.中砂

C.细砂

D.特细砂

**【答案】 B**

35、下列关于外资建筑企业资质审批与管理的表述中，正确的是（ ）。

A.外资建筑企业的资质等级标准参照其母公司的实力核定

B.外资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企业资质等级的业务许可范围进行

C.外资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按规定统一到国务院建设行政主管部门办理

D.中外合资建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其资质由国务院建设行政主管部门审批

**【答案】 D**

36、按用途和性能对水泥的分类中，下列哪项是错误的：（ ）。

A.通用水泥

B.专用水泥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/375010112343011324>