

北邮 现代通信网 第一次阶段作业

一、推断题（共 5 道小题，共 50.0 分）

1. 基于路由上的话务量一般不允许溢出。

- A. 正确
- B. 错误

学问点：第 2 章 通信网

学生答案： [A;]

标准答案： A

得分： [10]

试题分值： 10.0

提示：

2. 最终路由是任意两个交换中心之间可以选择的最终一种路由，由无溢呼的低呼损电路群组成。

- A. 正确
- B. 错误

学问点：第 2 章 通信网

学生答案： [A;]

标准答案： A

得分： [10]

试题分值： 10.0

提示：

3. 我国的长途网目前仍为四级构造。

- A. 正确
- B. 错误

学问点：第 2 章 通信网

学生答案： [B;]

标准答案： B

得分： [10]

试题分值： 10.0

提示：

4. B-ISDN 中不管是交换节点之间的中继线，还是用户和交换机之间的用户环路，一律承受光纤传输。
- A. 正确
 - B. 错误

学问点：第 3 章 ATM 网

学生答案： [A;]

标准答案： A

得分： [10]

试题分值： 10.0

提示：

5. 无源光分路器 OBD 是无源光网络（PON）的重要组成局部。
- A. 正确
 - B. 错误

学问点：第 5 章接入网

学生答案： [A;]

标准答案： A

得分： [10]

试题分值： 10.0

提示：

6.

二、单项选择题（共 5 道小题，共 50.0 分）

1. 我国 网现在承受的等级构造为（ ）
- A. 二级
 - B. 三级
 - C. 四级
 - D. 五级

学问点：第 2 章 通信网

学生答案： [B;]

标准答案： B

得分： [10]

试题分值： 10.0

提示：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/376135033003010145>