

2023 年-2024 年机械员之机械员基础知识真题精选 附答案

单选题（共 40 题）

1、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级一共划分为（ ）个级别。

- A. 3 个
- B. 4 个
- C. 5 个
- D. 6 个

【答案】 B

2、普通黄铜是铜和（ ）组成的合金。

- A. 锌
- B. 锡
- C. 铅
- D. 硅

【答案】 A

3、铸造碳钢 ZG200 — 400 的极限强度和屈服强度是（ ）。

- A. 200MPa 和 400MPa
- B. 400MPa 和 200MPa
- C. 200kgf/c m²和 400kgf/c m²
- D. 400kgf/c m²和 200kgf/c m²

【答案】 B

4、建筑工程属于（ ）资质序列。

- A. 施工总承包
- B. 专业承包
- C. 劳务分包
- D. 市政工程总承包

【答案】 A

5、螺旋钻孔机作业场地距电源变压器或供电主干线距离应在（ ）m 以内。

- A. 200
- B. 150
- C. 100
- D. 50

【答案】 A

6、液压传动系统中，（ ）是执行元件。

- A. 液压泵
- B. 液压缸
- C. 各种阀
- D. 油箱

【答案】 B

7、扭剪型高强度螺栓的紧固分两次进行，终拧紧固到螺栓标准预拉力，偏差不大于（ ）。

- A. $\pm 5\%$
- B. $\pm 8\%$
- C. $\pm 10\%$
- D. $\pm 15\%$

【答案】 C

8、地板刨平机和地板磨光机操作中应平缓、稳定，防止尘屑飞扬。连续工作（ ）h后，应停机检查电动机温度，若超过铭牌标定的标准，待冷却降温后再继续工作。电器和导线均不得有漏电现象。

- A. 2~3
- B. 2~4
- C. 2~5
- D. 2~6

【答案】 D

9、定位轴线是用来确定建筑物主要（ ）位置的尺寸基准线。

- A. 用电设备
- B. 给、排水管道
- C. 燃气设备
- D. 结构与构件

【答案】 D

10、国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于（ ）min。

- A. 5
- B. 15

C. 30

D. 45

【答案】 D

11、配合是指（ ）相同的相互结合的孔、轴公差带之间的关系。

A. 最大极限尺寸

B. 最小极限尺寸

C. 基本尺寸

D. 实际尺寸

【答案】 C

12、（ ）主要用于预制构件厂大批生产混凝土构件。

A. 内部振动器

B. 外部附着振动器

C. 表面振动器

D. 振动台

【答案】 D

13、RHS-1 型施工升降机的额定载重量 1000、乘员人数 7（人/笼）、最大提升高度 80（m）分别为（ ）。

A. 1000， 7， 80

B. 1000， 11， 100

C. 1000， 5， 40

D. 1000， 15， 120

【答案】 A

14、起重机的金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳，应有可靠的接地装置、接地电阻不应大于（ ）。

A. 4?

B. 6?

C. 8?

D. 10?

【答案】 A

15、金属材料的性能包括金属材料的使用性能和工艺性能。下列性能中不属于其工艺性能的是（ ）。

A. 铸造性能

B. 切削加工性

C. 焊接性能

D. 强度

【答案】 D

16、高强度螺栓按（ ）拧紧力矩进行终拧。

A. 90%

B. 95%

C. 100%

D. 110%

【答案】 C

17、《安全生产法》规定：生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的，生产经营单位将受到责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（ ）万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 2

B. 5

C. 2 万以上 5

D. 2 万以上 10

【答案】 B

18、项目管理的目的性是通过（ ）实现的。

A. 开展项目管理活动

B. 开展单位工会活动

C. 开展企业党员活动

D. 开展企业团员活动

【答案】 A

19、金属在外力（静载荷）作用下，所表现的抵抗变形或破坏的能力称为（ ）。

A. 强度

B. 刚度

C. 硬度

D. 韧性

【答案】 A

20、施工升降机启动后，应进行（ ）试验，测定各传动机构制动器的效能，确认正常后，方可开始作业。

- A. 满载升降
- B. 空载升降
- C. 防坠
- D. 坠落

【答案】 B

21、升降机在（ ）载重运行时，当梯笼升离地面 1~2m 时，应停机试验制动器的可靠性；当发现制动效果不良时，应调整或修复后方可运行。

- A. 每天
- B. 每班首次
- C. 每周
- D. 每 10 天

【答案】 B

22、升降机的防坠安全器，在使用中不得任意拆检调整，需要拆检调整时或每用满（ ）后，均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。

- A. 3 个月
- B. 半年
- C. 1 年
- D. 3 年

【答案】 C

23、下列不属于工程材料按化学成分分类的是：（ ）

- A. 无机材料
- B. 非金属材料
- C. 有机材料
- D. 复合材料

【答案】 B

24、灰气联合泵的工作原理为：当曲轴旋转时，泵体内的活塞作（ ）运动，小端用于压送砂浆，大端可压缩空气。

- A. 上下
- B. 左右
- C. 旋转
- D. 往复

【答案】 D

25、钢筋混凝土，被广泛应用于建筑结构中。浇筑混凝土之前，先（ ），经养护达到强度标准后拆模，所得即钢筋混凝土。

- A. 进行绑筋支模后用模板覆盖钢筋骨架再浇人混凝土
- B. 用模板覆盖钢筋骨架后进行绑筋支模再浇人混凝土
- C. 进行绑筋支模后浇人混凝土再用模板覆盖钢筋骨架
- D. 浇人混凝土后用模板覆盖钢筋骨架再进行绑筋支模

【答案】 A

26、作用于刚体上的两个力使刚体处于平衡的充分和必要条件是（ ）。

- A. 两力大小相等，作用于同一点上
- B. 两力大小相等，方向相反，并作用于同一直线上

- C. 两力大小相等，方向相反
- D. 两力大小相等，方向相反，并作用于同一点上

【答案】 B

27、作用于刚体上的力可沿其作用线在刚体内移动，而不改变其对刚体的作用效应称为（ ）。

- A. 力的可传性
- B. 力的平移
- C. 力的合成
- D. 力的分解

【答案】 A

28、工作队式项目组织适用于（ ）。

- A. 大型项目、工期要求紧迫的项目、要求多工种多部门密切配合的项目
- B. 小型项目
- C. 工期要求不紧迫的项目
- D. 不需多工种多部门密切配合的项目

【答案】 A

29、施工项目管理要求强化（ ）。

- A. 组织协调工作
- B. 技术关系
- C. 行政关系
- D. 人际关系

【答案】 A

30、螺纹连接的类型中，被连接件不太厚，螺杆带钉头，通孔不带螺纹，螺杆通过通孔与螺母配合使用的是（ ）。

- A. 普通螺栓连接
- B. 铰制孔螺栓连接
- C. 双头螺柱连接
- D. 螺钉连接

【答案】 A

31、下列不属于交付竣工验收的建筑工程必须满足的条件的是（ ）。

- A. 符合规定的建筑工程质量标准
- B. 有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书
- C. 具备国家规定的其他竣工条件
- D. 建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用

【答案】 D

32、中碳钢的含碳量（ ）。

- A. $<0.25\%$
- B. $0.25\% \sim 0.60\%$
- C. $>0.60\%$
- D. $>0.25\%$

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/376151110112011001>