

彩涂工考试：中级彩涂工

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、填空题：由于干法贴膜方式是在“干”的状态下进行，而不是在“湿”的状态下进行复合，所以叫（ ）。

2、单项选择题：通常将涂料注入一个规定容量的（ ）中进行涂料密度的测定。涂料的稀释剂、溶剂的密度，可用密度计或密度天秤来测定。A. 密度杯

- B. 密度计
- C. 胶粘层
- D. 中和反应

3、多项选择题：印刷效果主要取决于（ ）三种印刷压力的调节。A. 缩聚反应

- B. 墨量压力
- C. 着墨压力
- D. 转印压力
- E. 辊间压力

4、填空题：斜楔胀缩式的（ ）目前在彩涂机组的应用较为广泛。

5、单项选择题：冷却用水要求用低钙含量的脱盐水或软水，含（ ）高的水质容易使涂层表面在冷却后出现斑迹。A. 密度杯

- B. 耐热性
- C. 电化学作用
- D. 钙量

6、单项选择题：横剪机也称切头剪，作用是切除（ ）、超厚的或不合格的带钢段。A. 带头

- B. 缺陷
- C. 带尾
- D. 带头、带尾

7、填空题：当入口活套充满时，入口段与工艺段的带钢保持（ ）运行。

8、填空题：磷酸锌膜通常在涂膜前镀锌钢板要进行一次调整处理，即用含有（ ）的溶液浸渍镀锌板，活化其表面。

9、单项选择题：涂料膜层的涂敷速度取决于生产线速度与涂头各辊的（ ）。A. 速度

- B. 速比
- C. 时间
- D. 温度

10、填空题：电阻焊是一种（ ）焊接法。

11、多项选择题：按产品的印刷外观要求不同，底漆涂料又分（ ）两种。A. 透明涂料

- B. 熔流指数
C. 硅酸盐
D. 白色涂料
E. 磷酸盐
- 12、多项选择题：出口段应配置（ ）出口张力装置、纠偏装置和出日活套等主要设备。A. 卸卷小车
B. 卷取机
C. 出口夹送辊装置
D. 横剪切机
E. 鞍座
- 13、填空题：硬橡皮覆盖层属于（ ）。
- 14、多项选择题：磷酸锌膜处理液的组成物有（硝酸盐和氟化物）等（ ）。A. 磷酸
B. 磷酸二氢锌
C. 氧化剂
D. 加速剂
E. 还原剂
- 15、填空题：带钢从工艺段进入出口段时，首先是进入（ ）装置。
- 16、填空题：涂层从固化炉出来后，膜层较软，特别是涂热塑性涂料时，出炉后的膜层更显弹性需（ ）。
- 17、单项选择题：蜡工艺普遍采用涂层法介绍的两种方式，即（ ）和辊涂。A. 喷涂
B. 低压
C. 黏合
D. 皂化
- 18、填空题：为保证卷取机能准确跟踪进带横向位置变化，卷取机必须与（ ）同步移动。
- 19、填空题：供液系统应根据（ ）预先调整好供液量和回流量，保证循环系统的连续性和自动性。
- 20、单项选择题：带钢碱洗后，为了除掉残留在表面上的（ ）和污物带钢需要经清水漂洗。A. 水
B. 酸液
C. 碱液
D. 油
- 21、单项选择题：展宽辊的纠偏导向装置可以采用与松卷架一样的形式，即以机组中心线为对中零位的气、液自动（ ）。A. 驱动系统
B. 液压升降系统
C. 气胀形夹紧机构
D. 纠偏机构
- 22、单项选择题：聚丙烯酸酯胶粘剂是以多种特种橡胶，配以有效增粘组分及有机溶剂合成的（ ），使用方便，粘接强度大。A. 底漆
B. 面漆
C. 单组分胶粘剂
D. 光清漆
- 23、填空题：由于金属的吸收性比其他承印材料差，压力应相对选（ ）些。
- 24、填空题：涂膜发生鼓泡的主要原因是涂膜与水或高湿度空气接触时附着力的（ ）。
- 25、填空题：（ ）的单卷筒开卷机目前在彩涂机组的应用较为广泛。
- 26、填空题：热压贴膜法因为要加预热炉，较少用于（

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/377063021053006110>