2025 安全员 B 证考试题库及答案（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门 D.劳动与社会保障部门

2.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

3.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 (C)制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

4.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

5.高处作业的安全防护设施应做到（A ）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

6.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供

（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

7.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1：6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1：3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1：7

8.风力达到（ C）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

9.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（B）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患 D.违章作业行为

10.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

11.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 ㎝和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

12.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长（ B ）与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

13.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C ）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

14.电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

15.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

16.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

17.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

18.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

19.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（ C）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

20.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

21.施工现场主要道路及（C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

22.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

23.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

24.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。

A.1 B.2 C.3 D.4

25.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

26.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

27.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

28.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（D ）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

29.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者

配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

30.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（A）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

31.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

32.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

33.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

34.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

35.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

36.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大

模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

37.《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的 (A)。

A.法律 B.法规

38.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B ）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

39.当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（ A ）。

A.等间距设置，间距不大于 400mm

B.等间距设置，间距不大于 300mm

C.等间距设置，间距不大于 500mm

D.间距不大于 400mm

40.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C ）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

41.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10 万~20 万 B.10 万~30 万 C.10 万~50 万 D.10 万~50 万

42.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

43.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

44.下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ C ）。

A.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。

B.办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。

C.生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。

D.功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

45.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

46.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ A ）的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

47.施工现场对毗临的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

48.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员，经（C ）发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

49.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

50.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

51.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

52.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

53.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（B）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

54.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

55.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

56.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

57.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

58.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

59.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B）圈。
A.2 B.3 C.4 D.5

60.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

61.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

62.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 (B)。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

63.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

64.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

65.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

66.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B）。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

67.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

68.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

69.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B ）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

70.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

71.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位在采用 (C)时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新技术、新工艺、新设备、新原料

B.新技术、新方法、新设备、新材料

C.新技术、新工艺、新设备、新材料

D.新能源、新工艺、新设备、新材料

72.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

73.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

74.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

75.（ A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

76.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

77.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B ）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

78.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

79.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工

单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

80.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

81.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

82.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C）。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

83.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

84.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30；60 B.60；30 C.30；30 D.60；60

85.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

86.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C ）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

87.模板结构构件的受压构件长细比：支架立柱及桁架不应大于（D ）。

A.135 B.140 C.145 D.150

88.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4～1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2～1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

89.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

90.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

91.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

92.安全生产教育和培训范围是（C）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

93.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

94.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

95.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（ D ）m。

A.1 B.2 C.4 D.5

96.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

97..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

98.以下不是常用安全电压的是（ C）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

99.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施

工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。
A.8 B.9 C.10 D.11

100.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。 （C ）

A.4；5 B.4.5；3.5 C.4；4 D.4.5；3

101.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

102.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

103.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.安全员 B.技术员 C.班长 D.施工负责人

104.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

105.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。
A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

106.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

二、多选题(30 题)

107.建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的（ABC ）。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.直接追究单位的刑事责任

E.找关系、请客送礼

108.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有（ D E ），未经落实时不得进行施工。

A.安全思想教育 B.安全技术 C.技术交底 D.安全技术措施 E.人身防护用品

109.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和（ A C E ）的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.周围环境 B.资金 C.季节 D.人员 E.气候

110.施工企业或工程项目部从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（CD ）报告；接到报告的人员应当及时处理。

A.建设安全监察机构 B.地方政府 C.现场安全生产管理人员 D.本单位负责人 E.劳务管理人员

111.下列（ ABCDE）单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.工程监理单位 E.其他与建设工程安全生产有关的单位

112.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（D ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.7 日 B.10 日 C.15 日 D.30 日

113.引起火灾的火源有（ A B C D ）

A.火焰 B.电器设备产生的电火花 C.雷击放电 D.火星 E.锯末刨花

114.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（ CDE）。

A.电源隔离 B.频繁通、断电路 C.电路的过载保护 D.电路的短路保护 E.电路的漏电保护

115.根据《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全（AB ）。

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.劳动安全生产教育培训制度

D.生产安全事故责任追究制度

E.生产安全生产事故报告制度

116.工程项目施工组织设计方案必须是（ B C ）。

A.安全员编制 B.技术人员编制 C.企业技术负责人审批 D.只要有就行

E.先施工后审批

117.各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。如果模板设计无规定时，应符合下列那些规定？（A C ）

A.先支的后拆，后支的先拆

B.先支的先拆，后支的后拆

C.先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架

D.先拆承重的模板

E.后拆非承重的模板及支架

118.从业人员在安全生产中的权力包括（ABCD ）。

A.控告权 B.检举权 C.紧急避难权 D.请求赔偿权 E.处理权

119.专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对于(BCDE)的,应当立即制止。

A.影响工程造价 B.违章指挥 C.违章操作 D.不戴安全帽 E.不参加安全

培训的工人上岗作业

120.施工现场安全管理评价应对企业所属施工现场安全状况的考核，其内容应包括（ABCDE ）保险等 6 个评定项目。

A.施工现场安全达标 B.安全文明资金保障 C.资质和资格管理 D.生产安全事故控制 E.设备设施工艺选用

121.施工现场应按作业环境条件选择安全电压等级，在特别潮湿及金属容器内应采用（CDE ）电压的电源。

A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

122.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V？（ A B E ）。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距离地面高度低于 2.4m

123.气瓶在现场的安放、搬运及使用，正确的是（ ABDE）。

A.气瓶使用时必须稳固竖立

B.气瓶不得置于受阳光暴晒及可能受到电击的地方

C.气瓶距离实际焊接或切割作业点 8m 以上

D.搬运气瓶时，避免可能损伤瓶体、瓶阀或安全装置的剧烈碰撞

E.气瓶在使用后不得放空，必须留有不小于 98-196KPa 表压的余气

124.现代施工安全管理包括（ A B C）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

125.施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少（ABDE)、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

A.粉尘 B.废气废水 C.木材 D.固体废弃物 E.噪声

126.对于事故的预防和控制，应从（ABC ）方面人手，采取相应措施。

A.安全技术 B.安全教育 C.安全操作 D.安全管理 E.安全场所

127.下列对安全技术交底主要内容的叙述，哪些是正确的？（ A B C D E ）

A.工程项目和分部分项工程的概况

B.针对危险部位采取的具体防范措施

C.作业中应注意的安全事项

D.作业人员应遵守的安全操作规程和规范

E.发生事故后应及时采取的避险和急救措施

128.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案专家论证的主要内容有（ACD ）。

A.专项方案是否有针对性，内容是否完整可行，图说深度是否满足施工需要

B.现场机械设备是否能满足施工安全要求

C.专项方案、计算书和验算依据是否符合有关标准规范

D.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

E.专项施工方案中是否编制了生产安全事故应急预案

129.悬空作业应有牢靠的立足处，必须视具体情况配置（ BC）或其他安全设施。

A.立网 B.操作平台 C.防护栏网 D.安全警示标志 E.安全钢丝绳

130.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出(B D)的措施建议。

A.保证施工进度 B.保障施工作业人员安全 C.保证工程质量 D.预防生产安全事故 E.保障资金投入

131.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ B）。

A.质量合格证 B.产品合格证 C.生产合格证 D.使用许可证

132.禁止（ABCDE ）不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

A.生产 B.储存 C.销售 D.使用 E.运输

133.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (ACE)应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A.主要负责人 B.技术负责人 C.项目负责人 D.项目施工员 E.专职安全生产管理人员

134.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由 (BCE)共同进行验收,验收合格方可使用。

A.建设单位 B.分包单位 C.施工总承包单位 D.生产单位 E.出租单位

135.安全文明施工费由（ ABCD）组成。

A.安全施工费 B.文明施工费 C.环境保护费 D.临时设施费 E.劳保用品费

136.依据《安全生产法》的规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、（ ACD）和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

A.检测 B.保养 C.维修 D.改造 E.处置

三、判断题(30 题)

137.施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标,以及企业应达到的其他管理目标等。（A）

138.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

139.应急救援预案的定期组织演练是指施工单位发生安全事故时所进行的实施救援。 （ B）

140.国家对严重危及安全的工艺设备实行改进制度。生产经营单位不得

使用国家明令禁止使用的危及安全的工艺设备。 （×）

141.用电设备的金属外壳必须做保护接零。 （A）

142.安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞；安全带上的各种部件不得任意拆掉。 （A）

143.吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。（B）

144.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。(√)

145.施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。（A）

146.施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。 （ A）

147.施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好现场防护。

148.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 （×）

149.《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。 （A）

150.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

151.施工单位不得转包或者违法分包工程。(√)

152.钢丝绳在使用过程中会不断的磨损、弯曲、变形、锈蚀和断丝等，不能满足安全使用时应予报废，以免发生危险。 （A）

153.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。 （√）

154.安全管理的重点是对事故的调查处理。 （B）

155.安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 (A)

156.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。（√）

157.国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（√）

158.建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员。（B）

159.施工单位的项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工责任，落实安全生产责任制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施、消防安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 （√）

160.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。(√) 48、分包单位可以将其承包的工程再分包。（×）

161.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 （√）

162.《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。 （B）

163.安全技术交底应由安全员或安全资料员对作业人员进行。 （B）

164.建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。（A）

165.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合同约定工期。(√)

166.从事建筑活动的专技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，取得证书后可以从事任何建筑活动。（×）

参考答案

1.C
2.A
3.C

4.C
5.A
6.D
7.B
8.C
9.B
10.D
11.D
12.B
13.C
14.C
15.D
16.A
17.B
18.B
19.C
20.C
21.C
22.A
23.B
24.B
25.A
26.C
27.C
28.D
29.D
30.A
31.D
32.A
33.B
34.A
35.B
36.C
37.A
38.B
39.A
40.C
41.D
42.C
43.A
44.C
45.A
46.A
47.A

48.C
49.D
50.A
51.A
52.C
53.B
54.C
55.B
56.B
57.B
58.A
59.B
60.C
61.C
62.B
63.D
64.D
65.B
66.B
67.B
68.C
69.B
70.C
71.C
72.B
73.C
74.B
75.A
76.A
77.B
78.A
79.A
80.C
81.A
82.C
83.D
84.D
85.A
86.C
87.D
88.B
89.B
90.D
91.D

92.C
93.D
94.A
95.D
96.B
97.C
98.C
99.B
100.C
101.C
102.D
103.D
104.B
105.B
106.A
107.ABC
108.DE
109.ACE
110.CD
111.ABCDE
112.D
113.ABCD
114.CDE
115.AB
116.BC
117.AC
118.ABCD
119.BCDE
120.ABCDE
121.CDE
122.ABE
123.ABDE
124.ABC
125.ABDE
126.ABC
127.ABCDE
128.ACD
129.BC
130.BD
131.B
132.ABCDE
133.ACE
134.BCE
135.ABCD

136.ACD
137.A
138.B
139.B
140.B
141.A
142.A
143.B
144.A
145.A
146.A
147.B
148.B
149.A
150.B
151.A
152.A
153.A
154.B
155.A
156.A
157.A
158.B
159.A
160.B
161.A
162.B
163.B
164.A
165.A
166.B
Version:1.0 StartHTML:0000000107 EndHTML:0000617943
StartFragment:0000000127 EndFragment:0000617925

2025 安全员 B 证考试题库及答案（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/378116140071007046