

2023 年质量员之土建质量基础知识通关

考试题库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、防水卷材可以分为沥青防水卷材、（ ）和合成高分子防水卷材三类，

- A.三元乙丙橡胶防水卷材
- B.高聚物改性沥青防水卷材
- C.聚氯乙烯（PVC）防水卷材
- D.氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

【答案】 B

2、建筑施工企业的管理人员和作业人员，每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。

- A.3 个月
- B.6 个月
- C.1 年
- D.2 年

【答案】 C

3、针对事故发生的原因,提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施,并督促事故发生单位加以实施,以达到事故调查和处

理的最终目的。此款符合“四不放过”事故处理原则的（ ）原则。

- A.事故原因不清楚不放过
- B.事故责任者和群众没有受到教育不放过
- C.事故责任者没有处理不放过
- D.事故没有制定切实可行的整改措施不放过

【答案】 D

4、抗震设计时，建筑物应根据其重要性分为甲、乙、丙、丁四类。

一幢 18 层的普通高层住宅应属于（ ）。

- A.甲类
- B.乙类
- C.丙类
- D.丁类

【答案】 C

5、质量数据的收集方法主要有（ ）和随机抽样检验两种方法。

- A.随机抽样检验
- B.全数检验
- C.完全随机抽样
- D.等距抽样

【答案】 B

6、屋面工程验收后，应填写分部工程质量验收记录，交建设单位和（ ）存档。

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.城建单位

【答案】 A

7、关于劳动合同的履行和变更的叙述中，不正确的是（ ）。

- A.用人单位应当履行向劳动者支付劳动报酬的义务
- B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班
- C.劳动者有权拒绝违章指挥、冒险作业
- D.用人单位发生合并或者分立等情况，劳动合同终止履行

【答案】 D

8、水泥在凝结硬化过程中，体积变化是否均匀，用水泥的（ ）来判定。

- A.强度等级
- B.体积安定性
- C.坍落度
- D.细度

【答案】 B

9、用水准仪册杯形基础在杯口内壁，测设一条一般为（ ）的标高线。

A.-0.600m

B.-0.500m

C.-400m

D.-0.700m

【答案】 A

10、下列关于一般抹灰工程施工要点的说法中，错误的是（ ）。

A.对表面光滑的基层进行“毛化处理”时，常在浇水湿润后，用2水泥细砂浆喷洒墙面

B.与人、物经常接触的阳角部位，不论设计有无规定，都需要做护角，并用水泥浆捋出小圆角

C.底层灰6~7成干（用手指按压有指印但不软）时即可抹中层灰。操作时一般按自上而下、从左向右的顺序进行

D.阳角护角无设计要求时，采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm

【答案】 A

11、背景材料：某建筑公司与某学校签订一教学楼施工合同，明确施工单位要保质保量保工期完成学校的教学楼施工任务。工程竣工

后，承包方向学校提交了竣工报告。学校为了不影响学生上课，还没组织验收就直接投入了使用。使用过程中，校方发现了教学楼存在的质量问题，要求建筑公司修理。建筑公司认为教学楼未经验收，学校提前使用出现质量问题，不应再承担责任。试依据上述背景材料，分析下列问题：

- A.交付竣工验收的建筑工程必须符合规定的建筑工程质量标准
- B.交付竣工验收的建筑工程应有完整的工程技术经济资料
- C.建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用
- D.未经验收的工程，经建设单位申请后可以提前使用

【答案】 D

12、热熔法施工时，待卷材底面热熔后立即滚铺，并（ ）等工序。

- A.采取搭接法铺贴卷材
- B.应采用胶粘剂粘结卷材与基层
- C.喷涂基层处理剂
- D.进行排气辊压

【答案】 D

13、（ ）具有节能、节地的特点，并可以利用工业废渣，因地制宜，工艺简便。一般适用于工业及民用建筑的墙体。

- A.蒸压加气混凝土砌块
- B.混凝土小型空心砌块

C.陶粒空心砌块

D.多孔砖

【答案】 B

14、柱子中心线应与相应的柱列轴线一致，其允许偏差为（ ）。

A. $\pm 10\text{mm}$

B. $\pm 5\text{mm}$

C. $\pm 15\text{mm}$

D. $\pm 25\text{mm}$

【答案】 B

15、下列关于一般抹灰工程施工要点的说法中，错误的是（ ）。

A.对表面光滑的基层进行“毛化处理”时，常在浇水湿润后，用2水泥细砂浆喷洒墙面

B.与人、物经常接触的阳角部位，不论设计有无规定，都需要做护角，并用水泥浆捋出小圆角

C.底层灰6~7成干（用手指按压有指印但不软）时即可抹中层灰。操作时一般按自上而下、从左向右的顺序进行

D.阳角护角无设计要求时，采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm

【答案】 A

16、() 具有节能、节地的特点，并可以利用工业废渣，因地制宜，工艺简便。一般适用于工业及民用建筑的墙体。

- A.蒸压加气混凝土砌块
- B.混凝土小型空心砌块
- C.陶粒空心砌块
- D.多孔砖

【答案】 B

17、下列关于合成高分子防水卷材的相关说法中，有误的是 ()。

- A.常用的合成高分子防水卷材如三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材等
- B.三元乙丙橡胶防水卷材是我国目前用量较大的一种卷材，使用屋面、地下防水工程和防腐工程
- C.三元乙丙橡胶防水卷材质量轻，耐老化性好，弹性和抗拉伸性能极佳，对基层伸缩变形或开裂的适应性强，耐高低温性能优良，能在严寒和酷热环境中使用
- D.氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材价格相较于三元乙丙橡胶防水卷材低得多，属中、高档防水材料，可用于各种建筑、道路、桥梁、水利工程的防水，尤其适用寒冷地区或变形较大的屋面

【答案】 B

18、对钢结构构件进行涂饰时，() 适用于油性基料的涂料。

- A.弹涂法
- B.刷涂法
- C.擦拭法
- D.喷涂法

【答案】 B

19、质量数据的收集方法主要有（ ）和随机抽样检验两种方法。

- A.随机抽样检验
- B.全数检验
- C.完全随机抽样
- D.等距抽样

【答案】 B

20、砌块砌筑施工的工艺顺序是（ ）。

- A.铺灰、砌块安装就位、镶砖、灌缝、校正
- B.铺灰、镶砖、砌块安装就位、灌缝、校正
- C.铺灰、砌块安装就位、灌缝、校正、镶砖
- D.铺灰、砌块安装就位、校正、灌缝、镶砖

【答案】 D

21、柱配筋平面整体表示法有（ ）。

- A.平面注写和截面注写

- B.平面注写和列表注写
- C.截面注写和列表注写
- D.平面注写和原位注写

【答案】 A

22、观察验槽的重点应选择在（ ）。

- A.基坑中心线
- B.基坑边角处
- C.受力较大的部位
- D.最后开挖的部位

【答案】 C

23、钢筋混凝土基础利用设置在基础底面的钢筋来抵抗基底的（ ）。

- A.拉应力
- B.拉应变
- C.压应力
- D.压应变

【答案】 A

24、下列墙体或部位中，可留设脚手眼的是（ ）。

- A.半砖墙和砖柱

1m的窗间墙

C.砖砌体门窗洞口两侧 200mm的范围内

D.转角处 450mm的范围内

【答案】 B

25、防止钢结构焊缝产生（ ）措施之一是控制焊缝的化学成分。

A.冷裂纹

B.热裂纹

C.气孔

D.弧坑缩孔

【答案】 B

26、砖墙、砌块墙、石墙和混凝土墙等是按照（ ）分的。（）

A.承重能力

B.砌墙材料

C.墙体在建筑中的位置

D.墙体的施工方式

【答案】 B

27、负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行监督检查时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是（ ）。

- B.更换施工队伍
- C.责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工
- D.责令施工单位主要负责人作出检查

【答案】 C

28、吊顶工程的吊杆长度大于（ ）米时，应设置反向支撑。

- A.1
- B.1.5
- C.2
- D.3

【答案】 B

29、以下关于专职安全生产管理人员的说法中，错误的是（ ）。

- A.施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员属于专职安全生产管理人员
- B.施工现场专职安全生产管理人员属于专职安全生产管理人员
- C.专职安全生产管理人员是指经过建设单位安全生产考核合格取得安全生产考核证书的专职人员
- D.专职安全生产管理人员应当对安全生产进行现场监督检查

【答案】 C

）有关。

- A.建筑物类型
- B.城市大小
- C.行政区划
- D.离震中的距离

【答案】 D

31、现浇楼板是楼地面防水的最佳选择，对防水要求较高的房间，还需在结构层和面层之间增设一道防水层，同时，将防水层沿四周墙身上升（ ）mm

- A.50~100
- B.100~150
- C.150~200
- D.200~250

【答案】 C

32、钢结构安装时，螺栓的紧固顺序是（ ）。

- A.从两边开始，对称向中间进行
- B.从中间开始，对称向两边进行
- C.从一端开始，向另一端进行
- D.从中间开始，向四周扩散

33、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A.岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料
- B.岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位
- C.矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D.泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】 D

34、根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的规定，当遭受低于本地区设防烈度的多遭地震影响时，建筑物应（ ）。

- A.一般不受损坏或不需修理仍可继续使用
- B.可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用
- C.不致发生危及生命的严重破坏
- D.不致倒塌

【答案】 A

35、炉渣砖可用于一般工业与民用建筑的墙体和基础。但用于基础

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/385331101221011112>