

# 2023 年质量员之土建质量专业管理实务押题练习试 题 B 卷含答案

## 单选题（共 40 题）

1、纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率当设计无具体要求时，在同一连接区段内，对柱类构件，不宜大于（ ）。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 不限制

**【答案】 B**

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（ ）。

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 6 年

**【答案】 C**

3、砂率是指混凝土中砂的质量占( )质量的百分率。（ ）

- A. 砂十石
- B. 砂
- C. 石
- D. 水泥

【答案】 A

4、（ ）是先张法预应力管桩验收的主控项目。

- A. 承载力
- B. 外观质量
- C. 桩顶标高
- D. 垂直度

【答案】 A

5、有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于（ ）间，不足4间，应全数检查。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 C

6、下列关于土方开挖过程中的质量控制措施表述错误的是（ ）。

- A. 土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准工程桩
- B. 如果采用机械开挖，不需要配合人工清土，由机械直接运走，节省时间
- C. 基坑（槽）挖深要注意减少对基土的扰动
- D. 雨期、冬期施工的注意事项

【答案】 B

7、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

- A. CO<sub>2</sub> 浓度
- B. 有机杂质含量
- C. 氡浓度
- D. TVOC

【答案】 C

8、检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块，应按每一层（或检验批）建筑地面工程不少于（ ）组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于 1000 m<sup>2</sup>时，每增加 1000 m<sup>2</sup>应增做 1 组试块小于 1000 m<sup>2</sup>按 1000 m<sup>2</sup>计算，取样 1 组检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按每 150 延长米不少于 1 组。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 A

9、根据检查数量规定，木、金属、塑料门窗，每个检验批应至少抽查（ ）% 并不得少于 3 樘（不含高层建筑的外窗）。

- A. 1.5
- B. 3
- C. 5
- D. 10

【答案】 C

10、（ ）是以块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构，是砖砌体、砌块砌体和石砌块结构统称。

- A. 土石方工程
- B. 砌筑工程
- C. 钢筋混凝土结构
- D. 砌体结构

【答案】 D

11、（ ）应对建设单位（或其委托的单位）给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位才能据此进行准确的测量放线。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 施工承包单位
- D. 分包单位

【答案】 C

12、混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料或裱糊时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 A

13、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为  $H/1000$ ，且不应大于（ ）mm。

A. -25.0

B. +25.0

C.  $\pm 25.0$

D. 25.0

**【答案】 D**

14、依据《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001），建筑工程的分部工程主要分为（ ）项。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

**【答案】 C**

15、地下工程防水等级分为四级，其中（ ）级防水要求最高。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**【答案】 A**

16、为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用称为（ ）。

- A. 分部分项工程费
- B. 其他项目费
- C. 措施项目费
- D. 规费

【答案】 C

17、地下防水工程必须由持有（ ）的防水专业队伍进行施工，主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。

- A. 资质等级证
- B. 特殊行业施工许可证
- C. 安全施工许可证
- D. 防水施工许可证

【答案】 A

18、冷轧扭钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于（ ）。

- A. C15
- B. C20
- C. C25
- D. C30

【答案】 B

19、下列各项中，关于力的叙述正确的是（ ）。

- A. 促使或限制物体运动状态的改变称为力的变形效果
- B. 力的合成符合平行四边形法则

- C. 力的分解只有一种结果
- D. 作用力与反作用力大小相等. 方向相反且作用在同一物体上

【答案】 B

20、混凝土预制桩的混凝土强度达（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 85%
- D. 100%

【答案】 A

21、工程竣工验收工作，由（ ）负责组织实施。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 设计单位

【答案】 A

22、安装饰面板时，潮湿房间（ ）石膏勾缝。

- A. 可用
- B. 应用
- C. 不得用
- D. 必须用

【答案】 C

23、严寒、寒冷和夏热冬冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取（ ）措施。

- A. 结构加强
- B. 构造加强
- C. 节能保温等隔断热桥
- D. 防水

【答案】 C

24、混凝土结构抗震等级分为（ ）级。

- A. 四
- B. 五
- C. 六
- D. 七

【答案】 A

25、裱糊前应用（ ）涂刷基层。

- A. 封闭底漆
- B. 封闭底胶
- C. 界面剂
- D. 307 胶

【答案】 B



26、（ ）是指在工程项目实施过程中由于设计、施工技术等方面上的失误而造成的事故。

- A. 技术原因引发的质量事故
- B. 操作责任事故
- C. 管理原因引发的质量事故
- D. 设计责任事故

【答案】 A

27、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 25 日

【答案】 B

28、将主要成分为（ ）的天然岩石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。

- A. 硫酸钙
- B. 氢氧化钙
- C. 碳酸钠
- D. 碳酸钙

【答案】 D

29、混凝土灌注桩的一般项目的抽查比例为（ ）。

- A. 20%
- B. 80%
- C. 90%
- D. 全部

【答案】 A

30、地下室侧墙水平施工缝设置在距地下室底板的板面（ ） mm 之间。

- A. 100 — 200
- B. 300—500
- C. 500 — 700
- D. C. 700 — 900

【答案】 B

31、以下不是水泥土搅拌桩地基的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 水泥及外加剂质量
- B. 水泥用量
- C. 桩体强度
- D. 顶面平整度

【答案】 D

32、室内正常环境条件下混凝土结构环境类别为（ ）级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/388062060107006033>