## 精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

## 2022 年有限空间作业题及答案

## 试题1

## 一、判断题

- 1. 有限空间作业属高风险作业, 其存在的风险具有隐蔽性、突发性和复杂性, 完全不可控。()
- 2. 当空气中甲烷达 25%~30%(体积分数)时,可引起头痛、头晕、 乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等;若不及时脱离接触,可致 室息死亡。
- 3. 硫化氢是一种无色、较空气重的、具有燃爆性的有毒气体。低浓度时人体能感受到浓烈的臭鸡蛋气味,随着浓度的升高,感觉臭味减弱。
- 4. 封闭式的污水处理池属于有限空间, 开放式的污水处理池则不属于有限空间。()
  - 5. 作业审批对作业安全不会产生影响,是否实施可自行决定。()
- 6. 长管呼吸器属于隔绝式呼吸器的一种,一般分为自吸式长管呼吸器、连续送风式长呼吸器和高压送风式长管呼吸器。
- 7. 作业前,作业人员必须对有限空间内气体环境进行充分检测,确认气体检测结果符合作业安全要求方可作业。同时,如果评估作业过程中气体环境不会发生太大变化,作业期间可不再进行实时监测。
- 8. 除中毒、缺氧室息和燃爆外,有限空间内还可能存在淹溺、高 处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿 等安全风险。

- 9. 如果本单位有限空间作业频次低,属于偶发作业,可不纳入企业安全管理体系进行统一管理。()
- 10. 不具备有限空间作业安全生产条件的单位,不应实施有限空间作业。发包单位应将有限空间作业发包给具备安全生产条件的承包单位实施作业。()
- 11. 甲苯和二甲苯通常作为油漆、黏结剂的稀释剂,在有限空间内进行涂装作业时,可能存在因吸入高浓度甲苯、二甲苯蒸气导致人员中毒的风险。()
- 12. 气体检测报警仪的传感器应每年至少检定或校准 1 次,量值准确方可使用;日常使用时应确保零值准确。
- 13. 安全帽应在产品声明的有效期内使用, 受到较大冲击后, 只要帽壳没有明显的断裂纹或变形就可以继续使用。
- 14. 存在有限空间作业的单位应根据有限空间的定义,辨识本单位存在的有限空间及其安全风险,确定有限空间数量、位置、名称、主要危险有害因素、可能导致的事故及后果、防护要求、作业主体等情况,建立有限空间管理台账并及时更新。
- 15. 发包单位对作业安全承担主体责任,承包单位对其承包的有限空间作业安全承担直接责任。
- 16. 作业前应对作业环境进行安全风险辨识,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的措施,编制详细的作业方案。
  - 17. 未经审批,企业不得擅自开展有限空间作业。()

- 18. 有限空间作业应设置监护人员,在有限空间外全过程持续监护,不得擅离职守。
- 19. 一旦发生有限空间作业事故,任何情况下都要以救人为第一 要务,现场人员必须第一时间组织实施救援。
  - 20. 实施救援时无需再进行强制通风等危害控制措施。
  - 二、选择题(可多选,15分,每题1分)
- 1、有毒有害气体主要有()
- A、硫化氢 B、一氧化碳 C、氧气 D、二氧化碳
- 2、生产部门应在有限空间进入点附近设置项目的警示标志标识,并告知作业者(),防止未经许可人员进入作业现场。
- A、存在不安全因素 B、存在的危险有害因素和防控措施
- C、防控措施 D、检查空间内有害气体及易燃物质
- 3、目前采用有害气体测试仪对人、手孔进行测试,可探测一下几种 气体情况()
- A、一氧化碳、硫化氢缺氧 B、硫化氢、缺氧
- C、缺氧、一氧化碳 D、可燃气体、一氧化碳、硫化氢、缺氧
- 4、有限空间发生事故时,()应及时报警,救援人员应做好自身防护,

配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁盲目施救,导致事故扩大。

A作业负责人 B作业者 C监护者 D生产经营单位

5、以下不属于有限空间作业者职责的选项是()

A 接受有限空间作业安全生产培训;

B 遵守有限空间作业安全操作规程;

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/39614112020">https://d.book118.com/39614112020</a>
3010224