

建设工程技术与计量（安装工程）《切割和焊接考试试题》新版

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、填空题：黑色金属含碳量（ ）的铁碳合金称为铸铁。

本题答案：2.11%~6.67%

本题解析：试题答案 2.11%~6.67%

2、单项选择题：焊接操作现场应该保持必要的通道，车辆通道的宽度不得小于（ ）m。

A、3

B、2

C、4

本题答案：A

本题解析：暂无解析

3、多项选择题：电阻焊设备组成部分有（ ）。A. 加压装置

B. 机械装置

C. 供电装置

D. 控制装置

E. 防火装置

本题答案：B, C, D

本题解析：暂无解析

4、单项选择题：紫外线对皮肤构成的伤害最大的是波长（ ） μm 。A. 0.366

B. 0.25

C. 0.4

D. 0.5

本题答案：B

本题解析：暂无解析

5、单项选择题：按通风范围，通风措施可分为全面通风和（ ）。

A、送风

B、自然通风

C、机械通风

D、局部通风

本题答案：D

本题解析：暂无解析

6、单项选择题：电渣堆焊利用成形模可进行水平位置的堆焊，堆焊层厚度范围可达（ ）mm 以上。A. 90

B. 80

C. 70

D. 60

本题答案：A

本题解析：暂无解析

7、单项选择题：置换补焊时，焊工进入置换后的容器管道内动火操作前，可燃物含量（体积分数）应小于 0.5%，含氧量（体积分数）应大于（ ）。A. 13%

B. 15%

C. 17%

D. 19%

本题答案：D

本题解析：暂无解析

8、单项选择题：采用熔化极氩弧焊焊接碳钢时产生的臭氧量可高达（ ） $\mu\text{g}/\text{min}$ 。而采用二氧化碳气体保护焊接碳钢时，产生的臭氧量仅 $7\mu\text{g}/\text{min}$ 左右。

A、7

B、20

C、50

D、73

本题答案：D

本题解析：暂无解析

9、单项选择题：电弧的引燃是先将通上焊接电源的焊条末端与焊件表面相接触，然后很快地将焊条拉开至与焊件表面距离（ ）的间隙，则电弧就在焊条与焊件的间隙中燃烧了。

A、30~40mm

B、3~4mm

本题答案：B

本题解析：暂无解析

10、单项选择题：在气焊气割工艺中，火焰能率的选择依据是（ ）。

A、焊件的厚度和坡口形式

B、焊件的厚度、母材的熔点和导热性及焊缝的空间位置

C、火焰的种类

本题答案：B

本题解析：暂无解析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/396223202242010121>