

DB3410

安徽省黄山市地方标准

DB 3410/T 22—2023

黄山市最干净城市标准

The cleanest city standard of Huangshan City

2023 - 07 - 12 发布

2023 - 07 - 12 实施

黄山市住房和城乡建设局（黄山市城市管理局）
黄山市市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义 1

4 基本规定 2

 4.1 总体要求..... 2

 4.2 分级规定 2

5 最干净城镇要求 3

 5.1 城市道路及沿线..... 3

 5.2 公园广场 6

 5.3 城市水域..... 7

 5.4 景区景点 8

 5.5 住宅小区 8

 5.6 市场商圈 9

 5.7 施工工地 9

 5.8 公共厕所 10

 5.9 其它区域 12

6 最干净乡村要求 13

 6.1 房前屋后 13

 6.2 乡村道路 13

 6.3 公共场所 13

 6.4 水系水体 13

 6.5 其它区域 14

7 垃圾收(转)运设施最干净要求 14

 7.1 垃圾收集容器 14

 7.2 垃圾转运站(点)..... 14

8 作业频次与方式 15

 8.1 城镇区域 15

 8.2 乡村区域 18

 8.3 垃圾收(转)运设施 18

9 文明引导 19

 9.1 垃圾分类引导 19

 9.2 文明行车引导 19

 9.3 其它文明引导 19

参考文献	20
------------	----

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黄山市住房和城乡建设局（黄山市城市管理局）提出并归口。

本文件起草单位：安徽省城乡规划设计研究院有限公司、黄山市住房和城乡建设局、黄山市环境卫生管理处。

本文件主要起草人：宋密、许晓飞、周恺、沙兵启、章程、柯文武、高云。

引 言

为凸显大黄山世界级休闲度假旅游目的地城市形象，提升黄山市营商环境，黄山市提出利用三年时间，打造“全国最干净城市”。在借鉴宁波、杭州、深圳、无锡等城市经验的基础上，结合两年多工作实践，参考有关标准、规范等，广泛征求意见，制定了本文件，率先在全国层面探索开展“最干净城市”地方标准的制定工作。

黄山市最干净城市标准

1 范围

本文件规定了黄山市城镇、乡村、垃圾收（转）运设施达到最干净要求及作业频次与方式、文明引导等内容。

本文件适用于屯溪区、黄山区、徽州区、黄山高新区、黄山现代服务业产业园建成区范围，歙县、休宁县、黟县、祁门县城关镇范围和其他乡镇政府驻地以及辖区内重要景区景点、村庄，黄山风景区参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB 14554 恶臭污染物排放标准
- HJ/T 393 防治城市扬尘污染技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

席地而坐示范区 sitting on the ground demonstration area

以公园广场、景区景点、交通场站、文化设施、场馆、商业大街、商贸综合体等为重要载体，其环境卫生达到席地而坐干净程度且具有示范作用的区域。

3.2

点状污染物 slight contamination

面积在20 cm²及以下的单个废弃物，如烟头、烟盒、纸屑、砖石瓦片、人畜粪便等。

3.3

片状污染物 massive contamination

与周边废弃物有密切关联的、面积在20 cm²以上的片状分布的废弃物，包括块状分布的污染物。

3.4

条状污染物 strip contamination

在一个面上，一个污染物长度或若干个点状、片状（各点或片的间隔距离不超过0.5 m）污染物连续分布长度在5 m以上的污染物。

3.5

道路积尘负荷 surface dust load

道路或地面单位面积上能够通过200目标标准筛（相当于几何粒径75 μm以下）的那部分积尘的质量，单位符号为g/m²。

3.6

窗地面积比值 ratio of glazing area to floor area

窗户的有效透光面积 (Ac) 与该室内的地面积(Ad) 的比值 (Ac/Ad)。

3.7

城市水域 urban water area

城市内的江河、湖泊、人工景观水体等由水体、滩涂和岸坡组成的区域。

3.8

早夜市 morning market and night market

由属地政府划定的临时占用，位置相对固定，每天早晚规定时间开市、收市，以经营食品、农副产品及日常生活用品为主的便民交易场所。

3.9

机械洗扫 mechanical washing

使用洗扫车冲洗并收集道路污染物的作业方式。

3.10

机械清洗 mechanical scouring

使用清洗车、洒水车或其他车辆、设备，采用较高水压的水流冲洗道路，将污染物冲刷到易于清除的位置的作业方式。

4 基本规定

4.1 总体要求

黄山市最干净城市的打造整体应达到“五净、四无、三洁、二见、一现”标准：

- a) “五净”：地面路面干净、绿化树池干净、边角侧石干净、窞井沟眼畅通干净、垃圾收集容器等环卫设施干净；
- b) “四无”：无垃圾杂物、无污渍痰迹、无积尘泥沙、无积水枯叶；
- c) “三洁”：广场(平面)洁、建筑(立面)洁、墙角砖缝(剖面)洁；
- d) “二见”：道路见本色、标线见本色；
- e) “一现”：绿化现景致。

4.2 分级规定

根据区位、资源、特色发展的不同，最干净城镇分为一级、二级和三级区域，详见表1。城镇的各项内容应达到所属区域分级要求及作业要求。

表1 城镇区域分级

区域分级	包含区域
一级	对提升城市品质、塑造城市风貌有重大影响区域，如席地而坐示范区、党政机关、景区景点、传统村落、机场、高铁站等交通枢纽、主次干道等
二级	对提升城市品质、塑造城市风貌有较大影响的区域，如公园广场等开敞空间、重要企事业单位及重要商业、文化、教育、卫生、体育等公共服务设施、重要园区、支路等
三级	无法划分为一级和二级的区域，如背街小巷及周边小区、城郊结合部、远离居住区和公共场所的区域等

5 最干净城镇要求

5.1 城市道路及沿线

5.1.1 道路路面

5.1.1.1 车行道、非机动车道、人行道、道路退线空间（店前区域）路面应无果皮、烟头、纸屑、污水、积水、积泥、污渍等明显脏污现象，各级区域道路路面最干净控制要求应符合表 2 的规定。

表2 城市道路路面最干净控制要求

区域等级	点状污染物（处/500 m）	片状污染物（处/500m）	条状污染物（处/500m）	污水污渍（处/500m）
一级	≤2	无	无	无
二级	≤4	≤1	无	无
三级	≤6	≤2	无	无
注1：片状污染物按照20 cm²累进计数。 注2：污水污渍按面积计数，含道路路缘石、隔离栏下部地面、隔离桩、台阶踏步等区域，0.5m²及以下的污渍计为1处，大于0.5m²的污水污渍累进计数，0.25 m²及以下的轻微污水污渍不计。 注3：植物落叶、落花、落果根据其性状不计为可见垃圾，陈旧性污渍不计为污渍，水渍不计为污渍。 注4：污水污渍包括污垢、积存污水，雨水、冲洗作业水渍等非污染情况，地砖等表面磨损导致色差不作为脏污。				

5.1.1.2 参照 HJ/T 393 测量城市道路积尘负荷，全域 60％以上城市道路积尘负荷应达到表 3 中良及以上的要求（即：道路积尘负荷检测数值小于或等于 0.45g/m²）。

表3 城市道路积尘负荷评价等级划分

评价等级	道路积尘负荷限值（SL）（g/m²）	颜色标示
优	SL≤0.15	蓝色 RGB（25 25 255）
良	0.15<SL≤0.45	黄色 RGB（255 255 0）
中	0.45<SL≤1.20	橙色 RGB（255 126 0）
差	SL>1.20	红色 RGB（255 0 0）

5.1.1.3 人行道板间、人行道各类井盖间、路缘石与地面间等缝隙应无垃圾（杂物），且缝隙间苔藓等植物高度不宜超出路面 3cm。

5.1.1.4 人行道路表面平整，无松动、无沉陷坑槽、无缺损、无突起高差等现象，人行道上无障碍设施应显露原本色，且无中断。

5.1.1.5 道路路面雨水蓖沟槽内无烟头、纸屑等垃圾（杂物），且雨水口、排水口无垃圾堵塞现象。

5.1.1.6 路面斑马线、分车线、文字等各类交通标线应显露原色、线型和形状，标线上单处颜色脱落面积或污渍不宜大于 50cm²。

5.1.2 沿街绿化

5.1.2.1 道路沿线绿化带、花坛（池）内无垃圾（杂物）及暴露垃圾堆，其泥土土面应低于边缘石 10 cm 以上，边缘石外侧面应保持完好、整洁。

5.1.2.2 行道树树穴内无杂物，杂草面积不得超过 5%，土面应低于边缘石，宜采用地被、碎石或树池盖板等覆盖，无大于 0.1m² 的裸露泥土，无死株、缺株、严重倾斜株。

5.1.2.3 行道树无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

5.1.3 沿街城市家具

5.1.3.1 交通隔离栏、交通护栏、阻车设施等道路附属设施类城市家具，最干净控制要求应符合表 4 的规定。

表4 道路附属设施类城市家具最干净控制要求

不允许的现象	污渍（积尘）面积≤10cm ² （处/500m）			脱漆或锈斑面积≤50cm ² （处/500m）		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1. 乱涂写、乱粘贴、乱刻画（不包括艺术化处理） 2. 破损 3. 大于10cm ² 污渍 4. 大于50cm ² 脱漆或锈斑（阻车桩除外）	≤2	≤4	≤6	≤2	≤4	≤6

5.1.3.2 交通标志、公交站牌、指示牌、旅游标牌、路名牌等标志标牌设施类城市家具宜多杆合一，最干净控制要求应符合表 5 的规定。

表5 标志标牌设施类城市家具最干净控制要求

不允许的现象	污渍（积尘）面积≤10cm ² （处/500m）			脱漆或锈斑面积≤50cm ² （处/500m）			气泡、气孔、颗粒、粉块直径≤1cm（处/500m）		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1. 破损、皱折、自卷、撕裂、弯曲等 2. 乱涂写、乱粘贴、乱刻画（不包括艺术化处理） 3. 文字、图片、标识不清晰 4. 大于50cm ² 脱漆、锈斑 5. 大于10cm ² 污渍、积尘 6. 直径大于1cm气泡、气孔、颗粒	≤1	≤3	≤5	≤2	≤4	≤6	≤2	≤4	≤6

5.1.3.3 公交候车亭、信息公告亭、各类岗亭（治安执法亭、保安亭等）、遮阳棚、停车棚等亭棚设施类城市家具，最干净控制要求应符合表 6 的规定。

表6 亭棚设施类城市家具最干净控制要求

不允许的现象	点状污染物（处/2m半径内）			污渍或积尘面积≤10cm ² （处/500m）			脱漆或锈斑面积≤50cm ² （处/500m）		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1. 设施破损、配件丢失、信息缺失、顶棚裸露等 2. 乱涂写、乱粘贴、乱吊挂、乱刻画（不包括艺术化处理） 3. 文字、图片信息模糊 4. 2m半径内有片状、条状污染物 5. 大于50cm ² 脱漆、锈斑 6. 大于10cm ² 污渍、积尘	≤1	≤2	≤4	≤1	≤2	≤4	≤2	≤4	≤6

5.1.3.4 座椅、健身设施、小品雕塑、植物箱钵（树箱、花架、花箱、花钵等）、景观照明等公共服务景观设施类城市家具，最干净控制要求应符合表 7 的规定。

表7 公共服务景观设施类城市家具最干净控制要求

不允许的现象	点状污染物 (处/2m半径内)			污渍或积尘面积 ≤10cm ² (处/500m)			脱漆或锈斑面积 ≤50cm ² (处/500m)		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1. 歪倒、破损、配件丢失、功能故障等 2. 乱涂写、乱招贴、乱吊挂、乱刻画 (不包括艺术化处理) 3. 大于50cm ² 脱漆、锈斑 4. 2m半径内有片状、条状污染物 5. 大于10cm ² 污渍、积尘 6. 植物箱体外溢泥土	≤1	≤2	≤4	≤1	≤2	≤4	≤2	≤4	≤6

5.1.3.5 灯杆、电线杆、消防栓、取水栓、变配电箱、通讯光缆交接箱、监控设备等市政箱柜设施类城市家具，最干净控制要求应符合表 8 的规定。

表8 市政箱柜设施类城市家具最干净控制要求

不允许的现象	污渍或积尘面积≤10cm ² (处/500m)			脱漆或锈斑面积≤50cm ² (处/500m)		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1. 配件丢失、破损、柜板晃动、线路 混乱交织、设施漏水等 2. 乱涂写、乱招贴、乱吊挂、乱刻画 (不包括艺术化处理) 3. 明显色差 4. 大于50cm ² 脱漆、锈斑 5. 大于10cm ² 污渍、积尘	≤2	≤4	≤6	≤2	≤4	≤6

5.1.4 沿街建（构）筑物

5.1.4.1 沿街建筑店招广告无脱落、损坏、歪斜，无严重褪色、字体残缺或明显补丁等现象。

5.1.4.2 临街建筑外墙管线宜设置保护装饰管，贴墙、入管和入盒的管线应横平竖直，整体美观，与相邻墙体协调，应无松散垮落、断股悬垂和私拉乱接等影响城市环境现象。

5.1.4.3 沿街建（构）筑物外立面整洁，阳台和窗外应无堆放、吊挂有碍市容的物品，最干净控制要求应符合表 9 的规定。

表9 沿街建（构）筑物最干净控制要求

部件	不允许的现象	风化脱落面积 ≤0.25m ² 处/500m			斑驳污渍面积 ≤0.5m ² （处/500m）			裂缝长度 ≤1m（处/500m）		
		一级	二级	三级	一级	二级	三级	一级	二级	三级
外墙面	1. 乱涂写、乱粘贴、乱刻画 （不包括艺术化处理） 2. 风化脱落面积大于0.25m ² 3. 斑驳污渍面积大于0.5m ² 4. 整洁	无	≤1	≤2	无	≤2	≤4	无	≤1	≤2
玻璃门、 橱窗等	1. 乱涂写、乱粘贴、乱刻画 （不包括艺术化处理） 2. 斑驳污渍面积大于0.5m ²	—	—	—	无	≤1	≤2	—	—	—
注：历史建筑、老旧民房、仿古做旧建筑外墙不作为风化脱落表面进行计数。										

5.1.5 沿街秩序

5.1.5.1 沿街机动车及共享单车、共享电动车等非机动车在划线或指定区域内整齐规范停放，最干净控制要求应符合表 10 的规定。

表10 沿街车辆停放最干净控制要求

不允许的现象	非机动车车头未摆放一致的 车辆数量 （辆/划线或停放区域内）			机动车未在停车泊位停放的 车辆数量 （辆/500m）		
	一级	二级	三级	一级	二级	三级
1. 占用人行道、盲道或绿化带停放 2. 有失去使用功能的车辆 3. 有轮胎干瘪长期停放的车辆 4. 车身乱涂写、乱粘贴、乱刻画	无	≤2	≤4	无	≤1	≤2

5.1.5.2 沿街商铺、摊贩在划定的区域或指定的经营场所摆摊规范经营，经营设施及物品摆放整齐，环境干净，且不应影响居民日常生活和正常交通。

5.2 公园广场

5.2.1 绿化景观

5.2.1.1 综合公园、专类公园、社区游园、口袋公园等公园内的绿化景观应整洁、有序，植物叶面干净、无积灰积尘，最干净控制要求应符合表 11 的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/397153141114006160>