

团 体 标 准

T/CADBM 1—2018

聚氯乙烯锁扣地板

Locker polyvinyl chloride floor tiles

2018-01-08 发布

2018-03-01 实施

中国建筑装饰装修材料协会 发 布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 分类、等级和标记 1

5 要求 2

6 试验方法 4

7 检验规则 6

8 标志、包装、运输和贮存 7

附录 A（规范性附录） 使用等级分类表 9

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国建筑装饰装修材料协会提出并归口。

本标准起草单位：中国建筑装饰装修材料协会弹性地板分会、国家建筑材料测试中心、张家港市易华润东新材料有限公司、泰州市华丽塑料有限公司、张家港爱丽家居科技股份有限公司、深圳市秦力环材科技有限公司、佛山市南海美立盛塑胶厂、江阴市福诺新型装饰材料有限公司、惠州伟康新型建材有限公司、江苏肯帝亚木业有限公司、上海长隆塑胶制品有限公司、安徽韩华建材科技股份有限公司、浙江晶通塑胶有限公司、江苏众力塑胶有限公司、广州欧宝新材料股份有限公司、无锡腾方装饰材料有限公司、清远市快地新型建材有限公司、湖北格丽特新材料科技股份有限公司、江苏贝尔装饰材料有限公司、大块建材开发(江苏)有限公司。

本标准主要起草人：马金、穆秀君、徐春雷、程全山、陆秀清、刘永春、黄立卓、施建清、周强、郦海星、吴光泰、李小林、章忠飞、童毅、陈泽强、刘雪芬、张小民、朱臣市、张小玲、黄金华、熊敏、贾明东、刘海艳、郭健。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将建议、意见和参考资料寄给中国建筑装饰装修材料协会。

聚氯乙烯锁扣地板

1 范围

本标准规定了聚氯乙烯锁扣地板(以下简称锁扣地板)的术语和定义、产品分类、等级、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料生产的用于建筑物内地面铺设的锁扣地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1033.1—2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 4085—2015 半硬质聚氯乙烯块状地板

GB/T 4100—2015 陶瓷砖

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 11982.1—2015 聚氯乙烯卷材地板 第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 18102—2007 浸渍纸层压木质地板

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

聚氯乙烯锁扣地板 locker polyvinyl chloride floor tiles

以聚氯乙烯树脂为主要原料,由耐磨层和其他层经压延、热压、挤出等工艺所组成的复合地板,四边经开榫槽处理形成相互间可以互锁拼接铺装于室内的地板。

4 分类、等级和标记

4.1 分类

按结构分类:

- a) 致密型,代号为 CB;
- b) 发泡型,代号为 FB。

4.2 等级

4.2.1 耐磨层等级

耐磨层等级分为 T 级、P 级、M 级、F 级。