

2023 版安全员 A 证模拟考试题库

必考点附答案

1、【多选题】为确保交底的真实性、可靠性，机械管理人员对塔式起重

重机（ ）等特种操作人员进行的技术交底应形成书面交底材料，并经签字确认。（ ABC ）

A、起重司机

B、起重信号工

C、司索工

D、旁站人员

E、监督人员

2、【多选题】关于电焊作业人员进行焊接作业下列说法正确的是（ ）

（ ABCE ）

A、进行焊接作业时，必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、使用护目镜和面罩

B、在高空危险处焊接作业，须挂安全带

C、焊接压力容器和管道，需持有压力容器焊接操作合格证

D、在金属容器内、地下、地沟或狭窄、潮湿等处施焊时，需要照明的其电源电压应不高于 36V

E、电焊作业人员进行焊接作业前申请动火证

3、【多选题】劳动者在职业病防治工作中的义务是（ ），发现职业病危害事故隐患应当及时报告。（ ACD ）

A、学习和掌握相关的职业卫生知识

B、掌握职业病的救治方法

C、遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程

D、正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品

4、【多选题】国家实行环境保护（ ）和（ ）（ BC ）

A、目标管理制度

B、目标责任制度

C、考核责任制度

D、考核评价制度

E、目标评价制度

5、【多选题】基坑工程巡视检查内容包括（ ）。（ ABCD ）

A、支护结构

B、施工工况

C、基坑周边环境

D、监测设施

E、监测数据

6、【多选题】外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对（ ）和制动器等空载检查，正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。

(BCD)

A、运行开关

B、限位开关

C、紧急停止开关

D、驱动机构

7、【多选题】安全标志应按平面布置图挂设，特别是（ ）均应挂设相关的安全标志等。(ABDE)

A、主要施工部位

B、危险区域

C、门卫值班室

D、主要通道口

E、作业点

8、【多选题】安全生产评价内容包括：()和施工现场安全管理评价。

(ABCD)

A、安全生产管理评价

B、安全技术管理评价

C、设备和设施管理评价

D、企业市场行为评价

9、【多选题】建筑施工企业进行三级教育分为()。(ABD)

A、公司级

B、项目级

C、作业队级

D、班组级

10、【多选题】建设单位应积极协调()等单位，并在资金、人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。(ACDE)

A、勘察、设计

B、设备租赁

C、施工

D、监理

E、设备安装

11、【多选题】悬挑式钢平台所使用的（ ）及钢丝绳，其型号应由计算肯定（ ABD ）

A、工字钢

B、槽钢

C、扣件

D、圆钢

12、【多选题】据图分析，图中存在的安全隐患主要是（ ）

（ ABCD ）

A、楼层临边防护未及时跟进

B、脚手架上集中堆载材料

C、安全网未及时挂设

D、作业人员未系安全带

13、【多选题】施工单位应当建立健全（ ），制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。（ AC ）

A、安全生产教育培训制度

B、生产组织机构

C、安全生产责任制度

D、质量检查制度

E、质量技术交底

14、【多选题】施工现场应按照以下（ ）等要求实施焊接作业。（ ABCE ）

A、焊接操作人员须持证上岗

B、焊接作业时应由专人看火

C、焊接作业前应开具动火证

D、在潮湿的地沟或狭窄容器内施焊时，其电源电压应为 36V

E、施焊完毕后，施焊及看火人员应在确认无引火点后，方可离去

15、【单选题】波峰钎焊是()的一种变种。(A)

A、金属浴钎焊

B、盐浴钎焊

C、浸渍钎焊

16、【多选题】施工现场需要编制用电组织设计的情况有()。(AC)

A、用电设备 5 台及以上

B、用电设备总容量 100kW 及以上

C、用电设备总容量 50kW 及以上

D、用电设备 10 台及以上

E、用电设备 5 台及以上，且用电设备总容量 100kW 及以上

17、【多选题】消防产品，是指专门用于()的产品。(ABCDE)

A、火灾防护

B、火灾预防

C、灭火救援

D、避难

E、逃生

18、【多选题】生产、储存、装卸易燃易爆危险品的（ ）的设置，应当符合消防技术标准。（ ABCE ）

A、工厂

B、仓库

C、专用车站

D、车辆

E、码头

19、【多选题】电焊机在建筑工地大量使用，针对电焊机的安全管理，以下哪些说法是正确的？（ ）

（ ABCDE ）

A、电焊机保护零线应单独设置，并应安装漏电保护装置

B、电焊机应设置二次空载降压保护装置

C、电焊机一次线长度不得超过 5m，并应穿管保护

D、二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆

E、电焊机应设置防雨罩，接线柱应设置防护罩

20、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工组织设计中未编制（ ）的，责令限期改正。（ ABE ）

A、安全技术措施

B、施工现场临时用电方案

C、专项安全教育方案

D、安全技术交底

E、专项施工方案

21、【多选题】违反本法规定，有下列（ ）行为之一的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：
（ ABCDE ）

A、建设单位要求建筑设计单位降低消防技术标准设计

B、建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的

C、建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的

D、工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的

E、建设单位要求建筑施工企业降低消防技术标准施工的

22、【多选题】重大事故是指会对（ ）造成即刻或延迟性严重危害的事故。（ ABD ）

A、职工

B、公众或环境

C、生产条件

D、生产设备

23、【单选题】《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》提出：全面实施“双随机、一公开”监管。在市场监管领域全面实行（ ）、随机选派执法检查人员、抽查情况及查处结果及时向社会公开。（ A ）

A、随机抽取检查对象

B、随机选择检查方式

C、随机抽取检查内容

D、随机检查企业人员

24、【单选题】《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010，适用于（ ）。（ A ）

A、房屋建筑工程齿轮齿条式、钢丝绳式人货两用施工升降机

B、手扶升降机

C、高层电梯

D、物料提升机

25、【单选题】 直接加热电阻钎焊,是电流通过钎焊部位直接加热,加热电流为()A。 (B)

A、 5000

B、 15000

C、 25000

26、【单选题】 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的 () 监督检验合格。 (A)

A、 检验检测机构

B、 产品检查机构

C、 质量审核机构

D、 监督检查机构

27、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,重大事故,是指造成()死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。(C)

A、3人以下

B、3人以上10人以下

C、10人以上30人以下

D、30人以上50人以下

28、【单选题】下列属于较大事故的是()。(C)

A、3人以下死亡

B、10人以下重伤

C、1000万元以上5000万元以下直接经济损失

D、20人以下轻伤事故

29、【单选题】临时宿舍的简易楼安全通道,每层不应少于()处。(B)

A、1

B、2

C、3

D、4

30、【单选题】从事特种作业的人员，必须要年满（ ）周岁，要求身体健康，有下列病史者不能参加特种作业：高血压、心脏病、精神病、癫痫病、恐高症等。（ B ）

A、15

B、18

C、30

D、35

31、【单选题】以下机械设备中，不属于特种设备的是（ ）。（ D ）

A、起重机械

B、大型游乐设施

C、施工升降机

D、砼搅拌机

32、【单选题】企业应急预案内部评审由（ ）组织有关部门和人员进行。

（ A ）

A、企业主要负责人

- B、企业技术负责人
- C、企业技术管理部门负责人
- D、企业安全管理部门负责人

33、【单选题】剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜()。(A)

- A、大于 150mm
- B、小于 150mm
- C、大于 300mm
- D、小于 300mm

34、【单选题】剪刀撑的接长应用什么连接方式()。(B)

- A、对接
- B、搭接
- C、转角接
- D、焊接

35、【单选题】噪声超过()的设施场所，应为劳动者配备有足够衰减、佩戴舒适的护耳器。(B)

A、75dB (A)

B、85dB (A)

C、88dB (A)

D、90dB (A)

36、【单选题】在管理系统中，建立一套合理能级，根据单位和个人能量的大小安排工作，发挥不同的能量，保证结构的()和管理的有效性，这就是能级原则。(A)

A、稳定性

B、动态性

C、组织性

D、不断调整

37、【单选题】基坑工程施工时，排水沟和集水井宜布置于地下结构外侧，距坡脚不宜小于() m (A)

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

38、【单选题】外电线路是指()。(D)

A、施工办公及临时设施以外的配电线路

B、主体施工区以外的线路

C、施工现场临时用电工程配电线路以外的低压电力线路

D、施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路

39、【单选题】太平建筑公司承建黄平市友好饭店的扩建项目，该项目由黄平市建筑设计院设计，广平监理公司监理。()应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。(A)

A、太平建筑公司

B、黄平市友好饭店

C、广平监理公司

D、黄平市建筑设计院

40、【单选题】对于公称直径大于44mm~60mm的钢丝绳，用钢丝绳夹固接时，每一连接(固接)处所需钢丝绳夹的最少数量推荐值为()
(D)

A、 4

B、 5

C、 6

D、 7

41、【单选题】工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（ ）。（ B ）

A、 独自承担赔偿责任

B、 与承包单位承担连带赔偿责任

C、 不必承担赔偿责任

D、 由承包单位承担赔偿责任

42、【单选题】建筑施工企业（ ），是指由企业法定代表人授权，负责建设工程项目管理的负责人等。（ B ）

A、 企业法定代表人

B、 项目负责人

C、 企业分管安全生产工作的副经理

D、 经理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415130032014011131>