

2024年高处安装、维护、拆除考试题库附答案

试题1

1、【单选题】.20吨门式起重机，横梁和立柱的结构成“门”字型。工人在拆卸起重机过程的正确排序()。1、先将设备的四个立柱用绳索拉紧，借助其它起重设备吊住横梁，以保持起重机机构的平衡；2、先拆卸起重机横梁上的驾驶楼及其他附件，再松开横梁与立柱之间的连结螺栓(其他起重设备吊住横梁)，待螺栓全部松开后再将螺栓全部拆卸下来.3、再利用其他起重设备平稳吊下横梁，并拆卸立柱。

(A)

A、1-2-3

B、2-1-3

C、1-3-2

2、【单选题】为施工作业提供的高处作业脚手架又分为“结构脚手架”和()脚手架两种。(B)

A、施工

B、装修

C、工作

3、【单选题】人字梯应具有坚固的铰链和限制开度的()。(C)

A、链接

B、绳索

C、拉练

4、【单选题】人工拆除施工中，建筑的()，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。(A)

A、承重梁、柱

B、栏杆、楼梯、楼板

C、梁、柱

5、【单选题】以下()广告形式，不属于灯箱广告。(A)

A、车厢外广告

B、外投光灯箱

C、背光灯箱

6、【单选题】.使用抽拉式电容验电器时，绝缘杆应()打开。

(B)

A、缓慢

B、完全

C、急速

7、【单选题】.使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过()V。

(C)

A、48

B、65

C、36

8、【单选题】吊物在起吊离地()m时检查索具，确定安全后方可起吊，并严禁起重机超负荷作业。(A)

A、0.3

B、0.4

C、0.5

9、【单选题】 因安全事故受到损害的从业人员除依法享有工伤社保外，依法按照有关民事法律尚有获得赔偿权利的，()向本单位提出赔偿要求。 (A)

A、有权

B、无权

C、酌情

10、【单选题】 因空调安装造成的人身伤害事故，给()带来了巨大的灾难。 (C)

A、公司

B、社会

C、家庭

11、【单选题】 在外界条件不具备的时候，是()高处作业的。
(A)

A、不允许

B、允许

C、酌情

12、【单选题】 在生产各环节，要严格遵守安全生产管理制度和()。
(A)

A、安全技术操作规程

B、公司领导安排

C、利益

13、【单选题】坑口边缘()m以内不得堆放材料和工具。(C)

A、1.2

B、1

C、0.8

14、【单选题】塔片就位时应先()。(C)

A、先左侧后右侧

B、先右侧后左侧

C、低侧后高侧

15、【单选题】大型运动设施拆除工程，安全专项方案的内容应包括设备、设施的()。(A)

A、解体方案及安全防护措施

B、解体方案

C、安全防护措施拆除预算

16、【单选题】安全保险绳不允许有接头，其保险绳长度为()mm。

(A)

A、1000±40

B、800±40

C、1200±40

17、【单选题】安全网包括安全平网和()。(A)

A、安全立网

B、安全帽

C、安全带

18、【单选题】 安全自锁器在()前要进行检查。 (C)

A、保护

B、保存

C、使用

19、【单选题】 对出血伤员要先()后搬运。 (B)

A、人工呼吸

B、止血

C、抢救

20、【单选题】 广告施工高处作业范围内发现原有建筑构件或附属

设施发生松动存在高处坠落风险时应()。 (B)

A、认为安全的前提下继续施工

B、应在加固或拆除松动物，排除高空坠落风险后再施工

C、不用理会继续施工

21、【单选题】 搭建广场舞台结构框架经常采用()。 (B)

A、金属桁架

B、脚手架

C、金属网架

22、【单选题】 杆塔起立约()°时应减慢牵引速度，约80°时应停

止牵引，利用临时拉线将杆塔调正、调直。 (B)

B、70

A、 50

B、 70

C、60

23、【单选题】 杆塔顶部吊离地面约()m时，应停吊进行冲击实验。

(C)

A、1.2

B、1

C、0.8

24、【单选题】 梯子应该能承受工作人员携带工具攀登时的()重量。

(C)

A、一半

B、三分之一

C、总

25、【单选题】 楼体亮化多采用LED产品，为了节省能耗，不宜采用

()形式。(B)

A、网格式

B、平面满辅式

C、线条式

26、【单选题】 电压等级为500kV时，邻近或交叉其他电力线工作的

安全距离是()m。(B)

C、10

A、 4

B、 6

C、 10

27、【单选题】 管道水平安装时，应有()的坡度坡向泄水处，且管道坡度均匀。 (C)

A、4%至 5 %

B、2%至 4 %

C、2%至 5 %

28、【单选题】 该培训参加的人员应满足的条件是()。(C)

A、学历高中以上

B、男性

C、年满18周岁

29、【单选题】 起重机拆卸工程施工前焦某应编制(),卫某要进行()。

(A)

A、安全技术方案; 安全技术交底

B、安全技术交底; 安全技术方案

C、安全技术方案; 安全培训记录

30、【单选题】 防护栏应能()突然的冲击。(A)

A、承受

B、躲避

C、顶住

31、【单选题】 高空作业平台(车)是一种把人，工具或物品快捷简便的送达()进行作业的辅助装置。(A)

A、高处

B、目的地

C、平台

32、【单选题】劳动者享有获职业卫生教育、()的职业保护权利。

(B)

A、交流

B、培训

C、探讨

33、【单选题】双背安全带，带子的颜色必须采用()色。(C)

A、蓝色

B、绿色

C、橘红色

34、【单选题】拆除后的垃圾应当及时清运，现场垃圾堆放总量不得

超过()m³。(C)

A、40

B、50

C、60

35、【单选题】拆除工程完毕后不能立即施工的，应及时采取()措施，

防止扬尘。(B)

A、绿化

B、地面硬化

C、安全值班

36、【单选题】生产经单位还应建立安全生产规章制度和安全()规程。

(C)

A、工作

B、生产

C、操作

37、【单选题】窒息(呼吸道完全堵塞)或心脏呼吸骤停的伤员，必须进()或心脏苏后再搬运。 (C)

A、安抚

B、抢救

C、人工呼吸

38、【单选题】通常在一个控制系统中，控制装置在机器运转时，()锁定在闭合的状态。 (C)

A、保持

B、回到

C、不会

39、【单选题】高处作业吊篮是指悬挂机构架设于建筑物或构筑物上，提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿立面()运行的一种设备。

(C)

A、左右

B、高速

C、上下

40、【判断题】 G133869-1997 规定Ⅲ级或者Ⅲ级下体力劳动强度可以作业。 (×)

- 41、【判断题】上横担进行工作前，应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况，检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。()
- 42、【判断题】 不同行业的高处作业，有可能受到的危害是相同的。
()
- 43、【判断题】 两个电阻串连接线时电阻值增大。()
- 44、【判断题】 为使机器能迅速的停止运动，可以使用控制装置。
()
- 45、【判断题】 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，先完成任务，再向有关负责人报告。()
- 46、【判断题】 伤残和死亡是常见的高处作业工伤事故。()
- 47、【判断题】 作业人员遇特殊情况时，可以在悬空时对吊篮进行拆装。()
- 48、【判断题】 做好安全技术交底工作及架线试点工作，并按交底要求，进行作业。()
- 49、【判断题】 利用电动吊篮进行电焊作业时，严禁用吊篮做电焊接线回路。()
- 50、【判断题】 剪刀式高空作业平台(车)有电瓶、柴油发动机两种方式。()
- 51、【判断题】 力的三要素不会影响力的效果。()
- 52、【判断题】 化学锚栓的基础孔应与锚栓直径一致。()
- 53、【判断题】 单层工业厂房按配件组成两部分，即墙和门窗。
()

- 54、【判断题】 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。（ √ ）
- 55、【判断题】 吊篮施工作业中出现故障，施工人员应即时处理排除故障，不必通知专业维修人员。（ × ）
- 56、【判断题】 噪音是室外机常见的故障之一。（ √ ）
- 57、【判断题】 固定安全防护装置用任何工具都可以拆卸。（ × ）
- 58、【判断题】 在处理受约束物体的动力学问题时，约束(即限值物体运动的其他物体)常用理想的刚化模型简化。（ √ ）
- 59、【判断题】 在架空输电线路下面工作可以不停电。（ × ）
- 60、【判断题】 在高处往下望时，心情紧张甚至产生恐惧心理，此时更容易发生失误行为。（ √ ）
- 61、【判断题】 坠落冲击发生后，自锁器在安全绳上的下滑距离最大不超过1m。（ × ）
- 62、【判断题】 安全带可挂在管件的自由端上。（ × ）
- 63、【判断题】 安全帽由帽壳、帽衬、下颏带三部分组成。（ × ）
- 64、【判断题】 企业只要定期缴纳了废水超标排污费，就可以超标排放废水。（ × ）
- 65、【判断题】 安全绳是连接自锁器与坠落悬挂安全的绳，不具有吸收冲击能量的作用。（ × ）

- 66、【判断题】 室内机不安装在柜子的上方是为了制冷效果好。
(√)
- 67、【判断题】 未取得职业卫生技术服务机构资质的，不得从事职业卫生检测、评价等技术服务。 (√)
- 68、【判断题】 带有自锁装置的水钻，可以自动卸载，减少因设备使用不当给作业人员带来的人身伤害。 (√)
- 69、【判断题】 年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄的人员可以从事特种作业。 (×)
- 70、【判断题】 广告施工高处作业在桁架、脚手架、作业平台上作业时穿鞋有讲究，适合高处作业的鞋是防滑鞋。 (√)
- 71、【判断题】 广告设施收尾阶段、维修、维护作业时，作业人员经常使用悬吊和攀爬作业，应注意落实人身防护措施。 (√)
- 72、【判断题】 建筑物顶层广告设施的基础主着力点要平均分配在多根梁柱上。 (√)
- 73、【判断题】 打过墙孔时，水钻的钻头要向室外下坡5°角。
(√)
- 74、【判断题】 排水立管暗装后吊直找正，校核预留甩口高度、方向是否正确。准确无误后进行防腐处理并用卡件固定牢固。
(√)
- 75、【判断题】 施工单位应为高处作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具，作业人员应按规定正确佩戴和使用。
(√)

- 76、【判断题】 施工图是房屋建筑施工时的重要依据，同样也是企业管理的重要技术文件。 (√)
- 77、【判断题】 施工外用电梯应按有关规定电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载，载荷应均匀分布，防止偏重。 (√)
- 78、【判断题】 查漏直接观测的对象是气泡。 (√)
- 79、【判断题】 梯脚必须使用防滑措施。 (√)
- 80、【判断题】 消防水泵安装电缆选用防水橡套电缆，电缆接线采用铜质接线端子压接。 (√)
- 81、【判断题】 特种作业人员是指所有从事特种作业的从业人员。 (×)
- 82、【判断题】 电力变压器的功能是把一种等级的电压变成另一种等级的电压。 (×)
- 83、【判断题】 电子显示屏的特点是画面丰富多彩，新闻及广告的即时性强。 (√)
- 84、【判断题】 移动式挂梯上沿要高于板面500mm-800mm。 (√)
- 85、【判断题】 空调器拆除后，需要把室内、外机的端口，铜管的端口统一进行封堵。 (√)
- 86、【判断题】 空调移机的施工难点是室外机的拆除。(√)
- 87、【判断题】 经医生检查凡患有贫血、高血压、抽筋、心脏病及严重关节炎等不适应高处作业等疾病不得参加高处作业。 (√)

- 88、【判断题】 给水立管应安装可拆卸的连接件。 ()
- 89、【判断题】 配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用穿管保护，配电室至结构主体位采用埋地敷设。 ()
- 90、【判断题】 门主要是起分隔作用。()
- 91、【判断题】 附着式升降脚手架和其他外挂式脚手架应按相关规定由其施工人员编制施工方案。 ()
- 92、【判断题】 霓虹灯安装挂梯施工人员随梯子移动时，施工人员要扶稳，拽动人员不能用力过猛，要匀速移动。 ()
- 93、【判断题】 高处作业使用脚手架，人员移动时遇到脚手板来捆扎牢固，人员应小心通过通过。 ()
- 94、【判断题】 高处作业吊篮使用中安全绳上端应与吊篮悬挂机构部件分开固定。 ()
- 95、【判断题】 高处作业施工中发现施工范围内原建筑物构件或附属设施出现松动存在坠落风险时，应要求施工人员注意安全，并继续施工。 ()
- 96、【判断题】 高处作业时不准抛掷物品。 ()
- 97、【判断题】 高处作业时适当的饮酒，不影响操作。
()
- 98、【判断题】 高空作业中用把工具物料放在不易滑落的地方的方法，不能有效防止高空坠落。 ()
- 99、【判断题】 力产生加速度时，引起受力物运动状态的改变。
()

100、【判断题】在处理受约束物体的动力学问题时，约束(即限值物运动的其他物体)常用理想的刚化模型简化。 (√)

试题2

1、【单选题】 吊具腰带必须要整根，长度为1300至1600mm,宽度为0mm。(A)

A、40 至50

B、34 至40

C、50 至55

2、【单选题】.折梯使用时上部夹角以()为宜。(B)

A、20° 至30°

B、35° 至45°

C、45° 至55°

3、【单选题】 ()的管道应每段均设置管道支架。(C)

A、法兰连接

B、焊接连接

C、沟槽式连接(卡套式连接)

4、【单选题】.严禁自上而下扔()。(A)

A、脚扣

B、抹布

C、衣服

5、【单选题】义务消防队由()安全领导小组确定，发生火灾时，按照领导小组指挥，积极参加扑救工作。(B)

A、用电

B、消防

C、施工

6、【单选题】.人字梯中间的的绳子要(),方可作业。 (A)

A、拉牢

B、松开

C、解开

7、【单选题】 伞形支柱的架设间距用来抹灰装饰时不超过()m。

(B)

A、1

B、2.5

C、1.5

8、【单选题】.冷凝水是靠位差自然流淌的,所以冷凝水管不可出现

()的现象。 (A)

A、返弯

B、拐弯

C、水平安装

9、【单选题】 切割短于()mm的短钢筋必须用钳子夹牢,严禁直接用

手把持。 (B)

C、500

A、 200

B、 300

C、 500

10、【单选题】制冷剂为F22 的空调，夏季时的低压运行值一般是在
0MPa。 (A)

A、0.4

B、0.1

C、0.8

11、【单选题】 占用室内空间最大的空调是()。 (C)

A、分体壁挂式空调器

B、小型户式中央空调

C、分体柜式空调器

12、【单选题】 可再利用的通用起重运输设备采取的拆除方法()。
(B)

A、人工拆除

B、人工与机械相结合的方法

C、切割或机械拆除

13、【单选题】可能坠落范围是以作业位置为中心，可能坠落范围半
径为半径划成的与水平面垂直的()空间。 (B)

A、方形

B、柱形

C、圆形

14、【单选题】 吊具座板应有挂清洗工具的()。 (A)

A、吊环

B、卡扣

C、挂钩

15、【单选题】 固定式挂梯宽400mm-500mm,踏板间隔为()mm。

(B)

A、250至300

B、300至400

C、300至350

16、【单选题】 在10kV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距

最下层高压带电导线垂直距离不得小于()m。(B)

A、0.5

B、0.7

C、1

17、【单选题】 在外界条件不具备的时候,是()高处作业的。

(A)

A、不允许

B、允许

C、酌情

18、【单选题】 在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属()级动火区域。(A)

A、三

B、二

C、一

19、【单选题】在结构施工中预留管槽。立管安装后吊直找正，校核预留甩口高度、方向是否正确。准确无误后进行防腐处理并用卡件固定牢固。以上安装注意事项属于()的技术措施。 (C)

A、立管明装

B、立管竖井安装

C、立管暗装

20、【单选题】在高空作业要求中，安全带的使用应()。(B)

A、低挂高用

B、高挂低用

C、同一水平挂用

21、【单选题】外保温墙上安装空调室外机，固定三角架的膨胀螺栓必须是()。(A)

A、加长型

B、普通型

C、加宽

22、【单选题】安全带宽度不小于()mm。(A)

A、40

B、30

C、35

23、【单选题】安全网包括安全平网和()。(A)

A、安全立网

B、安全帽

C、安全带

24、【单选题】对拆除工程的安全技术管理负直接责任的单位是()。

(A)

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

25、【单选题】小型容器及附属设施等采取的拆除方法()。

(C)

A、人工拆除

B、切割或机械拆除

C、人工与机械相结合的方法

26、【单选题】小型电机采取的拆除方法()。(C)

A、切割或机械拆除

B、人工与机械相结合的方法

C、人工拆除

27、【单选题】广告设施施工时作业人员经常会携带零部件、紧固

件等小件物品，为防止坠落最有效的方法是()。(A)

A、放在工具袋里

B、放在衣袋里

C、放在相对安全的地方

28、【单选题】广告设施高处作业现场架空设置的临时电源应选用

()。(B)

- A、塑铜线
- B、橡套电缆线

C、护套线

29、【单选题】 建筑物顶层广告设施的基础都要在原建筑物的()生根连接。 (B)

- A、女儿墙
- B、主体结构上

C、楼面

30、【单选题】 当室外机要安装在地平面上时，应该固定在()上。
(A)

A、落地架

B、地面

C、木方子

31、【单选题】 抱杆()不得有人。 (C)

A、右方

B、左方

C、垂直下方

32、【单选题】 整体组立杆塔总牵引地锚、制动系统中心、抱杆顶点及杆塔中心四点必须在同一()面上，不得偏移。(B)

A、水平

B、垂直

C、上

33、【单选题】 特种作业操作证有效期为()年，在全国范围内有效。

(A)

A、6

B、3

C、2

34、【单选题】 电阻在()连接时，阻止变大。(C)

A、混联

B、并联

C、串联

35、【单选题】 登高()m以下，尚不属于我国登高作业范畴。

(B)

A、3

B、2

C、1

36、【单选题】 直接引起坠落的客观危险因素之平均温度低于()℃。

(B)

A、10

B、3

B、5

C、3

37、【单选题】 组合式平台架一般需要()人安装。(**B**)

A、1

B、3

C、2

38、【单选题】 落地广告设施总荷载的计算和以下()因素无关。

(C)

A、广告设施自重

B、风荷载

C、广告形式

39、【单选题】 适用于所有通用机械设备、设施的拆除，尤其是可再利用的通用设备、设施使用()拆除方式。 (A)

A、人工与机械相结合的方法

B、人工

C、切割或机械

40、【单选题】 适用于破坏性拆除，被拆设备、设施有用的设备(或部件)、材料少，或者为了加速拆除使用()拆除方式。 (B)

A、人工

B、切割或机械

C、人工与机械相结合的方法

41、【单选题】 高处作业中使用安全带时，系挂点选择()是错误的。

(A)

A、移动物体

B、固定物体

C、保险绳

42、【单选题】 高处作业为()发生生产安全事故的作业种类。

(A)

A、易

B、可能

C、不易

43、【单选题】 高处作业人员()对不规范作业做出检举。(B)

A、不能

B、有权

C、无需

44、【单选题】 高处作业吊篮一般由悬挂机构、悬吊平台、爬升式提升机、卷扬式提升机、()、钢丝绳和电气控制系统七个部分组成。

(A)

A、安全锁

B、安全绳

C、安全带

45、【单选题】 高处作业安全防护设施应做到定型化、工具化、防护栏以()的条纹标示，盖件等以()色标示。(C)

A、黄蓝(或红白)相间

B、黄白(或红白)相间

C、黄黑(或红白)相间

46、【单选题】 高处作业时，应该熟练掌握高处作业基本()。

(B)

A、水平

B、技术

C、资质

47、【单选题】 高处作业的基础高度是以作业位置为中心，()m 为半径，划出的垂直水平面的柱形空间内的最低处与作业位置间的最高差。(A)

A、6

B、4

C、3

48、【单选题】 一个空调工半个电工"是指()。(C)

A、空调工有电工本

B、空调工离不开电工

C、空调工有一定的电工基础

49、【单选题】 关于安全生产事故的调查处理，主要是造事故发生后，及时，准确的查清楚事故的()。(A)

A、原因

B、结果

C、经过

50、【单选题】 参加安全生产教育和培训，是每高处作业人员()的。

(B)

A、无需

B、必须

C、定期

51、【单选题】各种至伤因素造成人体组织损伤和能障碍被称为()。

(B)

A、死亡

B、创伤

C、疾病

52、【单选题】固定式平台又称为()。(C)

A、折叠式

B、组合式

C、脚手架

53、【单选题】落地广告设施总荷载的计算和以下哪种因素无关()。

(C)

A、广告设施自重

B、风荷载

C、广告形式

54、【单选题】防护杆必须要有受可能的()冲击。(C)

A、阻力

B、外力

C、突然

55、【单选题】高处作业吊篮是指悬挂机构架设于建筑物或构筑物上，

提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿立面()运行的一种设备。

(C)

A、左右

B、高速

C、上下

56、【判断题】上杆塔时必须带保安带，必要时可带保安吊带。上杆塔到工作位置后，方能工作。（ × ）

57、【判断题】 不同行业的高处作业，有可能受到的危害是相同的。（ √ ）

58、【判断题】 为了加速拆除设备、设施可采用切割与锤击方式进行拆除。（ √ ）

59、【判断题】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业。（ × ）

60、【判断题】从业人员在劳动过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。正确佩戴和使用劳动防护用品。（ √ ）

61、【判断题】伤残和死亡是常见的高处作业工伤事故。（ √ ）

62、【判断题】 作业人员在高处作业时，进入施工现场，必须要戴安全帽。（ √ ）

63、【判断题】 使用座板式单人吊具作业时，距离高压线15m 区域。安全生产模拟考试一点通。内无特殊安全防护措施禁止作业。（ × ）

64、【判断题】在高空作业的防护措施中，许多地方采用防护栏杆作为操作人员在临边工作的防护。（ √ ）

- 65、【判断题】坠落冲击发生后，自锁器在安全绳上的下滑距离最大不超过1m。 (×)
- 66、【判断题】安全带不得高挂低用，禁止系挂在移动或不牢固的物件上。 (×)
- 67、【判断题】安全带使用期限为5~8年。 (×)
- 68、【判断题】安全带可挂在管件的自由端上。 (×)
- 69、【判断题】安全施工作业票，应由施工负责人填写安全施工作业票，经施工项目部技术员和安全员审查，施工项目经理签发，施工负责人向全体作业人员交底后实施。 (√)
- 70、【判断题】安装、拆除室外机，应避免掉落任何物品。(√)
- 71、【判断题】室内机挂板不得直接固定在石膏板上。(√)
- 72、【判断题】室外机安装时，可以直接放置在地平面上。
(×)
- 73、【判断题】导电性能极差的材料称为绝缘体。 (√)
- 74、【判断题】广告施工中使用可移动挂梯，梯子在移动过程中操作人员应离开挂梯。 (√)
- 75、【判断题】广告施工高处作业中桁架或广告结构吊装固定后，如需改变位置正确的方法是：吊装设备重新起吊重新校准。
(√)
- 76、【判断题】广告施工高处作业在桁架、脚手架、作业平台上作业时穿鞋有讲究，适合高处作业的鞋是防滑鞋。 (√)

- 77、【判断题】 手动垂直式升降作业平台(车)是一种钢结构简单,操作方便载重量较小,作业高度低的作业平台(车),靠小电机启动升降。 (×)
- 78、【判断题】 施工中发现事故隐患应告诫员工注意安全,继续施工。 (×)
- 79、【判断题】 安全钳开关安装时,要求固定牢固,动作可靠。 (√)
- 80、【判断题】 施工单位应按类别、有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,夜间应设红灯示警。 (√)
- 81、【判断题】 棒式下降器是利用缠绕在棒式上的工作绳,绳索产生的摩擦力来控制作业人员的下降速度。 (√)
- 82、【判断题】 没有高处作业证,未受过高处作业培训的人员,也可以参加高处作业。 (×)
- 83、【判断题】 沿脚手架纵向设置的水平杆(垂直墙面方向)是连接内、外排立杆的水平杆件,其作用不是承受并传递施工荷载给立杆。 (×)
- 84、【判断题】 电力变压器的功能是把一种等级的电压变成为另一种等级的电压。 (×)
- 85、【判断题】 电动吊篮必须装有安全锁,安全锁应能自动复位。 (×)
- 86、【判断题】 电动吊篮的安全钢丝绳必须独立于工作钢丝绳另行悬挂。 (√)

- 87、【判断题】 空调安装事故主要是因为安全措施不落实。
(√)
- 88、【判断题】 空调缺氟，应先查漏，后加氟。(√)
- 89、【判断题】 结构状态的监测施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。(√)
- 90、【判断题】 职工应当“遵守劳动纪律和职业道德”。(√)
- 91、【判断题】 输电电压： 一般分为高压、超高压和特高压。
(√)
- 92、【判断题】 连接管出过墙眼之前，铜管的端口必须有封堵措施。
(√)
- 93、【判断题】 露天检修时，六级以上大风，禁止高空作业。
(√)
- 94、【判断题】 配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用穿管保护。
(√)
- 95、【判断题】 高处作业上、下梯子时禁止手持物攀登以防滑落。
(√)
- 96、【判断题】 只有施工作业人禁止在施工现场吸烟、追逐打闹。
(×)
- 97、【判断题】 拆除后渣土清运车辆应当按规定装载，苫盖严密，沿途不得遗撒。(√)
- 98、【判断题】 物体旋转与力臂长无关。(×)

99、【判断题】离心触发式安全锁在正常工况下能手动锁住钢丝绳。

0(√)

100、【判断题】连接器是将系统内部零件连接在一起，具有常避活门

的环类零件，也被成为安全钩。0(√)

试题3

1、【单选题】 ()带电进行高处作业。 (C)

A、可酌情

B、允许

C、不允许

2、【单选题】 作业场所光线不足，能见度差，容易发生()伤害事故。

(C)

A、坠落

B、物品

C、人员

3、【单选题】.使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立

即()。(B)

A、继续使用

B、更换新绳

C、自己维修

4、【单选题】 做好基础工程全员安全教育考试工作，工程开工前，

针对基础工程的危险因素，对()进行基础工程安全教育和考试。

(A)

A、全体施工人员

B、施工负责人

C、安全员

5、【单选题】 化学锚栓的基础孔应清理干净，()项方法最合理。

(C)

A、用改锥钻头等掏干净

B、用水冲平干净

C、用高压空气吹干净

6、【单选题】 双排式脚手架是指具有()排立杆的脚手架。(C)

A、四

B、三

C、两

7、【单选题】 .固定安全装置()满足机器运行的环境和过程条件。

(C)

A、不能

B、被动

C、自动

8、【单选题】 在施工现场木工作业区，木器原料、成品堆放区进行

施工作业属()级动火区域。(B)

A、二

B、一

C、三

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/415244041103011132>